

<p>[가격해설]</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 수도장소 : ①수요자지정장소도 ● 결제조건 : 현금 ● 거래규모 : 단위당 ● 부가세 : 포함 	<p>[주 기]</p> <ul style="list-style-type: none"> * 설치비 별도 * 본편의 「생산자공표가격」은 실거래가와 차이가 있을 수도 있으므로 참고시 재확인하시기 바랍니다. 	<p>[조사단계]</p> <div style="text-align: center;"> <pre> graph LR A[① 메이커] --> B[② 대리점] B --> C[③ 수요자] </pre> </div>
--	--	--

[한화비전(주)] CCTV 카메라(7) (생산자공표가격) (단 위: 대) (가격단위: 원)

품 명	규 격	가 격	가 ① 격
▶NETWORK 카메라			
PNB-A9001	AI 4K 박스, 1/1.8형 8MP CMOS, Color 0.03Lux, WiseStream II WDR 120dB		2,310,000
PND-A9081RV	AI 4K IR 돌, 1/1.8형 8MP CMOS, 0Lux, 4.5~10mm(2.2배) 전동 가변초점, 야간 30M WDR 120dB, IP52, IK10		2,640,000
PND-A9081RVG	AI TTA 4K IR 돌, 1/1.8형 8MP CMOS, 0Lux, 4.5~10mm(2.2배) 전동 가변초점, 야간 30M WDR 120dB, IP52, IK10		2,850,000
PNO-A9081R	AI 4K IR 볼렛 1/1.8형 8MP CMOS, 0Lux, 4.5~10mm(2.2배) 전동 가변초점, 야간 30M WDR 120dB, IP66/IP67, IK10, NEMA4X		2,640,000
PNO-A9311R	AI 4K IR 볼렛 1/1.8형 8MP CMOS, 0Lux, 6.91~214.7mm(31배) 전동 가변초점, 야간 70M, WDR 120dB, IP66/IP67, IK10, NEMA4X		3,900,000
PNO-A9081RG	AI TTA 4K IR 볼렛 1/1.8형 8MP CMOS, 0Lux, 4.5~10mm(2.2배) 전동 가변초점, 야간 30M WDR 120dB, IP66/IP67, IK10, NEMA4X		2,850,000
PNV-A9081R	AI 4K IR 반달돌 1/1.8형 8MP CMOS, 0Lux, 4.5~10mm(2.2배) 전동 가변초점, 야간 30M WDR 120dB, IP66/67/IP6K9K, IK10+, NEMA4X		2,970,000
PNB-A6001	2M 박스, 1/2형 2MP CMOS, WiseNR II, WiseStream III, AI기능(베스트샷, 객체감지 외)		1,818,000
PNO-A6081R	2M IR 볼렛 1/2형 2MP CMOS, 4.38~9.33mm(2.13배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 40m, WiseNR II, WiseStream III, IP66/IP67, IK10, NEMA4X, AI기능(베스트샷, 객체감지 외)		2,148,000
PND-A6081RV	2M IR 돌, 1/2형 2MP CMOS, 4.38~9.33mm(2.13배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 40m, WiseNR II, WiseStream III, IP52, IK10, AI기능(베스트샷, 객체감지 외)		2,148,000
PNV-A6081R	2M IR 반달돌, 1/2형 2MP CMOS, 4.38~9.33mm(2.13배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 40m, WiseNR II, WiseStream III, IP66/IP67/IP6K9K, IK10+, NEMA4X, AI기능(베스트샷, 객체감지 외)		2,310,000
TNB-9000	8K(32M) 박스, 4/3, 3mm Full-frame CMOS, 0.0015Lux, Canon EF 마운트 렌즈 호환, AI기반 지능형 영상 분석		42,900,000
QNF-9010	3M 2연, 1/2.3형 12MP CMOS, 0.39Lux, 1.08mm 고정초점 렌즈, WDR(120dB), 디지털PTZ, 퍼플카운팅, 히트맵		1,881,000
XNF-9013RV	WN7 + AI Fisheye, 12MP Sensor, 1.08mm, IP66, NEMA 4X/IK10		2,700,000
XNF-9013RVG	WN7 + AI Fisheye, 12MP Sensor, 1.08mm, IP66, NEMA 4X/IK10, TTA		3,000,000
TNO-C8083E	방폭, 5M AI IR 볼렛, 1/2.8형 5MP CMOS, 0Lux, 3.2~10.2mm 전동 가변초점 렌즈, 야간 30M, WDR(120dB), IP66/IK10		6,300,000
PNM-C9022RV	8MP AI 파노라믹, 2M 2.8mm*4, 209.9/180.9 모드 지원, 디지털 PTZ(2채널), 램퍼밍/히트맵 지원, IP66, IK10, NEMA4X		3,600,000
PNM-12082RVD	6M 2CH 3.4~6.8mm 전동가변 렌즈, IR25m, IP66, NEMA4X, IK 10, SD 512GB, PoE+ 지원		2,400,000
PNM-C16013RVQ	4CH AI 멀티센서카메라 4M 3.3~5.7mm IR		3,000,000
PNM-C16083RVQ	4CH AI 멀티센서카메라 4M 3.3~5.7mm IR		6,000,000
PNM-C32083RV1	4CH AI 멀티센서카메라 8M 3.3~5.7mm IR		6,300,000
PNM-C34404RQPZ	5CH AI 멀티센서카메라 2M 40x IR PTZ 4.25~170mm, 8M 3.3~5.7mm IR 전동가변 * 4대		11,400,000
PNM-9000QB	2M * 4채널 헤드브러싱 핀볼카메라, 최대 30fps, WDR 120dB, WiseStream II, HDMI 지원		1,650,000
PNB-6002	WN7 렌즈브러싱 카메라(SLA-T2480A, T2480VA, T4680A 사용)		870,000
PNM-9031RV	1/2.8형 4K UHD 해상도, H.265, 5M 4mm*4, IP66, IK10		4,500,000
XND-8080R	5M IR 돌, 1/1.8형 6MP CMOS, 0Lux, 3.9~9.4mm(3배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 30M, WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IK08		1,650,000
XND-8080RG	5M TTA인종 IR 돌, 1/1.8형 6MP CMOS, 0Lux, 3.9~9.4mm(3배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 30M, WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IK08		1,752,000
XND-8030R	5M IR 돌, 1/1.8형 6MP CMOS, 0Lux, 4.6mm 고정초점 렌즈, 야간 30M, WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IK08		1,092,000
XND-8020R	5M IR 돌, 1/1.8형 6MP CMOS, 0Lux, 3.7mm 고정초점 렌즈, 야간 30M, WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IK08		1,092,000
XNV-8080R	5M IR 반달돌, 1/1.8형 6MP CMOS, 0Lux, 3.9~9.4mm 전동 가변초점 렌즈, 야간 50M, WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IP67/IK10		1,980,000
XNV-8020R	5M IR 반달돌, 1/1.8형 6MP CMOS, 0Lux, 3.7mm 고정초점 렌즈, 야간 50M, WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IP67/IK08		1,092,000
XNO-8080R	5M IR 볼렛, 1/1.8형 6MP CMOS, 0Lux, 3.9~9.4mm(3배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 50M, WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IP67/IK10		1,785,000
XNO-8030R	5M IR 볼렛, 1/1.8형 6MP CMOS, 0Lux, 4.6mm 고정 초점 렌즈, 야간 30M, WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IP67/IK9		1,092,000
XNO-8020R	5M IR 볼렛, 1/1.8형 6MP CMOS, 0Lux, 3.7mm 고정 초점 렌즈, 야간 30M, WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IP67/IK10		1,092,000
XNB-8003	AI 6M 박스, 1/2.8형 6MP CMOS, 0.03Lux, extreme WDR(120dB), WiseStream II, DIS		1,800,000
XNO-C8083R	AI 6M IR 볼렛, 1/1.8형 CMOS, 0Lux, 4.4~9.3mm(2.1배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 40M extreme WDR(120dB), IP66/IP67, IK10, NEMA4X 인종		1,980,000
XNO-C7083R	AI 4M IR 볼렛, 1/1.8형 CMOS, 0Lux, 2.8~10mm(3.6배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 40M extreme WDR(120dB), IP66/IP67, IK10, NEMA4X 인종		1,740,000
XNO-C6083R	AI 2M IR 볼렛, 1/2.8형 CMOS, 0Lux, 2.8~12mm(4.3배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 40M extreme WDR(120dB), IP66/IP67, IK10, NEMA4X 인종		1,440,000
XNO-C6083RS	AI 2M IR 볼렛, 1/2.8형 CMOS, 0Lux, 2.8~12mm(4.3배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 40M extreme WDR(120dB), IP66/IP67, IK10, NEMA4X 인종, 말하는 CCTV		2,100,000
XNO-6321RHP	2M 볼렛 PTZ, 1/2.8형 2.4MP CMOS, 0.005Lux, 4.44~142.6mm(32배) 줌 렌즈, WiseStream II, WDR(120dB), IR100m, IP66		2,700,000
XND-C8083RV	AI 6M IR 돌, 1/1.8형 CMOS, 0Lux, 4.4~9.3mm(2.1배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 40M extreme WDR(120dB), IP52, IK08		1,980,000
XND-C7083RV	AI 4M IR 돌, 1/2.8형 CMOS, 0Lux, 2.8~10mm(3.6배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 40M extreme WDR(120dB), IP52, IK08		1,740,000
XND-C6083RV	AI 2M IR 돌, 1/2.8형 CMOS, 0Lux, 2.8~12mm(4.3배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 40M extreme WDR(120dB), IP52, IK08		1,440,000
XNV-C8083R	AI 6M IR 돌, 1/1.8형 CMOS, 0Lux, 4.4~9.3mm(2.1배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 40M extreme WDR(120dB), IP66/67, IK10, NEMA4X		2,190,000
XNV-C7083R	AI 4M IR 돌, 1/2.8형 CMOS, 0Lux, 2.8~10mm(3.6배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 40M extreme WDR(120dB), IP66/67, IK10, NEMA4X		2,010,000
XNV-C6083R	AI 2M IR 돌, 1/2.8형 CMOS, 0Lux, 2.8~12mm(4.3배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 40M extreme WDR(120dB), IP66/67, IK10, NEMA4X		1,860,000
XNO-8083R	AI 6M IR 볼렛, 1/1.8형, 0Lux, 4.4~9.3mm(2.1배) 전동 가변초점, 야간 50M, WDR(120dB), IP66/67, IK10, NEMA4X		2,310,000
XNO-6083R	AI 2M IR 볼렛, 1/2.8형, 0Lux, 2.8~12mm(4.3배) 전동 가변초점, 야간 50M, WDR(120dB), IP66/67, IK10, NEMA4X		1,980,000
XND-8093RV	AI 6M IR 돌, 1/1.8형, 0Lux, 10.9~29mm(2.7배) 전동 가변초점, 야간 70M, WDR(120dB), IP52, IK10		2,700,000
XND-8083RV	AI 6M IR 돌, 1/1.8형, 0Lux, 4.4~9.3mm(2.1배) 전동 가변초점, 야간 50M, WDR(120dB), IP52, IK10		2,220,000
XND-6083RV	AI 2M IR 돌, 1/2.8형, 0Lux, 2.8~12mm(4.3배) 전동 가변초점, 야간 50M, WDR(120dB), IP52, IK10		1,800,000
XNV-8093R	AI 6M IR 반달돌, 1/1.8형, 0Lux, 10.9~29mm(2.7배) 전동 가변초점, 야간 70M, WDR(120dB), IP66/67/IP6K9K, IK10+, NEMA4X		2,700,000
XNV-8083R	AI 6M IR 반달돌, 1/1.8형, 0Lux, 4.4~9.3mm(2.1배) 전동 가변초점, 야간 50M, WDR(120dB), IP66/67/IP6K9K, IK10+, NEMA4X		2,310,000
XNV-6083R	AI 2M IR 반달돌, 1/2.8형, 0Lux, 2.8~12mm(4.3배) 전동 가변초점, 야간 50M, WDR(120dB), IP66/67/IP6K9K, IK10+, NEMA4X		2,220,000
XNP-C9303RWG	AI, 4K IR Wiper PTZ, 1/2.8형, 0 Lux, 5~150mm(30배), Wisenet7, extreme WDR(120dB), 야간 200M(Wise IR), TTA		12,067,000
XNP-C8303RWG	AI, 6M IR Wiper PTZ, 1/2.8형, 0 Lux, 5~150mm(30배), Wisenet7, extreme WDR(120dB), 야간 200M(Wise IR), TTA		9,600,000
XNP-C9253RG	AI, 4K IR PTZ, 1/2.8형, 0Lux, 5~125mm(25배), Wisenet7, extreme WDR(120dB), TTA		9,000,000
XNP-C8253RG	AI, 6M IR PTZ, 1/2.8형, 0Lux, 5~125mm(25배), Wisenet7, extreme WDR(120dB), TTA		7,350,000
XNP-C6403RG	AI, 2M IR PTZ, 1/2.8형 CMOS, 0 Lux, 4.25~170mm(40배) 줌 렌즈, extream WDR(150dB), Wisenet7, TTA		5,850,000
XNP-C6403	AI, 2M PTZ, 1/2.8형 CMOS, 0.005Lux, 4.25~170mm(40배) 줌 렌즈, extream WDR(150dB), Wisenet7, TTA		5,100,000
XNP-C6403RWG	AI, 2M PTZ, 1/2.8형 CMOS, 0.005Lux, 4.25~170mm(40배) 줌 렌즈, extream WDR(150dB), Wisenet7, TTA		6,150,000
XNB-9003	AI 4K 박스, 1/1.8형, Wisenet7, extreme WDR(120dB), TTA오비뷰, 안개 제거, IP52		2,610,000
XNO-9083R	AI 4K IR 볼렛, 1/1.8형, 0Lux, 4.4~9.3mm(2.1배) 전동 가변초점, 야간 40M, WDR(120dB), IP66/67, IK10, NEMA4X		2,880,000
XND-C9083RV	AI 4K IR 돌, 1/1.8형, 0Lux, 4.4~9.3mm(2.1배) 전동 가변초점, 야간 50M, WDR(120dB), IP66/67, IK10, NEMA4X		3,300,000
XND-9083RV	AI 4K IR 돌, 1/1.8형, 0Lux, 4.4~9.3mm(2.1배) 전동 가변초점, 야간 40M, WDR(120dB), IP52, IK08		2,880,000
XNV-9083RV	AI 4K IR 돌, 1/1.8형, 0Lux, 4.4~9.3mm(2.1배) 전동 가변초점, 야간 50M, WDR(120dB), IP52, IK10		3,300,000
XNV-C9083R	AI 4K IR 반달돌, 1/1.8형, 0Lux, 4.4~9.3mm(2.1배) 전동 가변초점, 야간 40M, WDR(120dB), IP66/67, IK10, NEMA4X		2,880,000
XNV-9083R	AI 4K IR 반달돌, 1/1.8형, 0Lux, 4.4~9.3mm(2.1배) 전동 가변초점, 야간 50M, WDR(120dB), IP66/67, IK10, NEMA4X		3,300,000
XNV-6022R	2M IR 반달돌, 0Lux, 4mm, WiseStream II, WDR(150dB), Sens-I, IP67/IK10		1,092,000
KND-5080R	5M IR 돌, 0Lux, 3.9~9.4mm WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IK08, VPM연동		1,800,000
KND-5020R	5M IR 돌, 0Lux, 3.7mm WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IK08, VPM연동		1,190,000
KNO-5080R	5M IR 볼렛, 0Lux, 3.9~9.4mm WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IP67, IK10, VPM연동		1,800,000
KNO-5020R	5M IR 볼렛, 0Lux, 3.7mm WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IP67, IK10, VPM연동		1,190,000
QNE-C9013RL	플랫아이, 4K, 3.0mm, IR/Warm light 30m, IP67/66, IK10		1,200,000
QNE-C8013RL	플랫아이, 5MP, 3.0mm, IR/Warm light 30m, IP67/66, IK10		900,000
QND-8010R	5M IR 돌, 1/2.8형 5MP CMOS, 0Lux, 2.8mm 고정초점 렌즈, 야간 20M, WDR(120dB), 복도뷰		660,000
QND-8020R	5M IR 돌, 1/2.8형 5MP CMOS, 0Lux, 4mm 고정초점 렌즈, 야간 20M, WDR(120dB), 복도뷰		660,000
QNV-C9083R	8M AI IR 반달돌, 1/2.8형 8MP CMOS, 0Lux, 3.2~10.2mm (3.2배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 30M, WDR(120dB), IP66/IK10		2,010,000
QNV-C8083R	5M AI IR 반달돌, 1/2.8형 5MP CMOS, 0Lux, 3.2~10.2mm 전동 가변초점 렌즈, 야간 30M, WDR(120dB), IP66/IK10		1,380,000
QNV-8010R	5M IR 반달돌, 1/2.8형 5MP CMOS, 0Lux, 2.8mm 고정초점 렌즈, 야간 20M, WDR(120dB), IP66/IK10		828,000
QNO-C8011R	5M IR 반달돌, 1/2.8형 5MP CMOS, 0Lux, 2.8mm 고정초점 렌즈, 야간 20M, WDR(120dB), IP66/IK10		900,000
QNO-C9083R	8M AI IR 볼렛, 1/2.8형 8MP CMOS, 0Lux, 3.2~10.2mm(3.2배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 30M, WDR(120dB), IP66/IK10		2,010,000
QNO-C8083R	5M AI IR 볼렛, 1/2.8형 5MP CMOS, 0Lux, 3.2~10.2mm 전동 가변초점 렌즈, 야간 30M, WDR(120dB), IP66/IK10		1,380,000
QNO-8020R	5M IR 볼렛, 1/2.8형 5MP CMOS, 0Lux, 4mm 고정초점 렌즈, 야간 25M, IP66/IK10, 복도뷰		660,000
QNB-5080RH	5M IR 하우징일체형, 1/2.8형 5MP CMOS, 0Lux, 3.2~10mm 전동가변렌즈, 야간 30M, WiseStream II, WDR(120dB), IP66		1,500,000

<p>한화비전</p>	<h2 style="margin: 0;">대한민국 CCTV No.1</h2>			
<p>본 사 : 경기도 성남시 분당구 판교로 319번길 6 한화비전(주) TEL. 070-7147-8771~7 FAX. 031-8018-3715</p> <p>부산영업소 : (051)796-3216 대구영업소 : (053)742-3098 광주영업소 : (062)941-9559 대전영업소 : (042)489-9840 A/S 및 기술문의 : 1588-5772 홈 페이지 : www.hanwhavision.com</p>	<table border="0" style="width:100%;"> <tr> <td style="width:33%;"> <p>서울 / 대영하이테크 02-2281-0015</p> <p>서울 / (주)에스엘플러스정보통신 02-867-0604</p> <p>서울 / (주)일성엔지니어링 02-785-4820</p> <p>서울 / (주)투윈스컴 1544-5764</p> <p>서울 / (주)티에스에스 02-718-6291</p> <p>서울 / (주)비상정보통신 070-7714-6881</p> <p>서울 / (주)세원안전시스템 02-703-4828</p> <p>서울 / (주)세호영상 02-6345-8000</p> <p>서울 / (주)아파트피어 1566-7896</p> <p>서울 / (주)에니씨엔엑스 02-3272-5005</p> </td> <td style="width:33%;"> <p>경기 / 성진CCTV 02-3273-2707</p> <p>경기 / (주)인텐데 02-6382-1000</p> <p>경기 / (주)세한이엔씨 031-308-6154</p> <p>경기 / (주)이베코솔루션 031-8039-6003</p> <p>경기 / (주)신우에코넷 1800-4812</p> <p>경기 / (주)영 진 032-670-3715</p> <p>경기 / (주)인포민네트웍스 031-790-4606</p> <p>경기 / (주)제이제이 032-322-5846</p> <p>경기 / (주)지인테크 070-7116-0079</p> </td> </tr> </table>	<p>서울 / 대영하이테크 02-2281-0015</p> <p>서울 / (주)에스엘플러스정보통신 02-867-0604</p> <p>서울 / (주)일성엔지니어링 02-785-4820</p> <p>서울 / (주)투윈스컴 1544-5764</p> <p>서울 / (주)티에스에스 02-718-6291</p> <p>서울 / (주)비상정보통신 070-7714-6881</p> <p>서울 / (주)세원안전시스템 02-703-4828</p> <p>서울 / (주)세호영상 02-6345-8000</p> <p>서울 / (주)아파트피어 1566-7896</p> <p>서울 / (주)에니씨엔엑스 02-3272-5005</p>	<p>경기 / 성진CCTV 02-3273-2707</p> <p>경기 / (주)인텐데 02-6382-1000</p> <p>경기 / (주)세한이엔씨 031-308-6154</p> <p>경기 / (주)이베코솔루션 031-8039-6003</p> <p>경기 / (주)신우에코넷 1800-4812</p> <p>경기 / (주)영 진 032-670-3715</p> <p>경기 / (주)인포민네트웍스 031-790-4606</p> <p>경기 / (주)제이제이 032-322-5846</p> <p>경기 / (주)지인테크 070-7116-0079</p>	
<p>서울 / 대영하이테크 02-2281-0015</p> <p>서울 / (주)에스엘플러스정보통신 02-867-0604</p> <p>서울 / (주)일성엔지니어링 02-785-4820</p> <p>서울 / (주)투윈스컴 1544-5764</p> <p>서울 / (주)티에스에스 02-718-6291</p> <p>서울 / (주)비상정보통신 070-7714-6881</p> <p>서울 / (주)세원안전시스템 02-703-4828</p> <p>서울 / (주)세호영상 02-6345-8000</p> <p>서울 / (주)아파트피어 1566-7896</p> <p>서울 / (주)에니씨엔엑스 02-3272-5005</p>	<p>경기 / 성진CCTV 02-3273-2707</p> <p>경기 / (주)인텐데 02-6382-1000</p> <p>경기 / (주)세한이엔씨 031-308-6154</p> <p>경기 / (주)이베코솔루션 031-8039-6003</p> <p>경기 / (주)신우에코넷 1800-4812</p> <p>경기 / (주)영 진 032-670-3715</p> <p>경기 / (주)인포민네트웍스 031-790-4606</p> <p>경기 / (주)제이제이 032-322-5846</p> <p>경기 / (주)지인테크 070-7116-0079</p>			

<p>[가격해설]</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 수도장소 : ①수요자지정장소도 ● 결제조건 : 현금 ● 거래규모 : 단위당 ● 부가세 : 포함 	<p>[주 기]</p> <ul style="list-style-type: none"> * 설치비 별도 * 본면의 「생산자공표가격」은 실거래가와 차이가 있을 수도 있으므로 참고시 재확인하시기 바랍니다. 	<p>[조사단계]</p> <pre> graph LR A[① 메이커] -- ② --> B[대리점] B -- ③ --> C[수요자] style A stroke-width:2px style B stroke-width:2px style C stroke-width:2px </pre>
--	--	--

[한화비전(주)]

CCTV 카 메 라 (8)

(생산자공표가격) (단 위: 대) (가격단위: 원)

품 명	규	격	가 ① 격
▶ NETWORK 카메라			
QNB-5020RH	5M IR 하우징일체형, 1/2.8형 5MP CMOS, 0Lux, 4mm 고정초점 렌즈, 야간 25M, WiseStream II, WDR(120dB), IP66		795,000
QNB-5010RH	5M IR 하우징일체형, 1/2.8형 5MP CMOS, 0Lux, 2.8mm 고정초점 렌즈, 야간 20M, WiseStream II, WDR(120dB), IP66		795,000
QNO-8010R	5M IR 볼렛, 1/2.8형 5MP CMOS, 0Lux, 2.8mm 고정초점 렌즈, 야간 20M, IP66/IK10, 복도류		660,000
KND-15010R	5M IR 돌, 0Lux, 2.8mm WiseStream II, WDR(120dB), 복도류, 렌즈왜곡보정(LDC), IP66/IK10, VPM연동		660,000
KNO-15020R	5M IR 볼렛, 0Lux, 4mm WiseStream II, WDR(120dB), 복도류, 렌즈왜곡보정(LDC), IP66/IK10, VPM연동		660,000
KNO-15010R	5M IR 볼렛, 0Lux, 2.8mm WiseStream II, WDR(120dB), 복도류, 렌즈왜곡보정(LDC), IP66/IK10, VPM연동		660,000
TNM-C3620TDR	발열감지 듀얼 열화상 카메라, QVGA 열화상 4.7mm + 2MP 실화상 4mm, 열화상 감지범위 -20~130°C(±5°C), AI 기반 열출/측정		12,000,000
TNM-C4940TDR	AI, 열화상 VGA 9.1mm, 실화상 4K 전송 4.4~9.3mm, IP66/IP67, IK10, NEMA4X, IR		15,600,000
TNM-C4950TD	AI, 열화상 VGA 13.5mm, 실화상 4K 전송 10.9~29mm, IP66/IP67, IK10, NEMA4X		15,000,000
TNM-C4960TD	AI, 열화상 VGA 25.0mm, 실화상 4K 전송 10.9~29mm, IP66/IP67, IK10, NEMA4X		18,000,000
TNO-F6070R	2M, 2.7~12mm, IR 30m, 불꽃감지센서 2개		18,000,000
TND-F6020R	2M, 3.6mm, IR 25m, 불꽃감지센서 1개		960,000
TNO-4030T	VGA, 13mm, IP66, IK10, 자이로센서 흔들림보정, 1Km		11,550,000
TNO-4030TR	VGA, 13mm, IP66, IK10, 자이로센서 흔들림보정, 하이브리드팔레트, 스팟온도 체크, 1Km		13,680,000
TNO-4041TR	VGA, 19mm, IP66, IK10, 자이로센서 흔들림보정, 하이브리드팔레트, 스팟온도 체크, 1Km		16,335,000
TNO-4051T	VGA, 35mm, IP66, 자이로센서 흔들림보정, 3Km		16,500,000
TNU-4051T	VGA, 35mm, IP66, 자이로센서 흔들림보정, PTZ 일체형, 3Km		26,499,000
TNO-C3010TRA	AI 열상카메라 768x576, 384x288(original), 4.4mm 고정초점, IP66/IK10, NEMA4X		9,300,000
TNO-C3020TRA	AI 열상카메라 768x576, 384x288(original), 6.6mm 고정초점, IP66/IK10, NEMA4X		9,300,000
TNO-C3030TRA	AI 열상카메라 768x576, 384x288(original), 9.7mm 고정초점, IP66/IK10, NEMA4X		9,300,000
TNV-C8011RW	5M IR 벽면설치용, 1/2.8형 5MP CMOS, 0Lux, 2.8mm 고정초점 렌즈, 야간 20M, WDR (120dB), IP66/IK10		1,320,000
TNU-6322ER	2M IR 방폭, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 4.44~142.6mm(32배) 줌렌즈, 야간 200M, 방폭인증 IECEx/ATEX/KCs, WiseStream II, ICR, WDR (120dB), IP67, IK10, SUS316L착용, 와이어 장착		22,500,000
TNU-6322E	2M 방폭, 1/2.8형 2MP CMOS, 4.44~142.6mm(32배) 줌렌즈, 방폭인증 IECEx/ATEX/KCs, WiseStream II, ICR, WDR (120dB), IP67, IK10, SUS316L착용, 와이어 장착		18,600,000
TNV-C7013RC	3M, AI 코너마운트, 1/1.8"형, 1.39mm 고정초점렌즈, IR 15m, IP66, IP6K9K, IK10+		2,100,000
SPI-2060	적외선 조영, 인식/식별 거리 3~10M, 방범용거리(서터자동) 최대 50M, 740나노 적외선 LED 20EA, 조영 방사 각도 60도		1,092,000
SPI-2025	적외선 조영, 인식/식별 거리 8~22M, 방범용거리(서터자동) 최대 200M, 740나노 적외선 LED 20EA, 조영 방사 각도 25도		1,092,000
SPI-1225	적외선 조영, 인식/식별 거리 8~22M, 방범용거리(서터자동) 최대 200M, 740나노 적외선 LED 20EA, 조영 방사 각도 25도, PoE		1,092,000
SPI-1260	적외선 조영, 인식/식별 거리 3~10M, 방범용거리(서터자동) 최대 50M, 740나노 적외선 LED 20EA, 조영 방사 각도 60도, PoE		1,092,000
SPI-50	TNU-6320 방사구(1SET 2대, 200M)		3,300,000
SBU-500WM	TNU-6320 브라켓		660,000
TNU-L2320E	2M 정량방폭 스피드돔, 1/2.8형 2MP CMOS, 4.44~142.6mm(32배) 줌렌즈, 내압 Ex db IIC T6 Gb (IECEx/ATEX/KCs), 분진 Ex tb IIIC T85°C Db(IECEx/ATEX/KCs), IP68, PoE		13,500,000
TNU-L2120E	2M 정량방폭 스피드돔, TTA, 1/2.8형 2MP CMOS, 5.2~62.4mm(12배) 줌렌즈, 내압 Ex db IIC T6 Gb (IECEx/ATEX/KCs), 분진 Ex tb IIIC T85°C Db(IECEx/ATEX/KCs), IP68, PoE		12,600,000
TNU-L2040E	2M 정량방폭 스피드돔, TTA, 1/2.8형 2MP CMOS, 2.8~12mm(4.3배) 줌렌즈, 내압 Ex db IIC T6 Gb (IECEx/ATEX/KCs), 분진 Ex tb IIIC T85°C Db(IECEx/ATEX/KCs), IP68, PoE		12,000,000
TNO-6322ER	2M IR 방폭, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux(IRD on), 32배(4.44~142.6mm), 야간 200M, WDR (120dB), ICR, IECEx, ATEX, KCs, CE, IP67, IK10, SUS316L착용, 와이어 장착		8,700,000
TNO-6321E	2M 방폭 Bullet 32배(4.44~142.6mm), 안개 보정 기능 (Defog), Day & Night (ICR), WDR (120dB), 하우징 일체형 (벤더), IP67, IK10, CE2460, EX II 2 GD, Ex II IIC T6 Gb IP67, Ex tb IIIC T80°C Db		7,800,000
SBE-100G	TNO-6321E 설치용 자재		111,000
SBE-100PM	폴마운트(TNO-6321E, TNU-6322E, TNU-6322ER-용)		660,000
KBP-K83E	TNO-C8083E 설치 약세서리 (방폭플래시를 배관, 방폭케이블글랜드, 방폭레류사)		300,000
KNP-2550RHG	2M 하우징일체형 TTA인증 PTZ, 1/2.8형, 0Lux, 4.75~261.4mm(55배), 컬러 0.0003lux, 야간500MWDR, WiseStream IP66/IK10		5,940,000
KNP-2120HL	2M 1/2.8형, H.265 CMOS 채용, 5.2~62.4mm(12배) 줌렌즈, LTE 영상 전송, VPM 연동, 리튬인산철배터리 12800mAh		15,900,000
KNP-2040HL	2M 1/2.8형 CMOS, 0.0015Lux, 2.8~12mm(4.3배) 줌렌즈, LTE 영상 전송, VPM 연동, 리튬인산철배터리 12800mAh		11,400,000
KNP-C9303RW	AI, 4K IR Wiper PTZ, 1/2.8형, 0Lux, 5~150mm(30배), Wisenet7, extreme WDR(120dB), 야간 200M(Wise IR)		11,400,000
KNP-C8303RW	AI, 6M IR Wiper PTZ, 1/2.8형, 0Lux, 5~150mm(30배), Wisenet7, extreme WDR(120dB), 야간 200M(Wise IR)		9,180,000
KNP-6550RH	2M IR 하우징일체형 PTZ, 1/2.8형 2.16MP CMOS, 0Lux, 4.75~261.4mm(55배) 줌렌즈, 야간500M, WDR(120dB), WiseStream IP66/IK10		5,280,000
KNP-6371RHG	2M 하우징일체형 TTA인증 PTZ, 1/1.9형, 0Lux, 6~222mm(37배), 컬러 0.0004lux, 야간350M, WiseStream II, IP66/IK10, VPM 연동		5,082,000
KNP-6371RH	2M 하우징일체형 IR PTZ 1/1.9형, 0Lux, 6~222mm(37배), 야간350M, WDR, WiseStream IP66/IK10, VPM 연동		4,785,000
KNP-6341RH	2M IR 하우징일체형 PTZ, 1/2형 2MP CMOS, 0Lux, 6~204mm(34배) 줌렌즈, 야간 350M WDR (150dB), IK10/IP66		4,785,000
KNP-C6403	AI, 2M PTZ, 1/2.8형 CMOS, 0.005Lux, 4.25~170mm(40배) 줌렌즈, extream WDR(150dB), Wisenet7		4,860,000
KNP-C6403R	AI, 2M IR PTZ, 1/2.8형 CMOS, 0 Lux, 4.25~170mm(40배) 줌렌즈, extream WDR(150dB), Wisenet7		5,550,000
KNP-C6403RW	AI, 2M IR Wiper PTZ, 1/2.8형 CMOS, 0Lux, 4.25~170mm(40배) 줌렌즈, extream WDR(150dB), Wisenet7		5,880,000
KNP-C7310R	AI, 4M PTZ, 1/1.8" 6.91~214.64mm, 광학 31X, IR 250M, IP67/66, IK10		6,960,000
KNP-C7310RG	AI, 4M PTZ, 1/1.8" 6.91~214.64mm, 광학 31X, IR 250M, IP67/66, IK10, TTA		7,500,000
KNP-C8253	AI, 6M PTZ, 1/2.8형, 0.01Lux, 5~125mm(25배), Wisenet7, extreme WDR(120dB)		6,300,000
KNP-C8253R	AI, 6M IR PTZ, 1/2.8형, 0Lux, 5~125mm(25배), Wisenet7, extreme WDR(120dB)		6,960,000
KNP-C9253	AI, 4K PTZ, 1/2.8형, 0.01Lux, 5~125mm(25배), Wisenet7, extreme WDR(120dB)		7,860,000
KNP-C9253R	AI, 4K IR PTZ, 1/2.8형, 0Lux, 5~125mm(25배), Wisenet7, extreme WDR(120dB)		8,490,000
KNP-C9310R	AI, 1/1.8" 8M 6.91~214.64mm, 광학 31X, IR 300M, IP67/66, IK10		8,700,000
KNP-C9310RG	AI, 1/1.8" 8M 6.91~214.64mm, 광학 31X, IR 300M, IP67/66, IK10, TTA		9,000,000
KNP-L6252	2M 실내용 PTZ, 0.005Lux, 4.44~111mm(25배) 줌렌즈, WDR(120dB), DIS(내장 자이로), 안개 제거		3,600,000
KNP-L6252H	2M 실내용 PTZ, 0.005Lux, 4.44~111mm(25배) 줌렌즈, WDR(120dB), DIS(내장 자이로), 안개 제거, IP66, IK10, NEMA4X		3,750,000
KNP-L6252R	2M IR PTZ, 0.005Lux, 4.44~111mm(25배) 줌렌즈, 야간 100M, WDR(120dB), DIS(내장 자이로), 안개 제거, IP66, IK10, NEMA4X		3,900,000
KNP-L6322	2M 실내용 PTZ, 0.005Lux, 4.44~142.6mm(32배) 줌렌즈, WDR(120dB), DIS(내장 자이로), 안개 제거		3,900,000
KNP-L6322H	2M 실내용 PTZ, 0.005Lux, 4.44~142.6mm(32배) 줌렌즈, WDR(120dB), DIS(내장 자이로), 안개 제거, IP66, IK10, NEMA4X		4,050,000
KNP-L6322R	2M IR PTZ, 0.005Lux, 4.44~142.6mm(32배) 줌렌즈, 야간 100M, WDR(120dB), DIS(내장 자이로), 안개 제거, IP66, IK10, NEMA4X		4,200,000
KNP-6320HG	2M 하우징일체형 TTA인증 PTZ, 0.005Lux, 4.44~142.6mm(32배), WDR 150dB		4,455,000
KNP-6120HG	2M 하우징일체형 TTA인증 PTZ, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.003Lux, 5.2~62.4mm(12배) 줌렌즈, WDR(150dB), IP66/IK10, 안개 제거, 자동추적		2,250,000
KNP-6120H	2M 하우징일체형 PTZ, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.003Lux, 5.2~62.4mm(12배) 줌렌즈, WDR(150dB), IP66/IK10, 안개 제거, 자동추적		2,142,000
KNP-6040H	2M 하우징일체형 PTZ, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.0015Lux, 2.8~12mm(4.3배) 줌렌즈, WDR(150dB), IP66/IK10, 안개 제거, 자동추적		1,785,000
KNP-6040HG	2M TTA 인증 PTZ, 1/2.8형, B/W 0.0015Lux, 2.8~12mm, IP66, IK10		1,917,000
XNF-9010RV	12M IR 어안, 1/2.3형 12MP CMOS, 0Lux, 1.08mm 고정초점렌즈, 야간 15M, 9가지 모니터링 모드 지원, IP66/IK10		2,310,000
XNF-8010RV	6M IR 어안, 1/1.8형 6MP CMOS, 0Lux, 1.6mm 고정초점렌즈, 야간 15M, 9가지 모니터링 모드 지원, IP66/IK10		1,980,000
XNF-8010R	5M IR 어안, 1/1.8형 6MP CMOS, 0Lux, 1.6mm 고정초점렌즈, 야간 15M, WDR(120dB), DIS(내장 자이로), 9가지 모니터링 모드 지원, IP66/IK10		1,881,000
XND-6080R	2M 돌, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 2.8~12mm(4.3배) 줌렌즈, 야간 30M, WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IK08		1,320,000
XND-6080RG	2M TTA인증 IR 돌, 0Lux, 2.8~12mm WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IK08, TTA 성능보안 인증		1,422,000
XND-6020R	2M IR 돌, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 4mm 고정 초점렌즈, 야간 30M WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IK08, 핸드오버		630,000
XND-6010	2M 돌, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.0055Lux, 2.4mm 고정 초점렌즈, WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IK08		630,000
XNV-6123R	AI, 2M IR반달돌, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 5.2~62.4mm(12배) 줌렌즈, 야간 70m, WDR(150dB), IP66/IK10, 복도류, 안개 제거		2,100,000
XNV-6080R	2M IR반달돌, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 2.8~12mm(4.3배) 줌렌즈, 야간 50m, WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IP66, 67, IK10		1,719,000
XNV-6080RG	2M TTA인증 IR 반달돌, 0Lux, 2.8~12mm 줌렌즈 가변초점, WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IP67, IK08		1,818,000

<p>한화비전</p> <p>본 사 : 경기도 성남시 분당구 판교로 319번길 6 한화비전(주) TEL. 070-7147-8771~7 FAX. 031-8018-3715</p> <p>부산영업소 : (051)796-3216 대구영업소 : (053)742-3098 광주영업소 : (062)941-9559 대전영업소 : (042)489-9840 A/S 및 기술문의 : 1588-5772 홈 페이지 : www.hanwhavision.com</p>	<p>대한민국 CCTV No.1</p>			
	<p>경기 / (주)하늘시스템 031-409-0014 대구 / (주)삼주전자 053-942-8420 광주 / (주)나우시스템 062-366-7541</p> <p>지역서비스회사 031-452-6350-1 (주)신화전자 053-604-3850 (주)대명이앤지 062-363-9877</p>	<p>대전 / (주)사 1544-8189 울산 / 에이치씨테크(주) 053-383-5651 (주)워드넷 070-5055-5381</p> <p>(주)중부보안 042-254-5966 부산 / 삼성영상보안(주) 051-818-9680 전북 / (주)리인인포 063-253-7733</p>	<p>(주)하나월드정보통신 042-632-2003 (주)에스텍 051-802-0770 전남 / 미래정보통신 061-333-0201</p> <p>(주)케이아이티 042-621-0310 (주)케이씨엠솔루션 051-311-3394 피닉스엔지니어링(주) 061-681-5915</p>	<p>대구 / 에이일전자 053-422-1046 평화텔레콤(주) 051-868-8888</p> <p>조아전자(주) 053-552-8802 경북 / 영남정보통신(주) 054-220-4681</p> <p>(주)모비디 053-604-3177 광주 / 동원인시스템(주) 062-528-2453</p>

<p>[가격해설]</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 수도장소 : ①수요자지정장소도 ● 결제조건 : 현금 ● 거래규모 : 단위당 ● 부가세 : 포함 	<p>[주 기]</p> <ul style="list-style-type: none"> * 설치비 별도 * 본면의 「생산자공표가격」은 실거래가와 차이가 있을 수도 있으므로 참고시 재확인하시기 바랍니다. 	<p>[조사단계]</p> <div style="text-align: center;"> <pre> graph LR A[메이커] --> B[대리점] B --> C[수요자] B -.-> D((1)) C -.-> E((2)) style D stroke-width:2px style E stroke-width:2px </pre> </div>
--	--	--

CCTV 카메라(9) (생산자공표가격) (단 위: 대) (가격단위: 원)

품 명	규	가	가 ① 격
▶ NETWORK 카메라			
XNV-8020RG	5M IR 반달돌, 1/1.8형 6MP CMOS, 0Lux, 3.7mm 고정초점 렌즈, 야간 50m, WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IP67/IK08, TTA	1,140,000	
XNV-6020R	2M IR 반달돌, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 4mm 고정 초점렌즈, 야간 30m, WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IP67, IK10	828,000	
XNV-6012	2M 반달돌, 0.0055Lux, 2.4mm WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IK08	1,092,000	
XNV-6011	2M 반달돌, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.055Lux, 2.8mm 고정 초점렌즈, WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IP66/IK10	828,000	
XNO-6085R	2M IR 볼렛, 1/2형 2MP CMOS, 0Lux, 4.1~16.4mm(4배) 전동 초점렌즈, 야간 70m, WiseStream II, WDR(150dB), Sens-I, IK10, IP-66.67	1,971,000	
XNO-16085R	2M IR 볼렛, 1/2형, 4.5~10mm(2.2x), 0Lux(IR LED on), IP66, IK10	1,455,000	
XNO-6085RG	2M TTA인종 IR 볼렛, 1/2형, 0Lux, 4.1~16.4mm WiseStream II, WDR(150dB), Sens-I, IK10, IP-66.67	1,980,000	
XNO-6123R	AI, 2M IR 볼렛, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 5.2~62.4mm(12배) 줌 렌즈, 야간 70m, WDR(150dB), IP66/IK10, 복도류, 안개 제거	2,100,000	
XNO-6120RG	2M TTA인종 IR 볼렛, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 5.2~62.4mm(12배) 줌 렌즈, 야간 70m, WDR(150dB), IP66/IK10, 복도류, 안개 제거	1,848,000	
XNO-16120R	2M IR 하우징 일체형, H.265 CMOS 채용, Bullet 12배(5.2~62.4mm) 줌 렌즈	1,468,000	
QNB-6080RG	2M TTA인종 IR 볼렛, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 5.2~62.4mm(12배) 줌 렌즈, 야간 70m, WDR(120dB), IP66	1,587,000	
XNO-6080RG	2M TTA인종 IR 볼렛, 0Lux, 컬러 0.0025 Lux (F1.4, 2sec), 2.8~12mm WiseStream II, WDR(150dB), Sens-I, IP67/IK10	1,422,000	
XNO-8080RG	5M IR 볼렛, 1/1.8형 6MP CMOS, 0Lux, 3.7~9.4mm(2.5배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 50m, WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IP67/IK10, TTA	1,860,000	
XNO-6090RH	2M IR 하우징 일체형 차량번호식별, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 5~50mm(10배) 가변초점 렌즈, IP66, 20m(차량번호 식별, 70km/h 속도 이내)	3,468,000	
TNO-6081R1P	2M IR 하우징 일체형 차량번호식별 S/W 내장 카메라, 4.38~9.33mm(2.13배) 전동 가변 초점렌즈, 투광기 필수	3,600,000	
TNO-6071RHLP	2M IR 하우징 일체형 번호판, 차종 인식 S/W 내장, 12~50mm 수동 렌즈, 20m 전방, 시속 70Km 이내 차량번호 식별, 원거리 방범용 IR 사거리 100m	6,000,000	
TNC-9070R1P	4K IR 스테디캠 차량번호식별 렌즈	4,800,000	
MMP-L100	TNC-9070R1P 전용 전광판	1,560,000	
XNO-6080R	2M IR 볼렛, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 2.8~12mm(4.3배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 50m, WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IP66.67, IK10	1,320,000	
XNO-16080R	2M IR 볼렛, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 3.2~10mm(3.1배) 전동 가변 초점 렌즈, 야간 30m, WiseStream II, WDR(120dB), Sens-I, IP66/IK10, POE전용	1,059,000	
XNO-6020R	2M IR 볼렛, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 4mm 고정 초점렌즈, 야간 30m, WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IP67/66, IK10	660,000	
XNO-16020R	2M IR 볼렛, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 4mm 고정 초점 렌즈, 야간 30m, WiseStream II, WDR(120dB), Sens-I, IP66/IK10	531,000	
XNO-2011RM	2M IR 볼렛, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 2.4mm 고정 초점 렌즈, 야간 20m, WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IP67/66, IK10	3,900,000	
XNO-6010RG	2M IR 볼렛, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 2.4mm 고정 초점 렌즈, 야간 20m, WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IP67/66, IK10	660,000	
XNZ-6320A	2M 32배줌 박스, 1/2.8형 2.4MP CMOS, 0.005Lux, 4.44~142.6mm(32배) 줌 렌즈, WiseStream II, WDR(150dB)	2,280,000	
XNZ-L6320A	2M Compact 32배줌 박스, 1/2.8형 2.4MP CMOS, 0.005Lux, 4.44~142.6mm(32배) 줌 렌즈, WiseStream II, WDR(120dB)	2,280,000	
XNB-6005	2M 박스, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.00Lux, WDR(150dB), Simple Focus, DIS, Sens-I (렌즈별매)	1,488,000	
XNB-6000	2M 박스, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.00Lux, WDR(150dB), Simple Focus, DIS, Sens-I (렌즈별매)	1,158,000	
KNP-2120H	2M 하우징 일체형 PTZ, 1/2.8형, 12배(5.18~62.47mm) 줌 렌즈, VPM연동	2,148,000	
KNO-2120R	2M IR 볼렛, 1/2.8형, H.265 CMOS 채용, Bullet 12배(5.18~62.47mm) 줌 렌즈, VPM 연동	1,785,000	
KNO-2080R	2M IR 볼렛, 0Lux, 2.8~12mm WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IP67, IK08, VPM연동	1,320,000	
KNO-2010R	2M IR 볼렛, 0Lux, 2.4mm WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IP67, IK10, VPM연동	660,000	
XNO-L6120RG	2M TTA인종 IR 볼렛, 1/2.8형, 12배(5.2~62.4mm) 줌 렌즈	1,584,000	
KNO-2010RG	2M TTA인종 IR 볼렛, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 2.4mm 고정 초점 렌즈, 야간 20m, WiseStream II, WDR(150dB), IP67/66, IK10	729,000	
QNO-6012RG	2M IR 볼렛, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 2.8mm 고정 초점 렌즈, 야간 20m, WDR(120dB), IP66/IK10, TTA	441,000	
XNO-6082RG	2M IR 볼렛, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 3.2~10mm(3.1배) 전동 가변 초점 렌즈, 야간 30m, WDR(120dB), TTA	1,140,000	
XNO-8010RG	5M IR 볼렛, 1/2.8형 5MP CMOS, 0Lux, 2.8mm 고정 초점 렌즈, 야간 20m, IP66/IK10, 복도류, TTA	690,000	
XNO-8080RG	5M IR 볼렛, 1/2.8형 5MP CMOS, 0Lux, 3.2~10mm(3.1배) 전동 가변 초점 렌즈, 야간 30m, WDR(120dB), IP66/IK10, TTA	1,455,000	
KNO-5020RG	5M IR 볼렛, 0Lux, 3.7mm WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IP67, IK10, VPM연동, TTA	1,140,000	
KNO-L2022R	2M IR 볼렛, VPM연동 프로젝트(CRM)모델, QNO-6022R 동일 스펙 파생, KNO-L2020R 단종)	420,000	
KND-2080R	2M IR 볼, 0Lux, 2.8~12mm WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IK08, VPM연동	1,320,000	
KND-2020R	2M IR 볼, 0Lux, 4mm WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IK08, VPM연동	630,000	
QND-6012RG	2M IR 볼, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 2.8mm 고정 초점 렌즈, 야간 20m, WDR(120dB), TTA	441,000	
QND-8010RG	5M IR 볼, 1/2.8형 5MP CMOS, 0Lux, 2.8mm 고정 초점 렌즈, 야간 20m, WDR(120dB), 복도류, TTA	690,000	
QND-6082RG	2M IR 볼, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 3.2~10mm(3.1배) 전동 가변 초점 렌즈, 야간 20m, WDR(120dB), TTA	990,000	
QND-8080RG	5M IR 볼, 1/2.8형 5MP CMOS, 0Lux, 3.2~10mm(3.1배) 전동 가변 초점 렌즈, 야간 20m, WDR(120dB), 복도류, TTA	1,455,000	
KND-5020RG	5M IR 볼, 0Lux, 3.7mm WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IK08, VPM연동, TTA	1,140,000	
KND-2020RG	2M TTA인종 IR 볼, 0Lux, 4mm WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IK08, VPM연동	660,000	
KND-L2012R	2M IR 볼, 0Lux, 2.8mm WiseStream WDR(120dB), IK08, VPM연동	420,000	
KNB-2000G	2M IR 볼, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.00Lux, 0.00Lux, WDR(150dB), Simple Focus, DIS, Sens-I	1,254,000	
QND-6011	2M 볼, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.1Lux, 2.8mm 고정 초점 렌즈, WDR(120dB), 초소형 디자인, 복도류, POE	420,000	
QND-6022R	2M IR 볼, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 4mm 고정 초점 렌즈, 야간 20m, WDR(120dB)	420,000	
QND-6012R	2M IR 볼, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 2.8mm 고정 초점 렌즈, 야간 20m, WDR(120dB)	420,000	
QND-6082R	2M IR 볼, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 3.2~10mm(3.1배) 전동 가변 초점 렌즈, 야간 20m, WDR(120dB)	960,000	
QNV-6082R	2M IR 반달돌, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 3.2~10mm(3.1배) 전동 가변 초점 렌즈, 야간 30m, WDR(120dB)	1,101,000	
QNV-6083R	2M AI 반달돌, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 3.2~10.2mm 전동 가변 초점 렌즈, 야간 30m, WDR(120dB)	1,050,000	
QNV-6012RG	2M TTA인종 IR 반달돌, 0Lux, 2.8mm 고정 초점 렌즈, 야간 20m, WDR(120dB)	696,000	
QNV-C8011RMG	5M IR 열화상 시큐어 반달돌, 1/2.8형 5MP CMOS, 0Lux, 2.8mm 고정 초점 렌즈, 야간 20m, WDR(120dB), IP66/IK10, TTA	960,000	
PNM-9322VQG	5M/2M 5배줌 멀티데서셔널+PTZ, PTZ 4.44~142.6mm(32배) 줌 렌즈, 멀티데서셔널 4CH(렌즈 별매) 2M 3.6/6mm, 5M 3.7/7mm, HPOE 전원, TTA	9,900,000	
QNV-6012R	2M IR 볼, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 2.8mm 고정 초점 렌즈, 야간 20m, WDR(120dB)	630,000	
QNO-6082R	2M IR 볼렛, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 3.2~10mm(3.1배) 전동 가변 초점 렌즈, 야간 30m, WDR(120dB)	1,077,000	
KNO-C6083R	2M AI 볼렛, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 3.2~10.2mm 전동 가변 초점 렌즈, 야간 30m, WDR(120dB)	1,140,000	
QNB-2080RH	2M IR 하우징 일체형, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 3.2~10mm(3.1배) 전동 가변 초점 렌즈, 야간 30m, WDR(120dB)	1,191,000	
QNO-6022R	2M IR 볼렛, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 4mm 고정 초점 렌즈, 야간 25m, WDR(120dB), IP66/IK10	420,000	
QNB-2020RH	2M IR 하우징 일체형, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 4mm 고정 초점 렌즈, 야간 25m, WDR(120dB), IP66	531,000	
QNO-6012R	2M IR 볼렛, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 2.8mm 고정 초점 렌즈, 야간 20m, WDR(120dB), IP66/IK10	420,000	
QNB-6002	2M 박스형, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.01Lux, WiseStream WDR(120dB), 디포커스/방향/움직임/출입감시 지원, (렌즈별매)	729,000	
QNP-6320HS	2M 하우징 일체형 PTZ, 4.44~142.6mm(32배), WDR 150DB, 스테일리스 스틸	5,610,000	
▶ NVR			
PRN-6400DB4	64CH AI 검색 NVR, 400Mbps, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 슬롯 16개, 자체 AI 기반 객체검색(최대 32CH AI 가능), 듀얼 SMPs	23,100,000	
PRN-6400B4	64CH AI 검색 NVR, 400Mbps, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 슬롯 16개, 자체 AI 기반 객체검색(최대 32CH AI 가능)	19,800,000	
PRN-3200B4	32CH AI 검색 NVR, 400Mbps, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 슬롯 8개, 자체 AI 기반 객체검색(최대 16CH AI 가능)	16,500,000	
PRN-3200B2	32CH AI 검색 NVR, 400Mbps, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 슬롯 8개, 자체 AI 기반 객체검색(최대 16CH AI 가능)	13,200,000	
PRN-1600B2	16CH AI 검색 NVR, 250Mbps, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 슬롯 8개, 자체 AI 기반 객체검색(최대 8CH AI 가능)	9,900,000	
XRP-4310DB4	128CH 서버형 NVR, 최대 8K 영상 녹화 및 4K 검색, 400Mbps 레코딩, AI 기반 객체검색 지원(P AI 카메라 연동 시), 최대 16 SATA HDD, 듀얼 전원	31,200,000	
XRP-4210B4	72CH 서버형 NVR, 최대 8K 영상 녹화 및 4K 검색, 400Mbps 레코딩, AI 기반 객체검색 지원(P AI 카메라 연동 시), 최대 16 SATA HDD	23,400,000	
XRP-4110B2	36CH VMS S/W 탑재 서버형 NVR, 4K 디스플레이	10,200,000	
XRP-4010B2	16CH VMS S/W 탑재 서버형 NVR, 4K 디스플레이	7,500,000	
XRN-K820S-4T	8CH AI 검색 TTA NVR, 최대 100Mbps, 4TB, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 슬롯 2개, AI 기반 객체검색(AI 카메라 연동 시)	2,430,000	
XRN-K1620S-12	16CH AI 검색 TTA NVR, 최대 140Mbps, 12TB, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 슬롯 4개, AI 기반 객체검색(AI 카메라 연동 시)	4,740,000	
XRN-K3210B-4-30	32CH AI 검색 TTA NVR, 400Mbps, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 30TB, AI 기반 객체검색(AI 카메라 연동 시), 서버용 HDD 사용	12,600,000	
XRN-K6410RB2-60	64CH AI 검색 TTA NVR, 최대 400Mbps, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 60TB, RAID 5/6 지원, AI 기반 객체검색(AI 카메라 연동 시)	16,410,000	
XRN-3220B2-30	32CH AI 검색 NVR, 최대 520Mbps, TPM 적용, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 30TB, AI 기반 객체검색(AI 카메라 연동 시)	9,000,000	
XRN-3220RB2-30	32CH AI 검색 NVR, 최대 520Mbps, TPM 적용, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 30TB, RAID 5/6 지원, AI 기반 객체검색(AI 카메라 연동 시)	9,900,000	
XRN-6420RB2-60	64CH AI 검색 NVR, 최대 520Mbps, TPM 적용, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 60TB, RAID 5/6 지원, AI 기반 객체검색(AI 카메라 연동 시)	15,000,000	
TRM-410S	4CH 모바일 NVR, 12M 지원, 50Mbps, GPS 데이터 녹화, 열도 시퀀스 인텔리전스 분석	2,409,000	
KRN-1600	16CH NVR, 180Mbps, e-SATA/iSCSI 지원, VPM(내부용)에서 스팀 지원	3,465,000	
XRN-426S-1T	4CH AI 검색 NVR, 400Mbps, 해상도 8MP~CIF, 1TB SSD 내장, AI 기반 객체검색(AI 카메라 연동 시)	1,650,000	
XRN-6420DB4-60	64CH AI 검색 NVR, 520Mbps, 해상도 최대 8K, HDD 60TB, 듀얼 SMPs, AI 기반 객체검색(AI 카메라 연동 시)	18,000,000	
XRN-6420B4-60	64CH AI 검색 NVR, 520Mbps, 해상도 최대 8K, HDD 60TB, AI 기반 객체검색(AI 카메라 연동 시)	17,100,000	
XRN-6410B2-60	64CH AI 검색 NVR, 최대 400Mbps, 10TB, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 60TB, AI 기반 객체검색(AI 카메라 연동 시)	15,000,000	
XRN-6410RB2-60	64CH AI 검색 NVR, 최대 400Mbps, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 60TB, AI 기반 객체검색(AI 카메라 연동 시)	15,600,000	
XRN-6410DB4-60	64CH AI 검색 NVR, 400Mbps, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 60TB, 듀얼 SMPs, AI 기반 객체검색(AI 카메라 연동 시)	18,600,000	
XRN-6410B4-60	64CH AI 검색 NVR, 400Mbps, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 60TB, AI 기반 객체검색(AI 카메라 연동 시), 서버용 HDD 사용	17,100,000	
XRN-3220B4-30	32CH AI 검색 NVR, 520Mbps, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 30TB, AI 기반 객체검색(AI 카메라 연동 시)	12,000,000	
XRN-3210RB2-30	32CH AI 검색 NVR, 최대 400Mbps, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 30TB, RAID 5/6 지원, AI 기반 객체검색(AI 카메라 연동 시)	9,900,000	
XRN-3210B2-30	32CH AI 검색 NVR, 최대 400Mbps, 30TB, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 슬롯 8개, AI 기반 객체검색(AI 카메라 연동 시)	9,000,000	
XRN-1620S-12	16CH AI 검색 NVR, 최대 140Mbps, 12TB, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 슬롯 4개, AI 기반 객체검색(AI 카메라 연동 시)	4,500,000	
XRN-1620B2-12	16CH AI 검색 NVR, 최대 140Mbps, 12TB, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 슬롯 4개, AI 기반 객체검색(AI 카메라 연동 시)	4,350,000	
XRN-820S-4T	8CH AI 검색 NVR, 최대 100Mbps, 4TB, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 슬롯 2개, AI 기반 객체검색(AI 카메라 연동 시)	2,310,000	
XRN-420S-4T	4CH AI 검색 PoE NVR, 최대 8MP 지원, 50Mbps, 4TB, HDD 슬롯 1개(최대 6TB), QR code 설치 지원, POE용량(최대 50W)	1,260,000	
XRN-420S-2T	4CH AI 검색 PoE NVR, 최대 8MP 지원, 50Mbps, 2T, HDD 슬롯 1개(최대 6TB), QR code 설치 지원, POE용량(최대 50W)	1,080,000	
QRN-1630S-6T	16CH PoE NVR, 최대 128Mbps, 6TB, 라이브/녹화 최대 8M, HDD 슬롯 2개, ARB	3,300,000	
QRN-830S-4T	8CH PoE NVR, 최대 8MP 지원, 80Mbps, 4TB, HDD 슬롯 1개(최대 6TB), QR code 설치 지원, POE용량(최대 65W)	1,860,000	
QRN-430S-4T	4CH PoE NVR, 최대 8MP 지원, 40Mbps, 4TB, HDD 슬롯 1개(최대 6TB), QR code 설치 지원, POE용량(최대 35W)	1,110,000	
QRN-430S-2T	4CH PoE NVR, 최대 8MP 지원	990,000	

<p>[가격해설]</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 수도장소 : ①수요자지정장소도 ● 결제조건 : 현금 ● 거래규모 : 단위당 ● 부가세 : 포함 	<p>[주 기]</p> <ul style="list-style-type: none"> * 설치비 별도 * 본면의 「생산자공표가격」은 실거래가와 차이가 있을 수도 있으므로 참고시 재확인하시기 바랍니다. 	<p>[조사단계]</p>
--	--	----------------------

[한화비전(주)]

CCTV 카 메 라(10)

(생산자공표가격) (단위 : 대) (가격단위 : 원)

품 명	규 격	가 ① 격
▶ NETWORK 스위치 / IP송수신기 / 소프트웨어	16CH 엔코더, AHD/CVI/TVI/CVBS 영상입력, 최대 4MP 지원, HDMI 출력지원, RS-485제어	2,760,000
SPE-1630	4CH 엔코더, AHD/CVI/TVI/CVBS 영상입력, 최대 4MP 지원, HDMI 출력지원, RS-485제어	1,092,000
SPE-420	64CH N/W 디코더, HDMI 1 최대 64CH, 클론 HDMI1 32/HDMI 2 25, Local UI, Web-Viewer	1,980,000
SPD-152	카메라, NVR 시간동기화용 GPS 서버	3,300,000
SSM-ST41	여러색상의 안전모, 안전조끼 미착용 상황, 안전장구, 작업자 쓰러짐, 가상선 침범 식별 작업자 안전 AI SW	1,200,000
AIA-C01SFO	비상구 관리 AI패	330,000
AIA-C01BLK	공정안전 AI패: 지게차 및 사람 감지, 가상선(지나감/방향), 가상영역(배회/침입/들어감/나감), 비상구 관리 기능, 지게차 속도 감지, 쓰러짐 감지, 지게차 및 사람간 거리 감지, 불 감지, 지게차 및 사람 카운팅, 히트맵, 대기열 관리	825,000
AIA-C01FAC	리테일 비즈니스 AI패: 사람 및 쇼핑카트 감지, 가상선(지나감/방향), 가상영역(배회/침입/들어감/나감), 쇼핑카트 및 사람 카운팅 (성별 계수 포함), 쇼핑카트 및 사람 히트맵, 쇼핑카트 및 사람 대기열 관리, 비상구 관리 기능, 쓰러짐 감지	330,000
AIA-C01RET	교통 AI패: 차량 감지 및 분류(차, 트럭, 버스, 오토바이, 자전거), 오주행 차량, 차량 속도, 교통체증, 멈춘 차량, 보행자 감지, 차량 및 타이틀 계수, 방향별 차량 계수, 차량 대기열 관리, 차량 히트맵, 여러 색상의 안전모, 안전 조끼의 미 착용 상황 동시 식별	825,000
AIA-C01TRF	36CH 디코더 S/W	3,300,000
SSW-VD10L	백업마스크 S/W용 라이선스(16CH)	3,900,000
SSW-BM01L	ANPR 3CH, 차량번호인식 S/W(비전인/디와이패) 연동	4,356,000
SSW-PL03L	ANPR 4CH ~, 차량번호인식 S/W(비전인/디와이패) 연동	10,890,000
SSW-PL10L	AI BOX 8CH, 일반 N/W 카메라 영상을 AI로 변환(4K P AI 카메라 성능)	6,000,000
AIB-800	AI BOX 용 DPM 라이선스, 해상도 지원 (1920*1080, 640*480, 640*360), 출력 10fps, 15fps, 1 Copy 당 8ch	6,600,000
AIA-BDPM2		
▶ 아날로그 카메라		
HCB-7000A	4M AHD 박스, 0.009Lux, 전송거리 500M 전용 DVR 및 펜타브리드 DVR 호환	399,000
HCD-7010RA	4M AHD IR돌, 0Lux, 2.8mm 전송거리 500M IR 20M 전용 DVR 및 펜타브리드 DVR 호환	399,000
HCD-7020RA	4M AHD IR돌, 0Lux, 4.0mm 전송거리 500M, IR 25M 전용 DVR 및 펜타브리드 DVR 호환	399,000
HCD-7070RA	4M AHD IR돌, 0Lux, 3.2~10.0mm 전송거리 500M IR 20M 전용 DVR 및 펜타브리드 DVR 호환	795,000
HCO-7010RA	4M AHD IR돌렛, 0Lux, 2.8mm 전송거리 500M IR 20M IP66, IK10, 전용 DVR 및 펜타브리드 DVR 호환	432,000
HCO-7020RA	4M AHD IR돌렛, 0Lux, 4.0mm 전송거리 500M, IR 25M IP66, IK10, 전용 DVR 및 펜타브리드 DVR 호환	432,000
HCO-7070RA	4M AHD IR돌렛, 0Lux, 3.2~10.0mm 전송거리 500M IR 30M IP66, IK10, 전용 DVR 및 펜타브리드 DVR 호환	795,000
HCV-7070RA	4M AHD IR돌렛, 0Lux, 3.2~10.0mm 전송거리 500M IR 30M IP66, IK10, 전용 DVR 및 펜타브리드 DVR 호환	894,000
HCD-6080R	2M AHD IR돌, 0Lux, 3.2~10mm WDR 120DB, 3.1배 전동가변렌즈, 전송거리 500M SD출력지원	531,000
HCD-6020R	2M AHD IR돌, 4mm Defog, Coax 통신 지원, IR 20m	276,000
HCD-6010	2M AHD 돌, 2.8mm Defog, Coax 통신 지원	276,000
HCV-6080R	2M AHD IR돌렛, 0Lux, 3.2~10mm WDR 120DB, 3.1배 전동가변렌즈, 전송거리 500M SD출력지원	660,000
HCO-6080R	2M AHD IR돌렛, 0Lux, 3.2~10mm WDR 120DB, 3.1배 전동가변렌즈, 전송거리 500M SD출력지원	543,000
HCO-6020R	2M AHD IR돌렛, 4mm Defog, Coax 통신 지원, IR 30M IP66	276,000
HCB-2020RH	2M AHD IR하우징일체형 BOX, 4mm Defog, Coax 통신 지원, IR 30M IP66	414,000
HCZ-6301	2M AHD 줄 박스, 30배 광학율, ICR Day&Night, SD출력지원, 최소 지근 거리 5m	1,200,000
HCB-6000	2M AHD 박스, 0.009Lux, 전송거리 500M SD출력지원, Simple Focus	267,000
▶ DVR		
HRX-1635-4T	펜타브리드 DVR 16CH 2중 최대 18CH (A16/N8), 4TB(최대 8개)	3,150,000
HRX-1634-4T	펜타브리드 DVR 16CH 2중 최대 18CH (A16/N8), 4TB(최대 2개)	2,850,000
HRX-835-3T	펜타브리드 DVR 8CH 2중 최대 10CH (A8/N4), 3TB(최대 4개)	2,550,000
HRX-834-3T	펜타브리드 DVR 8CH 2중 최대 10CH (A8/N4), 3TB(최대 4개)	2,550,000
HRX-435-2T	펜타브리드 DVR 4CH 2중 최대 6CH (A4/N2), 2TB(최대 2개)	1,260,000
HRX-434-2T	펜타브리드 DVR 4CH 2중 최대 6CH (A4/N2), 2TB(최대 1개)	1,050,000
▶ LENS		
SLA-M8550D	1/2.8형, F1.6, 8.5-50mm 3M 1/2.8형 5.88배 CS-Mount 렌즈	300,000
SLA-8M1250DN	1/1.7형, F1.5, 12-50mm 8M 1/1.7형 4.17배 CS-Mount 렌즈	780,000
SLA-M2890DN	1/2.8형, CS-Mount 3M 렌즈 초점거리 2.8 ~ 9mm 3.2배, F1.2	210,000
SLA-M2890PN	1/2.8형, CS-Mount 3M 렌즈 초점거리 2.8 ~ 9mm 3.2배, F1.2	267,000
SLA-T2480A	1/2.8형, CMOS, 2M 고정초점 렌즈(PNM-9000QB용), 2.4mm	273,000
SLA-T2480VA	1/2.8형, CMOS, 2M 고정초점 렌즈(PNM-9000QB용), 2.4mm	273,000
SLA-T4680A	1/2.8형, CMOS, 2M 핀홀 렌즈(PNM-9000QB용), 4.6mm	273,000
▶ 모니터		
SMT-5010	50" UHD 엡가형, 300nit, 4,000:1 16시간/일	1,950,000
SMT-5020	50" UHD 고급형, 500nit, 4,000:1 24시간/일	2,850,000
SMT-5510	55" UHD 엡가형, 300nit, 4,000:1 16시간/일	2,250,000
SMT-5520	55" UHD 고급형, 500nit, 4,000:1 24시간/일	3,150,000
SMT-2212	22형LED, VGA, HDMI, 1920*1080	660,000
▶ CONTROLLER		
SPC-7000	네트워크 카메라, SSM 제어, USB 연결	2,565,000
SPC-2001	3D 조이스틱 제어, USB 연결	1,500,000
SPC-2010	DVR/PTZ/리시버 제어, 멀티프로토콜, 3D조이스틱	990,000
SPC-1010	PTZ 전용 키보드, 멀티프로토콜, 2LineLCD	630,000
▶ ACCESSORY		
SPN-22242P	24CH POE 스위치, 10/100/1000Mbps TP 24포트 POE(802.3at)*400W + SFP 4PORT, MANAGEMENT	990,000
SPN-22242	24CH L2랜스위치, 10/100/1000Mbps Ethernet UTP 24포트 + SFP 4PORT	900,000
SPN-22162P	16CH POE 스위치, 10/100/1000Mbps TP 16포트 POE(802.3at)*400W + SFP 4PORT, MANAGEMENT	840,000
SPN-22241P	24CH POE 스위치, 10/100/1000Mbps TP 24포트 POE(802.3at)*400W + SFP 2PORT, UNMANAGEMENT	900,000
SPN-22161P	16CH POE 스위치, 10/100/1000Mbps TP 16포트 POE(802.3at)*400W + SFP 2PORT, UNMANAGEMENT	750,000
SPN-10084	8CH POE 스위치, 10/100/1000Mbps TP 8포트 POE(802.3at) + SFP 1포트	255,000
SPW-110	4CH 무선 송수신기, 송수신 겸용, 1Km 무선 전송, IP66, 無간섭, 無지연, WPA2/AES-256암호화보안 알고리즘 적용	1,488,000
SPZ-8303TS	8TB HDD, ST8000VX009(2ZP188), 3.5인치	1,056,000
SPZ-6303TS	6TB HDD, ST6000VX008(2ZP186), 3.5인치	825,000
SPZ-4303TW	4TB HDD, WD42PURU-64C4CY0, 3.5인치	474,000
SPZ-4302TS	4TB HDD, ST4000VX015(3CU104), 3.5인치	477,000
SPZ-3301TW	3TB HDD, WD30PURX-64AKYY0, 3.5인치	330,000
THUP-F100TX	HD UTP 1채널 송신기	162,000
THUP-100RX	HD UTP 1채널 수신기	162,000
THUP-2400	24CH UTP카메라 전원공급장비	1,257,000
THUP-1600RX	HD UTP 16채널 수신기	1,431,000
THUP-501TR	IP 카메라 동축케이블 송수신기	420,000
MHG-200HB	실내하우징, 팬/히터, 178(W)×149(H)×562(D)	390,000
MHG-200B	실내외하우징, 178(W)×149(H)×562(D)	270,000
SHB-9000H	8K 카메라(TNB-9000) 전용 하우징, IP66	3,630,000
SHB-3600	실내하우징, 138(W)×105(H)×481(D)	135,000
SHB-3801	ONO-8080R, XNO-L6120R, XNB 시리즈	150,000
STH-500	실내외하우징, 144(W)×100(H)×500(L)	132,000
STH-200	실내하우징, 109(W)×92(H)×348(L)	66,000
STB-401	벽부형브라켓, 86(W)×108(H)×365(D)	48,000
SBB-900	SHB-9000H용 마운트	729,000
SHP-1563FW	PTZ PLUS카메라 설정 매립형 하우징	390,000
SHP-1520FW	PTZ 카메라 매립형 실내용 하우징	366,000
SHP-1680F	매립형하우징 (XNP-6120A)	201,000
SHD-3000F4	2M IR 돌/반동 전용 매립형하우징	84,000
SBO-632SMW	블랙 PTZ 카메라 스탠드 브라켓(호환모델 : XNO-6321RHP)	132,000
SBP-300WM1	XNP/HCP 시리즈용, Wall 마운트	60,000
SBP-300BW	Wall Mount Base	60,000
SBP-390WMW2	Wall 마운트 PNM-9085RQZ, 9084RQZ	330,000
SBP-300CM	XNP/HCP 시리즈용, 천장형 마운트	111,000
SBP-156CMW	PTZ Plus 카메라용, 천장형 마운트	330,000
SBP-300LM	XNP/HCP 시리즈용, PARAPET(LONG) 마운트	630,000

<p>[가격해설]</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 수도장소 : ①수요자지정장소도 ● 결제조건 : 현금 ● 거래규모 : 단위당 ● 부가세 : 포함 	<p>[주 기]</p> <ul style="list-style-type: none"> * 설치비 별도 * 본면의 「생산자공표가격」은 실거래가와 차이가 있을 수도 있으므로 참고시 재확인하시기 바랍니다. 	<p>[조사단계]</p> <pre> graph LR 1((1)) --- 2((2)) 2 --- 3((3)) 1 --- 3 subgraph Chain direction LR M[메이커] --- D[대리점] --- S[수요자] end </pre>
--	--	--

[한화비전(주)]

CCTV 카 메 라(11)

(생산자공표가격) (단 위: 대) (가격단위: 원)

품 명	규	격	가 ① 격
▶ ACCESSORY			
SBP-156LMW	PTZ Plus 카메라용, 풀형 마운트		597,000
SBP-300PMW2	PTZ / 반달 풀 마운트		120,000
SBP-300KMW1	PTZ / 반달 코너형 마운트(알루미늄)		129,000
SBP-168HM	절이형 마운트, XNP-6120H		51,000
SBP-156WMW	PTZ Plus Wall 마운트(원기둥 설치용 마운트 겸용)		168,000
SBP-156KMW	PTZ Plus 코너형 마운트		135,000
SBP-187HMW	절이형 마운트, XNV-6081Z/8081Z, XNV-6081R/8081R		57,000
SBP-167HMW	절이형 마운트, XNV-6081RV/8081RV		57,000
SBP-156HMW	PTZ Plus + 기 존 브라켓 결합 마운트		84,000
SBP-122WM	플드바(레이스웨이)전용 플카메라 브라켓		54,000
SBP-146WM	PNF-9010RV 피쉬아이 카메라용 브라켓(LH공사 카메라 사양)		75,000
SBP-276HMW	절이형 마운트, PNM-9000VQ		51,000
SBP-300HM1	XNP/HCP 시리즈 전용 선셋드		84,000
SBP-300HM5	절이형 마운트, SNF-8010		84,000
SBP-300HM6	절이형 마운트, 반달		84,000
SBP-300HM7	절이형 마운트, O 돌		51,000
SBP-300HM8	절이형 마운트, P / X 돌		51,000
SBP-301HM5	XCV/XND 시리즈용 선셋드		51,000
SBP-317HMW	절이형 마운트, PNM-9085ROZ, 9084RQZ		84,000
SBP-300NB	XNP/HCP 시리즈용 인스톨레이션 박스		420,000
SBP-300NBW	카메라 배선 정리용 BOX		16,500
SPM-4210	네트워크 I/O 박스, RJ-45 1포트, 입/출력 단자 4개, 오디오 입력1개/출력 1개, PoE전원, 4.5W		330,000
SBO-100B1	볼렛 카메라용 Back Box		102,000
SBO-500CM	Dome/Bullet 카메라용, 천정형 브라켓		108,000
SBO-501CM	하우징 카메라용, 천정형 J브라켓		108,000
SBO-500PM	Bullet 카메라용, 풀형 마운트		54,000
TID-600R	1/2.8 CMOS, 0Lux, 1.6mm 고정초점렌즈		1,200,000
SBC-165W	비상벨 스키커버		45,000
SBS-165TM	비상벨 틸트 마운트		45,000
SHS-165F	매달형 하우징		150,000
SPO-A26	방폭제품 아답터(AC24, 6A)		216,000
SPO-6011	PoE 인젝터, 60W(PTZ PLUS)		600,000
SPO-A26	PoE 인젝터, 83W(PTZ PLUS 와이퍼 제품, PNM-9322 제품)		660,000
▶ 스피커			
SPA-H200R	Horn형 네트워크 스피커 블랙		2,700,000
SPA-H200W	Horn형 네트워크 스피커 화이트		2,700,000
SPA-C100B	천정형 네트워크 스피커 블랙		1,089,000
SPA-C100W	천정형 네트워크 스피커 화이트		1,089,000
SPA-C200B	천정형 네트워크 스피커 블랙		1,782,000
SPA-C200W	천정형 네트워크 스피커 화이트		1,782,000
SPA-W200B	벽걸이형 네트워크 스피커 블랙		2,376,000
SPA-W200W	벽걸이형 네트워크 스피커 화이트		2,376,000
SPA-P100B	패널형 네트워크 스피커 블랙		1,320,000
SPA-P100W	패널형 네트워크 스피커 화이트		1,320,000
SPA-P200B	패널형 네트워크 스피커 블랙		2,376,000
SPA-P200W	패널형 네트워크 스피커 화이트		2,376,000
SPA-M1000	네트워크 마이크		3,780,000
SPA-D2000	스피커 모듈		1,620,000
SPA-S1000	네트워크 스피커/마이크 운영 서버		6,600,000
SPA-S2000	네트워크 스피커/마이크 운영 서버		11,880,000
▶ 주차관제/유도			
MMA-S1010	통합형 시그널번호인식기, 200만화소 AI카메라, 인공지능 딥러닝 번호인식 기술 적용, IP66, 2단 6열 LED 전광판		14,146,000
MMA-S1010R	통합형 시그널번호인식기, 200만화소 AI카메라, 인공지능 딥러닝 번호인식 기술 적용, IP66, 2단 6열 LED 전광판, 연방항		14,146,000
MMA-D1010	통합형 듀얼번호인식기, 200만화소 AI카메라, 인공지능 딥러닝 번호인식 기술 적용, IP66, 2단 6열 LED 전광판		18,568,000
MMA-N10	통합형 단차기 BLD 모듈, 1~4층 동과 IP46		10,197,000
MMP-600R	반도체형 입차 2M 저방위카메라, 적외선 LED, 온도노이즈 제거, 고출력스피커		3,695,000
MMC-O6080R	반도체형 인식 카메라, 고정 벽보 바닥 설치, 2M AI 카메라, 동영상 방식 번호인식		3,695,000
TNO-G070RHLP	차량인식 카메라, 20m 전방, 시속 70Km 이내 차량번호 식별, 원거리 방범용 IR 가시거리 100m		5,038,000
MME-AG300	양면 LED 입차형 차단바 3m		550,000
MME-AG400	양면 LED 입차형 차단바 4m		616,000
MME-AG900	양면 LED 출차식 차단바 (3m), 커스텀 제작		1,166,000
TNF-9010	천정 위 카메라, 7가지 색상 LED, 16대 주차 가능 여부 가능		1,262,800
MGC-F9010L1	천정 위 유도 카메라, 12M화소, 2분할 6색상 LED, AI기반 스마트코덱, IP66, IK08		1,724,800
MGC-D8080L1	단방향 카메라, 5M, 전동가변 렌즈, LED 6가지 색상, IP66/IK08		1,273,800
MGC-D8080	단방향 카메라, 5M, 전동가변 렌즈, IP66/IK08		1,221,000
MGL-D8080	LED 주차 표시등, 6가지 색상, IP66/IK08		385,000
MGS-P4110B2	주차 유도 서버, 36개 주차 유도 카메라 등록, 400Mbps,		12,507,000
MGS-P4210B4	주차 유도 서버, 64개 주차 유도 카메라 등록, 400Mbps,		16,487,000
MGS-W3010	주차 유도 워크스테이션, 4개 mDP 모니터 출력, 최대 256채널 라이브/재생		13,310,000
MGP-E110W	인공 조명 조명별 안내판 (1개 중), 사이즈(mm) : 500(W)×1200(H)×200(D), Steel & White		6,171,000
MGP-E120W	인공 조명 조명별 안내판 (2개 중), 사이즈(mm) : 500(W)×1200(H)×200(D), Steel & White		6,787,000
MGP-E130W	인공 조명 조명별 안내판 (3개 중), 사이즈(mm) : 500(W)×1400(H)×200(D), Steel & White		7,359,000
MGP-E140W	인공 조명 조명별 안내판 (4개 중), 사이즈(mm) : 500(W)×1500(H)×200(D), Steel & White		7,964,000
MGP-E150W	인공 조명 조명별 안내판 (5개 중), 사이즈(mm) : 500(W)×1700(H)×202(D), Steel & White		8,580,000
MGP-E160W	인공 조명 조명별 안내판 (6개 중), 사이즈(mm) : 500(W)×1800(H)×203(D), Steel & White		9,152,000
MGP-F100BB	동면 유도 안내판 (양방향), 사이즈(mm) : 1600(W)×307(H)×80(D), 왼쪽 LED 부착 및 유도 안내		3,465,000
MGP-F100B1	동면 유도 안내판 (Left), 사이즈(mm) : 1600(W)×307(H)×80(D), 왼쪽 LED 부착 및 유도 안내		3,089,000
MGP-F100BR	동면 유도 안내판 (Right), 사이즈(mm) : 1600(W)×307(H)×80(D), 오른쪽 LED 부착 및 유도 안내		3,089,000
MGP-A100BB	구역별 유도 안내판 (양방향), 사이즈(mm) : 1600(W)×307(H)×80(D), 양쪽 LED 부착 및 유도 안내		3,465,000
MGP-A100BL	구역별 유도 안내판 (Left), 사이즈(mm) : 1600(W)×307(H)×80(D), 왼쪽 LED 부착 및 유도 안내		3,069,000
MGP-A100BR	구역별 유도 안내판 (Right), 사이즈(mm) : 1600(W)×307(H)×80(D), 오른쪽 LED 부착 및 유도 안내		3,069,000
MPO-M100P	Parking 서비스 : 36개월, 방문차량 예약, 입주민 차량관리, 관리비 확인, 세대원관리		4,158,000
MPO-M100L	Life 서비스 : 36개월, Parking, 전차투표, 문자사항, 공용 CCTV, 커뮤니티 예약, 주변정보등		11,404,800
MPO-M100G	주차 유도 서비스 : 36개월, 주차 유도 내차 찾기, 선호구역관리등, Parking 서비스 또는 Life 서비스 필수		6,019,200
MPO-M100D	디지털 발송 서비스 : 36개월, 디지털 안내문서 발송, Parking 서비스 또는 Life 서비스 필수		3,722,400
MPO-M100O	원패스 서비스 : 36개월, 모바일 원패스		32,868,000
SSM-ST49	전화기기		555,000
SSM-ST50	교환기기		1,020,000
SI-E100	인공 조명 안내판 (1개 중), TNF-9010 전용		5,471,400
SI-E200	인공 조명 안내판 (2개 중), TNF-9010 전용		5,471,400
SI-E300	인공 조명 안내판 (3개 중), TNF-9010 전용		6,079,700
SI-E400	인공 조명 안내판 (4개 중), TNF-9010 전용		6,079,700
SI-FB100	양면 LED 전광판 (1방향, 단면), TNF-9010 전용		2,583,900
SI-AB210	구역별 LED 전광판 (2방향, 단면), TNF-9010 전용		3,040,400
SI-AB220	구역별 LED 전광판 (2방향, 단면), TNF-9010 전용		4,104,100
SI-LOCP10	표포교역 안내판 (방향, 10M)		91,300
SI-LOCP20	표포교역 안내판 (방향, 20M)		106,700
SI-LOCP30	표포교역 안내판 (방향, 30M)		122,100
SI-VD100	차량정차지기		182,600
SI-VD200	차량정차지기		244,200
SI-WL-LED	LED 천장 조명 광등		244,200
SI-CL-LED	LED 천장 조명 (자립형)		882,200
SI-CLW-LED	LED 천장 조명 (벽부형)		942,700