

1266 방송신호경비기기 (28)

[물가자료] 2024년 10월호 · 9월 1일~10일 조사

【가격설명】	【주 기】	【조사단계】
<ul style="list-style-type: none"> ◎ 수도장소 : ①수요자지정장소도 ◎ 결제조건 : 현금 ◎ 거래규모 : 단위당 ◎ 부가세 : 포함 	<ul style="list-style-type: none"> * 설치비 별도 * 본면의 「생산자공표기준」은 실거래가와 차이가 있을 수도 있으므로 참고시 재확인하시기 바랍니다. 	<pre> graph TD A[메이커] -- ① --> B[대리점] B -- ② --> C[수요자] </pre>

[한화비전(주)]

CCTV 카 메 라(7)

(생산자공표기준) (단위: 대) (가격단위: 원)

품 명	규	격	가 ① 격
▶ NETWORK 카메라			
PNB-A9001 RV	AI 4K 백스, 1/1.8형 8MP CMOS, Color 0.03Lux, WiseStream II WDR 120dB	2,310,000	
PND-A9081R RVG	AI 4K IR 둘, 1/1.8형 8MP CMOS, OLux, 4.5~10mm(2.2배) 전동 가변초점, 야간 30M WDR 120dB, IP52, IK10	2,640,000	
PNO-A9081R	AI TTA 4K IR 둘, 1/1.8형 8MP CMOS, OLux, 4.5~10mm(2.2배) 전동 가변초점, 야간 30M WDR 120dB, IP52, IK10	2,850,000	
PNO-A9311R	AI 4K IR 블랙, 1/1.8형 8MP CMOS, OLux, 6.91~214.7mm(31배) 전동 가변초점, 야간 70M, WDR 120dB, IP66/IP67, IK10, NEMA4X	2,640,000	
PNO-A9081RG	AI TTA 4K IR 블랙, 1/1.8형 8MP CMOS, OLux, 4.5~10mm(2.2배) 전동 가변초점, 야간 30M WDR 120dB, IP66/IP67, IK10, NEMA4X	3,900,000	
PNV-A9081R	AI 4K IR 백돌, 1/1.8형 8MP CMOS, OLux, 4.5~10mm(2.2배) 전동 가변초점, 야간 30M WDR 120dB, IP66/IP67, IK10, NEMA4X	2,850,000	
PNB-A6001	2M 백스, 1/2형 2MP CMOS, WiseNR II, WiseStreamIII, AI기능(비스트샷, 객제감지 외)	1,818,000	
PNO-A6081R	2M IR 블랙, 1/2형 2MP CMOS, 4.38~9.33mm(2.13배) 전동 가변초점렌즈, 야간 40m, WiseNR II, WiseStreamIII, IP66/IP67/IP6K9K, IK10+, NEMA4X, AI기능(비스트샷, 객제감지 외)	2,148,000	
PND-A6081RV	2M IR 블랙, 1/2형 2MP CMOS, 4.38~9.33mm(2.13배) 전동 가변초점렌즈, 야간 40m, WiseNR II, WiseStreamIII, IP66/IP67/IP6K9K, IK10+, NEMA4X, AI기능(비스트샷, 객제감지 외)	2,148,000	
TNB-9000	2M IR 백돌, 1/2형 2MP CMOS, 4.38~9.33mm(2.13배) 전동 가변초점렌즈, 야간 40m, WiseNR II, WiseStreamIII, IP66/IP67/IP6K9K, IK10+, NEMA4X, AI기능(비스트샷, 객제감지 외)	2,310,000	
QNF-9010	8K(32MP) 백스, 43.3mm Full-frame CMOS, 0.0015Lux, Canon EF 마운트 렌즈, WDR(120dB), 디지털PTZ, 파파카운팅, 히트맵	42,900,000	
XNF-9013RV	9M 암, 1/2.3형 12MP CMOS, 0.39Lux, 1.08mm, IP66, NEMA4X/KX10	1,881,000	
XNF-9013RVRG	WN7 + AI Fisheye, 12MP Sensor, 1.08mm, IP66, NEMA4X/KX10, TTA	3,000,000	
TNO-C8083E	방폭, 5M AI IR 블랙, 1/2.8형 5MP CMOS, OLux, 3.2~10.2mm 전동 가변초점 렌즈, 야간 30M, WDR(120dB), IP66/KX10	6,300,000	
PNM-C9022RVR	8MP AI 파노라믹, 2.8~8.8mm*, 209°/180° 모드 지원, 디지털 PTZ(2채널), 텔피링/히트맵 지원, IP66, IK10, NEMA4X	3,600,000	
PNM-12082RVRD	6M 2.3CH 3.4~6.8mm 전동가변렌즈, IR25m, IP66, NEMA4X, IK 10, SD 512GB, PoE+ 지원	2,400,000	
PNM-C16013RVRQ	4CH AI 멀티센서카메라 4M 3.19mm IR	3,000,000	
PNM-C16083RVRQ	4CH AI 멀티센서카메라 4M 3.3~5.7mm IR	6,000,000	
PNM-C32083RVI	5CH AI 멀티센서카메라 2M 40x IR PTZ 4.25~170mm, 8M 3.3~5.7mm IR 전동가변 * 4대	11,400,000	
PNM-9000QBC	2M * 4채널 헤드분리형 편집카메라, 최대 30fps, WDR 120dB, WiseStreamII, HDMI 지원	1,650,000	
XNB-6002	WN7 렌즈 분리형 카메라(SLA-T2480A, T2480VA, T4680A 사용)	870,000	
PNM-9031RV	1/2.8형 4K UHD 해상도, H.265, 5M 4mm*, IP66, IK10	4,500,000	
XND-8080R	5M IR 둘, 1/1.8형 6MP CMOS, OLux, 3.9~9.4mm(3.6배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 30M, WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IK08	1,650,000	
XND-8030R	5M IR 둘, 1/1.8형 6MP CMOS, OLux, 3.9~9.4mm(3.6배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 30M, WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IK08	1,752,000	
XND-8020R	5M IR 둘, 1/1.8형 6MP CMOS, OLux, 3.7~9.4mm(3.6배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 30M, WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IK08	1,092,000	
XNV-8080R	5M IR 반달, 1/1.8형 6MP CMOS, OLux, 3.9~9.4mm(3.6배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 50M, WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IP67/KX10	1,092,000	
XNV-8020R	5M IR 반달, 1/1.8형 6MP CMOS, OLux, 3.7~9.4mm(3.6배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 50M, WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IP67/KX10	1,092,000	
XNO-8080R	5M IR 블랙, 1/1.8형 6MP CMOS, OLux, 4.0mm 고정초점렌즈, 야간 30M, WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IP67/KX9	1,092,000	
XNO-8030R	5M IR 블랙, 1/1.8형 6MP CMOS, OLux, 3.7mm 고정초점렌즈, 야간 30M, WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IP67/KX10	1,092,000	
XNO-8020R	5M IR 블랙, 1/1.8형 6MP CMOS, OLux, 3.7mm 고정초점렌즈, 야간 30M, WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IP67/KX10	1,092,000	
XNB-8003	AI 6M 블랙, 1/2.8형 6MP CMOS, 0.03Lux, extreme WDR(120dB), WiseStream II, DIS	1,800,000	
XNO-C8083R	AI 6M IR 블랙, 1/1.8형 6MP CMOS, OLux, 4.4~9.3mm(2.1배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 40M extreme WDR(120dB), IP66/IP67, IK10, NEMA4X 인증	1,980,000	
XNO-C7083R	AI 6M IR 블랙, 1/1.8형 6MP CMOS, OLux, 2.8~10mm(5.6배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 40M, WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IK08	1,740,000	
XNO-C6083R	AI 2M IR 블랙, 1/2.8mm CMOS, OLux, 2.8~12mm(4.3배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 40M extreme WDR(120dB), IP66/IP67, IK10, NEMA4X 인증	1,440,000	
XNO-G321RPRG	AI 2M IR 블랙, 1/2.8형 4MP CMOS, 0.005Lux, 3.7mm~14.4~142.6mm(32배) 줌 렌즈, WiseStream II, WDR(120dB), IR100m, IP66	2,700,000	
XND-C7083RVR	AI 6M IR 둘, 1/1.8형 CMOS, OLux, 4.2~12mm(3.6배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 40M extreme WDR(120dB), IP52, KX08	1,980,000	
XND-C7083RVR	AI 4M IR 둘, 1/2.8형 CMOS, OLux, 2.8~10mm(3.6배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 40M extreme WDR(120dB), IP52, KX08	1,440,000	
XND-C7083RVR	AI 2M IR 둘, 1/2.8형 CMOS, OLux, 2.8~12mm(4.3배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 40M extreme WDR(120dB), IP52, KX08	1,440,000	
XNV-C8083R	AI 6M IR 둘, 1/1.8형 CMOS, OLux, 4.4~9.3mm(2.1배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 40M extreme WDR(120dB), IP66/IP67, IK10, NEMA4X	2,190,000	
XNV-C7083R	AI 4M IR 둘, 1/2.8형 CMOS, OLux, 2.8~10mm(3.6배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 40M extreme WDR(120dB), IP66/IP67, IK10, NEMA4X	2,010,000	
XNV-C6083R	AI 2M IR 둘, 1/2.8mm CMOS, OLux, 2.8~12mm(4.3배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 40M extreme WDR(120dB), IP66/IP67, IK10, NEMA4X	1,860,000	
XNO-8083R	AI 6M IR 블랙, 1/1.8형 CMOS, OLux, 4.4~9.3mm(2.1배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 50M, WDR(120dB), IP66/IP67, IK10, NEMA4X	2,310,000	
XNO-6083R	AI 2M IR 블랙, 1/2.8형 CMOS, OLux, 2.8~12mm(4.3배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 50M, WDR(120dB), IP66/IP67, IK10, NEMA4X	1,860,000	
XND-8093RVR	AI 6M IR 둘, 1/1.8형 CMOS, OLux, 10.9~29mm(2.7배) 전동 가변초점, 야간 70M, WDR(120dB), IP52, KX10	2,700,000	
XND-8083RVR	AI 6M IR 둘, 1/1.8형 CMOS, OLux, 4.4~9.3mm(2.1배) 전동 가변초점, 야간 50M, WDR(120dB), IP52, KX10	2,220,000	
XND-6083RVR	AI 2M IR 둘, 1/2.8형 CMOS, OLux, 2.8~12mm(4.3배) 전동 가변초점, 야간 50M, WDR(120dB), IP52, KX10	1,800,000	
XNV-8093R	AI 6M IR 둘, 1/1.8형 CMOS, OLux, 10.9~29mm(2.7배) 전동 가변초점, 야간 70M, WDR(120dB), IP52, KX10	2,700,000	
XNV-8083R	AI 6M IR 둘, 1/1.8형 CMOS, OLux, 4.4~9.3mm(2.1배) 전동 가변초점, 야간 50M, WDR(120dB), IP52, KX10	2,310,000	
XNV-6083R	AI 2M IR 둘, 1/2.8mm CMOS, OLux, 2.8~12mm(4.3배) 전동 가변초점, 야간 50M, WDR(120dB), IP52, KX10	2,220,000	
XNO-8083R	AI 6M IR 둘, 1/1.8형 CMOS, OLux, 4.4~9.3mm(2.1배) 전동 가변초점, 야간 50M, WDR(120dB), IP52, KX10	1,800,000	
XNV-8030R	AI 6M IR 둘, 1/1.8형 CMOS, OLux, 4.4~9.3mm(2.1배) 전동 가변초점, 야간 50M, WDR(120dB), IP52, KX10	1,800,000	
XNV-8020R	AI 2M IR 둘, 1/2.8mm CMOS, OLux, 2.8~12mm(4.3배) 전동 가변초점, 야간 50M, WDR(120dB), IP52, KX10	1,800,000	
XNV-8010R	AI 6M IR 둘, 1/1.8형 CMOS, OLux, 10.9~29mm(2.7배) 전동 가변초점, 야간 70M, WDR(120dB), IP52, KX10	1,800,000	
XNV-8003R	AI 6M IR 둘, 1/1.8형 CMOS, OLux, 4.4~9.3mm(2.1배) 전동 가변초점, 야간 50M, WDR(120dB), IP52, KX10	1,800,000	
XNV-8083R	AI 6M IR 둘, 1/1.8형 CMOS, OLux, 4.4~9.3mm(2.1배) 전동 가변초점, 야간 50M, WDR(120dB), IP52, KX10	1,800,000	
XNV-6083R	AI 2M IR 둘, 1/2.8mm CMOS, OLux, 2.8~12mm(4.3배) 전동 가변초점, 야간 50M, WDR(120dB), IP52, KX10	1,800,000	
XNP-C9300RWG	AI 4K IR 하우징(제작형T2480A), 1/2.8mm, OLux, 5~50mm(30배), Wisenet, extreme WDR(120dB), IR200m, IP66	12,067,000	
XNP-C8300RWG	AI 4K IR 하우징(제작형T2480A), 1/2.8mm, OLux, 5~50mm(30배), Wisenet, extreme WDR(120dB), IR200m(Wise IR), IP66/KX10/NEMA4X, IP67/KX10, AI기반 객제 자동추적, Basic+ 기기인증서, TTA	9,600,000	
XNP-C9253R	AI 4K IR PTZ, 1/2.8형 CMOS, 0 Lux, 4.25~125mm(25배), Wisenet7, extreme WDR(120dB), TTA	7,350,000	
XNP-C8253R	AI 6M IR PTZ, 1/2.8형 CMOS, 0 Lux, 5~125mm(25배), Wisenet7, extreme WDR(120dB), TTA	5,850,000	
XNP-C6403R	AI 2M IR PTZ, 1/2.8형 CMOS, 0 Lux, 4.25~170mm(40배), 줌 렌즈, extream WDR(150dB), Wisenet7, TTA	5,100,000	
XNP-C6403RWG	AI 2M PTZ, 1/2.8형 CMOS, 0.005Lux, 4.25~170mm(40배), 줌 렌즈, extream WDR(150dB), Wisenet7, 영상 훌륭화 보정, TTA	6,150,000	
XNB-9003	AI 4K 백스, 1/1.8형 CMOS, 0.03Lux, 4.25~170mm(40배), 줌 렌즈, extream WDR(150dB), Wisenet7, TTA	2,610,000	
XNO-C9083R	AI 4K IR 블랙, 1/1.8형 CMOS, OLux, 4.4~9.3mm(2.1배) 전동 가변초점, 야간 40M, WDR(120dB), IP66/G7, IK10, NEMA4X	2,880,000	
XNO-C9083R	AI 4K IR 블랙, 1/1.8형 CMOS, OLux, 4.4~9.3mm(2.1배) 전동 가변초점, 야간 50M, WDR(120dB), IP66/G7, IK10, NEMA4X	3,300,000	
XND-C9083R	AI 4K IR 둘, 1/1.8형 CMOS, OLux, 4.4~9.3mm(2.1배) 전동 가변초점, 야간 40M, WDR(120dB), IP52, KX08	2,880,000	
XND-C9083R	AI 4K IR 둘, 1/1.8형 CMOS, OLux, 4.4~9.3mm(2.1배) 전동 가변초점, 야간 50M, WDR(120dB), IP52, KX10	3,300,000	
XNV-C9083R	AI 4K IR 반달, 1/1.8형 CMOS, OLux, 4.4~9.3mm(2.1배) 전동 가변초점, 야간 50M, WDR(120dB), IP66/G7, IK10, NEMA4X	2,880,000	
XNV-6022R	2M IR 반달, OLux, 4mm, WiseStream II, WDR(150dB), Sens-I, IP67/KX10	1,092,000	
KND-5080R	5M IR 둘, OLux, 3.9~9.4mm WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IK08, VPM연동	1,800,000	
KND-5020R	5M IR 둘, OLux, 3.7mm WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IK08, VPM연동	1,190,000	
KNO-5080R	5M IR 블랙, OLux, 3.9~9.4mm WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IP67, IK10, VPM연동	1,800,000	
KNO-5020R	5M IR 블랙, OLux, 3.7mm WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IP67, IK10, VPM연동	1,190,000	
QNE-C9013RL	플레이어이, 4K, 3.0mm, IR/Warm light 30mm, IP67/66, IK10,	1,200,000	
QNE-C8013RL	플레이어이, 5MP, 3.0mm, IR/Warm light 30mm, IP67/66, IK10,	900,000	
QND-8010R	5M IR 둘, 1/2.8형 5MP CMOS, OLux, 2.8mm 고정초점 렌즈, 야간 20M, WDR(120dB), 복도뷰	660,000	
QND-8020R	5M IR 둘, 1/2.8형 5MP CMOS, OLux, 4mm 고정초점 렌즈, 야간 20M, WDR(120dB), 복도뷰	660,000	
QNV-C8083R	5M AI IR 반달, 1/2.8형 5MP CMOS, OLux, 3.2~10.2mm 고정초점 렌즈, 야간 30M, WDR(120dB), IP66/KX10	1,380,000	
QNV-Q8010R	5M AI IR 반달, 1/2.8형 5MP CMOS, OLux, 2.8mm 고정초점 렌즈, 야간 20M, WDR(120dB), IP66/KX10	828,000	
QNO-C8083R	5M AI IR 얼굴마스크용 반달, 1/2.8형 5MP CMOS, OLUX, 3.2~10.2mm 전동 가변초점 렌즈, 야간 30M, WDR(120dB), IP66/KX10	900,000	
QNO-8020R	5M AI IR 블랙, 1/2.8형 5MP CMOS, OLUX, 3.2~10.2mm 전동 가변초점 렌즈, 야간 30M, WDR(120dB), IP66/KX10, 복도뷰	1,380,000	
QNB-5080RH	5M IR 하우징재형, 1/2.8형 5MP CMOS, OLUX, 3.2~10.2mm 전동 가변초점 렌즈, 야간 30M, WiseStream II, WDR(120dB), IP66	1,500,000	



한화비전

본 사 : 경기도 성남시 분당구 판교로 319번길 6
한화비전(주)

TEL. 070-7147-8771~7

FAX. 031-8018-3715

부산영업소 : (051)796-3216

대구영업소 : (053)742-3098

광주영업소 : (062)941-9559

대전영업소 : (042)489-9840

A/S 및 기술문의 : 1588-5772

홈페이지 : www.hanwhavision.com

대한민국 CCTV No.1

서울 / 대영하이테크

02-2281-0015

디에스시제이(주)

070-7013-0099

삼성전자(주)

02-2265-9697

(주)베스핀디자일

070-7729-3656

(주)비상정보통신

070-7714-6881

(주)세월안전시스템

02-703-4828

(주)세호영상

02-6345-8000

(주)아파트피아

1566-7896

(주)애니씨엔에스

02-3272-5005

서울 / (주)에스엔플러스정보통신

02-867-0604

(주)인디테크

02-3273-2707

(주)안드테

02-6382-1000

(주)세한이엔씨

031-308-6154

(주)세한이엔씨

031-8039-6003

(주)세한이엔씨

120,677,000

(주)세한이엔씨

180,000

(주)세한이엔씨

302-670-3715

(주)세한이엔씨

031-790-4606

(주)제이제이

032-322-5846

(주)제이제이

031-790-4606

(주)자인테크

070-7116-0079

【가격해설】	【주 기】	【조사단계】
<ul style="list-style-type: none"> ◎ 수도장소 : ①수요자지정장소도 ◎ 결제조건 : 현금 ◎ 거래규모 : 단위당 ◎ 부 가 세 : 포함 	<ul style="list-style-type: none"> * 설치비 별도 * 본면의 「생산자공표가격」은 실거래가와 차이가 있을 수도 있으므로 참고시 재확인하시기 바랍니다. 	<pre> graph TD A[메이커] -- ② --> B[대리점] B -- ③ --> C[수요자] C --- ① </pre>

[한화비전(주)]

CCTV 카 메 라(8)

(생산자공표가격) (단위: 대) (가격단위: 원)

품 명	규	격	가 ① 격
▶ NETWORK 카메라			
QNB-5020RH	5M IR 하우징일체형, 1/2.8형 5MP CMOS, OLux, 4mm 고정초점 렌즈, 야간 25M, WiseStreamII, WDR(120dB), IP66	795,000	
QNB-5010RH	5M IR 하우징일체형, 1/2.8형 5MP CMOS, OLux, 2.8mm 고정초점 렌즈, 야간 20M, WiseStreamII, WDR(120dB), IP66	795,000	
QNO-8010R	5M IR 블랙, 1/2.8형 5MP CMOS, OLux, 2.8mm 고정초점 렌즈, 야간 20M, IP66/IK10, 복도부	660,000	
KND-15010R	5M IR 블랙, OLUX 2.8mm WiseStream II, WDR(120dB), 복도부, 렌즈액세서리 정(LDC), IP66/IK10, VPM연동	660,000	
KND-15020R	5M IR 블랙, OLUX 4mm WiseStream II, WDR(120dB), 복도부, 렌즈액세서리 정(LDC), IP66/IK10, VPM연동	660,000	
KND-15030R	5M IR 블랙, OLUX 2.8mm WiseStream II, WDR(120dB), 복도부, 렌즈액세서리 정(LDC), IP66/IK10, VPM연동	660,000	
TNN-M-3620T07DY	발열감지, 뉴비, 열화상 카메라, QVGA 열화상 4.7mm + 2M 디지털화상 4mm, 감지범위 30~45°C(±5°C), 경계범위 -20~130°C, AI 기반 얼굴 검출/측정	12,440,000	
TNN-M-C4940TDR	AI, 열화상 VGA 9.1mm, 열화상 4K 전동 4.4~9.3mm, IP66/IP67, IK10, NEMA4X, IR	15,600,000	
TNN-M-C4950TDR	AI, 열화상 VGA 13.5mm, 열화상 4K 전동 10.9~29mm, IP66/IP67, IK10, NEMA4X	15,000,000	
TNN-M-C4960TDR	AI, 열화상 VGA 25.5mm, 열화상 4K 전동 10.9~29mm, IP66/IP67, IK10, NEMA4X	18,000,000	
TNO-F6070R	2M, 2.7~12mm, IR 30m, 불빛감지 센서 2개	18,000,000	
TNO-F6202R	2M, 3.6mm, IR 25m, 불빛감지 센서 1개	9,600,000	
TNO-4030TR	VGA, 1mm, IP66, IK10, 사이로션서 헤드립보정, 하이브리드플랫, 스마트온도 체크, 1Km	11,550,000	
TNO-4041TR	VGA, 3mm, IP66, IK10, 사이로션서 헤드립보정, 하이브리드플랫, 스마트온도 체크, 1Km	13,068,000	
TNO-4051TR	VGA, 19mm, IP66, IK10, 사이로션서 헤드립보정, 하이브리드플랫, 스마트온도 체크, 1Km	16,335,000	
TNU-4051T	VGA, 35mm, IP66, 사이로션서 헤드립보정, 3Km	16,500,000	
TNU-C3010TRA	VGA, 35mm, IP66, 사이로션서 헤드립보정, PTZ 1.7x, 3Km	26,499,000	
TNO-C3020TRA	AI, 열상카메라, 768x576, 384x288(original), 4.4mm 고정초점, IP66/IK10, NEMA4X	9,300,000	
TNO-C3030TRA	AI, 열상카메라, 768x576, 384x288(original), 9.7mm 고정초점, IP66/IK10, NEMA4X	9,300,000	
TNV-C80111RW	5M IR 벽면설치형, 1/2.8형 5MP CMOS, OLux, 2.8mm 고정초점 렌즈, 야간 20M, WDR(120dB), IP66/IK10	1,320,000	
TNU-6322ER	2M IR 블랙, 1/2.8형 2MP CMOS, OLux, 4.4~14.2mm(32배) 줌렌즈, IP66/ATEX/KCs, WiseStreamII, ICR, WDR(120dB), IP67, IK10, SUS316L적용, 와이파이 장착	22,500,000	
TNU-6322E	2M IR 블랙, 1/2.8형 2MP CMOS, OLux, 4.4~14.2mm(32배) 줌렌즈, IP66/ATEX/KCs, WiseStreamII, ICR, WDR(120dB), IP67, IK10, SUS316L적용, 와이파이 장착	18,600,000	
TNU-C7013RC	3M, AI 코너타운트, 1/1.8형, 1.39mm 고정초점 렌즈, IR 15m, IP66, IP67, K9K, IK10+	2,100,000	
SPI-2060	적외선 조명 인식/식별 거리 3~10M, 방법유지리(서터자동) 최대 50M, 740나노 적외선 LED 20EA, 조명 방사 각도 60도	1,092,000	
SPI-2025	적외선 조명 인식/식별 거리 8~22M, 방법유지리(서터자동) 최대 200M, 740나노 적외선 LED 20EA, 조명 방사 각도 25도	1,092,000	
SPI-1225	적외선 조명 인식/식별 거리 8~22M, 방법유지리(서터자동) 최대 200M, 740나노 적외선 LED 20EA, 조명 방사 각도 25도, PoE	1,092,000	
SPI-1260	적외선 조명 인식/식별 거리 3~10M, 방법유지리(서터자동) 최대 50M, 740나노 적외선 LED 20EA, 조명 방사 각도 60도, PoE	1,092,000	
SPI-50	TNU-G320 방사형(1SET 2대, 200M)	3,300,000	
SBE-500WM	TNU-G320 브라켓	660,000	
TNU-L2320E	2M 경량방수 스크린도어, 1/2.8형 2MP CMOS, 4.4~14.2mm(32배) 줌 렌즈, 내장 Ex db IIIC T85°C Db (IECEX/ATEX/KCs), 분진 Ex db IIIC T85°C Db (IECEX/ATEX/KCs), IP68, PoE	13,500,000	
TNU-L2120E	2M 경량방수 스크린도어, TTA 1/2.8형 2MP CMOS, 5.2~6.2mm(129배) 줌 렌즈, 내장 Ex db IIIC T85°C Db (IECEX/ATEX/KCs), IP68, PoE	12,600,000	
TNU-L2040E	2M 경량방수 스크린도어, TTA 1/2.8형 2MP CMOS, 5.2~12mm(4.3배) 줌 렌즈, TTA 영상 솔루션, VPM 연동, 리튬이온장비배터리 12800mAh	12,000,000	
TNU-6322ER	2M IR 블랙, 1/2.8형 2MP CMOS, OLux(3.6~14.2mm), 32배(4.4~14.2mm), 70mm, WDR(120dB), ICEx, KCs, CE, IP67, IK10, SUS316L적용, 와이파이 장착	8,700,000	
TNU-6321E	2M 방폭 Bullet 32배(4.4~14.2mm), 안전보장 기능(Delog), Day & Night (ICR), WDR(120dB), 하우징 일체형(렌즈), IP67, IK10, CE2460, EX II 2G, Ex db IIIC T85°C Db	7,800,000	
SBE-100G	TNU-6321E 설치용 자제	111,000	
KNP-2550RHG	풀마우트(TNU-6321E, TNU-6322ER, TNU-6322ER-용)	660,000	
KNP-22120HL	2M 하우징일체형 TTA 인증 PTZ, 1/2.8형, 0LUx, 4.75~261.4mm(55배), 컬러 0.0003lux, 야간 500MWDR, WiseStreamIP66/IK10	5,940,000	
KNP-2040HL	2M 1/2.8형 H.265 CMOS 채용, 5.2~6.2mm(129배) 줌 렌즈, IP66/IK10, NEMA4X, AI 기반 객체 자동추적, Basic+ 기기인증서	15,900,000	
XNP-C9303SRW	2M 1/2.8형 CMOS, 0.0015Lux, 2.8~12mm(4.3배) 줌 렌즈, TLE 영상 솔루션, VPM 연동, 리튬이온장비배터리 12800mAh	11,400,000	
XNP-C8303SRW	AI, 4K IR Wiper PTZ, 1/2.8형, 0LUx, 5~150mm(30배), Wisenet7, extreme WDR(120dB), 야간 200M(Wise IR)	11,400,000	
XNP-9300RW	AI, 6M IR Wiper PTZ, 1/2.8형, 0LUx, 5~150mm(30배), Wisenet7, extreme WDR(120dB), 야간 200M(Wise IR)	9,180,000	
XNP-9250	4K IR 하우징일체형(TTU-인증), 1/2.8형, 0LUx, 5~150mm(30배), Wisenet7, extreme WDR(120dB), 야간 200M(Wise IR), IP66/IK10 간접 개별 자동추적, Basic+ 기기인증서	10,890,000	
XNP-6550RHF	2M 하우징일체형 TTA 1/2.8형 2.16mm CMOS, 4.75~261.4mm(55배) 줌 렌즈, IP66/IK10, NEMA4X, AI 기반 객체 자동추적, Basic+ 기기인증서	7,500,000	
XNP-6371RHF	2M 하우징일체형 TTA 1/2.8형 1.9mm 0LUx, 6~22mm(37배) 줌 렌즈, IP66/IK10, VPM 연동	5,280,000	
XNP-6341RH	2M 하우징일체형 PTZ, 1/2.8형 2MP CMOS, 0LUx, 6~22mm(37배) 줌 렌즈, IP66/IK10, VPM 연동	5,082,000	
XNP-C6403	2M IR PTZ, 1/2.8형 2MP CMOS, 0LUx, 6~20mm(3.4배) 줌 렌즈, 야간 350M WDR(150dB), IK10/1P66	4,785,000	
XNP-C6403R	AI, 2M PTZ, 1/2.8형 CMOS, 0.005Lux, 4.25~170mm(40배) 줌 렌즈, extream WDR(150dB), Wisenet7	4,785,000	
XNP-C6404R	AI, 2M IR PTZ, 1/2.8형 CMOS, 0 LUx, 4.25~170mm(40배) 줌 렌즈, extream WDR(150dB), Wisenet7	5,550,000	
XNP-C6403RW	AI, 2M IR Wiper PTZ, 1/2.8형 CMOS, 0LUx, 4.25~170mm(40배) 줌 렌즈, extream WDR(150dB), Wisenet7	5,880,000	
XNP-C7310R	AI, 4M PTZ, 1/1.8형, 6.91~214.6mm, 광학 31X, IR 300M, IP67/66, IK10	6,960,000	
XNP-C7310RG	AI, 4M PTZ, 1/1.8형, 6.91~214.6mm, 광학 31X, IR 250M, IP67/66, IK10, TTA	7,500,000	
XNP-C8253	AI, 6M PTZ, 1/2.8형, 0.01Lux, 5~125mm(25배) 줌 렌즈, TTA 1/2.8형 1.9mm 0LUx, 6~22mm(37배) 줌 렌즈, IP66/IK10, VPM 연동	6,300,000	
XNP-C9253	AI, 4K PTZ, 1/2.8형, 0.01Lux, 5~125mm(25배) 줌 렌즈, TTA 1/2.8형 1.9mm 0LUx, 6~22mm(37배) 줌 렌즈, IP66/IK10, VPM 연동	6,960,000	
XNP-C9253R	AI, 4K PTZ, 1/2.8형, 0.01Lux, 5~125mm(25배) 줌 렌즈, TTA 1/2.8형 1.9mm 0LUx, 6~22mm(37배) 줌 렌즈, IP66/IK10, VPM 연동	7,860,000	
XNP-C9310R	AI, 1/1.8*8M 6.91~214.6mm, 광학 31X, IR 300M, IP67/66, IK10	8,490,000	
XNP-C9310RG	AI, 1/1.8*8M 6.91~214.6mm, 광학 31X, IR 300M, IP67/66, IK10, TTA	8,700,000	
XNP-L6252	2M 실내형 PTZ, 0.005Lux, 4.44~111mm(25배) 줌 렌즈, WDR(120dB), DISC내장 자이로, 앙개 제거	9,000,000	
XNP-L6252H	2M 실내형 PTZ, 0.005Lux, 4.44~111mm(25배) 줌 렌즈, WDR(120dB), DISC내장 자이로, 앙개 제거, IP66, IK10, NEMA4X	3,600,000	
XNP-L6252R	2M 실내형 PTZ, 0.005Lux, 4.44~111mm(25배) 줌 렌즈, WDR(120dB), DISC내장 자이로, 앙개 제거, IP66, IK10, NEMA4X	3,750,000	
XNP-L6322	2M 실내형 PTZ, 0.005Lux, 4.44~14.2mm(3.2배) 줌 렌즈, WDR(120dB), DISC내장 자이로, 앙개 제거, IP66, IK10, NEMA4X	3,900,000	
XNP-L6322H	2M 실외형 PTZ, 0.005Lux, 4.44~14.2mm(3.2배) 줌 렌즈, WDR(120dB), DISC내장 자이로, 앙개 제거, IP66, IK10, NEMA4X	3,900,000	
XNP-L6320HG	2M 하우징일체형 TTA인증 PTZ, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.005Lux, 5.2~6.2mm(129배) 줌 렌즈, WDR(150dB), IP66/IK10, 앙개 제거, 자동추적	4,050,000	
XNP-L6120HG	2M 하우징일체형 PTZ, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.005Lux, 5.2~6.2mm(129배) 줌 렌즈, WDR(150dB), IP66/IK10, 앙개 제거, 자동추적	4,200,000	
XNP-6040HG	2M 하우징일체형 PTZ, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.005Lux, 5.2~6.2mm(129배) 줌 렌즈, WDR(150dB), IP66/IK10, 앙개 제거, 자동추적	4,455,000	
XNP-9010RVR	12M IR 어안, 1/2.3형 12MP CMOS, OLux, 1.08m 고정초점렌즈, 야간 15M, 9가지 모니터링 모드 지원, IP66/IK10	2,250,000	
XNP-8010RVR	5M IR 어안, 1/2.8형 6MP CMOS, OLux, 1.6mm 고정초점렌즈, 야간 15M 9가지 모니터링 모드 지원, IP66/IK10	1,917,000	
XNP-8010R	5M IR 어안, 1/2.8형 6MP CMOS, OLux, 1.6mm 고정초점렌즈, 야간 15M 9가지 모니터링 모드 지원, IP66/IK10	2,310,000	
XNP-6080R	2M IR 어안, 1/2.8형 2MP CMOS, OLux, 2.8~12mm(3.4배) 줌 렌즈, 차운제, 야간 30M, WiseStream II, WDR(50dB), DIS, Sens-I, IK08	1,980,000	
XNP-6080RG	2M IR 블랙, 1/2.8형 2MP CMOS, OLux, 2.8~12mm(3.4배) 줌 렌즈, 차운제, 야간 30M, WiseStream II, WDR(50dB), DIS, Sens-I, IK08	1,881,000	
XNP-6010R	2M IR 블랙, 1/2.8형 2MP CMOS, OLux, 2.8~12mm(3.4배) 줌 렌즈, 차운제, 야간 30M, WiseStream II, WDR(50dB), DIS, Sens-I, IK08	1,330,000	
XNP-6040HG	2M IR 블랙, 1/2.8형 2MP CMOS, OLux, 2.8~12mm(3.4배) 줌 렌즈, 차운제, 야간 30M, WiseStream II, WDR(50dB), DIS, Sens-I, IK08	1,422,000	
XNP-6080R	2M IR 블랙, 1/2.8형 2MP CMOS, OLux, 2.8~12mm(3.4배) 줌 렌즈, 차운제, 야간 30M, WiseStream II, WDR(50dB), DIS, Sens-I, IK08	630,000	
XNP-6010R	2M IR 블랙, 1/2.8형 2MP CMOS, OLux, 2.8~12mm(3.4배) 줌 렌즈, 차운제, 야간 30M, WiseStream II, WDR(50dB), DIS, Sens-I, IK08	630,000	
XNP-6040HG	2M IR 블랙, 1/2.8형 2MP CMOS, OLux, 2.8~12mm(3.4배) 줌 렌즈, 차운제, 야간 30M, WiseStream II, WDR(50dB), DIS, Sens-I, IK08	2,181,000	
XNP-6080R	5M IR 블랙, 1/2.8형 2MP CMOS, OLux, 3.9~9.4mm(4.3배) 줌 렌즈, 차운제, 야간 30M, WDR(50dB), IP66/IK10, IP67, IK10+, NEMA4X	2,478,000	
XNP-6010R	AI, 2M IR 블랙, 1/2.8형 2MP CMOS, OLux, 5.2~6.2mm(129배) 줌 렌즈, 야간 70m, WDR(50dB), IP66/IK10, 복도부, 앙개 제거	2,100,000	
XNP-6040HG	2M IR 블랙, 1/2.8형 2MP CMOS, OLux, 5.2~6.2mm(129배) 줌 렌즈, 야간 70m, WDR(50dB), IP66/IK10, 복도부, 앙개 제거, 차운제	1,719,000	
XNP-6080R	2M TTA 인증 PTZ, 1/2.8형 2MP CMOS, OLux, 2.8~12mm(3.4배) 줌 렌즈, 차운제, 야간 30M, WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IP66, IK10	1,818,000	



한화비전

본 사 : 경기도 성남시 분당구 판교로 319번길 6
한화비전(주)

TEL. 070-7147-8771~7

FAX. 031-8018-3715

부산영업소 : (051)796-3216

대구영업소 : (053)742-3098

광주영업소 : (062)941-9559

대전영업소 : (042)489-9840

A/S 및 기술문의 : 1588-5772

홈 페 이 지 : www.hanwhavision.com

대한민국 CCTV No.1

경기 / (주)한늘시스템	031-409-0014	대구 / (주)삼현전자	053-942-8200	광주 / (주)나우시스템	062-366-7541
제작/주조회사	031-452-6350-1	(주)신화전자	053-604-3456	(주)대명이엔지	062-363-9877
대전 / (주)아이	1544-8189	울산 / 에이씨티씨케(주)	053-383-5651	(주)위드넷	070-5055-5381
(주)중부보안	042-254-5966	부산 / 삼성방보(보안주)	051-818-9680	전북 / 주리안인포	063-253-7733
(주)하나월드정보통신	042-632-2003	(주)에스텍	051-802-0770	전남 / 미래정보통신	061-333-0201
(주)케이아이티	042-621-0310	(주)케이씨엠솔루션	051-311-3394	피닉스엔지니어링(주)	061-681-5915
대구 / 애일란자	053-422-1046	평화텔레콤(주)	051-868-8888		
조아전자(주)	053-552-8802	경북 / 영남정보통신(주)	054-220-4681		
(주)모비딕	053-604-3177	광주 / 동원인전시스템(주)	062-528-2453		

1268 방송신호경비기기 (30)

[물가자료] 2024년 10월호 · 9월 1일~10일 조사

【가격해설】	【주 기】	【조사단계】
<ul style="list-style-type: none"> ◉ 수도장소 : ①수요자지정장소도 ◉ 결제조건 : 현금 ◉ 거래규모 : 단위당 ◉ 부가세 : 포함 	<p>* 설치비 별도</p> <p>* 본면의 「생산자공표가격」은 실거래와 차이가 있을 수도 있으므로 참고시 재확인하시기 바랍니다.</p>	<pre> graph LR A[메이커] -- ② --> B[대리점] B -- ③ --> C[수요자] A -.-> C C --- D[①] </pre>

〔한화비전(주)〕

CCTV 카 메 라(9)

(생산자공표가격) (단위: 대) (가격단위: 원)

품명	규격	격
▶ NETWORK 카메라		
XNV-8020RG	5M IR 반달돌, 1/1.8형 6MP CMOS, OLux, 3.7mm 고정초점 렌즈, 야간 50M, WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IP67/IK08	1,140,000
XNV-6020R	2M IR반달돌, 1/2.8형 2MP CMOS, OLux, 4mm 고정 초점렌즈, 야간 30m, WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IP67, IK10	828,000
XNV-6012	2M 반달돌, 0.0055Lux, 2.4mm WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IP67, IK10	1,092,000
XNV-6011	2M 반달돌, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.055Lux, 2.8mm 고정 초점렌즈, WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IP67/K10	828,000
XNO-6085R	2M IR불렛, 1/2.8형 2MP CMOS, OLux, 4.1~16mm(4배) 전동 초점렌즈, 야간 70m, WiseStream II, WDR(150dB), Sens-I, IK10, IP-66, 67	1,971,000
XNO-6085RK	2M IR불렛, 1/2.8형 2MP CMOS, OLux, 5.2~62.4mm(12배) 줌 렌즈, 야간 70m, WDR(150dB), IP66/K10, 복도뷰, 인개 체계	1,455,000
XNO-6123R	2M IR불렛, 1/2.8형 2MP CMOS, OLux, 5.2~62.4mm(12배) 줌 렌즈, 야간 70m, WDR(150dB), IP66/K10, 복도뷰, 인개 체계	1,980,000
XNO-6120RG	2M IR불렛, 1/2.8형 2MP CMOS, OLux, 5.2~62.4mm(12배) 줌 렌즈, 야간 70m, WDR(150dB), IP66/K10, 복도뷰, 인개 체계	2,110,000
XNO-6120R	2M IR불렛, 1/2.8형 2MP CMOS, OLux, 5.2~62.4mm(12배) 줌 렌즈, 야간 70m, WDR(150dB), IP66/K10, 복도뷰, 인개 체계	1,848,000
XNO-6120R	2M IR불렛, 1/2.8형 2MP CMOS, OLux, 5.2~62.4mm(12배) 줌 렌즈, 야간 70m, WDR(150dB), IP66/K10, 복도뷰, 인개 체계	1,489,000
XNO-6120R	2M IR불렛, 1/2.8형 2MP CMOS, OLux, 5.2~62.4mm(12배) 줌 렌즈, 야간 70m, WDR(150dB), IP66/K10, 복도뷰, 인개 체계	1,520,000
XNO-6120R	2M IR불렛, 1/2.8형 2MP CMOS, OLux, 5.2~62.4mm(12배) 줌 렌즈, 야간 70m, WDR(150dB), IP66/K10, 복도뷰, 인개 체계	1,422,000
XNO-6080R	5M IR불렛, 1/2.8형 6MP CMOS, OLux, 0.00025Lux, 2.4~12mm(4배) 전동 초점렌즈, 야간 50M, WiseStream II, WDR(120dB), Sens-I, IP67/IK10, TTA	3,468,000
XNO-6080R	5M IR불렛, 1/2.8형 6MP CMOS, OLux, 0.00025Lux, 2.4~12mm(4배) 전동 초점렌즈, 야간 50M, WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IP67/IK10, TTA	3,600,000
XNO-6090RH	2M IR하우징설계형 차량번호이식 S/W 내장 카메라, 4.38~9.35mm(0.13배) 전동, 고정 초점렌즈, 무선기기 필수	6,000,000
TNO-6081RLP	2M IR하우징설계형 차량번호이식 S/W 내장 카메라, 4.38~9.35mm(0.13배) 전동, 고정 초점렌즈, 무선기기 필수	4,800,000
TNO-6071RHLPLP	4K IR스웨트필م 카메라	1,560,000
TNC-9070RLP	TNC-9070RLP, 휴대용 전원판	1,320,000
MMP-L100	2M IR불렛, 1/2.8형 2MP CMOS, OLux, 2.8~12mm(4.3배) 전동, 고정초점 렌즈, 야간 50m, WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IP66, IK10	1,059,000
XNO-6080R	2M IR불렛, 1/2.8형 2MP CMOS, OLux, 3.2~10mm(3.1배) 전동, 고정초점 렌즈, 야간 30m, WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IP66, IK10, POE전용	660,000
XNO-6020R	2M IR불렛, 1/2.8형 2MP CMOS, OLux, 4mm 고정 초점 렌즈, 야간 30m, WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IP66, IK10	531,000
XNO-6020R	2M IR불렛, 1/2.8형 2MP CMOS, OLux, 4mm 고정 초점 렌즈, 야간 30m, WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IP66, IK10	3,900,000
KNO-2010RM	2M IR불렛, 1/2.8형 2MP CMOS, OLux, 2.4~12mm(4.3배) 전동, 고정 초점 렌즈, 야간 20m, WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IP67/IK10, TTA	660,000
XNO-6010R	2M IR불렛, 1/2.8형 2MP CMOS, OLux, 2.4~12mm(4.3배) 전동, 고정 초점 렌즈, 야간 20m, WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IP67/IK10, TTA	2,280,000
XNZ-6320A	2M 32배줌 버스, 1/2.8형 2.4MP CMOS, 0.005Lux, 4.44~142.6mm(32배) 줌 렌즈, WiseStream II, WDR(150dB)	2,280,000
XNZ-6320A	2M Compact 32배줌 버스, 1/2.8형 2.4MP CMOS, 0.005Lux, 4.44~142.6mm(32배) 줌 렌즈, WiseStream II, WDR(120dB)	1,488,000
XNB-6005	2M 막스, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.006Lux, WDR(150dB), Simple Focus, DIS, Sens-I (렌즈별매)	2,148,000
XNB-6000	2M 막스, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.001Lux, WDR(150dB), Simple Focus, DIS, Sens-I (렌즈별매)	1,785,000
KNP-2120H	2M 하우징설계형 PTZ, 1/2.8형 12mm(5.18~62.47mm) 전동렌즈, VPM연동	1,320,000
KNO-2120R	2M IR불렛, 1/2.8형 H.265 CMOS 채용 Bullet 12mm(5.18~62.47mm) 전동렌즈, VPM연동	660,000
KNO-2080R	2M IR불렛, 1/2.8형 2.4mm WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IP67, IK08, VPM연동	1,584,000
KNO-2010R	2M TTAA인증 IR불렛, 1/2.8형 2.4mm 고정 초점 렌즈, 야간 20m, WiseStream II, WDR(150dB), IP67/IK10	729,000
KNO-6120RG	2M TTAA인증 IR불렛, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.02Lux, 2.4mm 고정 초점 렌즈, 야간 20m, WiseStream II, WDR(150dB), IP67/IK10	441,000
QNO-6012RG	2M IR불렛, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.02Lux, 2.8mm 고정 초점 렌즈, 야간 20m, WDR(120dB), IP66/IK10, TTA	1,140,000
QNO-6082RG	2M IR불렛, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.02Lux, 3.2~10mm(3.1배) 전동, 고정초점 렌즈, 야간 20m, WDR(120dB), TTA	690,000
QNO-8010RG	5M IR불렛, 1/2.8형 5MP CMOS, OLux, 2.8mm 고정초점 렌즈, 야간 20m, IP66/IK10, 복도뷰, TTA	1,455,000
QNO-8080RG	5M IR불렛, 1/2.8형 5MP CMOS, OLux, 3.2~10mm(3.1배) 전동, 고정초점 렌즈, 야간 20m, WDR(120dB), IP66/IK10, TTA	1,140,000
KNO-5020RG	5M IR불렛, 0.37mm WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IP67, IK08, VPM연동, TTA	420,000
KNO-5020R	2M IR불렛, VPM연동 프로토콜(CRM)보Hell, QNO-6022R 동일스펙 파생, KNO-L2020R 단종)	1,320,000
KND-2080R	2M IR돌, OLux, 2.8~12mm WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IK08, VPM연동	630,000
KND-2020R	2M IR돌, OLux, 4mm WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IK08, VPM연동	441,000
KND-6012RG	2M IR돌, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.001Lux, WDR(150dB), Simple Focus, DIS, Sens-I (렌즈별매)	690,000
QND-8010RG	2M IR돌, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.001Lux, WDR(150dB), Simple Focus, DIS, Sens-I (렌즈별매)	990,000
QND-6082RG	2M IR돌, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.001Lux, 2.8mm 고정초점 렌즈, 야간 20m, WDR(120dB), TTA	1,140,000
QND-8080RG	2M IR돌, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.001Lux, 3.2~10mm(3.1배) 전동, 고정초점 렌즈, 야간 20m, WDR(120dB), TTA	1,455,000
KND-5020RG	5M IR돌, OLux, 3.7mm WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IK08, VPM연동, TTA	660,000
KND-2020RG	2M TTAA인증 IR돌, OLux, 4mm WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IK08, VPM연동	1,254,000
KND-2012R	2M TTAA인증 IR돌, OLux, 4mm WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IK08, VPM연동	420,000
KNB-2000G	2M TTAA인증 블랙, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.001Lux, WDR(150dB), Simple Focus, DIS, Sens-I (렌즈별매)	420,000
QND-6011	2M TTAA인증 블랙, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.001Lux, WDR(150dB), Simple Focus, DIS, Sens-I (렌즈별매)	420,000
QND-6022R	2M TTAA인증 블랙, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.001Lux, 2.8mm 고정초점 렌즈, 야간 20m, WDR(120dB), TTA	420,000
QND-6012R	2M TTAA인증 블랙, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.001Lux, 3.2~10mm(3.1배) 전동, 고정초점 렌즈, 야간 20m, WDR(120dB), TTA	420,000
QND-6082R	2M TTAA인증 블랙, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.001Lux, 3.2~10mm(3.1배) 전동, 고정초점 렌즈, 야간 20m, WDR(120dB), TTA	900,000
QND-6082R	2M TTAA인증 블랙, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.001Lux, 3.2~10mm(3.1배) 전동, 고정초점 렌즈, 야간 20m, WDR(120dB), TTA	1,100,000
QNV-6083R	2M AIIR불렛, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.001Lux, 3.2~10mm(3.1배) 전동, 고정초점 렌즈, 야간 30m, WDR(120dB)	1,050,000
QNV-6083R	2M AIIR불렛, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.001Lux, 3.2~10mm(3.1배) 전동, 고정초점 렌즈, 야간 30m, WDR(120dB)	696,000
QNV-6012RG	5M AIIR불렛, 1/2.8형 5MP CMOS, OLux, 2.8mm 고정초점 렌즈, 야간 20m, WDR(120dB), IP66/IK10, TTA	9,900,000
QNV-6022R	5M AIIR불렛, 1/2.8형 5MP CMOS, OLux, 2.8mm 고정초점 렌즈, 야간 20m, WDR(120dB), IP66/IK10, TTA	630,000
QNV-6012R	2M AIIR불렛, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.001Lux, 2.8mm 고정초점 렌즈, 야간 20m, WDR(120dB), IP66/IK10	1,077,000
QNV-6022R	2M AIIR불렛, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.001Lux, 3.2~10mm(3.1배) 전동, 고정초점 렌즈, 야간 20m, WDR(120dB), IP66/IK10	1,140,000
QNV-6012R	2M AIIR불렛, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.001Lux, 3.2~10mm(3.1배) 전동, 고정초점 렌즈, 야간 20m, WDR(120dB), IP66/IK10	1,191,000
QNV-6022R	2M AIIR불렛, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.001Lux, 3.2~10mm(3.1배) 전동, 고정초점 렌즈, 야간 20m, WDR(120dB), IP66/IK10	420,000
QNV-6012R	2M AIIR불렛, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.001Lux, 3.2~10mm(3.1배) 전동, 고정초점 렌즈, 야간 20m, WDR(120dB), IP66/IK10	531,000
QNV-6002	2M AIIR불렛, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.001Lux, 3.2~10mm(3.1배) 전동, 고정초점 렌즈, 야간 20m, WDR(120dB), IP66/IK10	420,000
QNP-6320HS	2M AIIR불렛, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.001Lux, 3.2~10mm(3.1배) 전동, 고정초점 렌즈, 야간 20m, WDR(120dB), IP66/IK10, TTA	729,000
NVR		
PRN-6400DB4	64CH AI검색 NVR, 400Mbps, 라이브/녹화 최대 8K, HDD슬롯 16개, 자체 AI기반 객채검색(최대 32CH AI 가능), 유얼 SMPS	23,100,000
PRN-6400B4	64CH AI검색 NVR, 400Mbps, 라이브/녹화 최대 8K, HDD슬롯 16개, 자체 AI기반 객채검색(최대 32CH AI 가능)	19,800,000
PRN-3200B4	32CH AI검색 NVR, 400Mbps, 라이브/녹화 최대 8K, HDD슬롯 8개, 자체 AI기반 객채검색(최대 16CH AI 가능)	16,500,000
PRN-3200B2	32CH AI검색 NVR, 400Mbps, 라이브/녹화 최대 8K, HDD슬롯 8개, 자체 AI기반 객채검색(최대 16CH AI 가능)	13,200,000
PRN-1600B2	16CH AI검색 NVR, 250Mbps, 라이브/녹화 최대 8K, HDD슬롯 8개, 자체 AI기반 객채검색(최대 16CH AI 가능)	9,900,000
XRP-4310DB4	128CH 서버형 NVR, 최대 8K 영상 녹화 및 4K 재생, 400Mbps 레코딩, AI기반 객채검색 지원(P AI 카메라 연동 시), 최대 16 SATA HDD, HDD슬롯 32개, 디포커스/방향/음직임/클립감시 지원, (렌즈별매)	31,200,000
XRP-4210B4	72CH 서버형 NVR, 최대 8K 영상 녹화 및 4K 재생, 400Mbps 레코딩, AI기반 객채검색 지원(P AI 카메라 연동 시), 최대 16 SATA HDD, HDD슬롯 32개, 디포커스/방향/음직임/클립감시 지원, (렌즈별매)	23,400,000
XRP-4110B2	36CH VMS S/W 탑재 서버형 NVR, 4K 디스플레이	10,200,000
XRP-4010B2	16CH VMS S/W 탑재 서버형 NVR, 4K 디스플레이	7,500,000
ERN-K1620SG-4T	16CH TTA 인증 PoE NVR, 128Mbps, 4TB, HDD슬롯 2개(최대 12TB), QR code 설치 지원, 지원	3,465,000
XRN-K820S-4T	8CH AI검색 NVR, 100Mbps, 4TB, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 60TB, AI기반 객채검색(AI카메라 연동시)	2,430,000
XRN-K1620SB-12	12CH AI검색 NVR, 최대 140Mbps, 12TB, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 60TB, AI기반 객채검색(AI카메라 연동시)	4,740,000
XRN-K3210B4-30	32CH AI검색 NVR, 400Mbps, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 30TB, AI기반 객채검색(AI카메라 연동시), 서버용 HDD 사용	12,600,000
XRN-K6410RB2-60	64CH AI검색 NVR, 최대 400Mbps, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 60TB, RAID 5/6지원, AI기반 객채검색(AI카메라 연동시)	16,410,000
TRM-410S	4CH 모비일 NVR, 12M지원 50Mbps, GPS 데이터 8MP 지원, 유얼 SMPS, AI기반 객채검색 확장	2,409,000
XRN-42GS-1T	4CH AI검색 NVR, 40Mbps, 해상도 8MP~CIF, 1TB SSD 내장, AI기반 객채검색(AI카메라 연동시)	3,465,000
XRN-6420DB4-60	64CH AI검색 NVR, 520Mbps, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 60TB, AI기반 객채검색(AI카메라 연동시)	18,600,000
XRN-6420B4-60	64CH AI검색 NVR, 520Mbps, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 60TB, AI기반 객채검색(AI카메라 연동시)	17,100,000
XRN-6410B2-60	64CH AI검색 NVR, 최대 400Mbps, 10TB, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 60TB, AI기반 객채검색(AI카메라 연동시)	15,000,000
XRN-6410RB2-60	64CH AI검색 NVR, 최대 400Mbps, 10TB, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 60TB, RAID 5/6지원, AI기반 객채검색(AI카메라 연동시)	15,600,000
XRN-6420B4-60	64CH AI검색 NVR, 최대 400Mbps, 10TB, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 60TB, AI기반 객채검색(AI카메라 연동시)	17,100,000
XRN-3220B4-30	32CH AI검색 NVR, 최대 400Mbps, 10TB, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 60TB, RAID 5/6지원, AI기반 객채검색(AI카메라 연동시)	12,000,000
XRN-3210RB2-30	32CH AI검색 NVR, 최대 400Mbps, 10TB, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 60TB, RAID 5/6지원, AI기반 객채검색(AI카메라 연동시)	9,900,000
XRN-1620B2-30	16CH AI검색 NVR, 최대 400Mbps, 10TB, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 60TB, RAID 5/6지원, AI기반 객채검색(AI카메라 연동시)	4,500,000
XRN-1620B2-12	16CH AI검색 NVR, 최대 400Mbps, 10TB, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 60TB, RAID 5/6지원, AI기반 객채검색(AI카메라 연동시)	4,350,000
XRN-820S-4T	8CH AI검색 NVR, 최대 100Mbps, 4TB, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 60TB, RAID 5/6지원, AI기반 객채검색(AI카메라 연동시)	2,310,000
XRN-420S-4T	4CH AI검색 NVR, 최대 50Mbps, 2TB, HDD슬롯 1개(최대 6TB), QR code 설치 지원, POE용량최대 50W	1,260,000
XRN-420S-2T	4CH AI검색 NVR, 최대 80Mbps, 2TB, HDD슬롯 2개(최대 6TB), QR code 설치 지원, POE용량최대 35W	1,080,000
QRN-1650S-6T	16CH PoE NVR, 최대 128Mbps, 6TB, 라이브/녹화 최대 8P, HDD슬롯 2개(최대 6TB), QR code 설치 지원, POE용량최대 65W	3,300,000
QRN-830S-4T	8CH PoE NVR, 최대 80Mbps, 4TB, HDD슬롯 1개(최대 6TB), QR code 설치 지원, POE용량최대 35W	1,860,000
QRN-430S-4T	4CH PoE NVR, 최대 80Mbps, 4TB, HDD슬롯 1개(최대 6TB), QR code 설치 지원, POE용량최대 35W	1,110,000
QRN-430S-2T	4CH PoE NVR, 최대 80Mbps, 2TB, HDD슬롯 1개(최대 6TB), QR code 설치 지원, POE용량최대 35W	990,000


【가격설명】	【주 기】	【조사단계】
<ul style="list-style-type: none"> ◎ 수도장소 : ①수요자지정장소도 ◎ 결제조건 : 현금 ◎ 거래규모 : 단위당 ◎ 부 가 세 : 포함 	<ul style="list-style-type: none"> * 설치비 별도 * 본면의 「생산자공표가격」은 실거래가와 차이가 있을 수도 있으므로 참고시 재확인하시기 바랍니다. 	<pre> graph TD A[메이커] -- ② --> B[대리점] B -- ③ --> C[수요자] </pre>

CCTV 카메라(10)

(생산자공표가격) (단위 : 대) (가격단위 : 원)

[한화비전(주)]

품명	규격	가격	가 ① 격
▶ NETWORK 스위치 / IP 송수신기 / 소프트웨어			
SPE-1630	16CH 엔코더, AHD/CVI/TVI/CVBS 영상입력, 최대 4MP 지원, HDMI 출력지원, RS-485제어	2,760,000	
SPE-420	4CH 엔코더, AHD/CVI/TVI/CVBS 영상입력, 최대 4MP 지원, HDMI 출력지원, RS-485제어	1,092,000	
SPD-152	64CH N/W 디코더, HDMI 1 최대 64CH, 클론 HDMI1 32/HDMM 2 25, Local UI, Web-Viewer	1,980,000	
SSM-ST41	카메라, NVR, 시간동기화용 GPS 서버	3,300,000	
AIA-CSF2	여러색상의 안전모, 안전조끼 미착용 상황, 안전장구, 작업자 쓰리짐, 가상선 침범 식별 작업자	1,200,000	
AIA-C01BLK	AI SW	330,000	
AIA-C01FAC	비상구 관리 AI/FAC	825,000	
AIA-C01RET	공장안전 AI/AI : 지게차 및 사람 감지, 가상선(지나감/방향), 가상영역(예회/침입/들어감/나감), 비상구 관리 기능, 지게차 속도 감지, 쓰리짐 감지, 지게차 및 사람간 거리 감지, 불 감지, 지게차 및 사람 카운팅, 히트맵, 대기열 관리	330,000	
AIA-C01TRF	리테일 비즈니스 AI/AI : 사람 및 소핑카트 감지, 가상선(지나감/방향), 가상영역(예회/침입/들어감/나감), 소핑카트 및 사람 카운팅(설별 계수 포함), 소핑카트 및 사람 히트맵, 소핑카트 및 사람 대기열 관리, 비상구 관리 기능, 쓰리짐 감지	825,000	
SSM-ST46	과제 AI/AI : 차량 감지 및 분류, 트럭, 버스, 오토바이, 자전거, 오주행 차량, 차량 속도, 교통체증, 멈춰 차량, 보행자 감지, 차량 및 타이별 계수, 방향별 차량 계수, 차량 대기열 관리, 차량 히트맵, 여러색상의 안전모, 안전 조끼의 미착용 상황 등식별 밴드마스크 S/W, 음성 서버(S/W 라이선스 설치 풀고)	6,600,000	
SSW-CH16L	Recording Server, SSM 녹화 S/W, 16채널	2,937,000	
SSW-VD10L	36CH 디코더 S/W	3,300,000	
SSW-BM01L	밸브암마스킹 S/W, 유령 서버(S/W 라이선스 설치 풀고)	3,900,000	
SSW-PL03L	ANPR 3CH, 차량번호인식 S/W(비전인/디와이앱) 연동	4,356,000	
SSW-PL10L	ANPR 4CH ~, 차량번호인식 S/W(비전인/디와이앱) 연동	10,890,000	
AIB-800	AI BOX 8CH, 일반 S/N/W 카메라 영상을 AI로 변환(4K P AI 카메라 성능)	6,000,000	
▶ 애플로그 카메라			
HCB-7000A	4M AHD 박스, 0.009Lux, 전송거리 500M 전용 DVR 및 펜타브리드 DVR 호환	399,000	
HCD-7010RA	4M AHD IR롬, OLUX 2.8mm 전송거리 500M IR 20M 전용 DVR 및 펜타브리드 DVR 호환	399,000	
HCD-7020RA	4M AHD IR롬, OLUX 4.0mm 전송거리 500M, IR 25M 전용 DVR 및 펜타브리드 DVR 호환	399,000	
HCD-7070RA	4M AHD IR롬, OLUX 3.2~10.0mm 전송거리 500M IR 20M 전용 DVR 및 펜타브리드 DVR 호환	795,000	
HCO-7010RA	4M AHD IR플렉, OLUX 2.8mm 전송거리 500M IR 20M IP66, IK10, 전용 DVR 및 펜타브리드 DVR 호환	432,000	
HCO-7020RA	4M AHD IR플렉, OLUX 4.0mm 전송거리 500M, IR 25M IP66, IK10, 전용 DVR 및 펜타브리드 DVR 호환	432,000	
HCO-7070RA	4M AHD IR반발, OLUX 3.2~10.0mm 전송거리 500M IR 30M IP66, IK10, 전용 DVR 및 펜타브리드 DVR 호환	795,000	
HCD-6080R	2M AHD IR롬, OLUX 3.2~10.0mm 전송거리 500M IR 30M IP66, IK10, 전용 DVR 및 펜타브리드 DVR 호환	531,000	
HCD-6020R	2M AHD IR롬, 4mm Defog, Coax 통신 지원, IR 20m	276,000	
HCD-6010	2M AHD IR롬, 2.8mm Defog, Coax 통신 지원, IR 20m	276,000	
HCV-6080R	2M AHD IR반발, OLUX 3.2~10.0mm WDR 120DB, 3.1배 전동가변렌즈, 전송거리 500M SD출력지원	660,000	
HCO-6080R	2M AHD IR불렉, OLUX 3.2~10.0mm WDR 120DB, 3.1배 전동가변렌즈, 전송거리 500M SD출력지원	543,000	
HCO-6020R	2M AHD IR불렉, 4mm Defog, Coax 통신 지원, IR 30M IP66	276,000	
HCB-2020RH	2M AHD IR하우징일체형 BBOX, 4mm Defog, Coax 통신 지원, IR 30M IP66	414,000	
HCZ-6300	2M AHD 줌 박스, 30배 광학줌 ICR Day/Night, SD출력지원	1,200,000	
HCB-6000	2M AHD 박스, 0.009Lux, 전송거리 500M SD출력지원, Simple Focus	267,000	
▶ DVR			
HRX-1635~4T	펜타브리드 DVR 16CH 2종 최대 18CH (A16/N8), 4TB(최대 8개)	3,150,000	
HRX-1634~4T	펜타브리드 DVR 16CH 2종 최대 18CH (A16/N8), 4TB(최대 2개)	2,850,000	
HRX-835~3T	펜타브리드 DVR 8CH 2종 최대 10CH (A8/N4), 3TB(최대 4개)	2,550,000	
HRX-435~2T	펜타브리드 DVR 4CH 2종 최대 6CH (A4/N2), 2TB(최대 2개)	1,260,000	
HRX-434~2T	펜타브리드 DVR 4CH 2종 최대 6CH (A4/N2), 2TB(최대 1개)	1,050,000	
▶ LENS			
SLA-2M3600P	1/2.8형 2M 렌즈 모듈 (PNM-9322VQP 호환) : 초점거리 3.6mm	168,000	
SLA-2M6000P	1/2.8형 2M 렌즈 모듈 (PNM-9322VQP 호환) : 초점거리 6mm	168,000	
SLA-5M3700P	1/1.8형 5M 렌즈 모듈 (PNM-9322VQP 호환) : 초점거리 3.7mm	330,000	
SLA-5M7000P	1/1.8형 5M 렌즈 모듈 (PNM-9322VQP 호환) : 초점거리 7mm	330,000	
SLA-M8550D	1/2.8형, F1.6, 5.5~50mm 3M 1/2.8형 5.88mm CS-Mount 렌즈	300,000	
SLA-SM1250D	1/1.7형, F1.5, 12~50mm 8M 1/1.7형 4.17mm CS-Mount 렌즈	780,000	
SLA-M2890DN	1/2.8형 CS-Mount 3M 렌즈, 초점거리 2.8 ~ 9mm 3.2배, F1.2	210,000	
SLA-M2890PN	1/2.8형 CS-Mount 3M 렌즈, 초점거리 2.8 ~ 9mm 3.2배, F1.2	267,000	
SLA-T2480A	1/2.8형 CMOS, 2M 고정초점 렌즈(PNM-9000QB용), 2.4mm	273,000	
SLA-T2480VA	1/2.8형 CMOS, 2M 고정초점 렌즈(PNM-9000QB용), 2.4mm	273,000	
SLA-T4680A	1/2.8형 CMOS, 2M 페놀 렌즈(PNM-9000QB용), 4.6mm	273,000	
▶ 모니터			
SMT-5010	50" UHD 영가행, 300nit, 4,000:1 16시간/일	1,950,000	
SMT-5020	50" UHD 고글라형, 500nit, 4,000:1 24시간/일	2,850,000	
SMT-5510	55" UHD 영가행, 300nit, 4,000:1 16시간/일	3,150,000	
SMT-5520	55" UHD 고글라형, 500nit, 4,000:1 24시간/일	660,000	
SMT-2212	22형LED, VGA, HDMI, 1920*1080		
▶ CONTROLLER			
SPC-7000	네트워크 카메라, SSM 제어, USB 연결	2,565,000	
SPC-2001	3D 조이스틱 제어, USB 연결	1,500,000	
SPC-2010	DVR/PTZ/리시버제어, 멀티프로토콜, 3D조이스틱	990,000	
SPC-1010	PTZ 전용 기보드, 멀티프로토콜, 2LineLCD	630,000	
▶ ACCESSORY			
SPN-22242P	24CH POE 스위치, 10/100/1000Mbps TP 24포트 POE(802.3at)*400W + SFP 4PORT, MANAGEMENT	990,000	
SPN-222162P	16CH POE 스위치, 10/100/1000Mbps TP 16포트 POE(802.3at)*400W + SFP 4PORT, MANAGEMENT	840,000	
SPN-22241P	24CH POE 스위치, 10/100/1000Mbps TP 24포트 POE(802.3at)*400W + SFP 2PORT, UNMANAGEMENT	900,000	
SPN-222161P	16CH POE 스위치, 10/100/1000Mbps TP 16포트 POE(802.3at)*400W + SFP 2PORT, UNMANAGEMENT	750,000	
SPN-10084	8CH POE 스위치, 10/100/1000Mbps TP 8포트 POE(802.3at) + SFP 1포트	255,000	
SPW-110	4CH 무선 송수신기, 송수신 결용, 1Km 무선 전송, IP66, 무간섭, 무지연, WPA2/AES-256암호화보안 알고리즘 적용	1,488,000	
THUP-F100TX	HD UTP 1채널 송신기	162,000	
THUP-100RX	HD UTP 1채널 수신기	162,000	
THUP-2400	24CH UTP 카메라 전원공급장비	1,257,000	
THUP-1600RX	HD UTP 16채널 수신기	1,431,000	
THUP-501TR	IP 카메라, 동축케이블 송수신기	420,000	
MHG-200HB	실외하우징 팬/히터, 178(W) x 149(H) x 562(D)	390,000	
MHG-200B	실내하우징, 178(W) x 149(H) x 562(D)	270,000	
SHB-9000H	8K 카메라(TNB-9000) 전용 하우징, IP66	3,630,000	
SHB-3600H	실내외하우징, 138(W) x 105(H) x 481(D)	135,000	
STH-500	실내외하우징, 144(W) x 100(H) x 500(L)	132,000	
STH-200	실내하우징, 109(W) x 92(H) x 348(L)	66,000	
STB-401	네브브릴리케, 86(W) x 108(H) x 365(D)	48,000	
SBB-900	SHB-9000H용 마운트	729,000	
SHP-1563FW	PTZ, PLUS2+메리트 청정 매립형 하우징	390,000	
SHP-1680F	매립형하우징 (XNP-6120H)	201,000	
SHD-3000F4	2M IR 둘/반자동 풀 챔버 매립형하우징	84,000	
SBO-6325SMW	볼레 PTZ 카메라 스탠드 브라켓(호환모델 : XNO-6321RHP)	132,000	
SBP-300WM1	XNP/HCP 시리즈용, Wall 마운트	111,000	
SBP-300BW	Wall Mount Base	60,000	
SBP-390WMW2	Wall 마운트, PNM-9085RQZ 9084RQZ	330,000	
SBP-300CMW	XNP/HCP 시리즈용, 천장형 마운트	111,000	
SBP-156CMW	PTZ Plus 카메라용, 천장형 마운트	330,000	
SBP-300LM	XNP/HCP 시리즈용, PARAPET(LONG) 마운트	630,000	

【가격설명】	【주 기】	【조사단계】
<ul style="list-style-type: none"> ◎ 수도장소 : ①수요자지정장소도 ◎ 결제조건 : 현금 ◎ 거래규모 : 단위당 ◎ 부 가 세 : 포함 	<ul style="list-style-type: none"> * 설치비 별도 * 본면의 「생산자공표가격」은 실거래가와 차이가 있을 수도 있으므로 참고시 재확인하시기 바랍니다. 	

[한화비전(주)]

CCTV 카메라(11)

(생산자공표가격) (단위: 대) (가격단위: 원)

품명	규격	가격
▶ ACCESSORY		
SBP-156LMW	PTZ Plus 카메라용, 폴형 마운트	597,000
SBP-300PMW2	PTZ / 반달 폴 마운트	120,000
SBP-300KMW1	XNP-6550RH 광포트용 인스톨베이스	129,000
SBP-303HT	걸이형 마운트, XNP-6120H	330,000
SBP-168HM	PTZ Plus Wall 마운트(원기동 설치용 마운트 겸용)	51,000
SBP-156WMW	PTZ Plus 코너형 마운트	168,000
SBP-156KMW	걸이형 마운트, XNV-6081Z/8081Z, XNV-6081R/8081R	135,000
SBP-187HMW	걸이형 마운트, XNV-6081RV/8081RV	57,000
SBP-167HMW	걸이형 마운트, XNV-6081RV/8081RV	57,000
SBP-156HMMW	PTZ Plus + 기존 브라켓 겸용 마운트	84,000
SBP-122WM	볼드비(레이스웨이) 전용 둘카메라 브라켓(LH공사 카메라 사양)	54,000
SBP-146WM	XNP/HCP 시리즈용 셀룰드	75,000
SBP-300HM1	걸이형 마운트, SNF-8010	84,000
SBP-300HM5	걸이형 마운트, 반달	84,000
SBP-300HM6	걸이형 마운트, Q 룰	51,000
SBP-300HM7	걸이형 마운트, P / x 룰	51,000
SBP-300HM8	XCV/XND 시리즈용 셀룰드	51,000
SBP-301HM5	걸이형 마운트, PNM-9085RQZ, 9084RQZ	84,000
SBP-317HMW	XNP/HCP 시리즈용 인스톨레이션 박스	420,000
SBP-300NB	카메라 배선 정리용 BOX	16,500
SBP-300NBW	네트워크 I/O박스, RI-45 1포트, 입/출력 단자 4개, 오디오 입력1개/ 출력 1개, PoE전원, 4.5W	330,000
SPM-4210	블렛 카메라용 Back Box	102,000
SBO-100B1	Domel/Bullet 카메라용, 천장형 브라켓	108,000
SBO-200CM	하우징 카메라용, 천장형 나브리켓	108,000
SBO-201CM	Bullet 카메라용, 볼형 마운트	54,000
SBO-500PM	12.8 CMOS, 1lux, 1.6mm 고정초점렌즈	1,200,000
TID-600R	비상벨스 키트	45,000
SBC-165W	비상벨스 킷	45,000
SBS-165TM	비상벨스 킷	150,000
SHS-165F	비상벨스 킷	216,000
SPO-A26	방폭용품 아답터(AC24_GA)	600,000
SPO-6011	POE 인젝터 60W(PTZ PLUS)	600,000
SPO-A26	POE 인젝터 83W(PTZ PLUS) 와이파 제품, PNM-9322 제품	660,000
▶ 스파크		
SPA-H200B	Horn형 네트워크 스파크 커넥터	2,700,000
SPA-H200W	네트워크 스파크 블랙	2,700,000
SPA-C200B	천장형 네트워크 스파크 화이트	1,782,000
SPA-C200W	벽걸이형 네트워크 스파크 블랙	2,376,000
SPA-W200B	벽걸이형 네트워크 스파크 화이트	2,376,000
SPA-P200B	팬던트형 네트워크 스파크 블랙	2,376,000
SPA-P200W	팬던트형 네트워크 스파크 화이트	2,376,000
SPA-M1000	네트워크 마이크	3,780,000
SPA-D2000	스피커 모듈	1,620,000
SPA-S2000	네트워크 스파크/마이크 운영 서버	11,880,000
▶ 주차관제/유도		
MMA-S1010	불합성 실글버호인식기, 200만화소 AI카메라, 인공지능 딥러닝 번호인식 기술적용, IP66, 2단 6열 LED 전광판	14,146,000
MMA-S1010R	불합성 실글버호인식기, 200만화소 AI카메라, 인공지능 딥러닝 번호인식 기술적용, IP66, 2단 6열 LED 전광판, 역방향	14,146,000
MMA-D1010	불합성 두얼反正호인식기, 200만화소 AI카메라, 인공지능 딥러닝 번호인식 기술적용, IP66, 2단 6열 LED 전광판	18,568,000
MMA-N10	불통차단기 BLDC 모터, 1~5초, 단속 IP46	10,197,000
MMI-600R	반문호인식 가메라, 2M 저전력카메라, 적외선 LED, 융성노이즈 제거, 고출현스피커	3,503,500
MMC-O6080R	보이보이인식 가메라, 천정 벽부 바닥 설치, 2M AI 카메라, 동영상 방식 번호인식	3,685,000
TNO-6070RHP	치량판호인식 차량번호판, 20m 전방, 시속 70km 이내 차량번호식별, 원거리 방법용 IR 가시거리 100m	5,038,000
MME-AG300	앞면 LED 일자형 차단바 3m	550,000
MME-AG400	앞면 LED 일자형 차단바 4m	616,000
MME-AG900	앞면 LED 쿠션식 차단바 (3m), 커스텀 제작	1,166,000
TNF-9010	천장형 7가지 색상 가능, 여부 가능	1,262,800
MGC-F9010OLI	천장형 12M화소, 2분할6색상 LED, AI기반 스마트코덱, IP66, IK08	1,724,800
MGC-D8080OLI	단방향 카메라, 5M, 5M, 전용기기렌즈, IP66, IK08	1,273,800
MGC-D8080	LED 차 표시등, 6가지 색상, IP66, IK08	1,221,000
MGI-D8080	주차장도서버, 6개 축차호도 카메라 흡로, 400MBps,	385,000
MGS-P4110B2	주차장도서버, 64개 축차호도 카메라 흡로, 400MBps,	12,507,000
MGS-P4210B4	주차장도서버, 4개 MDP보이너 출입, 최대 256채널 라이브/재생	16,487,000
MGS-W3010	주차장도서버, 워크스테이션, 4개 MDP보이너 출입, 최대 256채널 라이브/재생	13,310,000
MGP-E1100W	이구종합안내판(1개층), 사이즈(mm) : 160(W) x 30(H) x 80(D), 양쪽 LED부착 및 유도 안내	6,171,000
MGP-E1120W	이구종합안내판(2층), 사이즈(mm) : 500(W) x 1200(H) x 200(D), Steel & White	6,787,000
MGP-E130W	이구종합안내판(2층), 사이즈(mm) : 500(W) x 1400(H) x 200(D), Steel & White	7,359,000
MGP-E140W	이구종합안내판(2층), 사이즈(mm) : 500(W) x 1500(H) x 201(D), Steel & White	7,964,000
MGP-E150W	이구종합안내판(2층), 사이즈(mm) : 500(W) x 1700(H) x 202(D), Steel & White	8,580,000
MGP-E160W	이구종합안내판(2층), 사이즈(mm) : 500(W) x 1800(H) x 203(D), Steel & White	9,652,000
MGP-F100BB	별도설정형 내부판(양방향), 사이즈(mm) : 160(W) x 30(H) x 80(D), 양쪽 LED부착 및 유도 안내	3,465,000
MGP-F100BL	별도설정형 내부판(Left), 사이즈(mm) : 1600(W) x 30(H) x 80(D), 양쪽 LED부착 및 유도 안내	3,069,000
MGP-F100BR	별도설정형 내부판(Right), 사이즈(mm) : 1600(W) x 30(H) x 80(D), 오른쪽 LED부착 및 유도 안내	3,069,000
MGP-A100BB	별도설정형 내부판(양방향), 사이즈(mm) : 1600(W) x 30(H) x 80(D), 양쪽 LED부착 및 유도 안내	3,465,000
MGP-A100BL	별도설정형 내부판(Left), 사이즈(mm) : 1600(W) x 30(H) x 80(D), 오른쪽 LED부착 및 유도 안내	3,069,000
MPO-M100D	Parking 서비스 : 36개월, 문데차량 예약, 일주민 차량관리, 관리비 확인, 세대원관리	4,158,000
MPO-M100L	Life 서비스 : 36개월, Parking 전자표지판, CCTV, 커뮤니티 예약, 주변정보등	11,404,800
MPO-M100G	주차유도 서비스 : 36개월, 주차유도, 내차 찾기, 선호 구역 관리 등, Parking 서비스 또는 Life 서비스 필수	6,019,200
MPO-M100D	디지털 방송 서비스 : 36개월, 디지털 아나운서 방송, Parking 서비스 또는 Life 서비스 필수	3,722,400
MPO-M100O	원패스 서비스 : 36개월, 모임 일원패스	32,868,000
SSM-ST49	전화기	555,000
SSM-ST50	교환기	1,020,000
SI-E100	이구종합안내판(1개층), TNF-9010 전용	5,471,400
SI-E200	이구종합안내판(2개층), TNF-9010 전용	5,471,400
SI-E300	이구종합안내판(3개층), TNF-9010 전용	6,079,700
SI-E400	이구종합안내판(4개층), TNF-9010 전용	6,079,700
SI-FB100	증별천장판(1방향, 단면), TNF-9010 전용	2,583,900
SI-AB210	고연별 전광판(2방향, 단면), TNF-9010 전용	3,040,400
SI-AB220	고연별 전광판(2방향, 단면), TNF-9010 전용	4,104,100
SI-LOOP10	루프코일(내설정용, 10M)	91,300
SI-LOOP20	루프코일(내설정용, 20M)	106,700
SI-LOOP30	루프코일(내설정용, 10M)	122,100
SI-VD100	차량검지기	182,600
SI-VD200	차량검지기	244,200
SI-WL-LED	LED장내경광판	244,200
SI-CLI-LED	LED출차경광판(자주형)	882,200
SI-CLW-LED	LED출차경광판(복주형)	942,700