

[가격해설]

- 수도장소 : ①수요자지정장소도
- 결제조건 : 현금
- 거래규모 : 단위당
- 부가세 : 포함

[주 기]

- * 설치비 별도
- * 본면의 「생산자공표가격」은 실거래가와 차이가 있을 수도 있으므로 참고시 재확인하시기 바랍니다.

[조사단계]



CCTV 카메라 (7)

(생산자공표가격) (단 위: 대) (가격단위 : 원)

품 명	규	격	가 ① 격
▶NETWORK 카메라			
PNB-A901R	AI 4K 박스, 1/1.8형 8MP CMOS, Color 0.03Lux, WiseStream II, WDR 120dB		2,310,000
PND-A9081RV	AI 4K IR 돌, 1/1.8형 8MP CMOS, 0Lux, 4.5~10mm(2.2배) 전동 가변초점, 야간 30M WDR 120dB, IP52, IK10		2,640,000
PND-A9081RVG	AI TT4 4K IR 돌, 1/1.8형 8MP CMOS, 0Lux, 4.5~10mm(2.2배) 전동 가변초점, 야간 30M WDR 120dB, IP52, IK10		2,850,000
PNO-A9081R	AI 4K IR 불렛, 1/1.8형 8MP CMOS, 0Lux, 4.5~10mm(2.2배) 전동 가변초점, 야간 30M WDR 120dB, IP66/IP67, IK10, NEMA4X		2,640,000
PNO-A9311R	AI 4K IR 불렛, 1/1.8형 8MP CMOS, 0Lux, 6.91~214.7mm(31배) 전동 가변초점, 야간 70M, WDR 120dB, IP66/IP67, IK10, NEMA4X		3,900,000
PNO-A9081RG	AI TT4 4K IR 불렛, 1/1.8형 8MP CMOS, 0Lux, 4.5~10mm(2.2배) 전동 가변초점, 야간 30M WDR 120dB, IP66/IP67, IK10, NEMA4X		2,850,000
PNV-A9081R	AI 4K IR 반달굽, 1/1.8형 8MP CMOS, 0Lux, 4.5~10mm(2.2배) 전동 가변초점, 야간 30M WDR 120dB, IP66/67/IP66K9K, IK10+, NEMA4X		2,970,000
PNB-A6001	2M 박스, 1/2형 2MP CMOS, WiseNRII, WiseStream II, AI기능(엑스스트라, 객체감지 외)		1,818,000
PNO-A6081R	2M IR 불렛, 1/2형 2MP CMOS, 4.38~9.33mm(2.13배) 전동 가변 초점렌즈, 야간 40m, WiseNRII, WiseStreamII, IP66/IP67, IK10, NEMA4X, AI기능(엑스스트라, 객체감지 외)		2,148,000
PND-A6081RV	2M IR 돌, 1/2형 2MP CMOS, 4.38~9.33mm(2.13배) 전동 가변 초점렌즈, 야간 40m, WiseNRII, WiseStreamII, IP52, IK10, AI기능(엑스스트라, 객체감지 외)		2,148,000
PNO-A6081RV	2M IR 반달굽, 1/2형 2MP CMOS, 4.38~9.33mm(2.13배) 전동 가변 초점렌즈, 야간 40m, WiseNRII, WiseStreamII, IP66/IP67/IP66K9K, IK10+, NEMA4X, AI기능(엑스스트라, 객체감지 외)		2,310,000
TNO-A26081	26MP(6K) AI Bullet, 2.83mm 1.8" CMOS, 55~250mm(4.54x) manual varifocal, IP66, IK10, NEMA4X, TPM, AI 객체감지 외		33,000,000
QNF-9010	9M 어안, 1/2.3형 12MP CMOS, 0.39Lux, 1.08mm 고정초점 렌즈, WDR(120dB), 디지털 PTZ, 퍼플카운팅, 히트맵		1,881,000
XNF-9013RV	WN7 + AI Fisheye, 12MP Sensor, 1.08mm, IP66, NEMA 4X/IK10		2,700,000
XNF-9013RVG	WN7 + AI Fisheye, 12MP Sensor, 1.08mm, IP66, NEMA 4X/IK10, TTA		3,000,000
TNO-C8083E	발췌, 5M AI IR 불렛, 1/2.8형 5MP CMOS, 0Lux, 3.2~10.2mm 전동 가변초점 렌즈, 야간 30M, WDR(120dB), IP66/IK10		6,300,000
PNM-C9022RV	8MP AI PCH노라리드, 2M 2.8mm*4, 2099/180 어 모드 지원, 디지털 PTZ(2채널), 탠퍼링/히트맵 지원, IP66, IK10, NEMA4X		3,600,000
PNM-C9028RVD	6M 2CH 3.4~6.8mm 전동가변 렌즈, IR25m, IP66, NEMA4X, IK10, SD 512GB, PoE+ 지원		2,400,000
PNM-C16013RVQ	4CH AI 멀티센서카메라 4M 3.19mm IR		3,000,000
PNM-C16083RVQ	4CH AI 멀티센서카메라 4M 3.3~5.7mm IR		6,000,000
PNM-C324083RV1	4CH AI 멀티센서카메라 8M 3.3~5.7mm IR		6,300,000
PNM-C344083RQPZ	5CH AI 멀티센서카메라 2M 40x IR PTZ 4.25~170mm, 8M 3.3~5.7mm IR 전동가변 * 4채		11,400,000
PNM-9000QV	2M * 4채널 HD메브리형 뿔송카메라, 최대 30fps, WDR 120dB, WiseStreamII, HDMi 지원		1,650,000
XNB-6002	WN7 렌즈브리형 캐슬라(SLA-T2480A, T2480VA, T4680A 사용)		870,000
XNB-9031RV	1/2.8형 4K UHD 해상도, H.265, 5M 4mm*4, IP66, IK10		4,500,000
XND-8080R	5M IR 돌, 1/1.8형 6MP CMOS, 0Lux, 3.9~9.4mm(3배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 30M, WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IK08		1,650,000
XND-8080RG	5M TTA인종 IR 돌, 1/1.8형 6MP CMOS, 0Lux, 3.9~9.4mm(3배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 30M, WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IK08		1,752,000
XND-8020R	5M IR 돌, 1/1.8형 6MP CMOS, 0Lux, 4.4~9.3mm(2.1배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 30M, WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IK08		1,092,000
XND-8020R	5M IR 돌, 1/1.8형 6MP CMOS, 0Lux, 3.7mm 고정초점 렌즈, 야간 30M, WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IK08		1,092,000
XNV-8080R	5M IR 반달굽, 1/1.8형 6MP CMOS, 0Lux, 3.9~9.4mm 전동 가변초점 렌즈, 야간 50M, WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IP67/IK10		1,980,000
XNV-8020R	5M IR 반달굽, 1/1.8형 6MP CMOS, 0Lux, 3.7mm 고정초점 렌즈, 야간 50M, WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IP67/IK08		1,092,000
XNO-8080R	5M IR 불렛, 1/1.8형 6MP CMOS, 0Lux, 3.9~9.4mm(2.5배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 50M, WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IP67/IK10		1,785,000
XNO-8030R	5M IR 불렛, 1/1.8형 6MP CMOS, 0Lux, 4.6mm 고정 초점렌즈, 야간 30M, WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IP67/IK9		1,092,000
XNO-8020R	5M IR 불렛, 1/1.8형 6MP CMOS, 0Lux, 3.7mm 고정 초점렌즈, 야간 30M, WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IP67/IK10		1,092,000
XNB-8003	AI 6박스, 1/2.8형 6MP CMOS, 0.03Lux, extreme WDR(120dB), WiseStream II, DIS		1,800,000
XNO-C8083R	AI 4M IR 돌, 1/1.8형 CMOS, 0Lux, 4.4~9.3mm(2.1배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 40M extreme WDR(120dB), IP66/IP67, IK10, NEMA4X 인종		1,980,000
XNO-C7083R	AI 4M IR 불렛, 1/1.8형 CMOS, 0Lux, 2.8~10mm(3.6배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 40M extreme WDR(120dB), IP66/IP67, IK10, NEMA4X 인종		1,740,000
XNO-C6083R	AI 2M IR 불렛, 1/2.8형 CMOS, 0Lux, 2.8~12mm(4.3배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 40M extreme WDR(120dB), IP66/IP67, IK10, NEMA4X 인종		1,440,000
KNO-C6083RS	AI 2M IR 불렛, 1/2.8형 CMOS, 0Lux, 2.8~12mm(4.3배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 40M extreme WDR(120dB), IP66/IP67, IK10, NEMA4X 인종, 말하는 CCTV		2,100,000
XNO-6321RHP	2M 플랫 PTZ, 1/2.8형 2.4MP CMOS, 0.005Lux, 4.44~142.6mm(3.2배) 줌 렌즈, WiseStream II, WDR(120dB), IR100m, IP66		2,700,000
XND-C8083RV	AI 6M IR 돌, 1/1.8형 CMOS, 0Lux, 4.4~9.3mm(2.1배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 40M extreme WDR(120dB), IP52, IK08		1,980,000
XND-C7083RV	AI 4M IR 돌, 1/2.8형 CMOS, 0Lux, 2.8~10mm(3.6배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 40M extreme WDR(120dB), IP52, IK08		1,740,000
XND-C6083RV	AI 2M IR 돌, 1/2.8형 CMOS, 0Lux, 2.8~12mm(4.3배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 40M extreme WDR(120dB), IP52, IK08		1,440,000
XNV-C8083R	AI 6M IR 돌, 1/1.8형 CMOS, 0Lux, 4.4~9.3mm(2.1배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 40M extreme WDR(120dB), IP66/67, IK10, NEMA4X		2,190,000
XNV-C7083R	AI 4M IR 돌, 1/2.8형 CMOS, 0Lux, 2.8~10mm(3.6배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 40M extreme WDR(120dB), IP66/67, IK10, NEMA4X		2,010,000
XNV-C6083R	AI 2M IR 돌, 1/2.8형 CMOS, 0Lux, 2.8~12mm(4.3배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 40M extreme WDR(120dB), IP66/67, IK10, NEMA4X		1,860,000
XNO-8083R	AI 6M IR 불렛, 1/1.8"형, 0Lux, 4.4~9.3mm(2.1배) 전동 가변초점, 야간 50M, WDR(120dB), IP66/67, IK10, NEMA4X		2,310,000
XNO-6083R	AI 2M IR 불렛, 1/2.8"형, 0Lux, 2.8~12mm(4.3배) 전동 가변초점, 야간 50M, WDR(120dB), IP66/67, IK10, NEMA4X		1,860,000
XND-8093RV	AI 6M IR 돌, 1/1.8"형, 0Lux, 10.9~29mm(2.7배) 전동 가변초점, 야간 70M, WDR(120dB), IP52, IK10		2,700,000
XND-8083RV	AI 6M IR 돌, 1/1.8"형, 0Lux, 4.4~9.3mm(2.1배) 전동 가변초점, 야간 50M, WDR(120dB), IP52, IK10		2,220,000
XND-6083RV	AI 2M IR 돌, 1/2.8"형, 0Lux, 2.8~12mm(4.3배) 전동 가변초점, 야간 50M, WDR(120dB), IP52, IK10		1,800,000
XNV-8093R	AI 6M IR 반달굽, 1/1.8"형, 0Lux, 10.9~29mm(2.7배) 전동 가변초점, 야간 70M, WDR(120dB), IP66/67/IP66K9K, IK10+, NEMA4X		2,700,000
XNV-8083R	AI 6M IR 반달굽, 1/1.8"형, 0Lux, 4.4~9.3mm(2.1배) 전동 가변초점, 야간 50M, WDR(120dB), IP66/67, IK10+, NEMA4X		2,310,000
XNV-6083R	AI 2M IR 반달굽, 1/2.8"형, 0Lux, 2.8~12mm(4.3배) 전동 가변초점, 야간 50M, WDR(120dB), IP66/67, IK10+, NEMA4X		1,860,000
XNP-C9303RWG	AI, 4K IR Wiper PTZ, 1/2.8형, 0Lux, 5~150mm(50배), Wisenet7, extreme WDR(120dB), 야간 200M(Wise IR), TTA		12,067,000
XNP-C8303RWG	AI, 6M IR Wiper PTZ, 1/2.8형, 0Lux, 5~150mm(50배), Wisenet7, extreme WDR(120dB), 야간 200M(Wise IR), TTA		9,600,000
XNP-C9253RG	AI, 4K IR PTZ, 1/2.8형, 0Lux, 5~125mm(25배), Wisenet7, extreme WDR(120dB), TTA		9,000,000
XNP-C8253RG	AI, 6M IR PTZ, 1/2.8형, 0Lux, 5~125mm(25배), Wisenet7, extreme WDR(120dB), TTA		7,350,000
XNP-C6403RG	AI, 2M IR PTZ, 1/2.8형 CMOS, 0Lux, 4.25~170mm(40배) 줌 렌즈, extreme WDR(150dB), Wisenet7, TTA		5,850,000
XNP-C6403	AI, 2M PTZ, 1/2.8형 CMOS, 0.005Lux, 4.25~170mm(40배) 줌 렌즈, extreme WDR(150dB), Wisenet7, TTA		5,200,000
XNP-C9403RWG	AI, 2M PTZ, 1/2.8형 CMOS, 0.005Lux, 4.25~170mm(40배) 줌 렌즈, extreme WDR(150dB), Wisenet7, TTA		5,150,000
XNB-9003	AI 4K 박스, 1/1.8형, Wisenet7, extreme WDR(120dB), 핸드오버, 복도뷰, 안개 제거		2,610,000
XNO-C9083R	AI 4K IR 불렛, 1/1.8"형, 0Lux, 4.4~9.3mm(2.1배) 전동 가변초점, 야간 40M, WDR(120dB), IP66/67, IK10, NEMA4X		2,880,000
XNO-9083R	AI 4K IR 불렛, 1/1.8"형, 0Lux, 4.4~9.3mm(2.1배) 전동 가변초점, 야간 40M, WDR(120dB), IP66/67, IK10, NEMA4X		3,300,000
CND-C9083RV	AI 4K IR 돌, 1/1.8"형, 0Lux, 4.4~9.3mm(2.1배) 전동 가변초점, 야간 50M, WDR(120dB), IP52, IK08		2,880,000
XNO-9083RV	AI 4K IR 돌, 1/1.8"형, 0Lux, 4.4~9.3mm(2.1배) 전동 가변초점, 야간 50M, WDR(120dB), IP52, IK10		3,300,000
XNV-C9083R	AI 4K IR 반달굽, 1/1.8"형, 0Lux, 4.4~9.3mm(2.1배) 전동 가변초점, 야간 40M, WDR(120dB), IP66/67, IK10, NEMA4X		3,300,000
XNV-9083R	AI 4K IR 반달굽, 1/1.8"형, 0Lux, 4.4~9.3mm(2.1배) 전동 가변초점, 야간 50M, WDR(120dB), IP66/67, IK10, NEMA4X		3,300,000
XNV-6022R	2M IR 반달굽, 0Lux, 4mm, WiseStream II, WDR(150dB), Sens-I, IP67/IK10		1,092,000
KND-5080R	5M IR 돌, 0Lux, 3.9~9.4mm WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IK08, VPM연동		1,800,000
KND-5020R	5M IR 돌, 0Lux, 3.7mm WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IK08, VPM연동		1,190,000
KNO-5080R	5M IR 불렛, 0Lux, 3.9~9.4mm WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IP67, IK10, VPM연동		1,800,000
KNO-5020R	5M IR 불렛, 0Lux, 3.7mm WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IP67, IK10, VPM연동		1,190,000
QNE-C9013RL	플랫어이, 4K, 3.0mm, IR/Warm light 30m, IP67/66, IK10,		1,200,000
QNE-C8013RL	플랫어이, 5MP, 3.0mm, IR/Warm light 30m, IP67/66, IK10,		900,000
QND-C8013R	5M IR 3.0mm 고정초점, IR 가시거리 25m		660,000
QNO-C8013R	5M IR 3.0mm 고정초점, IR 가시거리 30m, IP66, IK10		660,000
QND-C8023R	5M IR 4.0mm 고정초점, IR 가시거리 25m		780,000
QNO-C8023R	5M IR 4.0mm 고정초점, IR 가시거리 30m, IP66, IK10		780,000
QNV-C8013R	5M IR 3.0mm 고정초점, IR 가시거리 25m, IP66, IK10		850,000
QNV-C9083R	8M AI IR 반달굽, 1/2.8형 8MP CMOS, 0Lux, 3.2~10.2mm(3.2배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 30M, WDR(120dB), IP66/IK10		2,010,000
QNV-C8083R	5M AI IR 반달굽, 1/2.8형 5MP CMOS, 0Lux, 3.2~10.2mm 전동 가변초점 렌즈, 야간 30M, WDR(120dB), IP66/IK10		1,800,000
QNV-8010R	5M IR 반달굽, 1/2.8형 5MP CMOS, 0Lux, 2.8mm 고정초점 렌즈, 야간 20M, WDR(120dB), IP66/IK10		828,000



한화비전

본 사 : 경기도 성남시 분당구 판교로 319번길 6
한화비전(주)
TEL. 070-7147-8771-7
FAX. 031-8018-315

부산영업소 : (051)796-3216
대구영업소 : (053)742-3098
광주영업소 : (062)941-9559
대전영업소 : (042)489-9840
A/S 및 기술문의 : 1588-5772
홈 페이지 : www.hanwhavision.com

대한민국 CCTV No.1

서울 / 대영아이테크 02-2281-0015 서울 / (주)엑스엘플러스정보통신 02-867-0604 경기 / 성진CCTV 02-3273-2707

디에스지엔(주) 070-7013-0099 (주)철성엔지니어링 02-785-4820 (주)안대현 02-6382-1000

삼형지엔(주) 02-2265-9697 (주)투윈스컴 1544-5764 (주)세한이엔비 031-3086-6154

(주)베스트디지털 070-7729-3656 (주)티에스엑스 02-718-6291 (주)야베코솔루션 031-8039-6003

(주)비상정보통신 070-7714-6881 (주)티제이엔비 02-707-2588 (주)신우에코넷 1800-4812

(주)세원인시스템 02-703-4828 씨아이즈(주) 031-777-3500 (주)영 천 032-670-3715

(주)세호영상 02-6345-8000 (주)두 현 1566-7418 (주)민포인네트웍스 031-790-4606

(주)아파트피어 1566-7896 (주)제이테크 032-322-5846

(주)에니씨엔시스 02-3272-5005 (주)지인테크 070-7116-0079

<p>[가격해설]</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 수도장소 : ①수요자지정장소도 ● 결제조건 : 현금 ● 거래규모 : 단위당 ● 부가세 : 포함 	<p>[주 기]</p> <ul style="list-style-type: none"> * 설치비 별도 * 본면의 「생산자공표가격」은 실거래가와 차이가 있을 수도 있으므로 참고시 재확인하시기 바랍니다. 	<p>[조사단계]</p> <div style="text-align: center;"> </div>
--	--	---

CCTV 카 메 라 (8)

(생산자공표가격) (단 위: 대) (가격단위 : 원)

품 명	규 격	가 ① 격
▶ NETWORK 카메라		
QNV-8010R	5M IR 반달돔, 1/2.8형 5MP CMOS, 0Lux, 2.8mm 고정초점 렌즈, 야간 20M, WDR (120dB), IP66/IK10	828,000
QNV-C8011R	5M IR 반달돔, 1/2.8형 5MP CMOS, 0Lux, 2.8mm 고정초점 렌즈, 야간 20M, WDR (120dB), IP66/IK10	900,000
QNO-C9083R	8M AI IR 볼렛, 1/2.8형 8MP CMOS, 0Lux, 3.2~10.2mm (3.2배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 30M, WDR(120dB), IP66/IK10	2,010,000
QNO-C8083R	5M AI IR 볼렛, 1/2.8형 5MP CMOS, 0Lux, 3.2~10.2mm 전동 가변초점 렌즈, 야간 30M, WDR(120dB), IP66/IK10	1,380,000
QNB-5080RH	5M IR 하우징일체형, 1/2.8형 5MP CMOS, 0Lux, 3.2~10mm 전동가변렌즈, 야간 30M, WiseStream II, WDR(120dB), IP66	1,500,000
QNB-5020RH	5M IR 하우징일체형, 1/2.8형 5MP CMOS, 0Lux, 4mm 고정초점 렌즈, 야간 25M, WiseStream II, WDR(120dB), IP66	795,000
QNB-5010RH	5M IR 하우징일체형, 1/2.8형 5MP CMOS, 0Lux, 2.8mm 고정초점 렌즈, 야간 20M, WiseStream II, WDR(120dB), IP66	795,000
KND-15010R	5M IR돔, 0Lux, 2.8mm WiseStream II, WDR(120dB), 복도부, 렌즈에폭부조정(LDC), IP66/IK10, VPM연동	660,000
KNO-15020R	5M IR볼렛, 0Lux, 4mm WiseStream II, WDR(120dB), 복도부, 렌즈에폭부조정(LDC), IP66/IK10, VPM연동	660,000
KNO-15010R	5M IR볼렛, 0Lux, 2.8mm WiseStream II, WDR(120dB), 복도부, 렌즈에폭부조정(LDC), IP66/IK10, VPM연동	660,000
TNM-C3620TDR	별첨감지 듀얼 열화상 카메라, OVGA 열화상 4.7mm + 2MP 실화상 4mm, 열화상 감지범위 -20~130°C(±5°C), AI 기반 열검출/측정	12,000,000
TNM-C4940TDR	AI 열화상 VGA 9.1mm, 실화상 4K 전동 4.4~9.3mm, IP66/IP67, IK10, NEMA4X, IR, TTA	16,200,000
TNM-C4940TRG	AI 열화상 VGA 9.1mm, 실화상 4K 전동 4.4~9.3mm, IP66/IP67, IK10, NEMA4X, IR, TTA	16,200,000
TNM-C4950TD	AI 열화상 VGA 13.5mm, 실화상 4K 전동 10.9~29mm, IP66/IP67, IK10, NEMA4X	15,000,000
TNM-C4960TD	AI 열화상 VGA 25.0mm, 실화상 4K 전동 10.9~29mm, IP66/IP67, IK10, NEMA4X	18,000,000
TNM-C2812TDR	AI 열화상 VGA 1.2mm, 실화상 5MP 고정 3.06mm, IP67, IK09, 열화상 감지범위 -10~140°C(±5°C)	3,450,000
TNM-C2822TDR	AI 열화상 VGA 1.9mm, 실화상 5MP 고정 4.46mm, IP67, IK09, 열화상 감지범위 -10~140°C(±5°C)	3,690,000
TNO-F6070R	2M, 2.8~12mm, IR 3개, 볼록감지센서 2개	18,000,000
TND-F6020R	2M, 3.6mm, IR 25m, 볼록감지센서 1개	960,000
TNO-4030T	VGA, 13mm, IP66, IK10, 자이로센서 흔들림보정, 1Kmm	11,550,000
TNO-4030TR	VGA, 13mm, IP66, IK10, 자이로센서 흔들림보정, 하이브리드플래트, 스피트온도 체크, 1Kmm	10,068,000
TNO-4041TR	VGA, 19mm, IP66, IK10, 자이로센서 흔들림보정, 하이브리드플래트, 스피트온도 체크, 1Kmm	16,335,000
TNO-4051T	VGA, 35mm, IP66, 자이로센서 흔들림보정 (3배)	16,500,000
TNU-4051T	VGA, 35mm, IP66, 자이로센서 흔들림보정, PTZ 일체형, 3Kmm	26,499,000
TNO-C3010TRA	AI 열상카메라 768x576, 384x288(original), 4.4mm 고정초점, IP66/IK10, NEMA4X	9,300,000
TNO-C3020TRA	AI 열상카메라 768x576, 384x288(original), 6.6mm 고정초점, IP66/IK10, NEMA4X	9,300,000
TNO-C3030TRA	AI 열상카메라 768x576, 384x288(original), 9.7mm 고정초점, IP66/IK10, NEMA4X	9,300,000
TNV-C8011RW	2M IR 반달돔, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 4.4~142.6mm(32배) 줌렌즈, 야간 200M, Free Voltage, 방독인증 IEXE/ATEX/KCs, WiseStream II, ICR, WDR (120dB), IP67, IK10, SUS316L적층, 와이퍼 장착	22,500,000
TNO-6322ER	2M 방울, 1/2.8형 2MP CMOS, 4.4~142.6mm(32배) 줌렌즈, 방독인증 IEXE/ATEX/KCs, WiseStream II, ICR, WDR (120dB), IP67, IK10, SUS316L적층, 와이퍼 장착	18,600,000
TNU-6324E	2M 방울, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 0.05Lux/W, 0.005Lux, 4.4~142.6mm(32배) 줌렌즈, Free Voltage, 방독인증 IEXE/ATEX/KCs, CE/UKCA, WiseStream II, ICR, WDR(120dB), IP67, IK10, SUS316L적층, 와이퍼 장착	18,600,000
TNU-6324ER	2M IR 방울, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 4.4~142.6mm(32배) 줌렌즈, 야간 200M, Free Voltage, 방독인증 IEXE/ATEX/KCs, CE/UKCA, WiseStream II, ICR, WDR(120dB), IP67, IK10, SUS316L적층, 와이퍼 장착	22,500,000
TNV-C7013RC	3M, AI 코너미러 돔, 1/1.8"형, 1.39mm 고정초점렌즈, IR 15m, IP66, IP66K9K, IK10+	2,100,000
SPI-2060	적외선 조명, 인식/식별 거리 3~10M, 방범용거리(서티자용) 최대 50M, 740나노 적외선 LED 20EA, 조명 방사 각도 60도	1,092,000
SPI-1225	적외선 조명, 인식/식별 거리 8~22M, 방범용거리(서티자용) 최대 200M, 740나노 적외선 LED 20EA, 조명 방사 각도 25도	1,092,000
SPI-1260	적외선 조명, 인식/식별 거리 8~22M, 방범용거리(서티자용) 최대 200M, 740나노 적외선 LED 20EA, 조명 방사 각도 25도, PoE	1,092,000
SPI-50	적외선 조명, 인식/식별 거리 3~10M, 방범용거리(서티자용) 최대 50M, 740나노 적외선 LED 20EA, 조명 방사 각도 60도, PoE	1,092,000
SBU-500WM	TNU-6320 방사각(1SET, 200M)	3,300,000
TNU-12320E	TNU-6320 방사각	11,000,000
TNU-12120E	2M 광범용 포스트돔, 1/2.8형 2MP CMOS, 4.4~142.6mm(32배) 줌렌즈, 내압 Ex db IIC T6 Gb (IECEX/ATEX/KCs), 본선 Ex db IIC T85°C Dn(IECEX/ATEX/KCs), IP68, PoE	13,500,000
TNU-12040E	2M 광범용 포스트돔, 1/2.8형 2MP CMOS, 5.2~62.4mm(12배) 줌렌즈, 내압 Ex db IIC T6 Gb (IECEX/ATEX/KCs), 본선 Ex db IIC T85°C Dn(IECEX/ATEX/KCs), IP68, PoE	12,600,000
TNO-6322ER	2M 광범용 포스트돔, TTA, 1/2.8형 2MP CMOS, 2.8~12mm(4.3배) 줌렌즈, 내압 Ex db IIC T6 Gb (IECEX/ATEX/KCs), 본선 Ex db IIC T85°C Dn(IECEX/ATEX/KCs), IP68, PoE	12,000,000
TNO-6321E	2M IR 방울, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux(RED on), 32배(4.4~142.6mm), 야간 70m, WDR (120dB), ICR, IEXE/ATEX, KCS, CE, IP67, IK10, SUS316L적층, 와이퍼 장착	8,700,000
SBE-6321E	2M 방울 Bullet 32배(4.4~142.6mm), 야간 보정 기능 (Deleg), Day & Night (ICR, WDR (120dB), 야간 일체형 (핸더), IP67, IK10, CE2460, EX II 2 G, Ex db IIC T6 Gb IP67, Ex db IIC T80°C Db	7,800,000
SBE-100P	TNU-6321E 설치키	111,000
SBP-K83E	플라운트(TNO-6321E, TNU-6322E, TCU-WDR120dB, WDR-6322ER용)	600,000
TNO-C8083E	TNO-C8083E 설치 약세서리 (방폭플래시를 배관, 방폭케이블글랜드, 방폭대두사)	300,000
XNP-2550RHG	2M 하우징일체형 TTA인종 PTZ, 1/2.8형, 0Lux, 4.75~261.4mm(55배) 줌렌즈, 야간500MWDR, WiseStream IP66/IK10	5,940,000
XNP-C9303RW	AI, 4K IR Wiper PTZ, 1/2.8형, 0Lux, 5~150mm(30배), Wisenet7, extreme WDR(120dB), 야간 200M(Wise IR)	11,400,000
XNP-C8303RW	AI, 6M IR Wiper PTZ, 1/2.8형, 0Lux, 5~150mm(30배), Wisenet7, extreme WDR(120dB), 야간 200M(Wise IR)	9,180,000
XNP-6550RH	2M 하우징일체형 PTZ, 1/2.8형 2.16MP CMOS, 0Lux, 4.75~261.4mm(55배) 줌렌즈, 야간500M, WDR(150dB), IP66/IK10	5,280,000
XNP-6371RHG	2M 하우징일체형 TTA인종 PTZ, 1/1.9형, 0Lux, 6~222mm(37배), 컬러 0.0004Lux, 야간350M, WiseStream II, IP66/IK10, VPM 연동	5,082,000
XNP-6371RH	2M 하우징일체형 IR PTZ 1/1.9형, 0Lux, 6~222mm(37배), 야간350M, WiseStream II, IP66/IK10, VPM 연동	4,785,000
XNP-6341RH	2M IR 하우징일체형 PTZ, 1/2형 2MP CMOS, 0Lux, 6~204mm(34배) 줌렌즈, 야간 350M WDR (150dB), IK10/IP66	4,785,000
XNP-C6403	AI, 2M PTZ, 1/2.8형 CMOS, 0.005Lux, 4.25~170mm(40배) 줌렌즈, extreme WDR(150dB), Wisenet7	4,860,000
XNP-C6403RW	AI, 2M PTZ, 1/2.8형 CMOS, 0Lux, 4.25~170mm(40배) 줌렌즈, extreme WDR(150dB), Wisenet7	5,590,000
XNP-C6303RW	AI, 2M IR Wiper PTZ, 1/2.8형 CMOS, 0Lux, 4.25~170mm(40배) 줌렌즈, extreme WDR(150dB), Wisenet7	5,880,000
XNP-C7130R	AI, 4M PTZ, 1/1.8" 6.91~214.64mm, 광학 31X, IR 250M, IP67/66, IK10	6,960,000
XNP-C8253R	AI, 4M PTZ, 1/1.8" 6.91~214.64mm, 광학 31X, IR 250M, IP67/66, IK10, TTA	7,500,000
XNP-C8253R	AI, 6M PTZ, 1/2.8형, 0.01Lux, 5~125mm(25배), Wisenet7, extreme WDR(120dB)	6,300,000
XNP-C9253R	AI, 4K IR PTZ, 1/2.8형, 0Lux, 5~125mm(25배), Wisenet7, extreme WDR(120dB)	6,960,000
XNP-C9253R	AI, 4K IR PTZ, 1/2.8형, 0.01Lux, 5~125mm(25배), Wisenet7, extreme WDR(120dB)	7,860,000
XNP-C9310R	AI, 1/1.8" 8M 6.91~214.64mm, 광학 31X, IR 300M, IP67/66, IK10	8,700,000
XNP-C9310RG	AI, 1/1.8" 8M 6.91~214.64mm, 광학 31X, IR 300M, IP67/66, IK10, TTA	9,000,000
XNP-16252	2M 실내형 PTZ, 0.005Lux, 4.4~111mm(25배) 줌렌즈, WDR(120dB), DIS(내장 자이로), 안개 제거	3,600,000
XNP-16252H	2M 실외형 PTZ, 0.005Lux, 4.4~111mm(25배) 줌렌즈, WDR(120dB), DIS(내장 자이로), 안개 제거, IP66, IK10, NEMA4X	3,750,000
XNP-16252R	2M IR PTZ, 0.005Lux, 4.4~111mm(25배) 줌렌즈, 야간 100M, WDR(120dB), DIS(내장 자이로), 안개 제거, IP66, IK10, NEMA4X	3,900,000
XNP-16322	2M 실내형 PTZ, 0.005Lux, 4.4~142.6mm(32배) 줌렌즈, WDR(120dB), DIS(내장 자이로), 안개 제거	3,900,000
XNP-16322H	2M 실외형 PTZ, 0.005Lux, 4.4~142.6mm(32배) 줌렌즈, WDR(120dB), DIS(내장 자이로), 안개 제거, IP66, IK10, NEMA4X	4,050,000
XNP-16322R	2M IR PTZ, 0.005Lux, 4.4~142.6mm(32배) 줌렌즈, 야간 100M, WDR(120dB), DIS(내장 자이로), 안개 제거, IP66, IK10, NEMA4X	4,200,000
XNP-6520FHG	2M 하우징일체형 TTA인종 PTZ, 0.005Lux, 4.4~142.6mm(32배), WDR 150dB	4,455,000
XNP-6120FH	2M 하우징일체형 TTA인종 PTZ, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.003Lux, 5.2~62.4mm(12배) 줌렌즈, WDR(150dB), IP66/IK10, 안개 제거, 자동추적	2,250,000
XNP-6120H	2M 하우징일체형 PTZ, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.003Lux, 5.2~62.4mm(12배) 줌렌즈, WDR(150dB), IP66/IK10, 안개 제거, 자동추적	2,142,000
XNP-6040H	2M 하우징일체형 PTZ, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.0015Lux, 2.8~12mm(4.3배) 줌렌즈, WDR(150dB), IP66/IK10, 안개 제거, 자동추적	1,785,000
XNP-6040HG	2M TTA 인종 PTZ, 1/2.8형, B/W 0.0015Lux, 2.8~12mm, IP66, IK10	1,917,000
XNF-9010RW	12M IR 어안, 1/2.3형 12MP CMOS, 0Lux, 1.08mm 고정초점렌즈, 야간 15M, 9가지 모니터링 모드 지원, IP66/IK10	2,310,000
XNF-8010RW	6M IR 어안, 1/1.8형 6MP CMOS, 0Lux, 1.6mm 고정초점렌즈, 야간 15M 9가지 모니터링 모드 지원, IP66/IK10	1,980,000
XNF-8010R	5M IR 어안, 1/1.8형 6MP CMOS, 0Lux, 1.6mm 고정초점렌즈, 야간 15M, WDR(120dB), 9가지 모니터링 모드 지원, IP66/IK10	1,881,000
XND-6080R	2M IR돔, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 2.8~12mm(4.3배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 30M, WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IK08	1,320,000
XND-6080RG	2M TTA 인종 IR돔, 0Lux, 2.8~12mm WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IK08, TTA 청동보안 인증	1,422,000
XND-6020R	2M IR돔, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 4mm 고정 초점렌즈, 야간 30M WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IK08, 핸드오버	630,000
XND-6010R	2M IR돔, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 2.4mm 고정 초점렌즈, 야간 30M WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IK08	630,000
XNV-6123R	AI, 2M IR반달돔, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 5.2~62.4mm(12배) 줌렌즈, 야간 70m, WDR(150dB), IP66/IK10, 복도부, 안개 제거	2,100,000
XNV-6080R	2M IR반달돔, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 2.8~12mm(4.3배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 50M, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IP66, 67, IK10	1,719,000
XNV-6080RG	2M TTA인종 IR 반달돔, 0Lux, 2.8~12mm 전동 가변초점, WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IP67, IK08	1,818,000

<p>한화비전</p> <p>본 사 : 경기도 성남시 분당구 판교로 319번길 6 한화비전(주)</p> <p>TEL. 070-7147-8771~7 FAX. 031-8018-3015</p> <p>부산영업소 : (051)796-3216 대구영업소 : (053)742-3098 광주영업소 : (062)941-9559 대전영업소 : (042)489-9840 A/S 및 기술문의 : 1588-5772 홈 페이지 : www.hanwhavision.com</p>	<p>대한민국 CCTV No.1</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>경기 / (주)하늘시스템</td> <td>031-409-0014</td> <td>대구 / (주)삼주전자</td> <td>053-942-8200</td> <td>광주 / (주)나우시스템</td> <td>062-366-7541</td> </tr> <tr> <td>지एस주식회사</td> <td>031-452-6350-1</td> <td>(주)신화전자</td> <td>053-604-3456</td> <td>(주)대명이앤지</td> <td>062-363-9877</td> </tr> <tr> <td>대원 / (주)사 이</td> <td>1544-8189</td> <td>울산 / 에이씨테크(주)</td> <td>053-383-5651</td> <td>(주)유드넷</td> <td>070-5055-5381</td> </tr> <tr> <td>(주)중부보안</td> <td>042-254-5966</td> <td>부산 / 삼성영상보안(주)</td> <td>051-818-9680</td> <td>전북 / (주)라인포</td> <td>063-253-7733</td> </tr> <tr> <td>(주)하나월드정보통신</td> <td>042-632-2003</td> <td>(주)엑스텍</td> <td>051-802-0770</td> <td>전남 / 미래정보통신</td> <td>061-333-0201</td> </tr> <tr> <td>(주)케이아이티</td> <td>042-621-0310</td> <td>(주)케이비행물루션</td> <td>051-311-3394</td> <td>피닉스엔지니어링(주)</td> <td>061-681-5915</td> </tr> <tr> <td>대구 / 엑셀전자</td> <td>053-422-1046</td> <td>평화텔레콤(주)</td> <td>051-868-8888</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>조아전자(주)</td> <td>053-552-8802</td> <td>경북 / 영남정보통신(주)</td> <td>054-220-4681</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(주)모비딕</td> <td>053-604-3177</td> <td>광주 / 동원인식시스템(주)</td> <td>062-528-2453</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	경기 / (주)하늘시스템	031-409-0014	대구 / (주)삼주전자	053-942-8200	광주 / (주)나우시스템	062-366-7541	지एस주식회사	031-452-6350-1	(주)신화전자	053-604-3456	(주)대명이앤지	062-363-9877	대원 / (주)사 이	1544-8189	울산 / 에이씨테크(주)	053-383-5651	(주)유드넷	070-5055-5381	(주)중부보안	042-254-5966	부산 / 삼성영상보안(주)	051-818-9680	전북 / (주)라인포	063-253-7733	(주)하나월드정보통신	042-632-2003	(주)엑스텍	051-802-0770	전남 / 미래정보통신	061-333-0201	(주)케이아이티	042-621-0310	(주)케이비행물루션	051-311-3394	피닉스엔지니어링(주)	061-681-5915	대구 / 엑셀전자	053-422-1046	평화텔레콤(주)	051-868-8888			조아전자(주)	053-552-8802	경북 / 영남정보통신(주)	054-220-4681			(주)모비딕	053-604-3177	광주 / 동원인식시스템(주)	062-528-2453		
경기 / (주)하늘시스템	031-409-0014	대구 / (주)삼주전자	053-942-8200	광주 / (주)나우시스템	062-366-7541																																																		
지एस주식회사	031-452-6350-1	(주)신화전자	053-604-3456	(주)대명이앤지	062-363-9877																																																		
대원 / (주)사 이	1544-8189	울산 / 에이씨테크(주)	053-383-5651	(주)유드넷	070-5055-5381																																																		
(주)중부보안	042-254-5966	부산 / 삼성영상보안(주)	051-818-9680	전북 / (주)라인포	063-253-7733																																																		
(주)하나월드정보통신	042-632-2003	(주)엑스텍	051-802-0770	전남 / 미래정보통신	061-333-0201																																																		
(주)케이아이티	042-621-0310	(주)케이비행물루션	051-311-3394	피닉스엔지니어링(주)	061-681-5915																																																		
대구 / 엑셀전자	053-422-1046	평화텔레콤(주)	051-868-8888																																																				
조아전자(주)	053-552-8802	경북 / 영남정보통신(주)	054-220-4681																																																				
(주)모비딕	053-604-3177	광주 / 동원인식시스템(주)	062-528-2453																																																				


[가격해설]

- 수도장소 : ①수요자지정장소도
- 결제조건 : 현금
- 거래규모 : 단위당
- 부가세 : 포함

[주 기]

- * 설치비 별도
- * 본면의 「생산자공표가격」은 실거래가와 차이가 있을 수도 있으므로 참고시 재확인하시기 바랍니다.

[조사단계]



CCTV 카메라 (9)

(생산자공표가격) (단 위: 대) (가격단위 : 원)

품 명	규 격	격	가 ① 격
▶ NETWORK 카메라			
XNV-8020R	5M IR 발달동, 1/1.8형 6MP CMOS, 0Lux, 3.7mm 고정초점 렌즈, 야간 50m, WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IP67/IK08, TTA		1,140,000
XNV-6020R	2M IR 발달동, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 4mm 고정 초점 렌즈, 야간 30m, WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IP67, IK10		828,000
XNV-6012	2M 발달동, 0.0055Lux, 2.4mm WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IK08		1,092,000
XNV-6011	2M 발달동, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.055Lux, 2.8mm 고정 초점 렌즈, WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IP66/IK10		1,971,000
XNO-6085R	2M IR 발달동, 1/2형 2MP CMOS, 0Lux, 1.5~16.4(11배) 전동 가변 초점 렌즈, 야간 70m, WiseStream II, WDR(150dB), Sens-I, IK10, IP-66, 67		1,980,000
XNO-6085RG	2M TTA인중 IR 발달동, 1/2형, 0Lux, 4.1~16.4mm WiseStream II, WDR(150dB), Sens-I, IK10, IP-66, 67		2,100,000
XNO-6123R	AI, 2M IR 발달동, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 5.2~62.4mm(12배) 줌 렌즈, 야간 70m, WDR(150dB), IP66/IK10, 복도류, 안개 제거		1,848,000
XNO-6120RG	2M TTA인중 IR 발달동, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 5.2~62.4mm(12배) 줌 렌즈, 야간 70m, WDR(150dB), IP66/IK10, 복도류, 안개 제거		1,488,000
XNO-L6120R	2M IR 발달동, 1/2.8형, H.265 CMOS 채용, Bullet 12배(5.2~62.4mm) 전동 줌 렌즈		1,422,000
XNB-120RH	2M IR 하우징 일체형, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.0025Lux, 5.2~62.4mm(12배) 줌 렌즈, 야간 70m, WDR(120dB), IP66		1,860,000
XNO-6080RG	2M TTA인중 IR 발달동, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 5.2~62.4mm(12배) 줌 렌즈, 야간 70m, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IP67/IK10		3,468,000
XNO-8080RG	5M IR 발달동, 1/1.8형 6MP CMOS, 0Lux, 3.7~9.4mm(2.5배) 전동 가변 초점 렌즈, 야간 50m, WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IP67/IK10, TTA		3,600,000
XNO-6090RH	2M IR 하우징 일체형 차량번호식별, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 5~50mm(10배) 줌 렌즈, IP66, 20m(차량번호 식별, 70Km/h 속도 이내)		6,000,000
TNO-6081R/LP	2M IR 하우징 일체형 차량번호식별 S/W 내장 카메라, 4.38~9.33mm(2.13배) 전동 가변 초점 렌즈, 투광기 필수		1,320,000
TNO-6071RH/LP	2M IR 하우징 일체형 차량번호식별, 자동 인식 S/W 내장, 12~50mm 수동 줌 렌즈, 20m 정방, 시속 70Km/h 이내 차량번호 식별, 원거리 방범용 IR 조사거리 100m		2,400,000
XNO-6080R	2M IR 발달동, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 2.8~12mm(4.3배) 전동 가변 초점 렌즈, 야간 50m, WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IP66/67, IK10		1,059,000
XNO-L6080R	2M IR 발달동, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 3.2~10mm(3.1배) 전동 가변 초점 렌즈, 야간 30m, WDR(120dB), TTA		660,000
XNO-6020R	2M IR 발달동, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 4mm 고정 초점 렌즈, 야간 30m, WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IP67/66, IK10		531,000
XNO-L6020R	2M IR 발달동, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 4mm 고정 초점 렌즈, 야간 30m, WiseStream II, WDR(120dB), Sens-I, IP66/IK10		3,900,000
XNO-2010RM	2M IR 부동형 부동형 영상부품, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 2.4mm 고정 초점 렌즈, 야간 20m, WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, 메모리 카드 256GB 내장, 리튬 폴리머 배터리 80,000mAh		660,000
XNO-6010R	2M IR 발달동, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 2.4mm 고정 초점 렌즈, 야간 20m, WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IP67/66, IK10		2,280,000
XNZ-6320A	2M Compact 32배 줌 렌즈, 1/2.8형 2.4MP CMOS, 0.005Lux, 4.4~142.6mm(32배) 줌 렌즈, WiseStream II, WDR(120dB)		2,400,000
XNZ-L6320AG	2M Compact 32배 줌 렌즈, 1/2.8형 2.4MP CMOS, 0.005Lux, 4.4~142.6mm(32배) 줌 렌즈, WiseStream II, WDR(150dB), TTA		2,400,000
XNZ-L6320AG	2M Compact 32배 줌 렌즈, 1/2.8형 2.4MP CMOS, 0.005Lux, 4.4~142.6mm(32배) 줌 렌즈, WiseStream II, WDR(120dB), TTA		1,488,000
XNB-6005	M 박스, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.006Lux, WDR(150dB), Simple Focus, DIS, Sens-I (렌즈별매)		1,588,000
XNB-6000	M 박스, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.001Lux, WDR(150dB), Simple Focus, DIS, Sens-I (렌즈별매)		2,148,000
KNP-2120H	2M 하우징 일체형 PTZ, 1/2.8형, 12배(5.18~62.47mm) 전동 줌 렌즈, VPM연동		1,795,000
XNO-2120R	2M IR 발달동, 1/2.8형, H.265 CMOS 채용, Bullet 12배(5.18~62.47mm) 전동 줌 렌즈, VPM연동		1,320,000
XNO-6080R	2M IR 발달동, 0Lux, 2.8~12mm(4.3배) 전동 가변 초점 렌즈, 야간 50m, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IP67, IK08, VPM연동		660,000
XNO-2010R	2M IR 발달동, 0Lux, 2.4mm WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IP67, IK10, VPM연동		1,584,000
XNO-L6120RG	2M TTA인중 IR 발달동, 1/2.8형, 12배(5.2~62.4mm) 전동 줌 렌즈		729,000
XNO-2010RG	2M TTA인중 IR 발달동, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 2.4mm 고정 초점 렌즈, 야간 20m, WiseStream II, WDR(150dB), IP67/66, IK10		441,000
XNO-6012RG	2M IR 발달동, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 2.8mm 고정 초점 렌즈, 야간 20m, WDR(120dB), IP66/IK10, TTA		1,140,000
XNO-6082RG	2M IR 발달동, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 3.2~10mm(3.1배) 전동 가변 초점 렌즈, 야간 30m, WDR(120dB), TTA		1,254,000
XNO-6080RG	5M IR 발달동, 1/2.8형 5MP CMOS, 0Lux, 3.2~10mm(3.1배) 전동 가변 초점 렌즈, 야간 30m, WDR(120dB), TTA		1,455,000
XNO-5020RG	5M IR 발달동, 0Lux, 3.7mm WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IP67, IK10, VPM연동, TTA		1,140,000
KNO-L2022R	2M IR 발달동, VPM연동 프로젝트(CRM)모델, QNO-6022R 동일 스펙 파생, KNO-L2020R(당동)		420,000
KND-2080R	2M IR 발달동, 0Lux, 2.8~12mm WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IK08, VPM연동		1,320,000
KND-2020R	2M IR 발달동, 0Lux, 4mm WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IK08, VPM연동		630,000
XND-6012RG	2M IR 발달동, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 2.8mm 고정 초점 렌즈, 야간 20m, WDR(120dB), TTA		690,000
XND-6080R	5M IR 발달동, 1/2.8형 5MP CMOS, 0Lux, 3.2~10mm(3.1배) 전동 가변 초점 렌즈, 야간 20m, WDR(120dB), 복도류, TTA		990,000
XND-6082RG	2M IR 발달동, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 3.2~10mm(3.1배) 전동 가변 초점 렌즈, 야간 20m, WDR(120dB), TTA		1,455,000
XND-5020RG	5M IR 발달동, 0Lux, 3.7mm WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IK08, VPM연동, TTA		1,140,000
KND-2020RG	2M TTA인중 IR 발달동, 0Lux, 4mm WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IK08, VPM연동		660,000
KND-L2012R	2M IR 발달동, 0Lux, 2.8mm WiseStream WDR(120dB), IK08, VPM연동		420,000
XNB-2006G	2M TTA인중 박스, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.001Lux, WDR(150dB), Simple Focus, DIS, Sens-I		420,000
XND-6011	2M 발달동, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.1Lux, 2.8mm 고정 초점 렌즈, WDR(120dB), 초소형 디자인, 복도류, POE		420,000
XND-6022R	2M IR 발달동, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 4mm 고정 초점 렌즈, 야간 20m, WDR(120dB)		420,000
XND-6012R	2M IR 발달동, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 2.8mm 고정 초점 렌즈, 야간 20m, WDR(120dB)		960,000
XND-6082R	2M IR 발달동, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 3.2~10mm(3.1배) 전동 가변 초점 렌즈, 야간 20m, WDR(120dB)		1,101,000
XNV-6082R	2M IR 발달동, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 3.2~10mm(3.1배) 전동 가변 초점 렌즈, 야간 30m, WDR(120dB)		1,090,000
XNV-6012RG	2M TTA인중 IR 발달동, 0Lux, 2.8mm 고정 초점 렌즈, 야간 20m, WDR(120dB)		696,000
XNV-C8011RMG	5M IR 열광카메라 모듈 발달동, 1/2.8형 5MP CMOS, 0Lux, 2.8mm 고정 초점 렌즈, 야간 20m, WDR(120dB), IP66/IK10, TTA		960,000
XNO-6012R	2M IR 발달동, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 2.8mm 고정 초점 렌즈, 야간 20m, WDR(120dB)		630,000
XNO-6082R	2M IR 발달동, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 3.2~10mm(3.1배) 전동 가변 초점 렌즈, 야간 30m, WDR(120dB)		1,077,000
XNO-C6083R	2M AI IR 발달동, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 3.2~10.2mm 전동 가변 초점 렌즈, 야간 30m, WDR(120dB)		1,140,000
XNB-2080RH	2M IR 하우징 일체형, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 3.2~10mm(3.1배) 전동 가변 초점 렌즈, 야간 30m, WDR(120dB)		1,191,000
XNB-6012R	2M IR 발달동, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 4mm 고정 초점 렌즈, 야간 25m, WDR(120dB), IP66/IK10		490,000
XNB-2020RH	2M IR 하우징 일체형, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 4mm 고정 초점 렌즈, 야간 25m, WDR(120dB), IP66		531,000
XNO-6012R	2M IR 발달동, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 2.8mm 고정 초점 렌즈, 야간 20m, WDR(120dB), IP66/IK10		420,000
XNB-6002	2M 박스형, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.01Lux, WiseStream WDR(120dB), 디포커스/방영/출입감시 지원, (렌즈별매)		729,000
XNO-6320HS	2M 하우징 일체형 PTZ, 4.4~142.6mm(32배), WDR 150DB, 스테리리스 스틸		5,610,000
▶ NVR			
PRN-6400B4	64CH AI 검색 NVR, 400Mbps, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 슬롯 16개, 자체 AI 기반 객체 검색(최대 32CH AI 가능)		19,800,000
PRN-3200B4	32CH AI 검색 NVR, 400Mbps, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 슬롯 16개, 자체 AI 기반 객체 검색(최대 16CH AI 가능)		16,500,000
PRN-1600B2	16CH AI 검색 NVR, 250Mbps, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 슬롯 8개, 자체 AI 기반 객체 검색(최대 8CH AI 가능)		9,900,000
XRP-4310DB4	128CH 서버형 NVR, 최대 8K 영상 녹화 및 4K 재생, 400Mbps 레코딩, AI 기반 객체 검색 지원(P AI 카메라 연동), 최대 16 SATA HDD, 듀얼전원		31,200,000
XRP-4210DB4	72CH 서버형 NVR, 최대 8K 영상 녹화 및 4K 재생, 400Mbps 레코딩, AI 기반 객체 검색 지원(P AI 카메라 연동), 최대 16 SATA HDD		23,400,000
XRP-4110B2	36CH VMS S/W 탑재 서버형 NVR, 4K 스토리레이		10,200,000
XRN-K820S-4T	16CH VMS S/W 탑재 서버형 NVR, 4K 스토리레이		7,500,000
XRN-K820S	8CH AI 검색 NVR, 최대 100Mbps, 4TB, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 슬롯 2개, AI 기반 객체 검색(AI 카메라 연동시)		1,950,000
XRN-K820S	8CH AI 검색 TTA NVR, 최대 100Mbps, No HDD, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 슬롯 2개, AI 기반 객체 검색(AI 카메라 연동시)		4,740,000
XRN-K1620SB-12	16CH AI 검색 TTA NVR, 최대 140Mbps, 12TB, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 슬롯 4개, AI 기반 객체 검색(AI 카메라 연동시)		12,600,000
XRN-K3410B4-30	32CH AI 검색 TTA NVR, 400Mbps, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 30TB, AI 기반 객체 검색(AI 카메라 연동시), 서버용 HDD 사용		16,410,000
XRN-K6410RB20G	64CH AI 검색 TTA NVR, 최대 400Mbps, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 60TB, RAID 5/6 지원, AI 기반 객체 검색(AI 카메라 연동시)		9,000,000
XRN-3220B2-30	32CH AI 검색 NVR, 최대 520Mbps, TPM 적용, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 30TB, AI 기반 객체 검색(AI 카메라 연동시)		9,900,000
XRN-3230B2-30	32CH AI 검색 NVR, 최대 520Mbps, TPM 적용, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 30TB, RAID 5/6 지원, AI 기반 객체 검색(AI 카메라 연동시)		15,000,000
XRN-420RB2-60	64CH AI 검색 NVR, 최대 520Mbps, TPM 적용, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 60TB, RAID 5/6 지원, AI 기반 객체 검색(AI 카메라 연동시)		2,409,000
TRM-410S	4CH 모바일 NVR, 12M 지원, 50Mbps, GPS 데이터 녹화, 침도 시스템 인증 구축		3,465,000
XRN-1600	16CH NVR, 180Mbps, e-SATA/iSCSI 지원, VPM 내부부품체 시스템 지원		1,650,000
XRN-426S-1T	4CH AI 검색 NVR, 40Mbps, 해상도 8MP~CIF, 1TB SSD 내장, AI 기반 객체 검색(AI 카메라 연동시)		18,600,000
XRN-6420DB4-60	64CH AI 검색 NVR, 520Mbps, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 60TB, SMPS, AI 기반 객체 검색(AI 카메라 연동시)		17,100,000
XRN-6420B4-60	64CH AI 검색 NVR, 520Mbps, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 60TB, AI 기반 객체 검색(AI 카메라 연동시)		15,900,000
XRN-6410B4-60	64CH AI 검색 NVR, 400Mbps, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 60TB, AI 기반 객체 검색(AI 카메라 연동시), 서버용 HDD 사용		17,100,000
XRN-3220B4-30	32CH AI 검색 NVR, 520Mbps, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 30TB, AI 기반 객체 검색(AI 카메라 연동시)		12,000,000
XRN-1620SB-12	16CH AI 검색 NVR, 최대 140Mbps, 12TB, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 슬롯 4개, AI 기반 객체 검색(AI 카메라 연동시)		4,500,000
XRN-1620B2-12	16CH AI 검색 NVR, 최대 140Mbps, 12TB, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 슬롯 4개, AI 기반 객체 검색(AI 카메라 연동시)		4,350,000
XRN-820S-4T	8CH AI 검색 NVR, 최대 100Mbps, 4TB, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 슬롯 2개, AI 기반 객체 검색(AI 카메라 연동시)		2,310,000
XRN-420S-4T	4CH AI 검색 NVR, 최대 8MP 지원, 50Mbps, 4TB, HDD 슬롯 1개(최대 6TB), QR code 설치 지원, POE용량(최대 50W)		1,080,000
XRN-420S-2T	4CH AI 검색 PoE NVR, 최대 8MP 지원, 50Mbps, 2TB, HDD 슬롯 1개(최대 6TB), QR code 설치 지원, POE용량(최대 50W)		3,300,000
ORN-1630S-6T	16CH PoE NVR, 최대 128Mbps, 6TB, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 슬롯 2개, ARB		1,860,000
ORN-830S-4T	8CH PoE NVR, 최대 8MP 지원, 80Mbps, 4TB, HDD 슬롯 1개(최대 6TB), QR code 설치 지원, POE용량(최대 65W)		1,110,000
ORN-430S-4T	4CH PoE NVR, 최대 8MP 지원, 40Mbps, 4TB, HDD 슬롯 1개(최대 6TB), QR code 설치 지원, POE용량(최대 35W)		990,000
ORN-430S-2T	4CH PoE NVR, 최대 8MP 지원		
▶ NETWORK 스위치 / 이송기			
SPE-1690	16CH 엔코더, AH, CVI/TVI/CVBS 영상 입력, 최대 4MP 지원, HDMI 출력 지원, RS-485 제어		2,760,000
SPE-420	4CH 엔코더, AH, CVI/TVI/CVBS 영상 입력, 최대 4MP 지원, HDMI 출력 지원, RS-485 제어		1,092,000
SPD-152	64CH N/W 디코더, HDMI 1 최대 64CH, 클론 HDMI 32/HDMI 2 25, Local UI, Web-Viewer		1,980,000

<p>[가격해설]</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 수도장소 : ①수요자지정장소도 ● 결제조건 : 현금 ● 거래규모 : 단위당 ● 부가세 : 포함 	<p>[주 기]</p> <ul style="list-style-type: none"> * 설치비 별도 * 본면의 「생산자공표가격」은 실거래가와 차이가 있을 수도 있으므로 참고시 재확인하시기 바랍니다. 	<p>[조사단계]</p> <pre> graph LR 1((1)) --- 2((2)) 2 --- 3((3)) 메이커 --- 2 수요자 --- 3 </pre>
--	--	---

[한화비전(주)]

CCTV 카 메 라 (10)

(생산자공표가격) (단위 : 대) (가격단위 : 원)

품 명	규 격	가 ① 격
▶NETWORK 스위치 / IP송수신기 / 소프트웨어		
S5M-ST41	카메라, NVR 시간동기화용 GPS 서버	3,300,000
A1A-C01SFO	여러화상의 안전도, 안전조끼 미착용 상황, 안전장구, 작업자 쓰러짐, 가상선 침범 식별 작업자 안전 AI SW	1,200,000
A1A-01BLK	비상구 관리 식별	330,000
A1A-C01FAC	공정인식 식별 : 지게차 및 사람 감지, 가상선(지나감/박함), 가상영역(배회/침입/들어감/나감), 비상구 관리 기능, 지게차 속도 감지, 프리징 감지, 지게차 및 사람 관리 거리 감지, 불감지, 지게차 및 사람 카운팅, 히트맵, 대기열 관리	825,000
A1A-C01RET	리얼타임 비즈니스 식별 : 사람 및 쇼퍼카드 감지, 가상선(지나감/박함), 가상영역(배회/침입/들어감/나감), 쇼퍼카드 및 사람 카운팅 (상행 계수 포함), 쇼퍼카드 및 사람 히트맵, 쇼퍼카드 및 사람 대기열 관리, 비상구 관리 기능, 쓰러짐 감지	330,000
A1A-C01TRF	교통 상황 파악용 차량 번호, 오토라이, 차선차, 오해제거 차량 속도, 교통체증 멈춤 차량 보행자 감지, 차량 및 타일별 계수, 방향별 차량 계수, 차량 대기열 관리, 차량 히트맵, 여러 색상의 안전도, 안전 조끼의 미 착용 상황 동시 식별	825,000
SSW-VD10L	Virtual Matrix	3,300,000
SSW-BM01L	백업마스크 S/W용 라이선스(16CH)	3,900,000
SSW-PL03L	ANPR 3CH, 차량번호인식 S/W(비정인/다와이웨이) 연동	4,356,000
SSW-PL10L	ANPR 4CH ~, 차량번호인식 S/W(비정인/다와이웨이) 연동	10,890,000
A1B-800	AI BOX 6CH, 일반 NVR 카메라 영상용 지도 변환(4K P 시 카메라 성능)	6,000,000
A1B-BDPM2	AI BOX 용 DPM 라이선스, 해상도 지원 (1920*1080, 640*480, 640*360), 출력 10fps, 15fps, 1 Copy 당 8ch	6,600,000
▶아날로그 카메라		
HCB-7000A	4M AHD 박스, 0.009Lux, 전송거리 500M 전용 DVR 및 펜타브리드 DVR 호환	399,000
HCD-7010RA	4M AHD IR돌, 0Lux, 2.8mm 전송거리 500M IR 20M 전용 DVR 및 펜타브리드 DVR 호환	399,000
HCD-7020RA	4M AHD IR돌, 0Lux, 4.0mm 전송거리 500M, IR 25M 전용 DVR 및 펜타브리드 DVR 호환	399,000
HCD-7070RA	4M AHD IR돌, 0Lux, 3.2~10.0mm 전송거리 500M IR 20M 전용 DVR 및 펜타브리드 DVR 호환	795,000
HCO-7010RA	4M AHD IR돌, 0Lux, 2.8mm 전송거리 500M IR 20M IP66, IK10, 전용 DVR 및 펜타브리드 DVR 호환	432,000
HCO-7020RA	4M AHD IR돌, 0Lux, 4.0mm 전송거리 500M, IR 25M IP66, IK10, 전용 DVR 및 펜타브리드 DVR 호환	432,000
HCO-7070RA	4M AHD IR돌, 0Lux, 3.2~10.0mm 전송거리 500M IR 30M IP66, IK10, 전용 DVR 및 펜타브리드 DVR 호환	795,000
HCV-7070RA	4M AHD IR반달, 0Lux, 3.2~10.0mm 전송거리 500M IR 30M IP66, IK10, 전용 DVR 및 펜타브리드 DVR 호환	894,000
HCD-6080R	2M AHD IR돌, 0Lux, 4mm Defog, Coax 통신 지원, IR 20m	531,000
HCD-6016	2M AHD 돌, 2.8mm Defog, Coax 통신 지원, IR 20m	276,000
HCV-6080R	2M AHD IR반달돌, 0Lux, 3.2~10mm WDR 120DB, 3.1배 전동가변렌즈, 전송거리 500M SD출력지원	660,000
HCO-6080R	2M AHD IR돌, 0Lux, 3.2~10mm WDR 120DB, 3.1배 전동가변렌즈, 전송거리 500M SD출력지원	543,000
HCO-6020R	2M AHD IR돌, 4mm Defog, Coax 통신 지원, IR 30M IP66	276,000
HCB-2020RH	2M AHD IR하우징일체형 BOX, 4mm Defog, Coax 통신 지원, IR 30M IP66	414,000
HIZ-6301	2M AHD 돌, 30배 광각, ICR Day&Night, SD출력지원, 최소 지원 거리 5m	1,200,000
HCB-6000	2M AHD 박스, 0.009Lux, 전송거리 500M SD출력지원, Simple Focus	267,000
▶DVR		
HRX-1635-4T	펜타브리드 DVR 16CH 2중 최대 18CH (A16/N8), 4TB(최대 8개)	3,150,000
HRX-1634-4T	펜타브리드 DVR 16CH 2중 최대 18CH (A16/N8), 4TB(최대 2개)	2,850,000
HRX-835A-3T	펜타브리드 DVR 8CH 2중 최대 10CH (A8/N4), 3TB(최대 4개)	2,550,000
HRX-432-2T	펜타브리드 DVR 4CH 2중 최대 6CH (A4/N2), 2TB(최대 2개)	1,260,000
HRX-434-2T	펜타브리드 DVR 4CH 2중 최대 6CH (A4/N2), 2TB(최대 1개)	1,050,000
▶LENS		
SLA-M8550D	1/2.8형, F1.6, 8.5-50mm 3M 1/2.8형 5.88배 CS-Mount 렌즈	300,000
SLA-M1250DN	1/1.7형, F1.5, 12-50mm 8M 1/1.7형 4.17배 CS-Mount 렌즈	780,000
SLA-M2890DN	1/2.8형 CS-Mount 3M 렌즈, 초점거리 2.8 ~ 9mm 3.2배, F1.2	210,000
SLA-M2890PN	1/2.8형 CS-Mount 3M 렌즈, 초점거리 2.8 ~ 9mm 3.2배, F1.2	267,000
SLA-T2480S	1/2.8형 CMOS 2M 고정초점 렌즈(PNM-9000QB용), 2.4mm	273,000
SLA-T2480VA	1/2.8형 CMOS, 2M 고정초점 렌즈(PNM-9000QB용), 2.4mm	273,000
SLA-T4680A	1/2.8형 CMOS, 2M 핀홀 렌즈(PNM-9000QB-8), 4.6mm	273,000
▶모니터		
SMT-5010	50" UHD 영가형, 300nit, 4,000:1 16시각/일	1,950,000
SMT-5020	50" UHD 영가형, 300nit, 4,000:1 24시각/일	2,050,000
SMT-5510	55" UHD 영가형, 500nit, 4,000:1 16시각/일	2,250,000
SMT-5520	55" UHD 영가형, 500nit, 4,000:1 24시각/일	3,150,000
SMT-2212	22형LED, VGA, HDMI, 1920*1080	660,000
▶CONTROLLER		
SPC-7000	네트워크 카메라, SSM 제어, USB 연결	2,565,000
SPC-2001	3D 조이스틱 제어, USB 연결	1,900,000
SPC-2010	DVR/PTZ/리시버제어 멀티프로토콜, 3D조이스틱	990,000
SPC-1010	PTZ 전용 키보드, 멀티프로토콜, 2LineLCD	630,000
▶ACCESSORY		
SPN-22242P	24CH POE 스위치, 10/100/1000Mbps TP 24포트 POE(802.3at)*400W + SFP 4PORT, MANAGEMENT	990,000
SPN-22242	24CH 12광스위치, 10/100/1000Mbps Ethernet UTP 24포트 + SFP 4PORT	900,000
SPN-2162P	16CH POE 스위치, 10/100/1000Mbps TP 16포트 POE(802.3at)*400W + SFP 4PORT, MANAGEMENT	900,000
SPN-22244P	24CH POE 스위치, 10/100/1000Mbps TP 24포트 POE(802.3at)*400W + SFP 2PORT, UNMANAGEMENT	900,000
SPN-22161P	16CH POE 스위치, 10/100/1000Mbps TP 16포트 POE(802.3at)*400W + SFP 2PORT, UNMANAGEMENT	750,000
SPN-10084	8CH POE 스위치, 10/100/1000Mbps TP 8포트 POE(802.3at) + SFP 1포트	255,000
SPW-110	4CH 부전 송수신기, 송수신 겸용, 1Km 전송, IP66, 無간접, 無지연, WPA2/AES-256암호화보안 알고리즘 적용	1,488,000
SPZ-8303TS	8TB HDD, ST8000VX009(2ZP188), 3.5인치	1,056,000
SPZ-6303TS	6TB HDD, ST6000VX008(2ZT186), 3.5인치	825,000
SPZ-4303TW	4TB HDD, WD42PURX-64CACYO, 3.5인치	477,000
SPZ-4302TS	4TB HDD, ST4000VX015(3CU104), 3.5인치	477,000
SPZ-3301TW	3TB HDD, WD30PURX-64AKYYO, 3.5인치	330,000
THUP-F100TX	HD UTP 1채널 송수신기	162,000
THUP-100RX	HD UTP 1채널 수신기	162,000
THUP-2400	24CH UTP카메라 전용공급장비	1,257,000
THUP-1600RX	HD UTP 16채널 수신기	1,231,000
THUP-501TR	IP 카메라 동축케이블 송수신기	420,000
MHG-200HB	실외하우징, 팬/히터, 178(W)×149(H)×562(D)	390,000
MHG-200B	실내외하우징, 178(W)×149(H)×562(D)	270,000
SHB-3600	실내외하우징, 138(W)×103(H)×481(D)	135,000
SHB-301	ON/O-8080R, XNO-16120R, XNP 시리즈	150,000
SHB-301	실내외하우징, 140(W)×100(H)×500(D)	132,000
STH-200	실내외하우징, 109(W)×92(H)×348(L)	66,000
STB-401	벽부형브라켓, 86(W)×108(H)×365(D)	48,000
SHP-1563FW	PTZ PLUS카메라 천정 매달형 하우징	390,000
SHP-1520FW	PTZ카메라 매달형 실내용 하우징	366,000
SHD-1680F	매달형하우징 XNP-6120H1	201,000
SHD-3000F4	2M IR 돌/반달용 전용 매달형하우징	84,000
SBO-632SMW	플랫 PTZ 카메라 스탠드 브라켓(호환모델 : XNO-6321RHP)	132,000
SBP-300WM1	XNP/HCP 시리즈용, Wall 마운트	111,000
SBP-300BW	Wall Mount Base	60,000
SBP-390WMW2	Wall 마운트, PNM-9085RQZ/9084RQZ	330,000
SBP-390CM	PTZ/HCP 시리즈용, 천정형 마운트	140,000
SBP-156CMW	PTZ Plus 카메라용, 천정형 마운트	330,000
SBP-300LM	XNP/HCP 시리즈용, PARAPET(LONG) 마운트	630,000
SBP-156LMW	PTZ Plus 카메라용, 플렉스 마운트	597,000
SBP-300PMW2	PTZ / 반달 홀 마운트	120,000
SBP-300KMW1	PTZ / 안달 코너형 마운트(안루미늄)	129,000
SBP-168HM	절이형 마운트 XNP-6120H1	201,000
SBP-156WMW	PTZ Plus Wall 마운트(원기둥 설치용 마운트 겸용)	168,000
SBP-160HMW1	절이형 마운트, XND-C6083/C7083/C8083/C9083, PND-A6081RV/9081RV, XNV-C6083/7083/8083/9083R, XNF-9013/90108	60,000
SBP-156KMW	PTZ Plus 코너형 마운트	135,000
SBP-187HMW	절이형 마운트, XNV-6081Z/8081Z, XNV-6081R/8081R	57,000
SBP-156HMW	PTZ Plus + 커스텀 브라켓 결합 마운트	84,000
SBP-122WM	플로팅 브라켓(스웨이) 전용, 플로팅 브라켓	54,000
SBP-146WM	PNF-9010RV 피쉬아이 카메라용 브라켓(LH공용 카메라 사양)	75,000

1270 방송신호경비기기 (32)

[물가자료] 2025년 4월호 · 3월 1일~10일 조사

[가격해설] ● 수도장소 : ①수요자지정장소도 ● 결제조건 : 현금 ● 거래규모 : 단위당 ● 부가세 : 포함	[주 기] * 설치비 별도 * 본면의 「생산자공표가격」은 실거래가와 차이가 있을 수도 있으므로 참고시 재확인하시기 바랍니다.	[조사단계]
--	--	-------------------

[한화비전(주)] **CCTV 카메라(11)** (생산자공표가격) (단 위: 대) (가격단위 : 원)

품 명	규	격	가 ① 격
▶ ACCESSORY			
SBP-300HM1	XNP/HCP 시리즈용 쉘케드		84,000
SBP-300HM5	겔이형 마운트, SNF-8010		84,000
SBP-300HM6	겔이형 마운트, O-플		51,000
SBP-300HM7	겔이형 마운트, P/x-플		51,000
SBP-300HM8	겔이형 마운트, P/x-플		51,000
SBP-301HM5	XCV/XND시리즈용 쉘케드		51,000
SBP-301HMW3	겔이형 마운트, PTZ		51,000
SBP-300NB	XNP/HCP 시리즈용 인스투레이션 박스		420,000
SPM-4210	네트워킹 I/O박스, RJ-45 1포트, 입/출력 단자 4개, 오디오 입력1개/출력 1개, PoE전원, 4.5W		330,000
SBO-100T1	볼렛 카메라용 Back Box		102,000
SBO-140BW	O AI 볼렛 카메라용, 천정형 브라켓		108,000
SBO-500CM	Dome/Bullet 카메라용, 천정형 브라켓		108,000
SBO-501CM	하우징카메라용, 천정형 브라켓		108,000
SBO-500PM	Bullet 카메라용, 볼렛 마운트		54,000
TID-600R	1/2.8 CMOS, 0Lux, 1.6mm 고정초점렌즈		1,200,000
SBC-165W	파지형 스텝 모터		45,000
SBS-165TM	비사선형 릴트 마운트		45,000
SHS-165F	비사선형 하우징		150,000
SPO-A26	방폭제품 아답터(AC24, 6A)		216,000
SPP-C7200	O AI Dome 용 오디오/알람 케이블		90,000
SPP-C7400	O AI Vandal 용 오디오/알람 케이블		90,000
SPO-6011	PoE 인젝터, 60W(PTZ PLUS)		600,000
SPO-A26	PoE 인젝터, 83W(PTZ PLUS 와이퍼 제품, PNM-9322 제품)		660,000
SPA-B1000	IP 오디오 브라지, 지원 오디오 포맷 : 파일스트리밍-WAV, MP3		2,340,000
▶ 스피커			
SPA-H200B	Horn형 네트워크 스피커 블랙		2,700,000
SPA-H200W	Horn형 네트워크 스피커 화이트		2,700,000
SPA-C100B	천정형 네트워크 스피커 블랙		1,089,000
SPA-C100W	천정형 네트워크 스피커 화이트		1,089,000
SPA-C200B	천정형 네트워크 스피커 블랙		1,782,000
SPA-C200W	천정형 네트워크 스피커 화이트		1,782,000
SPA-W200B	벽걸형 네트워크 스피커 블랙		2,376,000
SPA-W200W	벽걸형 네트워크 스피커 화이트		2,376,000
SPA-P100B	패널형 네트워크 스피커 블랙		1,320,000
SPA-P100W	패널형 네트워크 스피커 화이트		1,320,000
SPA-M1000	네트워크 마이크		3,780,000
SPA-D2000	스피커 모듈		1,620,000
SPA-S1000	네트워크 스피커/마이크 운영 서버		6,800,000
SPA-S2000	네트워크 스피커/마이크 운영 서버		11,880,000
▶ 주차관제/유도			
MMA-S2020	통합형 실금번호인식기, 800만화소 AI카메라IP66, 딥러닝 번호인식, IP46, 차단바 별도		11,550,000
MMA-S2020R	통합형 실금번호인식기, 800만화소 AI카메라IP66, 딥러닝 번호인식, IP46, 차단바 별도		11,550,000
MMA-N20D	통합형 실금번호인식기, BLDC 모터, 번호인식 카메라 별도, IP46, 차단바 별도		8,492,000
MMA-N20DR	통합형 실금번호인식기, BLDC 모터, 번호인식 카메라 별도, IP46, 차단바 별도		8,492,000
MMA-N20	주차 차단기, BLDC 모터 1~5축, IP46, 차단바 별도		4,983,000
MMA-N20R	연박 주차 차단기, BLDC 모터 1~5축, IP46, 차단바 별도		4,983,000
MMI-L640	타지형 인터폰(KIOSK), 10.4 터치스크린, 세대별론 비번호인식 지원, 경비실 통화, 음성노이즈제거기술 적용, IP46		6,952,000
MMC-V9080R	차량번호인식 카메라, 800만화소 번호인식 카메라, 딥러닝 번호인식, IP66		4,342,105
MME-B200	MMC-V9080R 보조 번호인식 카메라 브라켓		3,421,000
MME-SC208	MMC-V9080R 보조 번호인식 카메라 스텝 높이 785mm		638,000
MME-SC214	MMC-V9080R 보조 번호인식 카메라 스텝 높이 1,385mm		638,000
MMA-S1010	통합형 실금번호인식기, 200만화소 AI카메라, 인공지능 딥러닝 번호인식 기술적용, IP66, 2단 6열 LED 전광판, 연박형		14,146,000
MMA-S1010R	통합형 실금번호인식기, 200만화소 AI카메라, 인공지능 딥러닝 번호인식 기술적용, IP66, 2단 6열 LED 전광판, 연박형		18,568,000
MMA-N10	통합형 실금번호인식기, 200만화소 AI카메라, 인공지능 딥러닝 번호인식 기술적용, IP66, 2단 6열 LED 전광판		10,197,000
MMI-600R	주차 차단기, BLDC 모터, 1~5축 동작 IP46		3,503,500
MMC-G06080R	방문차량 인터폰, 2M 전방위카메라, 적외선 LED, 음성노이즈 제거, 고출력스피커		3,685,000
NTO-G070RHLP	보조 번호인식 카메라, 천정 벽부 바닥 설치, 2M AI 카메라, 동영상 방식 번호인식		5,038,000
MME-AC300	양면 LED 입자형 차단바 3m		550,000
MME-AC400	양면 LED 입자형 차단바 4m		616,000
MME-AC900	양면 LED 입자형 차단바 (3m), 커스텀 제작		1,166,000
TNF-9010	천방위 카메라, 7가지 색상 LED, 16대 주차 가능 여부 가능		1,262,800
MGC-F9010L1	천방위 유도카메라, 12M화소, 2분할 6색상 LED, AI기법 스마트트랙, IP66, IK08		1,724,800
MGC-D8080L1	천방위 유도카메라, 5M, 천정 거울 렌즈, LED 6가지 색상, IP66/IK08		1,273,800
MGC-D8080	천방위 유도카메라, 5M, 천정 거울 렌즈, LED 6가지 색상, IP66/IK08		1,273,800
MGL-D8080	LED 조명 표시등 6가지 색상, IP66/IK08		885,000
MGS-P4110B2	주차 유도 서버, 36개 주차용 카메라 등록, 400MBps.		12,507,000
MGS-P4210B4	주차 유도 서버, 64개 주차용 카메라 등록, 400MBps.		16,487,000
MGS-W3010	주차 유도 워크스테이션, 4개 mDP 모니터 출력, 최대 256채널 라이브/재생		13,310,000
MGP-E110W	인공 조명용 별안안판 (1개출), 사이즈(mm): 500(W)×1200(H)×200(D), Steel & White		6,171,000
MGP-E120W	인공 조명용 별안안판 (2개출), 사이즈(mm): 500(W)×1200(H)×200(D), Steel & White		6,787,000
MGP-E130W	인공 조명용 별안안판 (3개출), 사이즈(mm): 500(W)×1400(H)×200(D), Steel & White		7,359,000
MGP-E140W	인공 조명용 별안안판 (4개출), 사이즈(mm): 500(W)×1600(H)×200(D), Steel & White		7,931,000
MGP-E150W	인공 조명용 별안안판 (5개출), 사이즈(mm): 500(W)×1700(H)×202(D), Steel & White		8,500,000
MGP-E160W	인공 조명용 별안안판 (6개출), 사이즈(mm): 500(W)×1800(H)×203(D), Steel & White		9,152,000
MGP-F100BB	인공 조명용 별안안판 (양방향), 사이즈(mm): 1600(W)×307(H)×80(D), 양쪽 LED 부착 및 유도 안내		3,465,000
MGP-F100LB	인공 조명용 별안안판 (Left), 사이즈(mm): 1600(W)×307(H)×80(D), 왼쪽 LED 부착 및 유도 안내		3,069,000
MGP-F100RB	인공 조명용 별안안판 (Right), 사이즈(mm): 1600(W)×307(H)×80(D), 오른쪽 LED 부착 및 유도 안내		3,069,000
MGP-A100BB	인공 조명용 별안안판 (양방향), 사이즈(mm): 1600(W)×307(H)×80(D), 양쪽 LED 부착 및 유도 안내		3,069,000
MGP-A100LB	인공 조명용 별안안판 (Left), 사이즈(mm): 1600(W)×307(H)×80(D), 왼쪽 LED 부착 및 유도 안내		3,069,000
MGP-A100RB	인공 조명용 별안안판 (Right), 사이즈(mm): 1600(W)×307(H)×80(D), 오른쪽 LED 부착 및 유도 안내		3,069,000
MPO-M100P	Parking 서비스 : 36개월, 방문차량 예약, 입주인 차량관리, 관리비 확인, 세대원관리		4,158,000
MPO-M100L	Life 서비스 : 36개월, Parking, 전자투표, 공지사항, 공용CCTV, 커뮤니티 예약, 주변정보등		11,404,800
MPO-M100O	원패스 서비스 : 36개월, 모바일 원패스		32,868,000
MPO-M100C	커뮤니티 서비스 : 36개월, 커뮤니티 예약, 전용 게시판, 카페 POS, 시설 관리, 상품 관리, 예약 관리, 추첨 관리		52,800,000
S5M-F100	Vip 전광판		595,000
S5M-ST50	FBX 교환기		1,020,000
SJ-E100	인공 조명용 별안안판 (1개출), TNF-9010 전용		5,471,400
SJ-E200	인공 조명용 별안안판 (2개출), TNF-9010 전용		5,471,400
SJ-E300	인공 조명용 별안안판 (3개출), TNF-9010 전용		6,079,700
SJ-E400	인공 조명용 별안안판 (4개출), TNF-9010 전용		6,079,700
SJ-AB110	구면별안안판 (1방향), TNF-9010 전용		2,583,300
SJ-AB220	구면별안안판 (2방향, 단면), TNF-9010 전용		2,045,400
SJ-LOOP10	루프코일 (매칭선용, 10M)		91,300
SJ-LOOP20	루프코일 (매칭선용, 20M)		106,700
SJ-LOOP30	루프코일 (매칭선용, 30M)		122,100
SJ-VD100	차량번호인식기		182,600
SJ-WL-LED	LED 조명 (자립형)		244,200
SJ-CLI-LED	LED 조명 (벽부형)		882,200
SJ-CLW-LED	LED 조명 (벽부형)		942,700