

<b>거래조건</b> 1. 수도장소 : 지정장소 2. 결제조건 : 현 금 3. 거래수량 : 단 위 당 4. 부 가 세 : 포 합	<b>주기</b> 업자공표가격은 생산업자가 대외적으로 공표한 판매기준(희망)가격으로, 실거래시 거래조건 등에 따라 가격 차이가 있을 수 있으니, 구매시 주의를 요함.	<b>조사단계</b> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">메이커</div> <div style="font-size: 24px;">①</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">수요자</div> </div>
---	--	--

## C C T V 카 메 라 (3)

(업자공표가격)

품 명	규 격	단 위	가 격
한화비전			
◆NETWORK카메라			
PNB-A9001	AI 4K 박스 1/1.8형 8MP CMOS, Color 0.03Lux, WiseStream II WDR 120dB	대	2,310,000
PND-A9081RV	AI 4K IR 돌 1/1.8형 8MP CMOS, 0Lux, 4.5~10mm(2.2배) 줌 렌즈 가변초점, 야간 30M WDR 120dB, IP52, IK10	"	2,820,000
PND-A9081RVG	AI TTA 4K IR 돌 1/1.8형 8MP CMOS, 0Lux, 4.5~10mm(2.2배) 줌 렌즈 가변초점, 야간 30M WDR 120dB, IP52, IK10	"	2,820,000
PNO-A9381IR	AI 4K IR 돌 1/1.8형 8MP CMOS, 0Lux, 4.5~10mm(2.2배) 줌 렌즈 가변초점, 야간 30M WDR 120dB, IP66/IP67, IK10, NEMA4X	"	3,900,000
PNO-A9381IRG	AI TTA 4K IR 돌 1/1.8형 8MP CMOS, 0Lux, 4.5~10mm(2.2배) 줌 렌즈 가변초점, 야간 30M WDR 120dB, IP66/IP67, IK10, NEMA4X	"	3,850,000
PNV-A9081IR	AI 4K IR 박스 1/1.8형 8MP CMOS, 0Lux, 4.5~10mm(2.2배) 줌 렌즈 가변초점, 야간 30M WDR 120dB, IP66/67/IP6K9K, IK10+, NEMA4X	"	2,970,000
PNV-A9081IRG	AI 4K IR 박스 1/1.8형 8MP CMOS, WiseNR II, WiseStream II, AI기능(메트릭스 객체감지 외)	"	1,818,000
PNB-A6001	2M IR 돌 1/2.8형 2MP CMOS, 0.39Lux, 3.2~10.2mm(3.2배) 줌 렌즈 가변초점, 야간 30M WDR 120dB, IP66/67, IK10, NEMA4X	"	2,148,000
PNO-A6081R	2M IR 돌 1/2.8형 2MP CMOS, 4.38~9.33mm(2.1배) 줌 렌즈 가변초점, 야간 40M, WiseNR II, WiseStream II, IP66/IP67, IK10, NEMA4X, AI기능(메트릭스 객체감지 외)	"	2,148,000
PND-A6081RV	2M IR 돌 1/2.8형 2MP CMOS, 4.38~9.33mm(2.1배) 줌 렌즈 가변초점, 야간 40M, WiseNR II, WiseStream II, IP52, IK10, AI기능(메트릭스 객체감지 외)	"	2,310,000
PNV-A6081R	2M IR 박스 1/2.8형 2MP CMOS, 4.38~9.33mm(2.1배) 줌 렌즈 가변초점, 야간 40M, WiseNR II, WiseStream II, IP66/67/IP6K9K, IK10+, NEMA4X, AI기능(메트릭스 객체감지 외)	"	33,000,000
TNO-A26081	26MP(GK) AI Bullet, 28.3mm 1.8" CMOS, 55~250mm(4.54x) manual varifocal, IP66, IK10, NEMA4X, TPM, AI 객체감지	"	1,881,000
QNF-9010	9M 안 1/2.3형 12MP CMOS, 0.39Lux, 1.08mm 고정초점 렌즈, WDR(120dB), 디지털PTZ, 피클카운팅, 히트맵	"	2,700,000
XNF-9013RV	WN7 + AI Fisheye, 12MP Sensor, 1.08mm, IP66, NEMA 4X/IK10	"	3,000,000
XNF-9013RVG	WN7 + AI Fisheye, 12MP Sensor, 1.08mm, IP66, NEMA 4X/IK10, TTA	"	3,000,000
XND-C8083E	반동 5M AI IR 돌 1/2.8형 5MP CMOS, 0Lux, 3.2~10.2mm 줌 렌즈 가변초점, 야간 30M, WDR(120dB), IP66/IK10	"	3,600,000
PNM-C9022RV	8MP AI 과노라이트 2M 2.8mm x 4.209 / 180 부동 지원, 디지털 PTZ(2채널), 탭핑/영/히트맵 지원, IP66, IK10, NEMA4X	"	4,000,000
PNM-12082RVD	6M 2CH 3.4~6.8mm 줌 렌즈, IR25m, IP66, NEMA4X, IK 10, SD 512GB, PoE+ 지원	"	3,000,000
PNM-C16013RVO	4CH AI 멀티채널 카메라 4M 3.19mm IR	"	6,800,000
PNM-C16083RVO	4CH AI 멀티채널 카메라 4M 3.3~5.2mm IR	"	6,800,000
PNM-C16083RVO	4CH AI 멀티채널 카메라 4M 3.3~5.2mm IR	"	6,800,000
PNM-C34402ROPZ	5CH AI 멀티채널 카메라 2M 2.0x IR PTZ 4.25~170mm, 8M 3.3~5.7mm IR, 적외선 가변 x4배	"	1,650,000
PNM-90000B	2M x 4채널 헤드본드형 필름카메라, 최대 30hrs, WDR 120dB, WiseStream II, HDMI 지원	"	8,700,000
XNB-6002	WN7 렌즈 부동 지원 카메라(SLA-T2480A, T2480VA, T4680A 사용)	"	4,500,000
PNM-9013RV	1/2.8형 4K UHD 해상도, H.265, 5M 4mm x 4, IP66, IK10	"	1,650,000
XND-8008R	5M IR 돌 1/1.8형 6MP CMOS, 0Lux, 3.9~9.4mm(3배) 줌 렌즈 가변초점, 야간 30M, WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IK08	"	1,520,000
XND-8008RG	5M TTA 돌 1/1.8형 6MP CMOS, 0Lux, 3.9~9.4mm(3배) 줌 렌즈 가변초점, 야간 30M, WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IK08	"	1,032,000
XND-8030R	5M IR 돌 1/1.8형 6MP CMOS, 0Lux, 4.6mm 고정초점 렌즈, 야간 30M, WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IK08	"	1,032,000
XND-8020R	5M IR 돌 1/1.8형 6MP CMOS, 0Lux, 3.7mm 고정초점 렌즈, 야간 30M, WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IK08	"	1,980,000
XNV-8080R	5M IR 박스 1/1.8형 6MP CMOS, 0Lux, 3.9~9.4mm(3배) 줌 렌즈 가변초점, 야간 50M, WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IP67/IK10	"	1,980,000
XNV-8020R	5M IR 박스 1/1.8형 6MP CMOS, 0Lux, 3.7mm 고정초점 렌즈, 야간 50M, WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IP67/IK08	"	1,785,000
XNO-8030R	5M IR 돌 1/1.8형 6MP CMOS, 0Lux, 4.6mm 고정초점 렌즈, 야간 30M, WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IP67/IK10	"	1,032,000
XNO-8020R	5M IR 돌 1/1.8형 6MP CMOS, 0Lux, 3.7mm 고정초점 렌즈, 야간 30M, WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IP67/IK10	"	1,032,000
XNB-8009	AI 6M 박스 1/2.8형 6MP CMOS, 0.03Lux, extreme WDR(120dB), WiseStream II, DIS	"	1,800,000
XNO-C8082R	AI 6M IR 돌 1/1.8형 CMOS, 0Lux, 4.4~9.3mm(2.1배) 줌 렌즈 가변초점, 야간 40M extreme WDR(120dB), IP66/IP67, IK10, NEMA4X 인종	"	1,980,000
XNO-C7083R	AI 4M IR 돌 1/2.8형 CMOS, 0Lux, 2.8~10mm(3.6배) 줌 렌즈 가변초점, 야간 40M extreme WDR(120dB), IP66/IP67, IK10, NEMA4X 인종	"	1,440,000
XNO-C7083R	AI 2M IR 돌 1/2.8형 CMOS, 0Lux, 2.8~12mm(4.3배) 줌 렌즈 가변초점, 야간 40M extreme WDR(120dB), IP66/IP67, IK10, NEMA4X 인종	"	2,100,000
XNO-C6083R	AI 2M IR 돌 1/2.8형 CMOS, 0Lux, 2.8~12mm(4.3배) 줌 렌즈 가변초점, 야간 40M extreme WDR(120dB), IP66/IP67, IK10, NEMA4X 인종	"	2,700,000
XNO-C621RHP	2M 박스 PTZ, 1/2.8형 2.4MP CMOS, 0.0051Lux, 4.4~142.6mm(32배) 줌 렌즈, WiseStream II, WDR(120dB), IR100m, IP66	"	1,980,000
XND-C8083R	AI 6M IR 돌 1/1.8형 CMOS, 0Lux, 4.4~9.3mm(2.1배) 줌 렌즈 가변초점, 야간 40M extreme WDR(120dB), IP52, IK08	"	1,740,000
XND-C7083R	AI 4M IR 돌 1/2.8형 CMOS, 0Lux, 2.8~10mm(3.6배) 줌 렌즈 가변초점, 야간 40M extreme WDR(120dB), IP52, IK08	"	1,440,000
XND-C6083R	AI 2M IR 돌 1/2.8형 CMOS, 0Lux, 2.8~12mm(4.3배) 줌 렌즈 가변초점, 야간 40M extreme WDR(120dB), IP52, IK08	"	1,860,000
XNV-C8083R	AI 6M IR 돌 1/1.8형 CMOS, 0Lux, 4.4~9.3mm(2.1배) 줌 렌즈 가변초점, 야간 40M extreme WDR(120dB), IP66/67, IK10, NEMA4X	"	2,190,000
XNV-C7083R	AI 4M IR 돌 1/2.8형 CMOS, 0Lux, 2.8~10mm(3.6배) 줌 렌즈 가변초점, 야간 40M extreme WDR(120dB), IP66/67, IK10, NEMA4X	"	2,010,000
XNV-C6083R	AI 2M IR 돌 1/2.8형 CMOS, 0Lux, 2.8~12mm(4.3배) 줌 렌즈 가변초점, 야간 40M extreme WDR(120dB), IP66/67, IK10, NEMA4X	"	1,860,000
XNO-8083R	AI 6M IR 돌 1/1.8형 CMOS, 0Lux, 4.4~9.3mm(2.1배) 줌 렌즈 가변초점, 야간 50M, WDR(120dB), IP66/67, IK10, NEMA4X	"	2,310,000
XNO-8083R	AI 2M IR 돌 1/2.8형 CMOS, 0Lux, 2.8~12mm(4.3배) 줌 렌즈 가변초점, 야간 50M, WDR(120dB), IP66/67, IK10, NEMA4X	"	1,860,000
XND-8093R	AI 6M IR 돌 1/1.8형 CMOS, 0Lux, 10.9~29mm(2.7배) 줌 렌즈 가변초점, 야간 70M, WDR(120dB), IP52, IK10	"	3,700,000
XND-8083RV	AI 6M IR 돌 1/1.8형 CMOS, 0Lux, 4.4~9.3mm(2.1배) 줌 렌즈 가변초점, 야간 50M, WDR(120dB), IP52, IK10	"	3,220,000
XND-8083RV	AI 2M IR 돌 1/2.8형 CMOS, 0Lux, 2.8~12mm(4.3배) 줌 렌즈 가변초점, 야간 50M, WDR(120dB), IP52, IK10	"	1,800,000
XNV-8093R	AI 6M IR 박스 1/1.8형 CMOS, 0Lux, 10.9~29mm(2.7배) 줌 렌즈 가변초점, 야간 70M, WDR(120dB), IP66/67, IP6K9K, IK10+, NEMA4X	"	3,700,000
XNV-8083R	AI 6M IR 박스 1/1.8형 CMOS, 0Lux, 4.4~9.3mm(2.1배) 줌 렌즈 가변초점, 야간 50M, WDR(120dB), IP66/67, IP6K9K, IK10+, NEMA4X	"	3,310,000
XNV-8083R	AI 2M IR 박스 1/2.8형 CMOS, 0Lux, 2.8~12mm(4.3배) 줌 렌즈 가변초점, 야간 50M, WDR(120dB), IP66/67, IP6K9K, IK10+, NEMA4X	"	3,100,000
XNF-C8303RWSG	AI 4K IR Wiper PTZ, 1/2.8형 0Lux, 3~150mm(30배) Wisenet7, extreme WDR(120dB), 야간 200M(Wise IR), TTA	"	12,160,000
XNF-C9253RWSG	AI 4K IR Wiper PTZ, 1/2.8형 0Lux, 5~125mm(25배) Wisenet7, extreme WDR(120dB), 야간 200M(Wise IR), TTA	"	9,000,000
XNF-C8253R	AI 6M IR PTZ, 1/2.8형 0Lux, 5~125mm(25배) Wisenet7, extreme WDR(120dB), TTA	"	7,350,000
XNF-C6403R	AI 2M IR PTZ, 1/2.8형 CMOS, 0Lux, 4.25~170mm(40배) 줌 렌즈, extream WDR(150dB), Wisenet7, TTA	"	5,850,000
XNF-C6403R	AI 2M PTZ, 1/2.8형 CMOS, 0.0051Lux, 4.25~170mm(40배) 줌 렌즈, extream WDR(150dB), Wisenet7, TTA	"	5,100,000
XNF-C6403RWSG	AI 2M PTZ, 1/2.8형 CMOS, 0.0051Lux, 4.25~170mm(40배) 줌 렌즈, extream WDR(150dB), Wisenet7, 영상 흔들림 보정, TTA	"	6,150,000
XNB-9003	AI 4K 박스 1/1.8형, Wisenet7, extreme WDR(120dB), 헤드온더 부동부, 야간 제제	"	2,610,000
XNO-C9083R	AI 4K IR 돌 1/1.8형 CMOS, 0Lux, 4.4~9.3mm(2.1배) 줌 렌즈 가변초점, 야간 40M, WDR(120dB), IP66/67, IK10, NEMA4X	"	2,880,000
XNO-9083R	AI 4K IR 돌 1/1.8형 CMOS, 0Lux, 4.4~9.3mm(2.1배) 줌 렌즈 가변초점, 야간 50M, WDR(120dB), IP66/67, IK10, NEMA4X	"	3,300,000
XND-9083RV	AI 4K IR 돌 1/1.8형 CMOS, 0Lux, 4.4~9.3mm(2.1배) 줌 렌즈 가변초점, 야간 40M, WDR(120dB), IP52, IK08	"	3,880,000
XND-9083R	AI 4K IR 돌 1/1.8형 CMOS, 0Lux, 4.4~9.3mm(2.1배) 줌 렌즈 가변초점, 야간 50M, WDR(120dB), IP52, IK10	"	3,300,000
XNV-9083R	AI 4K IR 박스 1/1.8형 CMOS, 0Lux, 4.4~9.3mm(2.1배) 줌 렌즈 가변초점, 야간 40M, WDR(120dB), IP66/67, IK10, NEMA4X	"	3,880,000
XNV-9083R	AI 2K IR 박스 1/1.8형 CMOS, 0Lux, 4.4~9.3mm(2.1배) 줌 렌즈 가변초점, 야간 50M, WDR(120dB), IP66/67, IK10, NEMA4X	"	3,300,000
XNV-6022R	2K IR 박스 돌, 0Lux, 4mm, WiseStream II, WDR(150dB), Sens-I, IP67/IK10	"	1,092,000
XND-8080R	5M IR 돌, 0Lux, 3.9~9.4mm WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IK08, VPM연동	"	1,800,000
XND-8080R	5M IR 돌, 0Lux, 3.7mm WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IK08, VPM연동	"	1,800,000
XNO-8020R	2M IR 돌, 0Lux, 3.9~9.4mm WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IP67, IK10, VPM연동	"	1,800,000
XNO-5020R	5M IR 돌, 0Lux, 3.7mm WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IP67, IK10, VPM연동	"	1,200,000
ONE-C9013RL	풀 화이트 4K 3.0mm, IR/Warm light 30m, IP67/66, IK10	"	900,000
ONE-C8013RL	풀 화이트 5MP, 3.0mm, IR/Warm light 30m, IP67/66, IK10	"	660,000
OND-8010R	5M IR 돌 1/2.8형 5MP CMOS, 0Lux, 2.8mm 고정초점 렌즈, 야간 20M, WDR(120dB), 복도뷰	"	660,000
OND-8020R	5M IR 돌 1/2.8형 5MP CMOS, 0Lux, 4mm 고정초점 렌즈, 야간 20M, WDR(120dB), 복도뷰	"	660,000
OND-C8013R	5M IR 3.0mm 고정초점, IR 가시거리 25m	"	680,000
ONO-C8013R	5M IR 3.0mm 고정초점, IR 가시거리 30m, IP66, IK10	"	680,000
OND-C8023R	5M IR 4.0mm 고정초점, IR 가시거리 25m	"	780,000
OND-C8023R	5M IR 4.0mm 고정초점, IR 가시거리 30m, IP66, IK10	"	780,000
ONV-C8013R	5M IR 3.0mm 고정초점, IR 가시거리 25m, IP66, IK10	"	2,410,000
ONV-C9083R	8M AI IR 박스 돌, 1/2.8형 8MP CMOS, 0Lux, 3.2~10.2mm (3.2배) 줌 렌즈 가변초점, 야간 30M, WDR(120dB), IP66/IK10	"	2,100,000
ONV-C8083R	5M AI IR 박스 돌, 1/2.8형 5MP CMOS, 0Lux, 3.2~10.2mm 줌 렌즈 가변초점, 야간 30M, WDR(120dB), IP66/IK10	"	1,380,000
ONV-8010R	5M IR 박스 돌, 1/2.8형 5MP CMOS, 0Lux, 2.8mm 고정초점 렌즈, 야간 20M, WDR(120dB), IP66/IK10	"	828,000
ONV-C8011R	5M IR 박스 돌, 1/2.8형 5MP CMOS, 0Lux, 2.8mm 고정초점 렌즈, 야간 20M, WDR(120dB), IP66/IK10	"	900,000
ONO-C9083R	8M AI IR 돌 1/2.8형 8MP CMOS, 0Lux, 3.2~10.2mm 줌 렌즈 가변초점, 야간 30M, WDR(120dB), IP66/IK10	"	2,920,000
ONO-C8083R	5M AI IR 돌 1/2.8형 5MP CMOS, 0Lux, 3.2~10.2mm 줌 렌즈 가변초점, 야간 30M, WDR(120dB), IP66/IK10	"	1,820,000
QNO-8020R	5M IR 돌, 1/2.8형 5MP CMOS, 0Lux, 4mm 고정초점 렌즈, 야간 25M, IP66/IK10, 복도뷰	"	660,000

**한화비전**

본사: 경기도 성남시 분당구 판교로319번길 6  
한화비전(주)  
TEL.(070)7147-7777~9  
FAX.(031)8018-3715

영업문의 : 1566-0615  
A/S 및 기술문의 : 1588-5772  
홈페이지 : [www.hanwhavision.com](http://www.hanwhavision.com)

# 대한민국 CCTV No.1

<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 서울/ 대영하이테크 02-2281-0015</li> <li>■ 대안시스템 070-7013-0099</li> <li>■ 상원전자 02-2265-9697</li> <li>■ 액세스트디지탈 070-7714-3656</li> <li>■ 비바정보통신 070-7714-6881</li> <li>■ 새해왕진시스템 02-703-4828</li> <li>■ 새해호영성 02-6345-8000</li> <li>■ 새해하이피아 1566-7896</li> <li>■ 에네비엔시스 02-3272-5005</li> <li>■ 에스엔비시스템 02-867-0604</li> <li>■ 켈링시스템 02-785-4820</li> <li>■ 투루시스템 1544-5764</li> <li>■ 티티에스 02-718-6291</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 서울/ 테이제이원 02-707-2588</li> <li>■ 씨아이즈 031-777-3500</li> <li>■ 1566-7418</li> <li>■ 경기/ 세진CCTV 02-3273-2707</li> <li>■ 안연테크 02-6382-1000</li> <li>■ 새천년엔씨 031-308-6154</li> <li>■ 에코기술루션 031-8039-6003</li> <li>■ 신신우에넷 1800-4812</li> <li>■ 영연 031-7040-3715</li> <li>■ 영연인포네틱스 031-790-4806</li> <li>■ 테이제이원 032-322-5466</li> <li>■ 지엔테크 070-7116-0079</li> <li>■ 에이비시스템 031-409-0014</li> <li>■ 지에스주식회사 031-452-6350-1</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 대전/ 이사이 1544-8189</li> <li>■ 이준부보안 042-254-5966</li> <li>■ 뉴하비테크정보통신 042-632-2003</li> <li>■ 케이아이티 042-621-0310</li> <li>■ 대구/ 에이전트 053-422-1046</li> <li>■ 조아전체 053-552-8802</li> <li>■ 오비비 053-604-3177</li> <li>■ 삼삼주전자 053-942-8000</li> <li>■ 신신화전 053-604-3126</li> <li>■ 울산/ 에이치씨테크 051-818-9681</li> <li>■ 부산/ 삼성영상보안 051-818-9680</li> <li>■ 에스씨 051-802-0770</li> <li>■ 케이비엔솔루션 051-311-3394</li> <li>■ 평화텔레콤 051-868-8888</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 경북/ 영남정보통신 054-220-4681</li> <li>■ 광주/ 동원인시스템 062-528-2453</li> <li>■ 나우시스템 062-366-7541</li> <li>■ 에이엠이넷 062-363-9874</li> <li>■ 워이드 070-5055-5381</li> <li>■ 전북/ ㈜라인포 063-253-7733</li> <li>■ 전남/ 미래정보통신 061-333-0201</li> <li>■ 파스시스템(이명희) 061-681-5915</li> </ul>
---	---	--	--

<p><b>거래조건</b></p> <p>1. 수도장소 : 지정장소 2. 결제조건 : 현 금 3. 거래수량 : 단 위 당 4. 부가세 : 포 함</p>	<p><b>주기</b></p> <p>업자공표가격은 생산업자가 대외적으로 공표한 판매기준(회망)가격으로, 실거래시 거래조건 등에 따라 가격 차이가 있을 수 있으니, 구매시 주의를 요함.</p>	<p><b>조사단계</b></p> <p style="text-align: center;">메이커 ————— ① ————— 수요자</p>
---	--	---

C C T V 카 메 라 (4)

(업자공표가격)

품 명	규 격	단 위	가 격
<b>한화비전</b>			
<b>◆NETWORK카메라</b>			
QNB-5080RH	5M IR 하우징일체형, 1/2.8형 5MP CMOS, 0Lux, 3.2~10mm 전동가변렌즈, 야간 30M, WiseStream II, WDR(120dB), IP66	대	1,500,000
QNB-5020RH	5M IR 하우징일체형, 1/2.8형 5MP CMOS, 0Lux, 4mm 고정초점렌즈, 야간 25M, WiseStream II, WDR(120dB), IP66	"	795,000
QNB-5010RH	5M IR 하우징일체형, 1/2.8형 5MP CMOS, 0Lux, 2.8mm 고정초점렌즈, 야간 20M, WiseStream II, WDR(120dB), IP66	"	795,000
QNO-8010R	5M IR 블랙, 1/2.8형 5MP CMOS, 0Lux, 2.8mm 고정초점렌즈, 야간 20M, IP66/IK10, 복도류	"	660,000
KND-15010R	5M IR 블랙, 0Lux, 2.8mm WiseStream II, WDR(120dB), 복도류, 렌즈왜곡보정(LDC), IP66/IK10, VPM연동	"	660,000
KNO-15020R	5M IR 블랙, 0Lux, 4mm WiseStream II, WDR(120dB), 복도류, 렌즈왜곡보정(LDC), IP66/IK10, VPM연동	"	660,000
KNO-15010R	5M IR 블랙, 0Lux, 2.8mm WiseStream II, WDR(120dB), 복도류, 렌즈왜곡보정(LDC), IP66/IK10, VPM연동	"	660,000
TNM-C3620TDR	발열방지 듀얼 열화상 카메라, OVGA 열화상 4.7mm + 2MP 실화상 4mm, 열화상 감지범위 -20~130°C(±5°C), AI 기반 얼굴 검출/측정	"	12,000,000
TNM-C4940TDR	AI, 열화상 VGA 9.1mm, 실화상 4K 전동 4.4~9.3mm, IP66/IP67, IK10, NEMA4X, IR	"	15,600,000
TNM-C4940TDRG	AI, 열화상 VGA 9.1mm, 실화상 4K 전동 4.4~9.3mm, IP66/IP67, IK10, NEMA4X, IR, TTA	"	16,200,000
TNM-C4950TD	AI, 열화상 VGA 13.5mm, 실화상 4K 전동 10.9~29mm, IP66/IP67, IK10, NEMA4X	"	15,000,000
TNM-C4960TD	AI, 열화상 VGA 25.0mm, 실화상 4K 전동 10.9~29mm, IP66/IP67, IK10, NEMA4X	"	18,000,000
TNO-F6070R	2M, 2.7~12mm, IR 30m, 볼륨감지센서 2개	"	18,000,000
TND-F6020R	2M, 3.6mm, IR 25m, 볼륨감지센서 1개	"	960,000
TNO-4030T	VGA, 13mm, IP66, IK10, 자이로센서 흔들림보정, 1km	"	11,550,000
TNO-4030TR	VGA, 13mm, IP66, IK10, 자이로센서 흔들림보정, 하이브리드팔레트, 스왑온도 체크, 1km	"	13,068,000
TNO-4041TR	VGA, 19mm, IP66, IK10, 자이로센서 흔들림보정, 하이브리드팔레트, 스왑온도 체크, 1km	"	16,335,000
TNO-4051T	VGA, 35mm, IP66, 자이로센서 흔들림보정, 3km	"	16,500,000
TNO-4051T	VGA, 35mm, IP66, 자이로센서 흔들림보정, PTZ 일체형, 3km	"	26,499,000
TNO-C3010TRA	AI 열상카메라 768x576, 384x288(original), 4.4mm 고정초점, IP66/IK10, NEMA4x	"	9,300,000
TNO-C3020TRA	AI 열상카메라 768x576, 384x288(original), 6.6mm 고정초점, IP66/IK10, NEMA4x	"	9,300,000
TNO-C3030TRA	AI 열상카메라 768x576, 384x288(original), 9.7mm 고정초점, IP66/IK10, NEMA4x	"	9,300,000
TNV-C8011RW	5M IR 벽면설치용, 1/2.8형 5MP CMOS, 0Lux, 2.8mm 고정초점렌즈, 야간 20M, WDR(120dB), IP66/IK10	"	1,320,000
TNU-6322ER	2MIR 블랙, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 4.4~142.6mm(32배) 줌렌즈, 내압 Ex db IIC T6 Gb (IECEV/ATEX/KCs), 분진 Ex db IIIC T85°C Db (IECEV/ATEX/KCs), IP68, PoE	"	22,500,000
TNU-6322E	2MIR 블랙, 1/2.8형 2MP CMOS, 444~142.6mm(32배) 줌렌즈, 방폭인증 IECEV/ATEX/KCs, WiseStream II, ICR, WDR(120dB), IP67, IK10, SUS316L 적용, 와이퍼 장착	"	18,600,000
TNV-C7013RC	3M, AI 코너뷰, 1/1.8형, 1.39mm 고정초점렌즈, IR 15m, IP66, IP6K9K, IK10+	"	2,100,000
SPI-2060	적외선 조범, 히식/시범 거리 3~10M, 방범용 거리(서터자동) 최대 50M, 740나노 적외선 LED 20개, 조범 방사 각도 60도	"	1,092,000
SPI-2025	적외선 조범, 히식/시범 거리 8~22M, 방범용 거리(서터자동) 최대 200M, 740나노 적외선 LED 20개, 조범 방사 각도 25도	"	1,092,000
SPI-1225	적외선 조범, 히식/시범 거리 8~22M, 방범용 거리(서터자동) 최대 200M, 740나노 적외선 LED 20개, 조범 방사 각도 25도, PoE	"	1,092,000
SPI-1260	적외선 조범, 히식/시범 거리 3~10M, 방범용 거리(서터자동) 최대 50M, 740나노 적외선 LED 20개, 조범 방사 각도 60도, PoE	"	1,092,000
SPI-50	TNU-6320 방사기(1SET 2대, 200M)	"	3,300,000
SBU-500WM	TNO-6320 블랙	"	660,000
TNU-12320E	2M 경량볼록스피드돔, 1/2.8형 2MP CMOS, 444~142.6mm(32배) 줌렌즈, 내압 Ex db IIC T6 Gb (IECEV/ATEX/KCs), 분진 Ex db IIIC T85°C Db (IECEV/ATEX/KCs), IP68, PoE	"	13,500,000
TNU-12120E	2M 경량볼록스피드돔, TTA, 1/2.8형 2MP CMOS, 5.2~62.4mm(12배) 줌렌즈, 내압 Ex db IIC T6 Gb (IECEV/ATEX/KCs), 분진 Ex db IIIC T85°C Db (IECEV/ATEX/KCs), IP68, PoE	"	12,600,000
TNU-12040E	2M 경량볼록스피드돔, TTA, 1/2.8형 2MP CMOS, 2.8~12mm(4.3배) 줌렌즈, 내압 Ex db IIC T6 Gb (IECEV/ATEX/KCs), 분진 Ex db IIIC T85°C Db (IECEV/ATEX/KCs), IP68, PoE	"	12,000,000
TNO-6322ER	2MIR 블랙, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 32배(4.4~142.6mm), 야간 70m, WDR(120dB), ICR, IECEV, ATEX, KCS, KC, CE, IP67, IK10, SUS316L 적용, 와이퍼 장착	"	8,700,000
TNO-6321E	2MIR 블랙, 32배(4.4~142.6mm), 야간 보정 기능(Detec, Day & Night, ICR), WDR(120dB), 하우징 일체형(팬/히터), IP67, IK10, CE2400, EX II 2GD, Ex db IIC T6 Gb IP67, Ex db IIIC T80°C Db	"	7,800,000
SBE-100G	TNO-6321E 설치용 자재	"	111,000
SBE-100PM	플라운트(TNO-6321E, TNU-6322E, TNU-6322ER용)	"	660,000
SBP-K83E	TNO-C8083E 설치 약세서리 (방폭플래시를 배관, 방폭케이블글랜드, 방폭레드샤)	"	300,000
KNP-2550RHG	2M 하우징일체형 TTA인증 PTZ, 1/2.8형, 0Lux, 4.75~261.4mm(55배), 컬러 0.0003lux, 야간500MWDR, WiseStr7개MIP66/IK10	"	5,940,000
KNP-2120HL	2M 1/2.8형, H.265 CMOS 채용, 5.2~62.4mm(12배) 전동렌즈, LTE 영상 전송, VPM 연동, 리튬인산철배터리 12,800mAh	"	15,900,000
KNP-2040HL	2M 1/2.8형 CMOS, 0.0015Lux, 2.8~12mm(4.3배) 줌렌즈, LTE 영상 전송, VPM 연동, 리튬인산철배터리 12,800mAh	"	11,400,000
XNP-9303RW	AI, 4K IR Wiper PTZ, 1/2.8형, 0Lux, 5~150mm(30배), Wisenet7, extreme WDR(120dB), 야간 200M(Wise IR)	"	11,400,000
XNP-C8303RW	AI, 6M IR Wiper PTZ, 1/2.8형, 0Lux, 5~150mm(30배), Wisenet7, extreme WDR(120dB), 야간 200M(Wise IR)	"	9,180,000
XNP-6550RH	2M IR 하우징일체형 PTZ, 1/2.8형 2.16MP CMOS, 0Lux, 4.75~261.4mm(55배) 줌렌즈, 야간500M, WDR(120dB), WiseStr7개M IP66/IK10	"	5,280,000
XNP-6371RHG	2M 하우징일체형 TTA인증 PTZ, 1/1.9형, 0Lux, 6~222mm(37배), 컬러 0.0004lux, 야간350M, WiseStr7개M II, IP66/IK10, VPM 연동	"	5,082,000
XNP-6371RH	2M 하우징일체형 IR PTZ 1/1.9형, 0Lux, 6~222mm(37배), 야간350M, WiseStr7개M IP66/IK10, VPM 연동	"	4,785,000
XNP-6341RH	2M IR 하우징일체형 PTZ, 1/2형 2MP CMOS, 0Lux, 6~204mm(34배) 줌렌즈, 야간 350M WDR(150dB), IK10/IP66	"	4,785,000
XNP-C6403R	AI, 2M PTZ, 1/2.8형 CMOS, 0.005Lux, 4.25~170mm(40배) 줌렌즈, extreme WDR(150dB), Wisenet7	"	4,860,000
XNP-C6403RW	AI, 2M IR PTZ, 1/2.8형 CMOS, 0 Lux, 4.25~170mm(40배) 줌렌즈, extreme WDR(150dB), Wisenet7	"	5,550,000
XNP-2120HL	AI, 4M PTZ, 1/1.8" 6.91~214.64mm, 광학 31X, IR 250M, IP67/66, IK10	"	5,880,000
XNP-C7310RG	AI, 4M PTZ, 1/1.8" 6.91~214.64mm, 광학 31X, IR 250M, IP67/66, IK10, TTA	"	6,960,000
XNP-C8253	AI, 6M PTZ, 1/2.8형, 0.01Lux, 5~125mm(25배), Wisenet7, extreme WDR(120dB)	"	7,500,000
XNP-C8253R	AI, 6M IR PTZ, 1/2.8형, 0.01Lux, 5~125mm(25배), Wisenet7, extreme WDR(120dB)	"	6,300,000
XNP-C9253	AI, 4K PTZ, 1/2.8형, 0.01Lux, 5~125mm(25배), Wisenet7, extreme WDR(120dB)	"	6,960,000
XNP-C9253R	AI, 4K IR PTZ, 1/2.8형, 0.01Lux, 5~125mm(25배), Wisenet7, extreme WDR(120dB)	"	7,860,000
XNP-C9310R	AI, 1/1.8" 8M 6.91~214.64mm, 광학 31X, IR 300M, IP67/66, IK10	"	8,490,000
XNP-C9310RG	AI, 1/1.8" 8M 6.91~214.64mm, 광학 31X, IR 300M, IP67/66, IK10, TTA	"	8,700,000
XNP-16252H	2M 실내형 PTZ, 0.005Lux, 4.44~111mm(25배) 줌렌즈, WDR(120dB), DIS(내장 자이로), 안개 제거	"	9,000,000
XNP-16252R	2M 실외형 PTZ, 0.005Lux, 4.44~111mm(25배) 줌렌즈, WDR(120dB), DIS(내장 자이로), 안개 제거, IP66, IK10, NEMA4X	"	3,600,000
XNP-16322	2M IR PTZ, 0.005Lux, 4.44~111mm(25배) 줌렌즈, 야간 100M, WDR(120dB), DIS(내장 자이로), 안개 제거, IP66, IK10, NEMA4X	"	3,750,000
XNP-16322H	2M 실내형 PTZ, 0.005Lux, 4.44~142.6mm(32배) 줌렌즈, WDR(120dB), DIS(내장 자이로), 안개 제거	"	3,900,000
XNP-16322R	2M 실외형 PTZ, 0.005Lux, 4.44~142.6mm(32배) 줌렌즈, WDR(120dB), DIS(내장 자이로), 안개 제거, IP66, IK10, NEMA4X	"	3,900,000
XNP-6320HG	2M IR PTZ, 0.005Lux, 4.44~142.6mm(32배) 줌렌즈, 야간 100M, WDR(120dB), DIS(내장 자이로), 안개 제거, IP66, IK10, NEMA4X	"	4,050,000
XNP-6120HG	2M 하우징일체형 TTA인증 PTZ, 0.005Lux, 4.44~142.6mm(32배), WDR 150dB	"	4,200,000
XNP-6120H	2M 하우징일체형 PTZ, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.003Lux, 5.2~62.4mm(12배) 줌렌즈, WDR(150dB), IP66/IK10, 안개 제거, 자동추적	"	4,455,000
XNP-6040H	2M 하우징일체형 PTZ, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.0015Lux, 2.8~12mm(4.3배) 줌렌즈, WDR(150dB), IP66/IK10, 안개 제거, 자동추적	"	2,250,000
XNP-6040HG	2M TTA 인증 PTZ, 1/2.8형, B/W 0.0015Lux, 2.8~12mm, IP66, IK10	"	2,142,000
XNF-9010RV	12M IR 어안, 1/2.3형 12MP CMOS, 0Lux, 1.08mm 고정초점렌즈, 야간 15M, 9가지 모니터링 모드 지원, IP66/IK10	"	1,977,000
XNF-8010RV	6M IR 어안, 1/1.8형 6MP CMOS, 0Lux, 1.6mm 고정초점렌즈, 야간 15M, 9가지 모니터링 모드 지원, IP66/IK10	"	2,310,000
XNF-8010R	5M IR 어안, 1/1.8형 6MP CMOS, 0Lux, 1.6mm 고정초점렌즈, 야간 15M, WDR(120dB), 9가지 모니터링 모드 지원, IP66/IK10	"	1,980,000
XND-6080R	2M IR 돔, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 2.8~12mm(4.3배) 전동가변초점렌즈, 야간 30M, WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IK08	"	1,881,000
XND-6080RG	2M TTA 인증 IR 돔, 0Lux, 2.8~12mm WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IK08, TTA 성능보안 인증	"	1,320,000
XND-6020R	2M IR 돔, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 4mm 고정 초점렌즈, 야간 30M WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IK08, 렌즈오버	"	1,422,000
XND-6010	2M 돔, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.0055Lux, 2.4mm 고정 초점렌즈, WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IK08	"	630,000



**한화비전**

본사: 경기도 성남시 분당구 판교로319번길 6  
한화비전(주)  
TEL.(070)7147-7777~9  
FAX.(031)8018-3715

영업문의 : 1566-0615  
A/S 및 기술문의 : 1588-5772  
홈페이지 : www.hanwhavision.com

# 대한민국 CCTV No.1

■ 서울/ 대영하이테크 02-2281-0015  
   (대영스마트) 070-7013-0099  
   상형자동차 02-2265-9697  
   ㈜에스디디지털 070-7714-3656  
   ㈜비상정보통신 070-7714-6881  
   ㈜새해안전시스템 02-703-4828  
   ㈜새해영상 02-6345-8000  
   ㈜아파트피아 1566-7896  
   ㈜에네비엔시스 02-3272-5005  
   ㈜에스엔솔루션스 02-867-0604  
   ㈜셀상엔지니어링 02-785-4820  
   ㈜투윈시스템 1544-5764  
   ㈜티에스 02-718-6291

■ 서울/ ㈜티에이원 02-707-2588  
   씨아이(주) 031-777-3500  
   ㈜두현 1566-7418  
   ㈜셀진CCTV 02-3273-2707  
   ㈜안인텍 02-6382-1000  
   ㈜세이엔씨 031-308-6154  
   ㈜에이코솔루션 031-8039-6003  
   신신우에스티 1800-4812  
   ㈜영엔 032-670-3715  
   ㈜엔비엔티에스 031-790-4606  
   ㈜에이제이 032-322-5846  
   ㈜지인테크 070-7116-0079  
   ㈜하늘시스템 031-409-0014  
   지에스주식회사 031-452-6350-1

■ 대전/ ㈜사이 1544-8189  
   (주)부보안 042-254-5966  
   (주)한빛디지털보안 042-632-2003  
   (주)케이아이티 042-621-0310  
   (주)대구/ (주)엘전자 053-422-1046  
   (주)조아전자 053-552-8802  
   (주)오비티 053-604-3177  
   (주)삼주전자 053-942-8200  
   (주)신화전자 053-604-3456  
   (주)에이씨비티 053-383-5651  
   (주)부산/ (주)삼영정보통신 051-818-9680  
   (주)에스텍 051-802-0770  
   (주)케이비엔솔루션 051-311-3394  
   (주)평화텔레콤 051-868-8888

■ 경북/ 영남정보통신 054-220-4681  
   (주)동원인시스템 062-528-2453  
   (주)나우시스템 062-366-7541  
   (주)에이넷 062-363-9877  
   (주)웨일드넷 070-5055-5381

■ 전북/ (주)라인포 063-253-7733

■ 전남/ (주)미래보통신 061-333-0201  
   (주)파스엔지니어링 061-681-5915

<b>거래조건</b> 1. 수도장소 : 지정장소 2. 결제조건 : 현 금 3. 거래수량 : 단 위 당 4. 부가세 : 포 함	<b>주기</b> 업자공표가격은 생산업자가 대외적으로 공표한 판매기준(회망)가격으로, 실거래시 거래조건 등에 따라 가격 차이가 있을 수 있으니, 구매시 주의를 요함.	<b>조사단계</b> 메이커 ————— ① ————— 수요자
---	--	--------------------------------------

C C T V 카메라 (5)

(업자공표가격)

품 명	규 격	단 위	가 격
<b>한화비전</b>			
<b>◆NETWORK카메라</b>			
XNV-6123R	AI, 2M IR반달돔, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 5.2~62.4mm(12배) 줌렌즈, 야간 70m, WDR(150dB), IP66/IK10, 복도부, 안개 제거	대	2,100,000
XNV-6080R	2M IR반달돔, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 2.8~12mm(4.3배) 전동 가변초점렌즈, 야간 50m, WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IP66, 67, IK10	"	1,719,000
XNV-6080RG	2M TTA인종 IR불렛, 0Lux, 2.8~12mm(4.3배) 전동 가변초점렌즈, 야간 50m, WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IP67, IK08	"	1,818,000
XNV-8020RG	5M IR반달돔, 1/1.8형 6MP CMOS, 0Lux, 3.7mm 고정초점렌즈, 야간 50m, WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IP67/IK08, TTA	"	1,140,000
XNV-6020R	2M IR반달돔, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 4mm 고정초점렌즈, 야간 30m, WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IP67, IK10	"	828,000
XNV-6012	2M 반달돔, 0.0055Lux, 2.4mm WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IK08	"	1,092,000
XNV-6011	2M IR불렛, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.055Lux, 2.8mm 고정초점렌즈, WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IP66/IK10	"	828,000
XNO-6085R	2M IR불렛, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 4.1~16.4mm(4배) 전동 초점렌즈, 야간 70m, WiseStream II, WDR(150dB), Sens-I, IK10, IP-66, 67	"	1,971,000
XNO-6085RG	2M TTA인종 IR불렛, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 4.1~16.4mm(4배) 전동 초점렌즈, 야간 70m, WiseStream II, WDR(150dB), Sens-I, IK10, IP-66, 67	"	1,980,000
XNO-6123R	AI, 2M IR불렛, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 5.2~62.4mm(12배) 줌렌즈, 야간 70m, WDR(150dB), IP66/IK10, 복도부, 안개 제거	"	2,100,000
XNO-6120RG	2M IR불렛, 1/2.8형 H.265 CMOS 채용, Bullet 12배(5.2~62.4mm) 전동렌즈	"	1,848,000
XNO-16120R	2M IR불렛, 1/2.8형 H.265 CMOS 채용, Bullet 12배(5.2~62.4mm) 전동렌즈	"	1,488,000
ONB-2120RH	2M IR후송형 일체형, 1/2.8형 2MP CMOS, 5.2~62.4mm(12배) 줌렌즈, 야간 70m, WDR(150dB), IP66/IK10, 복도부, 안개 제거	"	1,587,000
XNO-6080RG	2M TTA인종 IR불렛, 0Lux, 컬러 0.00025Lux (F1.4, 2sec), 2.8~12mm WiseStream II, WDR(150dB), Sens-I, IP67/IK10	"	1,422,000
XNO-8080RG	5M IR불렛, 1/1.8형 6MP CMOS, 0Lux, 3.7~9.4mm(2.5배) 전동 가변초점렌즈, 야간 50m, WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IP67/IK10, TTA	"	1,860,000
XNO-6090RH	2M IR후송형 일체형 차량번호인식 SAW 대장 7배(4.38~9.33mm(2.13배) 전동 가변초점렌즈, 야간 20m, WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IP67/IK10, TTA	"	3,468,000
TNO-6081R1P	2M IR후송형 일체형 번호판 차종 인식 SAW 대장, 12~50mm(4.3배) 전동 가변초점렌즈, 야간 20m, 지면 시속 70km/h 이내 차량번호 식별, 원거리 방법용 IR 가시거리 100m	"	6,000,000
TNO-6071R1P1P	2M IR후송형 일체형 번호판 차종 인식 SAW 대장, 12~50mm(4.3배) 전동 가변초점렌즈, 야간 20m, 지면 시속 70km/h 이내 차량번호 식별, 원거리 방법용 IR 가시거리 100m	"	1,320,000
XNO-6080R	2M IR불렛, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 2.8~12mm(4.3배) 전동 가변초점렌즈, 야간 50m, WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IP66/67, IK10	"	1,059,000
XNO-16080R	2M IR불렛, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 3.2~10mm(3.1배) 전동 가변초점렌즈, 야간 30m, WiseStream II, WDR(120dB), Sens-I, IP66/IK10, POE전동	"	660,000
XNO-6020R	2M IR불렛, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 4mm 고정초점렌즈, 야간 30m, WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IP67/66, IK10	"	531,000
XNO-16020R	2M IR불렛, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 4mm 고정초점렌즈, 야간 30m, WiseStream II, WDR(120dB), Sens-I, IP66/IK10	"	3,900,000
XNO-2010RM	2M IR후송형 일체형 번호판 차종 인식 SAW 대장, 12~50mm(4.3배) 전동 가변초점렌즈, 야간 20m, WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, 메모리 카드 기본 256GB 내장, 리튬폴리머 배터리 8000mAh	"	660,000
XNO-6010R	2M IR불렛, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 2.4mm 고정초점렌즈, 야간 20m, WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IP67/66, IK10	"	2,280,000
XNZ-6320A	2M 32배줌 박스, 1/2.8형 2.4MP CMOS, 0.005Lux, 4.44~142.6mm(32배) 줌렌즈, WiseStream II, WDR(150dB)	"	2,280,000
XNZ-16320A	2M Compact 32배줌 박스, 1/2.8형 2.4MP CMOS, 0.005Lux, 4.44~142.6mm(32배) 줌렌즈, WiseStream II, WDR(120dB)	"	2,400,000
XNZ-6320AG	2M 32배줌 박스, 1/2.8형 2.4MP CMOS, 0.005Lux, 4.44~142.6mm(32배) 줌렌즈, WiseStream II, WDR(150dB), TTA	"	2,400,000
XNZ-16320AG	2M Compact 32배줌 박스, 1/2.8형 2.4MP CMOS, 0.005Lux, 4.44~142.6mm(32배) 줌렌즈, WiseStream II, WDR(120dB), TTA	"	1,488,000
XNB-6005	2M 박스, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.006Lux, WDR(150dB), Simple Focus, DIS, Sens-I (렌즈별배)	"	1,158,000
XNB-6000	2M 박스, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.001Lux, WDR(150dB), Simple Focus, DIS, Sens-I (렌즈별배)	"	2,148,000
KNP-2120H	2M 후송형 일체형 PTZ, 1/2.8형 12배(5.18~62.4mm) 전동렌즈, VPM연동	"	1,785,000
KNO-2120R	2M IR불렛, 1/2.8형 H.265 CMOS 채용, Bullet 12배(5.18~62.4mm) 전동렌즈, VPM연동	"	1,320,000
KNO-2080R	2M IR불렛, 0Lux, 2.8~12mm WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IP67, IK08, VPM연동	"	660,000
KNO-2010R	2M IR불렛, 0Lux, 2.4mm WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IP67, IK10, VPM연동	"	1,584,000
XNO-16120RG	2M TTA인종 IR불렛, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 12배(5.2~62.4mm) 전동렌즈	"	729,000
KNO-2010RG	2M TTA인종 IR불렛, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 2.4mm 고정초점렌즈, 야간 20m, WiseStream II, WDR(150dB), IP67/66, IK10	"	441,000
ONO-6012RG	2M IR불렛, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 2.8mm 고정초점렌즈, 야간 20m, WDR(120dB), IP66/IK10, TTA	"	1,140,000
ONO-6082RG	2M IR불렛, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 3.2~10mm(3.1배) 전동 가변초점렌즈, 야간 30m, WDR(120dB), TTA	"	690,000
ONO-8010RG	5M IR불렛, 1/2.8형 5MP CMOS, 0Lux, 2.8mm 고정초점렌즈, 야간 20m, IP66/IK10, 복도부, TTA	"	1,455,000
ONO-8080RG	5M IR불렛, 1/2.8형 5MP CMOS, 0Lux, 3.2~10mm(3.1배) 전동 가변초점렌즈, 야간 30m, WDR(120dB), IP66/IK10, TTA	"	1,140,000
KNO-5020D2RG	5M IR불렛, 0Lux, 3.7mm WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IP67/IK10, VPM연동, TTA	"	420,000
KNO-12022R	2M IR불렛, VPM연동 프로젝트(CRM)모델, ONO-6022R 동일 스펙 과장, KNO-12020R 단종)	"	1,320,000
KND-2080R	2M IR불렛, 0Lux, 2.8~12mm WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IK08, VPM연동	"	630,000
KND-2020R	2M IR불렛, 0Lux, 4mm WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IK08, VPM연동	"	441,000
OND-6012RG	2M IR불렛, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 2.8mm 고정초점렌즈, 야간 20m, WDR(120dB), TTA	"	990,000
OND-6082RG	2M IR불렛, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 3.2~10mm(3.1배) 전동 가변초점렌즈, 야간 20m, WDR(120dB), TTA	"	690,000
OND-8010RG	5M IR불렛, 1/2.8형 5MP CMOS, 0Lux, 2.8mm 고정초점렌즈, 야간 20m, WDR(120dB), 복도부, TTA	"	1,455,000
OND-8080RG	5M IR불렛, 1/2.8형 5MP CMOS, 0Lux, 3.2~10mm(3.1배) 전동 가변초점렌즈, 야간 20m, WDR(120dB), 복도부, TTA	"	1,140,000
KND-5020RG	5M IR불렛, 0Lux, 3.7mm WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IK08, VPM연동, TTA	"	660,000
KND-2020RG	2M TTA인종 IR불렛, 0Lux, 4mm WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IK08, VPM연동	"	420,000
KND-12012R	2M IR불렛, 0Lux, 2.8mm WiseStream WDR(120dB), IK08, VPM연동	"	1,254,000
KNB-2000G	2M TTA인종 박스, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.001Lux, WDR(150dB), Simple Focus, DIS, Sens-I	"	420,000
OND-6011	2M 돌리, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.1Lux, 2.8mm 고정초점렌즈, WDR(120dB), 조소형 디자인, 복도부, POE	"	420,000
OND-6022R	2M IR불렛, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 4mm 고정초점렌즈, 야간 20m, WDR(120dB)	"	420,000
OND-6012R	2M IR불렛, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 2.8mm 고정초점렌즈, 야간 20m, WDR(120dB)	"	960,000
OND-6082R	2M IR불렛, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 3.2~10mm(3.1배) 전동 가변초점렌즈, 야간 20m, WDR(120dB)	"	1,101,000
ONV-6082R	2M IR반달돔, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 3.2~10mm(3.1배) 전동 가변초점렌즈, 야간 30m, WDR(120dB)	"	1,050,000
ONV-6083R	2M IR반달돔, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 3.2~10.2mm 전동 가변초점렌즈, 야간 30m, WDR(120dB)	"	696,000
ONV-6012RG	2M TTA인종 IR반달돔, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 2.8mm 고정초점렌즈, 야간 20m, WDR(120dB)	"	960,000
ONV-8011RMG	5M IR후송형 스키팅용 반달돔, 1/2.8형 5MP CMOS, 0Lux, 2.8mm 고정초점렌즈, 야간 20m, WDR(120dB), IP66/IK10, TTA	"	630,000
ONO-6082R	2M IR불렛, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 2.8mm 고정초점렌즈, 야간 20m, WDR(120dB)	"	1,077,000
ONO-C6083R	2M AI IR불렛, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 3.2~10.2mm 전동 가변초점렌즈, 야간 30m, WDR(120dB)	"	1,140,000
ONB-2080RH	2M IR후송형 일체형, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 3.2~10.2mm 전동 가변초점렌즈, 야간 30m, WDR(120dB)	"	1,191,000
ONO-6022R	2M IR불렛, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 4mm 고정초점렌즈, 야간 25m, WDR(120dB), IP66/IK10	"	420,000
ONB-2020RH	2M IR후송형 일체형, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 4mm 고정초점렌즈, 야간 25m, WDR(120dB), IP66	"	531,000
ONO-6012R	2M IR불렛, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 2.8mm 고정초점렌즈, 야간 20m, WDR(120dB), IP66/IK10	"	420,000
ONB-6002	2M 박스, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.01Lux, WiseStream WDR(120dB), 디포커스/방향/움직임/출입감시 지원, (렌즈별배)	"	729,000
QNP-6320HS	2M 후송형 일체형 PTZ, 4.44~142.6mm(32배), WDR 150dB, 스테리오스 지원	"	5,610,000
<b>◆NVR</b>			
PRN-6400DB4	64CH AI 객체검색 NVR, 400Mbps, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 슬롯 16개, 자체 AI 기반 객체검색(최대 32CH AI 가능), 듀얼 SMPS	"	23,100,000
PRN-6400B4	64CH AI 객체검색 NVR, 400Mbps, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 슬롯 16개, 자체 AI 기반 객체검색(최대 32CH AI 가능), 듀얼 SMPS	"	19,800,000
PRN-3200B4	32CH AI 객체검색 NVR, 400Mbps, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 슬롯 16개, 자체 AI 기반 객체검색(최대 16CH AI 가능)	"	16,500,000
PRN-3200B2	32CH AI 객체검색 NVR, 400Mbps, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 슬롯 8개, 자체 AI 기반 객체검색(최대 16CH AI 가능)	"	13,200,000
PRN-1600B2	16CH AI 객체검색 NVR, 250Mbps, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 슬롯 8개, 자체 AI 기반 객체검색(최대 8CH AI 가능)	"	9,900,000
XRP-4310DB4	128CH 서버용 NVR, 최대 8K 영상 녹화 및 4K 채널, 400Mbps 레코딩, AI 기반 객체검색 지원(P AI 카메라 연동 시, 최대 16 SATA HDD, 듀얼 전원)	"	31,200,000
XRP-4210B4	72CH 서버용 NVR, 최대 8K 영상 녹화 및 4K 채널, 400Mbps 레코딩, AI 기반 객체검색 지원(P AI 카메라 연동 시, 최대 16 SATA HDD)	"	23,400,000
XRP-4110B2	36CH VMS S/W 탑재 서버용 NVR, 4K 디스플레이	"	10,200,000
XRP-4010B2	16CH VMS S/W 탑재 서버용 NVR, 4K 디스플레이	"	7,500,000
XRN-K820S-4T	8CH AI 객체검색 TTA NVR, 최대 100Mbps, 4TB, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 슬롯 2개, AI 기반 객체검색(AI 카메라 연동 시)	"	2,430,000
XRN-K820S	8CH AI 객체검색 TTA NVR, 최대 100Mbps, NO HDD, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 슬롯 2개, AI 기반 객체검색(AI 카메라 연동 시)	"	1,950,000
XRN-K1620SB-12	16CH AI 객체검색 TTA NVR, 최대 140Mbps, 12TB, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 슬롯 4개, AI 기반 객체검색(AI 카메라 연동 시)	"	4,740,000
XRN-K3210B4-30	32CH AI 객체검색 TTA NVR, 400Mbps, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 30TB, AI 기반 객체검색(AI 카메라 연동 시), 서버용 HDD 사용	"	12,600,000
XRN-K6410B260	64CH AI 객체검색 TTA NVR, 최대 400Mbps, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 60TB, RAID 5/6 지원, AI 기반 객체검색(AI 카메라 연동 시)	"	16,410,000
XRN-3220B2-30	32CH AI 객체검색 NVR, 최대 520Mbps, 30TB, 라이브/녹화 최대 8K, AI 기반 객체검색(AI 카메라 연동 시)	"	9,900,000
XRN-3220RB2-30	32CH AI 객체검색 NVR, 최대 520Mbps, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 30TB, RAID 5/6 지원, AI 기반 객체검색(AI 카메라 연동 시)	"	9,900,000
XRN-6420RB2-60	64CH AI 객체검색 NVR, 최대 520Mbps, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 60TB, RAID 5/6 지원, AI 기반 객체검색(AI 카메라 연동 시)	"	15,000,000
TRM-410S	4CH 모바일 NVR, 12M 지원, 50Mbps, GPS 데이터 녹화, 철도 시스템 인증 구축 획득	"	2,409,000
KRN-1600	16CH NVR, 180Mbps, e-SATA/iSCSI 지원, VPM 내부체제 시스템 지원	"	3,465,000
XRN-426S-1T	4CH AI 객체검색 NVR, 400Mbps, 해상도 8MP~CIF, 1TB SSD 내장, AI 기반 객체검색(AI 카메라 연동 시)	"	1,650,000
XRN-6420DB4-60	64CH AI 객체검색 NVR, 520Mbps, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 60TB, 듀얼 SMPS, AI 기반 객체검색(AI 카메라 연동 시)	"	18,600,000
XRN-6420B4-60	64CH AI 객체검색 NVR, 520Mbps, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 60TB, AI 기반 객체검색(AI 카메라 연동 시)	"	17,100,000
XRN-6410B2-60	64CH AI 객체검색 NVR, 최대 400Mbps, 10TB, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 60TB, AI 기반 객체검색(AI 카메라 연동 시)	"	15,000,000
XRN-6410B4-60	64CH AI 객체검색 NVR, 400Mbps, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 60TB, AI 기반 객체검색(AI 카메라 연동 시), 서버용 HDD 사용	"	17,100,000
XRN-3220B4-30	32CH AI 객체검색 NVR, 520Mbps, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 30TB, AI 기반 객체검색(AI 카메라 연동 시)	"	12,000,000
XRN-3210B2-30	32CH AI 객체검색 NVR, 최대 400Mbps, 30TB, 라이브/녹화 최대 8K, AI 기반 객체검색(AI 카메라 연동 시)	"	9,900,000
XRN-1620SB-11	16CH AI 객체검색 NVR, 최대 140Mbps, 12TB, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 슬롯 4개, AI 기반 객체검색(AI 카메라 연동 시)	"	4,500,000
XRN-1620B2-12	16CH AI 객체검색 NVR, 최대 140Mbps, 12TB, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 슬롯 8개, AI 기반 객체검색(AI 카메라 연동 시)	"	4,350,000
XRN-820S-4T	8CH AI 객체검색 NVR, 최대 100Mbps, 4TB, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 슬롯 2개, AI 기반 객체검색(AI 카메라 연동 시)	"	2,310,000
XRN-420S-4T	4CH AI 객체검색 PoE NVR, 최대 8MP 지원, 50Mbps, 4TB, HDD 슬롯 1개(최대 6TB), QR code 설치 지원, POE 용량(최대 50W)	"	1,260,000
XRN-420S-2T	4CH AI 객체검색 PoE NVR, 최대 8MP 지원, 50Mbps, 2TB, HDD 슬롯 1개(최대 6TB), QR code 설치 지원, POE 용량(최대 50W)	"	1,080,000
QRN-1630S-6T	16CH PoE NVR, 최대 128Mbps, 6TB, 라이브/녹화 최대 8M, HDD 슬롯 2개, ARB	"	3,300,000
QRN-830S-4T	8CH PoE NVR, 최대 8MP 지원, 80Mbps, 4TB, HDD 슬롯 1개(최대 6TB), QR code 설치 지원, POE 용량(최대 65W)	"	1,860,000
QRN-430S-4T	4CH PoE NVR, 최대 8MP 지원, 40Mbps, 4TB, HDD 슬롯 1개(최대 6TB), QR code 설치 지원, POE 용량(최대 35W)	"	1,110,000
QRN-430S-2T	4CH PoE NVR, 최대 8MP 지원, 40Mbps, 2TB, HDD 슬롯 1개(최대 6TB), QR code 설치 지원, POE 용량(최대 35W)	"	990,000

<p><b>거래조건</b></p> <p>1. 수도장소 : 지정장소 2. 결제조건 : 현 금 3. 거래수량 : 단 위 당 4. 부가세 : 포 함</p>	<p><b>주기</b></p> <p>업자공표가격은 생산업자가 대외적으로 공표한 판매기준(회망)가격으로, 실거래시 거래조건 등에 따라 가격 차이가 있을 수 있으니, 구매시 주의를 요함.</p>	<p><b>조사단계</b></p> <p style="text-align: center;">메이커 ————— ① ————— 수요자</p>
---	--	---

C T V 카 메 라 (6)

(단위 : 천원/대)

(업자공표가격)

품명	규격	가격 ①	품명	규격	가격 ①
<b>한화비전</b>			<b>한화비전</b>		
◆NETWORK 스위치 / IP송수신기 / 소프트웨어			◆ACCESSORY		
SPE-1630	16CH 엔코더, AHD/CVI/TVI/CVBS 영상입력, 최대 4MP 지원, HDMI 출력지원, RS-485제어	2,760	SPN-22242P	24CH POE 스위치, 10/100/1000Mbps TP 24포트 POE802.3at×400W + SFP 4PORT, MANAGEMENT	990
SPE-420	4CH 엔코더, AHD/CVI/TVI/CVBS 영상입력, 최대 4MP 지원, HDMI 출력지원, RS-485제어	1,092	SPN-22242	24CH L2 광스위치, 10/100/1000Mbps Ethernet UTP 24포트 + SFP 4PORT	900
SPD-152	64CH NVW 디코더, HDMI 1 최대 64CH, 클론 HDMI 1 32/HDMI 2 25, Local UI, Web-Viewer	1,980	SPN-22162P	16CH POE 스위치, 10/100/1000Mbps TP 16포트 POE802.3at×400W + SFP 4PORT, MANAGEMENT	840
SSM-ST41	카메라, NVR 시간동기화용 GPS 서버	3,300	SPN-22241P	24CH POE 스위치, 10/100/1000Mbps TP 24포트 POE802.3at×400W + SFP 2PORT, UNMANAGEMENT	900
AIA-C01SFO	여러영상의 안전도, 안전조각 미작용 상황, 안전장구, 작업자 쓰러짐, 가상선 침범 식별 작업자 안전전시 SW	1,200	SPN-22161P	16CH POE 스위치, 10/100/1000Mbps TP 16포트 POE802.3at×400W + SFP 2PORT, UNMANAGEMENT	750
AIA-C01BLK	비상구 관리 AI팩	330	SPN-10084	8CH POE 스위치, 10/100/1000Mbps TP 8포트 POE802.3at + SFP 1포트	255
AIA-C01FAC	공명인식패키지: 자체 및 사람 감지, 가상선제거, 가상영역제어, 영상인식, 비정상구 관리 기능, 자체차속도 감지, 쓰러짐 감지, 자체 및 사람 거리 감지, 불감지, 자체 및 사람 구분, 헤드맵, 대기 알림	825	SPW-110	4CH 무선송수신기, 송수신 겸용, 11km 무선 전송, IP66, 無전선, 無저전, WPA2/ABS-25(암호화)보안 알고리즘 적용	1,488
AIA-C01RET	라벨리 비즈니스 AI팩: 사람 및 소파카드 감지, 가상선제거, 가상영역제어, 영상인식, 비정상구 관리, 소화기 및 사람 구분, 생활 필수 포켓, 소화기 및 사람 헤드맵, 소화기 및 사람 대기 알림, 비상구 관리 기능, 쓰러짐 감지	330	SPZ-8303TS	8TB HDD, ST8000VX009(2ZP188), 3.5인치	1,056
AIA-C01TRF	공통 AI팩: 차량 감지 및 분류, 트럭, 버스, 오토바이, 자전거, 오토캐시, 차량 속도, 교통류, 멈춤 차량, 보행자 감지, 차량 및 터미널 객체, 생활 필수 포켓, 차량 대기 알림, 차량 헤드맵, 여러 객체 인식, 안전도, 안전 조각의 미작용 상황 등 지원	825	SPZ-6303TS	6TB HDD, ST6000VX008(2ZP186), 3.5인치	825
SSW-BM01L	백업마스크 S/W 용 라이선스(16CH)	3,900	SPZ-4303TW	4TB HDD, WD42PURU-64C4CY0, 3.5인치	474
SSW-VD10L	Virtual Matrix	3,300	SPZ-4302TS	4TB HDD, ST4000VX015(32CU104), 3.5인치	477
SSW-PL03L	ANPR 3CH, 차량번호 인식 S/W(비전인/디와어임) 연동	4,356	SPZ-3301TW	3TB HDD, WD30PURX-64AKYY0, 3.5인치	330
SSW-PL10L	ANPR 4CH ~, 차량번호 인식 S/W(비전인/디와어임) 연동	10,890	THUP-F100TX	HD UTP 1채널 송신기	162
AIB-800	AI BOX 8CH, 일반 N/W 카메라 영상을 AI로 변환(4K P AI 카메라 성능)	6,000	THUP-100RX	HD UTP 1채널 수신기	162
AIA-BDPM2	AI BOX 용 DHCP 라이선스, 해상도 지원(1920×1080, 640×480, 640×360), 출력 10fps, 1 Copy 당 8ch	6,600	THUP-2400	24CH UTP 카메라 전원공급장비	1,257
◆아날로그 카메라			THUP-1600RX	HD UTP 16채널 수신기	1,431
HCB-7000A	4M AHD 박스, 0.009Lux, 전송거리 500M 전용 DVR 및 펜타브리드 DVR 호환	399	THUP-501TR	IP 카메라 동축케이블 송수신기	420
HCD-7010RA	4M AHD IR 돔, 0Lux, 2.8mm 전송거리 500M IR 20M 전용 DVR 및 펜타브리드 DVR 호환	399	MHG-200HB	실외하우징, 팬/해터, 178(W)×149(H)×562(D)	390
HCD-7020RA	4M AHD IR 돔, 0Lux, 4.0mm 전송거리 500M, IR 25M 전용 DVR 및 펜타브리드 DVR 호환	399	SHB-3600	실내외하우징, 178(W)×149(H)×562(D)	270
HCD-7070RA	4M AHD IR 돔, 0Lux, 3.2-10.0mm 전송거리 500M IR 20M 전용 DVR 및 펜타브리드 DVR 호환	399	SHB-3801	실내외하우징, 138(W)×105(H)×481(D)	135
HCO-7010RA	4M AHD IR 돔, 0Lux, 2.8mm 전송거리 500M IR 20M 전용 DVR 및 펜타브리드 DVR 호환	399	STH-500	QNO-8080R, XNO-L6120R, XNB 시리즈	150
HCO-7020RA	4M AHD IR 돔, 0Lux, 4.0mm 전송거리 500M IR 25M 전용 DVR 및 펜타브리드 DVR 호환	432	STH-200	실내외하우징, 144(W)×100(H)×500(L)	132
HCO-7070RA	4M AHD IR 돔, 0Lux, 3.2-10.0mm 전송거리 500M IR 30M IP66, IK10, 전용 DVR 및 펜타브리드 DVR 호환	432	STB-401	실내외하우징, 109(W)×92(H)×348(L)	66
HCCO-7020RA	4M AHD IR 돔, 0Lux, 3.2-10.0mm 전송거리 500M IR 30M IP66, IK10, 전용 DVR 및 펜타브리드 DVR 호환	432	SHP-1563FW	벽부형 브라켓, 86(W)×108(H)×365(D)	48
HCCO-7070RA	4M AHD IR 돔, 0Lux, 3.2-10.0mm 전송거리 500M IR 30M IP66, IK10, 전용 DVR 및 펜타브리드 DVR 호환	432	SHP-1520FW	PTZ PLUS 카메라 천정 매립형 하우징	390
HCV-7070RA	4M AHD IR 돔, 0Lux, 3.2-10.0mm 전송거리 500M IR 30M IP66, IK10, 전용 DVR 및 펜타브리드 DVR 호환	432	SHP-1520FW	PTZ 카메라 매립형 실내용 하우징	366
HCD-6080R	2M AHD IR 돔, 0Lux, 3.2-10mm WDR 120DB, 3.1배 전동가변렌즈, 전송거리 500M SD 출력지원	795	SHP-1680F	매립형 하우징 (XNP-6120H)	201
HCD-6020R	2M AHD IR 돔, 4mm Defog, Coax 통신 지원, IR 20m	276	SHD-3000F4	2M IR 돔/반달 돔 전용 매립형 하우징	84
HCD-6010	2M AHD 돔, 2.8mm Defog, Coax 통신 지원	276	SBO-6325MW	블랫 PTZ 카메라 스탠드 브라켓(호환모델 : XNO-6321RHP)	132
HCV-6080R	2M AHD IR 돔, 0Lux, 3.2-10mm WDR 120DB, 3.1배 전동가변렌즈, 전송거리 500M SD 출력지원	531	SBP-300WM1	XNP/HCP 시리즈용, Wall 마운트	111
HCO-6080R	2M AHD IR 돔, 0Lux, 3.2-10mm WDR 120DB, 3.1배 전동가변렌즈, 전송거리 500M SD 출력지원	531	SBP-300BW	Wall Mount Base	60
HCO-6020R	2M AHD IR 돔, 4mm Defog, Coax 통신 지원, IR 30M IP66	276	SBP-390WMW2	Wall 마운트, PNM-9085RQZ, 9084RQZ	330
HCB-2020RH	2M AHD IR 하우징일체형 BOX, 4mm Defog, Coax 통신 지원, IR 30M IP66	414	SBP-300CM	XNP/HCP 시리즈용, 천정형 마운트	111
HCZ-6301	2M 1/2.8인치 AHD 중박소, 3.6(4.6-13.6mm) 광학용, 영상선속 최대 500m, 영상출력 AHD, CVBS, 최소 전송거리 5m	1,200	SBP-156CMW	PTZ Plus 카메라용, 천정형 마운트	330
HCB-6000	2M AHD 박스, 0.009Lux, 전송거리 500M SD 출력지원, Simple Focus	267	SBP-300LM	XNP/HCP 시리즈용, PARAPET(LONG) 마운트	630
◆DVR			SBP-156LMW	PTZ Plus 카메라용, 풀형 마운트	597
HRX-1635-4T	펜타브리드 DVR 16CH 2중 최대 18CH(A16/N8), 6TB(최대 8개)	3,150	SBP-300PMW2	PTZ / 반달 코너형 마운트(알루미늄)	120
HRX-1634-4T	펜타브리드 DVR 16CH 2중 최대 18CH(A16/N8), 6TB(최대 2개)	2,850	SBP-300KMW1	PTZ / 반달 코너형 마운트(알루미늄)	129
HRX-835A-3T	펜타브리드 DVR 8CH 2중 최대 10CH(A8/N4), 3TB(최대 4개)	2,550	SBP-168HM	걸이형 마운트, XNP-6120H	51
HRX-435-2T	펜타브리드 DVR 4CH 2중 최대 6CH(A4/N2), 2TB(최대 2개)	1,260	SBP-156WMW	PTZ Plus Wall 마운트(원가품 설치용 마운트 겸용)	168
HRX-434-2T	펜타브리드 DVR 4CH 2중 최대 6CH(A4/N2), 2TB(최대 1개)	1,050	SBP-156KMW	PTZ Plus 코너형 마운트	135
◆LENS			SBP-187HMW	걸이형 마운트, XNV-6081Z/8081Z, XNV-6081R/8081R	57
SLA-M8550D	1/2.8형, F1.6, 8.5-50mm 3M 1/2.8형 5.88배 CS-Mount 렌즈	300	SBP-167HMW	걸이형 마운트, XNV-6081RV/8081RV	57
SLA-8M1250DN	1/1.7형, F1.5, 12-50mm 8M 1/1.7형 4.17배 CS-Mount 렌즈	780	SBP-156HMW	PTZ Plus + 기존 브라켓 결합 마운트	84
SLA-M2890DN	1/2.8형 CS-Mount 3M 렌즈, 초점거리 2.8 ~ 9mm 3.2배, F1.2	210	SBP-122WM	블드(레이스웨이) 전용 돔카메라 브라켓	75
SLA-M2890PN	1/2.8형 CS-Mount 3M 렌즈, 초점거리 2.8 ~ 9mm 3.2배, F1.2	267	SBP-146WM	PNF-9010RV 피쉬아이 카메라용 브라켓(LH공사 카메라 사양)	54
SLA-T2480A	1/2.8형 CMOS, 2M 고정초점 렌즈(PNM-9000QB용), 2.4mm	273	SBP-276HMW	걸이형 마운트, PNM-9000VQ	51
SLA-T2480VA	1/2.8형 CMOS, 2M 고정초점 렌즈(PNM-9000QB용), 2.4mm	273	SBP-300HM1	XNP/HCP 시리즈용 쉘드	84
SLA-T4680A	1/2.8형 CMOS, 2M 핀홀 렌즈(PNM-9000QB용), 4.6mm	273	SBP-300HM5	걸이형 마운트, SNF-8010	84
◆모니터			SBP-300HM6	걸이형 마운트, 반달	51
SMT-5010	50" UHD 엮가형, 300nit, 4,000:1 16시간/대	1,950	SBP-300HM7	걸이형 마운트, Q 돔	51
SMT-5020	50" UHD 고급형, 500nit, 4,000:1 24시간/대	2,850	SBP-300HM8	걸이형 마운트, P / X 돔	51
SMT-5510	55" UHD 엮가형, 300nit, 4,000:1 16시간/대	2,250	SBP-301HM5	XCV/XND 시리즈용 쉘드	51
SMT-5520	55" UHD 고급형, 500nit, 4,000:1 24시간/대	3,150	SBP-317HMW	걸이형 마운트, PNM-9085RQZ, 9084RQZ	84
SMT-2212	22형 LED, VGA, HDMI, 1920×1080	660	SBP-300NB	XNP/HCP 시리즈용 인스투레이션 박스	420
◆CONTROLLER			SBP-300NBW	카메라 배선 정리용 BOX	16.5
SPC-7000	네트워크 카메라, SSM 제어, USB 연결	2,565	SPM-4210	네트워크 10박스 451포트 일괄관리 장치 4개, 오디오 입력 4개/출력 1개, PoE 전원 45W	330
SPC-2001	3D 조이스틱 제어, USB 연결	1,500	SBO-100B1	블랫 카메라용 Back Box	102
SPC-2010	DVR/PTZ/리시버 제어, 멀티프로토콜, 3D 조이스틱	990	SBO-140BW	Q AI 블랫 카메라용 Back Box	102
SPC-1010	PTZ 전용 키보드, 멀티프로토콜, 2Line LCD	630	SBO-500CM	Dome/Bullet 카메라용, 천정형 브라켓	108
			SBO-501CM	하우징 카메라용, 천정형 1브라켓	108
			SBO-500PM	Bullet 카메라용, 풀형 마운트	54
			TID-600R	1/2.8 CMOS, 0Lux, 1.6mm 고정초점 렌즈	1,200
			SBC-165W	비상벨 스킨커버	45
			SBS-165TM	비상벨 킬트 마운트	45
			SHS-165F	매립형 하우징	150
			SPO-A26	방폭제품 아답터(AC24, 6A)	216
			SPP-C7200	Q AI Dome 용 오디오/알람 케이블	900
			SPP-C7400	Q AI Vandal 용 오디오/알람 케이블	900
			SPO-6011	PoE 인젝터, 60W(PTZ PLUS)	600
			SPO-A26	PoE 인젝터, 83W(PTZ PLUS 와이퍼 제품, PNM-9322 제품)	660
			◆스피커		
			SPA-H200B	Horn형 네트워크 스피커 블랙	2,700
			SPA-H200W	Horn형 네트워크 스피커 화이트	2,700
			SPA-C100B	천정형 네트워크 스피커 블랙	1,089
			SPA-C100W	천정형 네트워크 스피커 화이트	1,089
			SPA-C200B	천정형 네트워크 스피커 블랙	1,782
			SPA-C200W	천정형 네트워크 스피커 화이트	1,782
			SPA-W200B	벽걸이형 네트워크 스피커 블랙	2,376
			SPA-W200W	벽걸이형 네트워크 스피커 화이트	2,376
			SPA-P100B	팬던트형 네트워크 스피커 블랙	1,320
			SPA-P100W	팬던트형 네트워크 스피커 화이트	1,320
			SPA-P200B	팬던트형 네트워크 스피커 블랙	2,376
			SPA-P200W	팬던트형 네트워크 스피커 화이트	2,376
			SPA-M1000	네트워크 마이크	3,780
			SPA-D2000	스피커 모듈	1,620
			SPA-S1000	네트워크 스피커/마이크 운영 서버	6,600
			SPA-S2000	네트워크 스피커/마이크 운영 서버	11,880