

거래조건 1. 수도장소 : 지정장소 2. 결제조건 : 현 금 3. 거래수량 : 단 위 당 4. 부가세 : 포 함	주 기 업자공표가격은 생산업자가 대외적으로 공표한 판매기준(희망)가격으로, 실거래시 거래조건 등에 따라 가격 차이가 있을 수 있으니, 구매시 주의를 요함.	조사단계 <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> 메 이 커 ① 수 요 자 </div>
---	---	--

C C T V 카 메 라 (2)

(업자공표가격)

품 명	규 격	단 위	가 격
한화비전			
◆NETWORK카메라			
PNB-A9001	AI 4K 박스, 1/1.8형 8MP CMOS, Color 0.03Lux, WiseStream II, WDR 120dB	대	2,310,000
PND-A9081RV	AI 4K IR 돌, 1/1.8형 8MP CMOS, 0Lux, 4.5~10mm(2.2배) 줌 렌즈, 야간 30M WDR 120dB, IP52, IK10	"	2,640,000
PND-A9081RVG	AI TTA 4K IR 돌, 1/1.8형 8MP CMOS, 0Lux, 4.5~10mm(2.2배) 줌 렌즈, 야간 30M WDR 120dB, IP52, IK10	"	2,850,000
PNO-A9081R	AI 4K IR 볼렛 1/1.8형 8MP CMOS, 0Lux, 4.5~10mm(2.2배) 줌 렌즈, 야간 30M WDR 120dB, IP66/IP67, IK10, NEMA4X	"	2,640,000
PNO-A9311R	AI 4K IR 볼렛 1/1.8형 8MP CMOS, 0Lux, 6.91~214.7mm(31배) 줌 렌즈, 야간 70M WDR 120dB, IP66/IP67, IK10, NEMA4X	"	3,900,000
PNO-A9081RG	AI TTA 4K IR 볼렛 1/1.8형 8MP CMOS, 0Lux, 4.5~10mm(2.2배) 줌 렌즈, 야간 30M WDR 120dB, IP66/IP67, IK10, NEMA4X	"	2,850,000
PNV-A9081R	AI 4K IR 반달돌, 1/1.8형 8MP CMOS, 0Lux, 4.5~10mm(2.2배) 줌 렌즈, 야간 30M WDR 120dB, IP66/67/IP6K9K, IK10+, NEMA4X	"	2,970,000
PNB-A6001	2M 박스, 1/2.8형 2MP CMOS, WiseNR II, WiseStream III, AI기능(메스트샷, 객체감지 외)	"	1,818,000
PNO-A6081R	2M IR 돌, 1/2.8형 2MP CMOS, 4.38~9.33mm(2.13배) 줌 렌즈, 야간 40m, WiseNR II, WiseStream III, IP66/IP67, IK10, NEMA4X, AI기능(메스트샷, 객체감지 외)	"	2,148,000
PND-A6081RV	2M IR 돌, 1/2.8형 2MP CMOS, 4.38~9.33mm(2.13배) 줌 렌즈, 야간 40m, WiseNR II, WiseStream III, IP52, IK10, AI기능(메스트샷, 객체감지 외)	"	2,148,000
PNV-A6081R	2M IR 반달돌, 1/2.8형 2MP CMOS, 4.38~9.33mm(2.13배) 줌 렌즈, 야간 40m, WiseNR II, WiseStream III, IP66/IP67/IP6K9K, IK10+, NEMA4X, AI기능(메스트샷, 객체감지 외)	"	2,310,000
TNB-9000	8K(32M) 박스, 43.3mm Full-frame CMOS, 0.0015Lux, Canon EF 마운트 렌즈 호환, AI기반 지능형 영상 분석	"	42,900,000
QNF-9010	9M 어안, 1/2.3형 12MP CMOS, 0.39Lux, 1.08mm 고정초점 렌즈, WDR(120dB), 디지털PTZ, 피플카운팅, 히트맵	"	1,881,000
XNF-9013RV	WN7 + AI Fisheye, 12MP Sensor, 1.08mm, IP66, NEMA 4X/IK10	"	2,700,000
XNF-9013RVG	WN7 + AI Fisheye, 12MP Sensor, 1.08mm, IP66, NEMA 4X/IK10, TTA	"	3,000,000
TNO-C8083E	방울, 5MAIR 볼렛, 1/2.8형 5MP CMOS, 0Lux, 3.2~10.2mm 줌 렌즈, 야간 30M, WDR(120dB), IP66/IK10	"	6,300,000
PNM-C9022RV	8MP AI 파노라믹, 2M 2.8mm x 4.209 / 180° 모드 지원, 디지털 PTZ(2채널), 탭퍼링/히트맵 지원, IP66, IK10, NEMA4X	"	3,600,000
PNM-12082RVD	6M 2CH 3.4~6.8mm 줌 렌즈, IR25m, IP66, NEMA4X, IK 10, SD 512GB, PoE+ 지원	"	2,400,000
PNM-C16013RVQ	4CH AI 멀티센서카메라 4M 3.19mm IR	"	3,000,000
PNM-C16083RVQ	4CH AI 멀티센서카메라 4M 3.3~5.7mm IR	"	6,000,000
PNM-C32083RV1	4CH AI 멀티센서카메라 8M 3.3~5.7mm IR	"	6,300,000
PNM-C34404RQPZ	5CH AI 멀티센서카메라 2M 40x IR PTZ 4.25~170mm, 8M 3.3~5.7mm IR, 전동가변 x4대	"	11,400,000
PNM-9000QB	2M x 4채널 헤드브린형 웹캠카메라, 최대 30fps, WDR 120dB, WiseStream II, HDMI 지원	"	1,650,000
XNB-6002	WN7 렌즈 브린형 카메라(SLA-T2480A, T2480VA, T4680A 사용)	"	870,000
PNM-9031RV	1/2.8형 4K UHD 해상도, H.265, 5M 4mm x 4, IP66, IK10	"	4,500,000
XND-8008R	5M IR 돌, 1/1.8형 6MP CMOS, 0Lux, 3.9~9.4mm(3배) 줌 렌즈, 야간 30M, WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IK08	"	1,650,000
XND-8008RG	5M TTA 인종 IR 돌, 1/1.8형 6MP CMOS, 0Lux, 3.9~9.4mm(3배) 줌 렌즈, 야간 30M, WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IK08	"	1,752,000
XND-8030R	5M IR 돌, 1/1.8형 6MP CMOS, 0Lux, 4.6mm 고정초점 렌즈, 야간 30M, WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IK08	"	1,092,000
XND-8020R	5M IR 돌, 1/1.8형 6MP CMOS, 0Lux, 3.7mm 고정초점 렌즈, 야간 30M, WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IK08	"	1,092,000
XNV-8080R	5M IR 반달돌, 1/1.8형 6MP CMOS, 0Lux, 3.9~9.4mm 줌 렌즈, 야간 50M, WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IP67/IK10	"	1,980,000
XNV-8020R	5M IR 반달돌, 1/1.8형 6MP CMOS, 0Lux, 3.7mm 고정초점 렌즈, 야간 50M, WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IP67/IK08	"	1,092,000
XNO-8080R	5M IR 볼렛, 1/1.8형 6MP CMOS, 0Lux, 3.9~9.4mm(2.5배) 줌 렌즈, 야간 50M, WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IP67/IK10	"	1,785,000
XNO-8030R	5M IR 볼렛, 1/1.8형 6MP CMOS, 0Lux, 4.6mm 고정초점 렌즈, 야간 30M, WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IP67/IK08	"	1,092,000
XNO-8020R	5M IR 볼렛, 1/1.8형 6MP CMOS, 0Lux, 3.7mm 고정초점 렌즈, 야간 30M, WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IP67/IK10	"	1,092,000
XNB-8003	AI 6M 박스, 1/2.8형 6MP CMOS, 0.03Lux, extreme WDR(120dB), WiseStream II, DIS	"	1,800,000
XNO-C8083R	AI 6M IR 볼렛, 1/1.8형 CMOS, 0Lux, 4.4~9.3mm(2.1배) 줌 렌즈, 야간 40M extreme WDR(120dB), IP66/IP67, IK10, NEMA4X 인종	"	1,980,000
XNO-C7083R	AI 4M IR 볼렛, 1/1.8형 CMOS, 0Lux, 2.8~10mm(3.6배) 줌 렌즈, 야간 40M extreme WDR(120dB), IP66/IP67, IK10, NEMA4X 인종	"	1,740,000
XNO-C6083R	AI 2M IR 볼렛, 1/2.8형 CMOS, 0Lux, 2.8~12mm(4.3배) 줌 렌즈, 야간 40M extreme WDR(120dB), IP66/IP67, IK10, NEMA4X 인종	"	1,440,000
KNO-C6083RS	AI 2M IR 볼렛, 1/2.8형 CMOS, 0Lux, 2.8~12mm(4.3배) 줌 렌즈, 야간 40M extreme WDR(120dB), IP66/IP67, IK10, NEMA4X 인종, 말하는 CCTV	"	2,100,000
XNO-6321RHP	2M 볼렛 PTZ, 1/2.8형 2.4MP CMOS, 0.005Lux, 4.44~142.6mm(32배) 줌 렌즈, WiseStream II, WDR(120dB), IR100m, IP66	"	2,700,000
XND-C8083RV	AI 6M IR 돌, 1/1.8형 CMOS, 0Lux, 4.4~9.3mm(2.1배) 줌 렌즈, 야간 40M extreme WDR(120dB), IP52, IK08	"	1,980,000
XND-C7083RV	AI 4M IR 돌, 1/2.8형 CMOS, 0Lux, 2.8~10mm(3.6배) 줌 렌즈, 야간 40M extreme WDR(120dB), IP52, IK08	"	1,740,000
XND-C6083RV	AI 2M IR 돌, 1/2.8형 CMOS, 0Lux, 2.8~12mm(4.3배) 줌 렌즈, 야간 40M extreme WDR(120dB), IP52, IK08	"	1,440,000
XNV-C8083R	AI 6M IR 돌, 1/1.8형 CMOS, 0Lux, 4.4~9.3mm(2.1배) 줌 렌즈, 야간 40M extreme WDR(120dB), IP66/67, IK10, NEMA4X	"	2,190,000
XNV-C7083R	AI 4M IR 돌, 1/2.8형 CMOS, 0Lux, 2.8~10mm(3.6배) 줌 렌즈, 야간 40M extreme WDR(120dB), IP66/67, IK10, NEMA4X	"	2,010,000
XNV-C6083R	AI 2M IR 돌, 1/2.8형 CMOS, 0Lux, 2.8~12mm(4.3배) 줌 렌즈, 야간 40M extreme WDR(120dB), IP66/67, IK10, NEMA4X	"	1,860,000
XNO-8083R	AI 6M IR 볼렛, 1/1.8형, 0Lux, 4.4~9.3mm(2.1배) 줌 렌즈, 야간 50M, WDR(120dB), IP66/67, IK10, NEMA4X	"	2,310,000
XNO-8083R	AI 2M IR 볼렛, 1/2.8형, 0Lux, 2.8~12mm(4.3배) 줌 렌즈, 야간 50M, WDR(120dB), IP66/67, IK10, NEMA4X	"	1,860,000
XND-8093R	AI 6M IR 돌, 1/1.8형, 0Lux, 10.9~29mm(2.7배) 줌 렌즈, 야간 70M, WDR(120dB), IP52, IK10	"	2,700,000
XND-8083RV	AI 6M IR 돌, 1/1.8형, 0Lux, 4.4~9.3mm(2.1배) 줌 렌즈, 야간 50M, WDR(120dB), IP52, IK10	"	2,220,000
XND-6083RV	AI 2M IR 돌, 1/2.8형, 0Lux, 2.8~12mm(4.3배) 줌 렌즈, 야간 50M, WDR(120dB), IP52, IK10	"	1,800,000
XNV-8093R	AI 6M IR 반달돌, 1/1.8형, 0Lux, 10.9~29mm(2.7배) 줌 렌즈, 야간 70M, WDR(120dB), IP66/67/IP6K9K, IK10+, NEMA4X	"	2,700,000
XNV-8083R	AI 6M IR 반달돌, 1/1.8형, 0Lux, 4.4~9.3mm(2.1배) 줌 렌즈, 야간 50M, WDR(120dB), IP66/67/IP6K9K, IK10+, NEMA4X	"	2,310,000
XNV-6083R	AI 2M IR 반달돌, 1/2.8형, 0Lux, 2.8~12mm(4.3배) 줌 렌즈, 야간 50M, WDR(120dB), IP66/67, IK10+, NEMA4X	"	2,220,000
XNP-C9300RWG	AI 4K IR 하이엔드형 PTZ(2채널), 1/2.8형, 0Lux, 5~150mm(30배) Wisenet7, extreme WDR(120dB), 야간 200M Wise IR, IP66/IK10/NEMA4X, AI기반 객체 자동 추적, Basic+ 기기인증서, TTA	"	12,067,000
XNP-C8300RWG	AI 6M IR 하이엔드형 PTZ(2채널), 1/2.8형, 0Lux, 5~150mm(30배) Wisenet7, extreme WDR(120dB), 야간 200M Wise IR, IP66/IK10/NEMA4X, AI기반 객체 자동 추적, Basic+ 기기인증서, TTA	"	9,600,000
XNP-C9253RG	AI 4K IR PTZ, 1/2.8형, 0Lux, 5~125mm(25배), Wisenet7, extreme WDR(120dB), TTA	"	9,000,000
XNP-C8253RG	AI 6M IR PTZ, 1/2.8형, 0Lux, 5~125mm(25배), Wisenet7, extreme WDR(120dB), TTA	"	7,350,000
XNP-C6403RG	AI 2M IR PTZ, 1/2.8형 CMOS, 0Lux, 4.25~170mm(40배) 줌 렌즈, extream WDR(150dB), Wisenet7, TTA	"	5,850,000
XNP-C6403	AI 2M PTZ, 1/2.8형 CMOS, 0.005Lux, 4.25~170mm(40배) 줌 렌즈, extream WDR(150dB), Wisenet7, TTA	"	5,100,000
XNP-C6403RWG	AI 2M PTZ, 1/2.8형 CMOS, 0.005Lux, 4.25~170mm(40배) 줌 렌즈, extream WDR(150dB), Wisenet7, 영상 흔들림 보정, TTA	"	6,150,000
XNB-9003	AI 4K 박스, 1/1.8형, Wisenet7, extreme WDR(120dB), 헤드오버, 복도뷰, 아케 제기	"	2,610,000
XNO-C9083R	AI 4K IR 볼렛, 1/1.8형, 0Lux, 4.4~9.3mm(2.1배) 줌 렌즈, 야간 40M, WDR(120dB), IP66/67, IK10, NEMA4X	"	2,880,000
XNO-9083R	AI 4K IR 볼렛, 1/1.8형, 0Lux, 4.4~9.3mm(2.1배) 줌 렌즈, 야간 50M, WDR(120dB), IP66/67, IK10, NEMA4X	"	3,300,000
XND-C9083RV	AI 4K IR 돌, 1/1.8형, 0Lux, 4.4~9.3mm(2.1배) 줌 렌즈, 야간 40M, WDR(120dB), IP52, IK08	"	2,880,000
XNV-9083R	AI 4K IR 반달돌, 1/1.8형, 0Lux, 4.4~9.3mm(2.1배) 줌 렌즈, 야간 50M, WDR(120dB), IP66/67, IK10, NEMA4X	"	3,300,000
XNV-6022R	2M IR 반달돌, 0Lux, 4mm, WiseStream II, WDR(150dB), Sens-I, IP67/IK10	"	1,092,000
KND-5080R	5M IR 돌, 0Lux, 3.9~9.4mm WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IK08, VPM연동	"	1,800,000
KND-5020R	5M IR 돌, 0Lux, 3.7mm WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IK08, VPM연동	"	1,190,000
KNO-5080R	5M IR 볼렛, 0Lux, 3.9~9.4mm WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IP67, IK10, VPM연동	"	1,800,000
KNO-5020R	5M IR 볼렛, 0Lux, 3.7mm WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IP67, IK10, VPM연동	"	1,190,000
QNE-C9013RL	플래이어, 4K, 3.0mm, IR/Warm light 30m, IP67/66, IK10	"	1,200,000
QNE-C8013RL	플래이어, 5MP, 3.0mm, IR/Warm light 30m, IP67/66, IK10	"	900,000
QND-8010R	5M IR 돌, 1/2.8형 5MP CMOS, 0Lux, 2.8mm 고정초점 렌즈, 야간 20M, WDR(120dB), 복도뷰	"	660,000
QND-8020R	5M IR 돌, 1/2.8형 5MP CMOS, 0Lux, 4mm 고정초점 렌즈, 야간 20M, WDR(120dB), 복도뷰	"	660,000
QNV-C8083R	5M AI IR 반달돌, 1/2.8형 5MP CMOS, 0Lux, 3.2~10.2mm 줌 렌즈, 야간 30M, WDR(120dB), IP66/IK10	"	1,380,000
QNV-8010R	5M IR 반달돌, 1/2.8형 5MP CMOS, 0Lux, 2.8mm 고정초점 렌즈, 야간 20M, WDR(120dB), IP66/IK10	"	828,000
QNV-C8011R	5M IR 올림파스킷용 반달돌, 1/2.8형 5MP CMOS, 0Lux, 2.8mm 고정초점 렌즈, 야간 20M, WDR(120dB), IP66/IK10	"	900,000
QNO-C8083R	5M AI IR 볼렛, 1/2.8형 5MP CMOS, 0Lux, 3.2~10.2mm 줌 렌즈, 야간 30M, WDR(120dB), IP66/IK10	"	1,380,000
QNO-8020R	5M IR 볼렛, 1/2.8형 5MP CMOS, 0Lux, 4mm 고정초점 렌즈, 야간 25M, IP66/IK10, 복도뷰	"	660,000

한화비전 본 사 : 경기도 성남시 분당구 판교로 319번길 6 한화비전(주) TEL. 070-7147-8771~7 FAX. 031-8018-3715 부산영업소 : (051)796-3216 대구영업소 : (053)742-3098 광주영업소 : (062)941-9559 대전영업소 : (042)489-9840 A/S 및 기술문의 : 1588-5772 홈페이지 : www.hanwhavision.com	<h2 style="margin: 0;">대한민국 CCTV No.1</h2>	<table border="0" style="width: 100%; font-size: small;"> <tr> <td style="vertical-align: top;"> 경기 / (주)하늘시스템 031-409-0014 지에스주식회사 031-462-6350-1 대전 / (주)사 이 1544-8189 (주)동부보안 042-254-5966 (주)하나월드정보통신 042-632-2003 (주)케이아이티 042-621-0310 대구 / 예일전자 053-422-1046 조야전자(주) 053-552-8802 (주)모바일 053-604-3177 </td> <td style="vertical-align: top;"> 대구 / (주)삼주전자 053-942-8200 (주)신화전자 053-604-3456 울산 / 에이치메테크(주) 053-383-5651 삼성영상보안(주) 051-818-9680 (주)에스텍 051-802-0770 (주)케이씨엠솔루션 051-311-3394 평화텔레콤(주) 051-868-8888 경북 / 연남정보통신(주) 054-220-4681 광주 / 동원안전시스템(주) 062-528-2453 </td> <td style="vertical-align: top;"> 광주 / (주)나우시스템 062-366-7541 (주)대명이앤지 062-363-9877 (주)위드비 070-5055-5381 전북 / (주)라인인포 063-253-7733 전남 / 미래정보통신 061-333-0201 피닉스엔지니어링(주) 061-681-5915 </td> </tr> </table>	경기 / (주)하늘시스템 031-409-0014 지에스주식회사 031-462-6350-1 대전 / (주)사 이 1544-8189 (주)동부보안 042-254-5966 (주)하나월드정보통신 042-632-2003 (주)케이아이티 042-621-0310 대구 / 예일전자 053-422-1046 조야전자(주) 053-552-8802 (주)모바일 053-604-3177	대구 / (주)삼주전자 053-942-8200 (주)신화전자 053-604-3456 울산 / 에이치메테크(주) 053-383-5651 삼성영상보안(주) 051-818-9680 (주)에스텍 051-802-0770 (주)케이씨엠솔루션 051-311-3394 평화텔레콤(주) 051-868-8888 경북 / 연남정보통신(주) 054-220-4681 광주 / 동원안전시스템(주) 062-528-2453	광주 / (주)나우시스템 062-366-7541 (주)대명이앤지 062-363-9877 (주)위드비 070-5055-5381 전북 / (주)라인인포 063-253-7733 전남 / 미래정보통신 061-333-0201 피닉스엔지니어링(주) 061-681-5915
경기 / (주)하늘시스템 031-409-0014 지에스주식회사 031-462-6350-1 대전 / (주)사 이 1544-8189 (주)동부보안 042-254-5966 (주)하나월드정보통신 042-632-2003 (주)케이아이티 042-621-0310 대구 / 예일전자 053-422-1046 조야전자(주) 053-552-8802 (주)모바일 053-604-3177	대구 / (주)삼주전자 053-942-8200 (주)신화전자 053-604-3456 울산 / 에이치메테크(주) 053-383-5651 삼성영상보안(주) 051-818-9680 (주)에스텍 051-802-0770 (주)케이씨엠솔루션 051-311-3394 평화텔레콤(주) 051-868-8888 경북 / 연남정보통신(주) 054-220-4681 광주 / 동원안전시스템(주) 062-528-2453	광주 / (주)나우시스템 062-366-7541 (주)대명이앤지 062-363-9877 (주)위드비 070-5055-5381 전북 / (주)라인인포 063-253-7733 전남 / 미래정보통신 061-333-0201 피닉스엔지니어링(주) 061-681-5915			

거래조건 1. 수도권소재 : 지정장소 2. 결제조건 : 현 금 3. 거래수량 : 단 위 당 4. 부가세 : 포 함	주 기 업자공표가격은 생산업자가 대외적으로 공표한 판매기준(희망)가격으로, 실거래시 거래조건 등에 따라 가격 차이가 있을 수 있으니, 구매시 주의를 요함.	조사단계 <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">메이커</div> <div style="font-size: 2em;">①</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">수요자</div> </div>
--	---	--

CCTV카메라(3)

(업자공표가격)

품 명	규 격	단 위	가 격
한화비전			
◆NETWORK카메라			
ONB-5080RH	5M IR 하우징일체형, 1/2.8형 5MP CMOS, 0Lux, 3.2~10mm 전동가변렌즈, 야간 30M, WiseStream II, WDR(120dB), IP66	대	1,500,000
ONB-5020RH	5M IR 하우징일체형, 1/2.8형 5MP CMOS, 0Lux, 4mm 고정초점 렌즈, 야간 25M, WiseStream II, WDR(120dB), IP66		795,000
ONB-5010RH	5M IR 하우징일체형, 1/2.8형 5MP CMOS, 0Lux, 2.8mm 고정초점 렌즈, 야간 20M, WiseStream II, WDR(120dB), IP66		795,000
QNO-8010R	5M IR 볼렛, 1/2.8형 5MP CMOS, 0Lux, 2.8mm 고정초점 렌즈, 야간 20M, IP66/IK10, 복도뷰		660,000
KND-L5010R	5M IR 볼렛, 0Lux, 2.8mm WiseStream II, WDR(120dB), 복도뷰, 렌즈왜곡보정(LDC), IP66/IK10, VPM연동		660,000
KNO-L5020R	5M IR 볼렛, 0Lux, 4mm WiseStream II, WDR(120dB), 복도뷰, 렌즈왜곡보정(LDC), IP66/IK10, VPM연동		660,000
KNO-L5010R	5M IR 볼렛, 0Lux, 2.8mm WiseStream II, WDR(120dB), 복도뷰, 렌즈왜곡보정(LDC), IP66/IK10, VPM연동		660,000
TNM-3620TDY	발열감지 누설 열화상 카메라, OVGA 열화상 4.7mm + 2MP 실화상 4mm, 감지범위 30~45°C ± 0.5°C / 감지범위 -20~130°C ± 5°C, AI 기반 열골 검출/측정		12,540,000
TNM-C4940TRD	AI 열화상 VGA 9.1mm, 실화상 4K 전동 4.4~9.3mm, IP66/IP67, IK10, NEMA4X, IR		15,600,000
TNM-C4950TD	AI 열화상 VGA 13.5mm, 실화상 4K 전동 10.9~29mm, IP66/IP67, IK10, NEMA4X		15,000,000
TNM-C4960TD	AI 열화상 VGA 25.0mm, 실화상 4K 전동 10.9~29mm, IP66/IP67, IK10, NEMA4X		18,000,000
TNO-F6070R	2M, 2.7~12mm, IR 30m, 볼렛감지센서 2개		18,000,000
TND-F6020R	2M, 3.6mm, IR 25m, 볼렛감지센서 1개		960,000
TNO-4030T	VGA, 13mm, IP66, IK10, 지이 로센서 흔들림보정, 1km		11,550,000
TNO-4030TR	VGA, 13mm, IP66, IK10, 지이 로센서 흔들림보정, 하이브리드팔레트, 스팟온도 체크, 1km		13,068,000
TNO-4041TR	VGA, 19mm, IP66, IK10, 지이 로센서 흔들림보정, 하이브리드팔레트, 스팟온도 체크, 1km		16,335,000
TNO-4051T	VGA, 35mm, IP66, 지이 로센서 흔들림보정, 3km		16,500,000
TNU-4051T	VGA, 35mm, IP66, 지이 로센서 흔들림보정, PTZ 일체형, 3km		26,499,000
TNO-C301OTRA	AI 열상카메라 768×576, 384×288(original), 4.4mm 고정초점, IP66/IK10, NEMA4X		9,300,000
TNO-C302OTRA	AI 열상카메라 768×576, 384×288(original), 6.6mm 고정초점, IP66/IK10, NEMA4X		9,300,000
TNO-C303OTRA	AI 열상카메라 768×576, 384×288(original), 9.7mm 고정초점, IP66/IK10, NEMA4X		9,300,000
TNV-C8011RW	5M IR 비변형치음, 1/2.8형 5MP CMOS, 0Lux, 2.8mm 고정초점 렌즈, 야간 20M, WDR (120dB), IP66/IK10		1,320,000
TNU-6322ER	2M IR 방독, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 4.4~142.6mm(32배) 줌렌즈, 내압 Ex db IIC T6 Gb (IECEX/ATEX/KCS), 분진 Ex db IIIC T85°C Db (IECEX/ATEX/KCS), IP68, PoE		22,500,000
TNU-6322E	2M 방독, 1/2.8형 2MP CMOS, 4.4~142.6mm(32배) 줌렌즈, 방폭인용 IECEX/ATEX/KCS, WiseStream II, ICR, WDR(120dB), IP67, IK10, SUS316L 적용, 와이퍼 장착		18,600,000
TNU-6322E	2M 방독, 1/2.8형 2MP CMOS, 4.4~142.6mm(32배) 줌렌즈, 방폭인용 IECEX/ATEX/KCS, WiseStream II, ICR, WDR(120dB), IP67, IK10, SUS316L 적용, 와이퍼 장착		18,600,000
TNV-C7013RC	3M, AI 코너뷰, 아웃 1/1.8"형, 1.39mm 고정초점 렌즈, IR 15m, IP66, IP6K9K, IK10+		2,100,000
SPI-2060	적외선 조명, 인식/식별 거리 3~10M, 방범용거리(서터자동) 최대 50M, 740나노 적외선 LED 20개, 조명 방식 각도 60도		1,092,000
SPI-2025	적외선 조명, 인식/식별 거리 8~22M, 방범용거리(서터자동) 최대 200M, 740나노 적외선 LED 20개, 조명 방식 각도 25도		1,092,000
SPI-1225	적외선 조명, 인식/식별 거리 8~22M, 방범용거리(서터자동) 최대 200M, 740나노 적외선 LED 20개, 조명 방식 각도 25도, PoE		1,092,000
SPI-1260	적외선 조명, 인식/식별 거리 3~10M, 방범용거리(서터자동) 최대 50M, 740나노 적외선 LED 20개, 조명 방식 각도 60도, PoE		1,092,000
SPI-50	TNU-6320 방사기(SET 2대, 200M)		3,300,000
SBU-500WM	TNU-6320 브라켓		660,000
TNU-L2320E	2M 경량폭스프린트, 1/2.8형 2MP CMOS, 4.4~142.6mm(32배) 줌렌즈, 내압 Ex db IIC T6 Gb (IECEX/ATEX/KCS), 분진 Ex db IIIC T85°C Db (IECEX/ATEX/KCS), IP68, PoE		13,500,000
TNU-L2120H	2M 경량폭스프린트, TTA, 1/2.8형 2MP CMOS, 5.2~62.4mm(12배) 줌렌즈, 내압 Ex db IIC T6 Gb (IECEX/ATEX/KCS), 분진 Ex db IIIC T85°C Db (IECEX/ATEX/KCS), IP68, PoE		12,600,000
TNU-L2040E	2M 경량폭스프린트, TTA, 1/2.8형 2MP CMOS, 2.8~12mm(4.3배) 줌렌즈, 내압 Ex db IIC T6 Gb (IECEX/ATEX/KCS), 분진 Ex db IIIC T85°C Db (IECEX/ATEX/KCS), IP68, PoE		12,000,000
TNO-6322ER	2M IR 방독, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, IR LED on, 32배(4.4~142.6mm), 야간 70m, WDR (120dB), ICR, IECEX, ATEX, KCS, KC, CE, IP67, IK10, SUS316L 적용, 와이퍼 장착		8,700,000
TNO-6321E	2M 방독 Bullet 32배(4.4~142.6mm), 안개 보정 기능(Defog), Day & Night (ICR), WDR (120dB), 하우징 일체형 (렌/하), IP67, IK10, CE240, EX II 2 Gd, Ex db IIC T6 Gb IP67, Ex db IIIC T80°C Db		7,800,000
SBE-100G	TNO-6321E 설치용 자재		111,000
SBE-100PM	플마우트(TNO-6321E, TNU-6322E, TNU-6322ER-용)		660,000
KNP-2550RHG	2M 하우징일체형 TTA인종 PTZ, 1/2.8형, 0Lux, 4.75~261.4mm(55배), 컬러 0.0003lux, 야간 500M WDR, WiseStrgeml IP66/IK10		5,940,000
KNP-210HL	2M 1/2.8형, H.265 CMOS 채용, 5.2~62.4mm(12배) 전동렌즈, LTE 영상 전송, VPM 연동, 리튬인산철배터리 12,800mAh		15,900,000
KNP-2040H	2M 1/2.8형 CMOS, 0.0015Lux, 2.8~12mm(4.3배) 줌렌즈, LTE 영상 전송, VPM 연동, 리튬인산철배터리 12,800mAh		11,400,000
XNP-C9303RW	AI, 4K IR Wiper PTZ, 1/2.8형, 0Lux, 5~150mm(30배), Wisenet7, extreme WDR(120dB), 야간 200M(Wise IR)		11,400,000
XNP-C8303RW	AI, 6M IR Wiper PTZ, 1/2.8형, 0Lux, 5~150mm(30배), Wisenet7, extreme WDR(120dB), 야간 200M(Wise IR)		9,180,000
XNP-9300RW	4K IR 하우징일체형 PTZ(와이퍼), 1/2.8형, 0Lux, 5~150mm(30배), Wisenet7, extreme WDR(120dB), 야간 200M(Wise IR), IP66/IK10/NEMA4X, AI 기반 객체 자동 추적, Basic+ 기기 인증서		10,890,000
XNP-9250R	4K 하우징일체형 PTZ, 1/2.8형, 0.01Lux, 5~125mm(25배), Wisenet7, extreme WDR(120dB), IP66/IK10/NEMA4X, AI 기반 객체 자동 추적, Basic+ 기기 인증서		7,500,000
XNP-6550RH	2M IR 하우징일체형 PTZ, 1/2.8형, 2.16MP CMOS, 0Lux, 4.75~261.4mm(55배) 줌렌즈, 야간 500M, WDR(120dB), WiseStrgeml IP66/IK10		5,280,000
XNP-6317RHG	2M 하우징일체형 TTA인종 PTZ, 1/1.9형, 0Lux, 6~222mm(37배), 컬러 0.0004lux, 야간 350M, WiseStream II, IP66/IK10, VPM 연동		5,082,000
XNP-6317RH	2M 하우징일체형 PTZ, 1/1.9형, 0Lux, 6~222mm(37배), 야간 350M DIS, WDR, WiseStrgeml IP66/IK10, VPM 연동		4,785,000
XNP-6341RH	2M IR 하우징일체형 PTZ, 1/2형 2MP CMOS, 0Lux, 6~204mm(34배) 줌렌즈, 야간 350M WDR (150dB), IK10/IP66		4,785,000
XNP-C6403	AI, 2M PTZ, 1/2.8형 CMOS, 0.005Lux, 4.25~170mm(40배) 줌렌즈, extreme WDR(150dB), Wisenet7		4,860,000
XNP-C6403R	AI, 2M IR PTZ, 1/2.8형 CMOS, 0Lux, 4.25~170mm(40배) 줌렌즈, extreme WDR(150dB), Wisenet7		5,550,000
XNP-C6403RW	AI, 2M IR Wiper PTZ, 1/2.8형 CMOS, 0Lux, 4.25~170mm(40배) 줌렌즈, extreme WDR(150dB), Wisenet7		5,880,000
XNP-C7310R	AI, 4M PTZ, 1/1.8" 6.91~214.64mm, 광학 31X, IR 250M, IP67/66, IK10		9,660,000
XNP-C7310RG	AI, 4M PTZ, 1/1.8" 6.91~214.64mm, 광학 31X, IR 250M, IP67/66, IK10, TTA		7,500,000
XNP-C8253	AI, 6M PTZ, 1/2.8형, 0.01Lux, 5~125mm(25배), Wisenet7, extreme WDR(120dB)		6,300,000
XNP-C8253R	AI, 6M IR PTZ, 1/2.8형, 0Lux, 5~125mm(25배), Wisenet7, extreme WDR(120dB)		6,960,000
XNP-C9253	AI, 4K PTZ, 1/2.8형, 0.01Lux, 5~125mm(25배), Wisenet7, extreme WDR(120dB)		7,860,000
XNP-C9253R	AI, 4K IR PTZ, 1/2.8형, 0Lux, 5~125mm(25배), Wisenet7, extreme WDR(120dB)		8,490,000
XNP-C9310R	AI, 1/1.8" 8M 6.91~214.64mm, 광학 31X, IR 300M, IP67/66, IK10		8,700,000
XNP-C9310RG	AI, 1/1.8" 8M 6.91~214.64mm, 광학 31X, IR 300M, IP67/66, IK10, TTA		9,000,000
XNP-L6252	2M 실내형 PTZ, 0.005Lux, 4.44~111mm(25배) 줌렌즈, WDR(120dB), DIS(내장 자이로), 안개 제거		3,600,000
XNP-L6252H	2M 실내형 PTZ, 0.005Lux, 4.44~111mm(25배) 줌렌즈, WDR(120dB), DIS(내장 자이로), 안개 제거, IP66, IK10, NEMA4X		3,750,000
XNP-L6252R	2M IR PTZ, 0.005Lux, 4.44~111mm(25배) 줌렌즈, 야간 100M, WDR(120dB), DIS(내장 자이로), 안개 제거, IP66, IK10, NEMA4X		3,900,000
XNP-L632H	2M 실내형 PTZ, 0.005Lux, 4.44~142.6mm(32배) 줌렌즈, WDR(120dB), DIS(내장 자이로), 안개 제거		3,900,000
XNP-L632H	2M 실내형 PTZ, 0.005Lux, 4.44~142.6mm(32배) 줌렌즈, WDR(120dB), DIS(내장 자이로), 안개 제거, IP66, IK10, NEMA4X		4,050,000
XNP-L6320H	2M IR PTZ, 0.005Lux, 4.44~142.6mm(32배) 줌렌즈, 야간 100M, WDR(120dB), DIS(내장 자이로), 안개 제거, IP66, IK10, NEMA4X		4,200,000
XNP-6202HG	2M 하우징일체형 TTA인종 PTZ, 0.005Lux, 4.44~142.6mm(32배), WDR 150dB		4,455,000
XNP-6120HG	2M 하우징일체형 TTA인종 PTZ, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.003Lux, 5.2~62.4mm(12배) 줌렌즈, WDR(150dB), IP66/IK10, 안개 제거, 자동추적		2,250,000
XNP-6120H	2M 하우징일체형 PTZ, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.0015Lux, 2.8~12mm(4.3배) 줌렌즈, WDR(150dB), IP66/IK10, 안개 제거, 자동추적		2,142,000
XNP-6040H	2M 하우징일체형 PTZ, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.0015Lux, 2.8~12mm(4.3배) 줌렌즈, WDR(150dB), IP66/IK10, 안개 제거, 자동추적		1,785,000
XNP-6040HG	2M TTA 인종 PTZ, 1/2.8형, B/W 0.0015Lux, 2.8~12mm, IP66, IK10		1,917,000
XNF-9010RV	12M IR 어안, 1/2.3형 12MP CMOS, 0Lux, 1.08mm 고정초점 렌즈, 야간 15M, 9가지 모니터링 모드 지원, IP66/IK10		2,310,000
XNF-9010RV	6M IR 어안, 1/1.8형 6MP CMOS, 0Lux, 1.6mm 고정초점 렌즈, 야간 15M 9가지 모니터링 모드 지원, IP66/IK10		1,980,000
XNF-8010R	5M IR 어안, 1/1.8형 6MP CMOS, 0Lux, 1.6mm 고정초점 렌즈, 야간 15M, WDR(120dB), 9가지 모니터링 모드 지원, IP66/IK10		1,881,000
XND-6080R	2M IR 유선, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 2.8~12mm(4.3배) 줌렌즈, 전동가변 초점 렌즈, 야간 30M, WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IK08		1,320,000
XND-6080RG	2M TTA인종 IR 유선 0Lux, 2.8~12mm WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IK08, TTA 성능보안 인증		1,422,000
XND-6020R	2M IR 돔, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 4mm 고정 초점 렌즈, 야간 30M WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IK08, 렌즈오버		630,000
XND-6010	2M 돔, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.0055Lux, 2.4mm 고정 초점 렌즈, WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IK08		630,000

 한화비전 본 사 : 경기도 성남시 분당구 판교로 319번길 6 한화비전(주) TEL. 070-7147-8771~7 FAX. 031-8018-3715 부산영업소 : (051)796-3216 대구영업소 : (053)742-3098 광주영업소 : (062)941-9559 대전영업소 : (042)489-9840 A/S 및 기술문의 : 1588-5772 홈페이지 : www.hanwhavision.com	대한민국 CCTV No.1					
	경기/	(주)하늘시스템 031-409-0014 지एस즈식회사 031-452-6350-1	대구/	(주)삼주전자 053-942-8200 (주)신화전자 053-604-3456	광주/	(주)나우시스템 062-366-7541 (주)대명이앤지 062-363-9877
대전/	(주)사이 이 1544-8189 (주)중부보안 042-254-5966 (주)하나월드정보통신 042-632-2003 (주)케이아이티 042-621-0310	울산/	에이치씨테크(주) 053-383-5651 삼성영상보안(주) 051-818-9680 (주)에스텍 051-802-0770 (주)케이씨엠솔루션 051-311-3394	전북/	(주)리인인포 063-253-7733 미래정보통신 061-333-0201	
대구/	예일전자 053-422-1046 조아전자(주) 053-552-8802 (주)모비디 053-604-3177	경북/	영남정보통신(주) 054-220-4681 동원안전시스템(주) 062-528-2453	전남/	피닉스엔지니어링(주) 061-681-5915	

거래조건 1. 수도장소 : 지정장소 2. 결제조건 : 현 금 3. 거래수량 : 단 위 당 4. 부가세 : 포 함	주기 업무공표가격은 생산업자가 대외적으로 공표한 판매기준(희망)가격으로, 실거래시 거래조건 등에 따라 가격 차이가 있을 수 있으니, 구매시 주의를 요함.	조사단계 <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">메 이 커</div> ① <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">수 요 자</div> </div>
---	---	--

C C T V 카 메 라(4)

(업자공표가격)

품 명	규 격	단 위	가 격 ①
◆하위비전			
◆NETWORK카메라			
XNV-6081RE	2M IR 반달돌, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 2.8~12mm(4.3배), 야간 50m, IP66/IK10, PoE 익스텐더 (PoE out 최대 12.95W@80m)	대	2,181,000
XNV-6081RE	5M IR 반달돌, 1/2.8형 5MP CMOS, 0Lux, 3.9~9.4mm(2.4배) 정동 가변초점 렌즈, 야간 50m, WDR(120dB), PoE Extender, PoE out 최대 12.95W@80m, IP66/IP67/IK10+ NEM4X		2,478,000
XNV-6123R	AI, 2M IR 반달돌, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 5.2~62.4mm(12배) 줌 렌즈, 야간 70m, WDR(150dB), IP66/IK10, 복도부, 안개 제거		2,100,000
XNV-6080R	2M IR 반달돌, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 2.8~12mm(4.3배) 정동 가변초점 렌즈, 야간 50m, WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IP67/IK10		2,719,000
XNV-6080RG	2M TTA 이중 IR 반달돌, 0Lux, 2.8~12mm 정동 가변초점 렌즈, WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IP67, IK08		1,818,000
XNV-8202RG	5M IR 반달돌, 1/1.8형 6MP CMOS, 0Lux, 3.7~9.4mm(2.5배) 정동 가변초점 렌즈, 야간 50m, WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IP67/IK10, TTA		1,140,000
XNV-6022R	2M IR 반달돌, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 4mm 고정 초점 렌즈, 야간 30m, WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IP67, IK10		828,000
XNV-6012	2M 반달돌, 0.0055Lux, 2.4mm WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IK08		1,092,000
XNV-6011	2M 반달돌, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.055Lux, 2.8mm 고정 초점 렌즈, WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IP66/IK10		828,000
XNV-6085R	2M IR 반달돌, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 4.1~16.4mm(4배) 정동 초점 렌즈, 야간 70m, WiseStream II, WDR(150dB), Sens-I, IK10, IP-66, 67		1,971,000
XNO-16085R	2M IR 반달돌, 1/2.8형, 4.5~10mm(2.2x), 0Lux(IR LED on), IP66, IK10		1,455,000
XNO-6085RG	2M TTA 이중 IR 반달돌, 1/2.8형, 0Lux, 4.1~16.4mm WiseStream II, WDR(150dB), Sens-I, IK10, IP-66, 67		1,980,000
XNO-6123R	AI, 2M IR 반달돌, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 5.2~62.4mm(12배) 줌 렌즈, 야간 70m, WDR(150dB), IP66/IK10, 복도부, 안개 제거		2,100,000
XNO-6120RG	2M TTA 이중 IR 반달돌, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 5.2~62.4mm(12배) 줌 렌즈, 야간 70m, WDR(150dB), IP66/IK10, 복도부, 안개 제거		1,848,000
XNO-16120R	2M IR 반달돌, 1/2.8형, H.265 CMOS 채용, Bullet 12배(5.2~62.4mm) 정동 렌즈		1,488,000
QNB-2120RH	2M IR 하우징 일체형, 1/2.8형 2MP CMOS, 5.2~62.4mm(12배) 줌 렌즈, 야간 70m, WDR(120dB), IP66		1,587,000
XNO-6080RG	2M TTA 이중 IR 반달돌, 0Lux, 컬러 0.00025Lux (F1.4, 2sec), 2.8~12mm WiseStream II, WDR(150dB), Sens-I, IP67/IK10		1,422,000
XNO-8080RG	5M IR 반달돌, 1/1.8형 6MP CMOS, 0Lux, 3.7~9.4mm(2.5배) 정동 가변초점 렌즈, 야간 50m, WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IP67/IK10, TTA		1,860,000
XNO-6090RH	2M 하우징 일체형 차량번호식별, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 5~50mm(10배) 가변초점 렌즈, IP66, 20m(차량번호 식별, 70Km/h 속도 이내)		3,468,000
TNO-6081RPL	2M IR 하우징 일체형 차량번호식별, SW 내장 카메라, 4.38~9.33mm(2.13배) 정동 가변 초점 렌즈, 투광기 필스		3,600,000
TNO-6071RHLP	2M IR 하우징 일체형 번호판 차종 인식 SW 내장, 12~50mm 수동 렌즈, 20m 전방, 시속 70km 이하 차량번호 식별, 원거리 방범용 IR 가시거리 100m		6,000,000
TNC-9070RHLP	4K IR 스탠드형 차량번호식별 카메라, 12~50mm 수동 렌즈, 20m 전방, 시속 70km 이하 차량번호 식별, 원거리 방범용 IR 가시거리 100m		4,800,000
MMP-L100	TNC-9070RHLP 전용 전광판		1,560,000
XNO-6080R	2M IR 반달돌, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 2.8~12mm(4.3배) 정동 가변초점 렌즈, 야간 50m, WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IP66, 67, IK10		1,320,000
XNO-16080R	2M IR 반달돌, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 3.2~10mm(3.1배) 정동 가변초점 렌즈, 야간 30m, WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IP66/IK10, POE 전용		1,059,000
XNO-6020R	2M IR 반달돌, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 4mm 고정 초점 렌즈, 야간 30m, WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IP67/66, IK10		660,000
XNO-16020R	2M IR 반달돌, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 4mm 고정 초점 렌즈, 야간 30m, WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IP67/66, IK10		531,000
KNO-2010RM	2M IR 반달돌, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 2.4mm 고정 초점 렌즈, 야간 20m, WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, 메모리 카드 기본 256GB 내장, 리튬폴리머 배터리 8,000mAh		3,900,000
XNO-6010R	2M IR 반달돌, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 2.4mm 고정 초점 렌즈, 야간 20m, WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IP67/66, IK10		660,000
XNZ-6320A	2M 32배 줌 반달, 1/2.8형 2.4MP CMOS, 0.005Lux, 4.44~142.6mm(32배) 줌 렌즈, WiseStream II, WDR(150dB)		2,280,000
XNZ-16320A	2M Compact 32배 줌 반달, 1/2.8형 2.4MP CMOS, 0.005Lux, 4.44~142.6mm(32배) 줌 렌즈, WiseStream II, WDR(120dB)		2,280,000
XNB-6500	2M 반달, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.006Lux, WDR(150dB), Simple Focus, DIS, Sens-I (렌즈별매)		1,488,000
XNB-6000	2M 반달, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.001Lux, WDR(150dB), Simple Focus, DIS, Sens-I (렌즈별매)		1,588,000
KNP-2120H	2M 하우징 일체형 PTZ, 1/2.8형, 12배(5.18~62.47mm) 정동 렌즈, VPM연동		2,148,000
KNO-2120R	2M IR 반달돌, 1/2.8형, H.265 CMOS 채용, Bullet 12배(5.18~62.47mm) 정동 렌즈, VPM연동		1,785,000
KNO-2080R	2M IR 반달돌, 0Lux, 2.8~12mm WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IP67, IK08, VPM연동		1,320,000
KNO-2010R	2M IR 반달돌, 0Lux, 2.4mm WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IP67, IK10, VPM연동		660,000
XNO-16120RG	2M TTA 이중 IR 반달돌, 1/2.8형, 12배(5.2~62.4mm) 정동 렌즈		1,584,000
KNO-2010RG	2M TTA 이중 IR 반달돌, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 2.4mm 고정 초점 렌즈, 야간 20m, WiseStream II, WDR(150dB), IP67/66, IK10		729,000
XNO-6012RG	2M IR 반달돌, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 2.8mm 고정 초점 렌즈, 야간 20m, WDR(120dB), IP66/IK10, TTA		441,000
XNO-6082RG	2M IR 반달돌, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 3.2~10mm(3.1배) 정동 가변초점 렌즈, 야간 20m, WDR(120dB), TTA		1,140,000
XNO-8010RG	5M IR 반달돌, 1/2.8형 5MP CMOS, 0Lux, 3.2~10mm(3.1배) 정동 가변초점 렌즈, 야간 20m, WDR(120dB), TTA		690,000
XNO-8080RG	5M IR 반달돌, 1/2.8형 5MP CMOS, 0Lux, 3.2~10mm(3.1배) 정동 가변초점 렌즈, 야간 20m, WDR(120dB), IP66/IK10, TTA		1,455,000
XNO-5202RG	5M IR 반달돌, 1/2.8형 5MP CMOS, 0Lux, 3.7~9.4mm(2.5배) 정동 가변초점 렌즈, 야간 20m, WDR(120dB), TTA		1,140,000
XNO-12022R	2M IR 반달돌, VPM연동, 프로세싱(CRM)모듈, ONO-6022R 모듈, 인텔 스페셜 파싱(KNO-12020R 단종)		1,320,000
KND-2080R	2M IR 반달돌, 0Lux, 2.8~12mm WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IK08, VPM연동		1,320,000
KND-2020R	2M IR 반달돌, 0Lux, 4mm WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IK08, VPM연동		660,000
XNO-6012RG	2M IR 반달돌, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 2.8mm 고정 초점 렌즈, 야간 20m, WDR(120dB), TTA		441,000
XND-6082RG	2M IR 반달돌, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 3.2~10mm(3.1배) 정동 가변초점 렌즈, 야간 20m, WDR(120dB), TTA		990,000
XND-8010RG	5M IR 반달돌, 1/2.8형 5MP CMOS, 0Lux, 3.2~10mm(3.1배) 정동 가변초점 렌즈, 야간 20m, WDR(120dB), 복도부, TTA		690,000
XND-8080RG	5M IR 반달돌, 1/2.8형 5MP CMOS, 0Lux, 3.2~10mm(3.1배) 정동 가변초점 렌즈, 야간 20m, WDR(120dB), 복도부, TTA		1,455,000
XND-5202RG	5M IR 반달돌, 0Lux, 7mm WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IK08, VPM연동, TTA		1,140,000
KND-2020RG	2M TTA 이중 IR 반달돌, 0Lux, 4mm WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IK08, VPM연동		660,000
KND-12012R	2M IR 반달돌, 0Lux, 8mm WiseStream WDR(120dB), IK08, VPM연동		420,000
XNB-2000G	2M TTA 이중 반달, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.001Lux, WDR(150dB), Simple Focus, DIS, Sens-I		1,254,000
XND-6011	2M 돌리, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.1Lux, 2.8mm 고정 초점 렌즈, WDR(120dB), 주소형 디자인, 복도부, POE		420,000
XND-6022R	2M IR 반달돌, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 4mm 고정 초점 렌즈, 야간 20m, WDR(120dB)		420,000
XND-6012R	2M IR 반달돌, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 2.8mm 고정 초점 렌즈, 야간 20m, WDR(120dB)		420,000
XND-6082R	2M IR 반달돌, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 3.2~10mm(3.1배) 정동 가변초점 렌즈, 야간 20m, WDR(120dB)		960,000
XNV-6082R	2M IR 반달돌, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 3.2~10mm(3.1배) 정동 가변초점 렌즈, 야간 30m, WDR(120dB)		1,101,000
XNV-6083R	2M AI IR 반달돌, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 3.2~10.2mm 정동 가변초점 렌즈, 야간 30m, WDR(120dB)		1,050,000
XNV-6012RG	2M TTA 이중 IR 반달돌, 0Lux, 2.8mm 고정 초점 렌즈, 야간 20m, WDR(120dB)		696,000
XNV-C8011RMG	5M IR 반달돌, 1/1.8형 6MP CMOS, 0Lux, 1/2.8형 5MP CMOS, 0Lux, 2.8mm 고정 초점 렌즈, 야간 20m, WDR(120dB), IP66/IK10, TTA		960,000
PNM-9322VQG	5M/2M 5.2배 줌 멀티데테셔널 PTZ, PTZ 4.44~142.6mm(32배) 줌 렌즈, 멀티데테셔널 4CH(렌즈 별매 2M 3.6/6mm, 5M 3.7/7mm), HPOE 전원, TTA		9,900,000
XNO-6012R	2M IR 반달돌, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 2.8mm 고정 초점 렌즈, 야간 20m, WDR(120dB)		630,000
XNO-6082R	2M IR 반달돌, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 3.2~10mm(3.1배) 정동 가변초점 렌즈, 야간 30m, WDR(120dB)		1,077,000
XNO-C6083R	2M AI IR 반달돌, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 3.2~10.2mm 정동 가변초점 렌즈, 야간 30m, WDR(120dB)		1,140,000
QNB-2080RH	2M IR 하우징 일체형, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 3.2~10mm(3.1배) 정동 가변초점 렌즈, 야간 30m, WDR(120dB)		1,191,000
XNO-6022R	2M IR 반달돌, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 4mm 고정 초점 렌즈, 야간 25m, WDR(120dB), IP66/IK10		420,000
QNB-2020RH	2M IR 하우징 일체형, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 4mm 고정 초점 렌즈, 야간 25m, WDR(120dB), IP66		531,000
XNO-6012R	2M IR 반달돌, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 2.8mm 고정 초점 렌즈, 야간 20m, WDR(120dB), IP66/IK10		420,000
XNB-6002	2M 반달돌, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.01Lux, WiseStream WDR(120dB), 디포커스/방향/움직임/출입감시 지원, (렌즈별매)		729,000
XNP-6320HS	2M 하우징 일체형 PTZ, 4.44~142.6mm(32배), WDR 150dB, 스테리얼리스 스틸		5,610,000
◆NVR			
PRN-6400DB4	64CH AI 검색 NVR, 400Mbps, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 슬롯 16개, 자체 AI 기반 객체 검색(최대 32CH AI 가능), 듀얼 SMPS		23,100,000
PRN-6400B4	64CH AI 검색 NVR, 400Mbps, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 슬롯 16개, 자체 AI 기반 객체 검색(최대 32CH AI 가능)		19,800,000
PRN-3200B4	32CH AI 검색 NVR, 400Mbps, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 슬롯 16개, 자체 AI 기반 객체 검색(최대 16CH AI 가능)		16,500,000
PRN-3200B2	32CH AI 검색 NVR, 400Mbps, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 슬롯 8개, 자체 AI 기반 객체 검색(최대 16CH AI 가능)		13,200,000
PRN-1600B2	16CH AI 검색 NVR, 250Mbps, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 슬롯 8개, 자체 AI 기반 객체 검색(최대 8CH AI 가능)		9,900,000
XRP-43110DB4	128CH 서버형 NVR, 최대 8K 영상 녹화 및 4K 객체 400Mbps 레코딩, AI 기반 객체 검색 지원(PAI 카메라 연동시), 최대 16 SATA HDD, 듀얼 전원		31,700,000
XRP-4210B4	72CH 서버형 NVR, 최대 8K 영상 녹화 및 4K 객체 400Mbps 레코딩, AI 기반 객체 검색 지원(PAI 카메라 연동시), 최대 16 SATA HDD		23,400,000
XRP-4110B2	36CH VMS S/W 탑재 서버형 NVR, 4K 디스클레이		10,200,000
XRP-4010B2	16CH VMS S/W 탑재 서버형 NVR, 4K 디스클레이		7,500,000
ERN-K1620SG-4T	16CH TTA 이중 PoE NVR, 128Mbps, 4TB, HDD 슬롯 2개(최대 12TB), OR code 설치 지원		3,465,000
XRN-K820S-4T	8CH AI 검색 NVR, 최대 100Mbps, 4TB, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 슬롯 2개, AI 기반 객체 검색(AI 카메라 연동시)		2,430,000
XRN-K1620SB-12	16CH AI 검색 TTA NVR, 최대 140Mbps, 12TB, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 슬롯 4개, AI 기반 객체 검색(AI 카메라 연동시)		4,740,000
XRN-K3210B4-30	32CH AI 검색 TTA NVR, 400Mbps, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 30TB, AI 기반 객체 검색(AI 카메라 연동시), 서버용 HDD 사용		12,600,000
XRN-K6410RB260	64CH AI 검색 TTA NVR, 최대 400Mbps, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 60TB, RAID 5/6 지원, AI 기반 객체 검색(AI 카메라 연동시)		16,410,000
TRM-410S	4CH 모바일 NVR, 12M 지원, 50Mbps, GPS 데이터 녹화, 클라우드 시스템 인증 규정 획득		2,409,000
KRN-1600	16CH NVR, 180Mbps, e-SATA/iSCSI 지원, VPM내부복제시스템 지원		3,465,000
XRN-426S-1T	4CH AI 검색 NVR, 40Mbps, 해상도 8MP-CIF, 1TB SSD 내장, AI 기반 객체 검색(AI 카메라 연동시)		1,650,000
XRN-6420DB4-60	64CH AI 검색 NVR, 520Mbps, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 60TB, 듀얼 SMPS, AI 기반 객체 검색(AI 카메라 연동시)		18,600,000
XRN-6420B4-60	64CH AI 검색 NVR, 520Mbps, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 60TB, AI 기반 객체 검색(AI 카메라 연동시)		17,100,000
XRN-6410B2-60	64CH AI 검색 NVR, 최대 400Mbps, 10TB, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 60TB, AI 기반 객체 검색(AI 카메라 연동시)		15,000,000
XRN-6410B2-60	64CH AI 검색 NVR, 최대 400Mbps, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 60TB, RAID 5, 6 지원, AI 기반 객체 검색(AI 카메라 연동시)		15,600,000
XRN-6420B4-60	64CH AI 검색 NVR, 520Mbps, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 60TB, AI 기반 객체 검색(AI 카메라 연동시)		17,100,000
XRN-3220B4-30	32CH AI 검색 NVR, 520Mbps, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 30TB, AI 기반 객체 검색(AI 카메라 연동시)		12,000,000
XRN-3210B2-30	32CH AI 검색 NVR, 최대 400Mbps, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 30TB, RAID 5/6 지원, AI 기반 객체 검색(AI 카메라 연동시)		9,900,000
XRN-3210B2-30	32CH AI 검색 NVR, 400Mbps, 30TB, 라이브/녹화 최대 8K, AI 기반 객체 검색(AI 카메라 연동시)		9,000,000
XRN-1620SB1-12	16CH AI 검색 NVR, 최대 140Mbps, 12TB, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 슬롯 6개, AI 기반 객체 검색(AI 카메라 연동시)		4,500,000
XRN-1620B2-12	16CH AI 검색 NVR, 최대 140Mbps, 12TB, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 슬롯 6개, AI 기반 객체 검색(AI 카메라 연동시)		4,350,000
XRN-820S-4T	8CH AI 검색 NVR, 최대 100Mbps, 4TB, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 슬롯 2개, AI 기반 객체 검색(AI 카메라 연동시)		2,310,000
XRN-420S-4T	4CH AI 검색 PoE NVR, 최대 8MP 지원, 50Mbps, 4TB, HDD 슬롯 1개(최대 6TB), OR code 설치 지원, POE 용량(최대 50W)		1,680,000
QNB-1620S-2T	4CH AI 검색 PoE NVR, 최대 8MP 지원, 50Mbps, 2TB, HDD 슬롯 1개(최대 6TB), OR code 설치 지원, POE 용량(최대 50W)		1,080,000
QNB-1650S-6T	16CH PoE NVR, 최대 128Mbps, 6TB, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 슬롯 2개, ARB		3,300,000
QNB-330S-4T	8CH PoE NVR, 최대 8MP 지원, 80Mbps, 4TB, HDD 슬롯 1개(최대 6TB), OR code 설치 지원, POE 용량(최대 65W)		1,860,000
QNB-430S-4T	4CH PoE NVR, 최대 8MP 지원, 40Mbps, 2TB, HDD 슬롯 1개(최대 6TB), OR code 설치 지원, POE 용량(최대 33W)		1,140,000
QNB-430S-2T	4CH PoE NVR, 최대 8MP 지원, 40Mbps, 2TB, HDD 슬롯 1개(최대 6TB), OR code 설치 지원, POE 용량(최대 33W)		990,000

거래조건 1. 수도장소 : 지정장소 2. 결제조건 : 현 금 3. 거래수량 : 단 위 당 4. 부 가 세 : 포 합	주 기 업자공표가격은 생산업자가 대외적으로 공표한 판매기준(희망)가격으로, 실거래시 거래조건 등에 따라 가격 차이가 있을 수 있으니, 구매시 주의를 요함.	조사단계 <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">메 이 커</div> <div style="font-size: 2em;">①</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">수 요 자</div> </div>
---	---	---

C C T V 카 메 라 (5)

(단위 : 천원/대)

(업자공표가격)

품 명 · 규 격	가 격 ①	품 명 · 규 격	가 격 ①
한화비전		한화비전	
◆NETWORK 스위치 / IP송수신기 / 소프트웨어		◆ACCESSORY	
SPE-1630	2,760	SPN-22242P	24CH POE 스위치, 10/100/1000Mbps TP 24포트 POE802.3at×400W + SFP 4PORT, MANAGEMENT
SPE-420	1,092	SPN-22162P	16CH POE 스위치, 10/100/1000Mbps TP 16포트 POE802.3at×400W + SFP 4PORT, MANAGEMENT
SPD-152	1,980	SPN-22241P	24CH POE 스위치, 10/100/1000Mbps TP 24포트 POE802.3at×400W + SFP 2PORT, UNMANAGEMENT
SSM-ST41	3,300	SPN-22161P	16CH POE 스위치, 10/100/1000Mbps TP 16포트 POE802.3at×400W + SFP 2PORT, UNMANAGEMENT
AIA-CSF2	1,200	SPN-10084	8CH POE 스위치, 10/100/1000Mbps TP 8포트 POE802.3at + SFP 1포트
AIA-C01BLK	330	SPW-110	4CH 무선 송수신기, 송수신경로, 1Km 무선 전송, IP66, 無간섭, 無지연, WPA2/AES-256암호화보안 알고리즘 적용
AIA-C01FAC	825	THUP-F100TX	HD UTP 1채널 송신기
		THUP-100RX	HD UTP 1채널 수신기
		THUP-2400	24CH UTP카메라 전원공급장비
		THUP-1600RX	HD UTP 16채널 수신기
		THUP-501TR	IP 카메라 동축케이블 송수신기
		MHG-200HB	실외하우징, 팬/히터, 178(W)×149(H)×562(D)
		MHG-200B	실내외하우징, 178(W)×149(H)×562(D)
		SHB-9000H	8K 카메라(TNB-9000) 전용 하우징, IP66
		SHB-3600	실내하우징, 138(W)×105(H)×481(D)
		STH-500	실내외하우징, 144(W)×100(H)×500(L)
		STH-200	실내하우징, 109(W)×92(H)×348(L)
		STB-401	벽부형브라켓, 86(W)×108(H)×365(D)
		SBB-900	SHB-9000H용 마운트
		SHP-1563FW	PTZ PLUS카메라 천정 매립형 하우징
		SHP-1680F	매립형하우징 (XNP-6120H)
		SHD-3000F4	2M IR 돔/반달돔 전용 매립형하우징
		SBO-632SMW	블랙 PTZ 카메라 스탠드 브라켓(호환모델 : XNO-6321RHP)
		SBP-300WM1	XNP/HCP 시리즈용, Wall 마운트
		SBP-300BW	Wall Mount Base
		SBP-390WMW2	Wall 마운트, PNM-9085RQZ,9084RQZ
		SBP-300CM	XNP/HCP 시리즈용, 천정형 마운트
		SBP-156CMW	PTZ Plus 카메라용, 천장형 마운트
		SBP-300LM	XNP/HCP 시리즈용, PARAPET(LONG) 마운트
		SBP-156LMW	PTZ Plus 카메라용, 폴형 마운트
		SBP-300PMW2	PTZ / 반달 폴 마운트
		SBP-300KMW1	PTZ / 반달 코너형 마운트(알루미늄)
		SBP-303HF	XNP-6550RH 광포드용 인스톨메이스
		SBP-168HM	걸이형 마운트, XNP-6120H
		SBP-156MW	PTZ Plus Wall 마운트(원기둥 설치용 마운트 겸용)
		SBP-156KMW	PTZ Plus 코너형 마운트
		SBP-187HMW	걸이형 마운트, XNV-6081Z/8081Z, XNV-6081R/8081R
		SBP-167HMW	걸이형 마운트, XNV-6081R/8081R
		SBP-156HMW	PTZ Plus + 기존 브라켓 결합 마운트
		SBP-122WM	몰드브(레이스웨이)전용 돔카메라 브라켓
		SBP-146WM	PNF-9010RV 피쉬아이 카메라용 브라켓(LH공사 카메라 사양)
		SBP-300HM1	XNP/HCP 시리즈용 썬실드
		SBP-300HM5	걸이형 마운트, SNF-8010
		SBP-300HM6	걸이형 마운트, 반달
		SBP-300HM7	걸이형 마운트, Q 돔
		SBP-300HM8	걸이형 마운트, P / X 돔
		SBP-301HM5	XCV/XND시리즈용 썬실드
		SBP-317HMW	걸이형 마운트, PNM-9085RQZ,9084RQZ
		SBP-300NB	XNP/HCP 시리즈용 인스톨레이션 박스
		SBP-300NBW	카메라 배선 정리용 BOX
		SPM-4210	네트워크(POE스, R-45)포트, 임플래 단자4개, 오디오 입력1개/출력1개, PoE전원, 45W
		SBO-100B1	볼렛 카메라용 Back Box
		SBO-500CM	Dome/Bullet 카메라용, 천정형 브라켓
		SBO-501CM	하우징카메라용, 천정형 J브라켓
		SBO-500PM	Bullet 카메라용, 폴형 마운트
		TID-600R	1/2.8 CMOS, 0Lux, 1.6mm 고정초점렌즈
		SBC-165W	비상벨 스킨커버
		SBS-165TM	비상벨 텀블 마운트
		SHS-165F	매립형 하우징
		SPO-A26	방폭제품 아답터(AC24, 6A)
		SPO-6011	PoE 인젝터, 60W(PTZ PLUS)
		SPO-A26	PoE 인젝터, 83W(PTZ PLUS 와이퍼 제품, PNM-9322 제품)
		◆스피커	
		SPA-H200B	Horn형 네트워크 스피커 블랙
		SPA-H200W	Horn형 네트워크 스피커 화이트
		SPA-C200B	천정형 네트워크 스피커 블랙
		SPA-C200W	천정형 네트워크 스피커 화이트
		SPA-W200B	벽걸이형 네트워크 스피커 블랙
		SPA-W200W	벽걸이형 네트워크 스피커 화이트
		SPA-P200B	펜던트형 네트워크 스피커 블랙
		SPA-P200W	펜던트형 네트워크 스피커 화이트
		SPA-M1000	네트워크 마이크
		SPA-D2000	스피커 모듈
		SPA-S2000	네트워크 스피커/마이크 운영 서버