

거래조건 1. 수도장소 : 지정장소 2. 결제조건 : 현 금 3. 거래수량 : 단 위 당 4. 부가세 : 포 합	주 기 업자공표가격은 생산업자가 대외적으로 공표한 판매기준(희망)가격으로, 실거래시 거래조건 등에 따라 가격 차이가 있을 수 있으니, 구매시 주의를 요함.	조사단계 메이커 ————— ① ————— 수요자
---	---	--------------------------------------

C C T V 카 메 라 (2)

(업자공표가격)

품 명	규 격	단 위	가 격 ①
한화비전			
◆NETWORK카메라			
PNB-A9001	AI 4K 박스, 1/1.8형 8MP CMOS, Color 0.03Lux, WiseStream II WDR 120dB	대	2,310,000
PND-A9081RV	AI 4K IR 돌, 1/1.8형 8MP CMOS, 0Lux, 4.5~10mm(2.2배) 줌 렌즈, 야간 30M WDR 120dB, IP52, IK10		2,640,000
PND-A9081RVG	AI TTA 4K IR 돌, 1/1.8형 8MP CMOS, 0Lux, 4.5~10mm(2.2배) 줌 렌즈, 야간 30M WDR 120dB, IP52, IK10		2,850,000
PNO-A9081R	AI 4K IR 볼렛 1/1.8형 8MP CMOS, 0Lux, 4.5~10mm(2.2배) 줌 렌즈, 야간 30M WDR 120dB, IP66/IP67, IK10, NEMA4X		2,640,000
PNO-A9311R	AI 4K IR 볼렛 1/1.8형 8MP CMOS, 0Lux, 6.91~214.7mm(31배) 줌 렌즈, 야간 70M, WDR 120dB, IP66/IP67, IK10, NEMA4X		3,900,000
PNO-A9081RG	AI TTA 4K IR 볼렛 1/1.8형 8MP CMOS, 0Lux, 4.5~10mm(2.2배) 줌 렌즈, 야간 30M WDR 120dB, IP66/IP67, IK10, NEMA4X		2,850,000
PNV-A9081R	AI 4K IR 반달돌 1/1.8형 8MP CMOS, 0Lux, 4.5~10mm(2.2배) 줌 렌즈, 야간 30M WDR 120dB, IP66/IP67, IK10+, NEMA4X		2,970,000
PNB-A6001	2M 박스, 1/2형 2MP CMOS, WiseNR II, WiseStream III, AI기능(베스트샷, 객체감지 외)		1,818,000
PNO-A6081R	2M IR 돌, 1/2형 2MP CMOS, 4.38~9.33mm(2.13배) 줌 렌즈, 야간 40M, WiseNR II, WiseStream III, IP66/IP67, IK10, NEMA4X, AI기능(베스트샷, 객체감지 외)		2,148,000
PND-A6081RV	2M IR 돌, 1/2형 2MP CMOS, 4.38~9.33mm(2.13배) 줌 렌즈, 야간 40M, WiseNR II, WiseStream III, IP52, IK10, AI기능(베스트샷, 객체감지 외)		2,148,000
PNV-A6081R	2M IR 반달돌, 1/2형 2MP CMOS, 4.38~9.33mm(2.13배) 줌 렌즈, 야간 40M, WiseNR II, WiseStream III, IP66/IP67, IK10+, NEMA4X, AI기능(베스트샷, 객체감지 외)		2,310,000
TNB-9000	8K(32M) 박스, 4/3, 3mm Full-frame CMOS, 0.0015Lux, Canon EF 마운트 렌즈 포함, AI기능, 지능형 영상 분석		42,900,000
XNF-9010	9M 어안, 1/2.3형 12MP CMOS, 0.39Lux, 1.08mm 고정초점 렌즈, WDR(120dB), 디지털PTZ, 퍼즐카운팅, 히트맵		1,881,000
XNF-9013RV	WN7 + AI Fisheye, 12MP Sensor, 1.08mm, IP66, NEMA 4X/IK10		2,700,000
TNO-C903RVG	WN7 + AI Fisheye, 12MP Sensor, 1.08mm, IP66, NEMA 4X/IK10, TTA		3,000,000
TNO-C8083E	방폭 5M AI IR 볼렛, 1/2.8형 5MP CMOS, 0Lux, 3.2~10.2mm 줌 렌즈, 야간 30M, WDR(120dB), IP66/IK10		6,300,000
PNM-C9022RV	8MP AI 파노라믹, 2M 2.8mm x 4, 209°/180° 보드 지원, 디지털 PTZ(2채널), 탭퍼링/히트맵 지원, IP66, IK10, NEMA4X		3,600,000
PNM-12082RVD	6M 2CH 3.4~6.8mm 줌 렌즈, IR25m, IP66, NEMA4X, IK 10, SD 512GB, PoE+ 지원		2,400,000
PNM-C16013RVQ	4CH AI 멀티채널 카메라 4M 3.19mm IR		3,000,000
PNM-C16083RVQ	4CH AI 멀티채널 카메라 4M 3.3~5.7mm IR		6,000,000
PNM-C32083RV1	4CH AI 멀티채널 카메라 8M 3.3~5.7mm IR		6,300,000
PNM-C34404RQPZ	5CH AI 멀티채널 카메라 2M 40x IR PTZ 4.25~170mm, 8M 3.3~5.7mm IR 줌 렌즈 x 4채		11,400,000
PNM-9000QB	2M x 4채널 헤드부리형 핀홀카메라, 최대 30fps, WDR 120dB, WiseStreamII, HDMI 지원		1,650,000
XNB-6002	WN7 렌즈부리형 카메라(SLA-T2480A, T2480VA, T4680A 사용)		870,000
PNM-9031RV	1/2.8형 4K UHD 해상도, H.265, 5M 4mm x 4, IP66, IK10		4,500,000
XND-8008R	5M IR 돌, 1/1.8형 6MP CMOS, 0Lux, 3.9~9.4mm(3배) 줌 렌즈, 야간 30M, WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IK08		1,650,000
XND-8008ORG	5M TTA인종 돌, 1/1.8형 6MP CMOS, 0Lux, 3.9~9.4mm(3배) 줌 렌즈, 야간 30M, WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IK08		1,752,000
XND-8030R	5M IR 돌, 1/1.8형 6MP CMOS, 0Lux, 4.6mm 고정초점 렌즈, 야간 30M, WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IK08		1,092,000
XND-8020R	5M IR 돌, 1/1.8형 6MP CMOS, 0Lux, 3.7mm 고정초점 렌즈, 야간 30M, WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IK08		1,092,000
XNV-8008R	5M IR 반달돌, 1/1.8형 6MP CMOS, 0Lux, 3.9~9.4mm(3배) 줌 렌즈, 야간 50M, WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IP67/IK10		1,980,000
XNV-8020R	5M IR 반달돌, 1/1.8형 6MP CMOS, 0Lux, 3.7mm 고정초점 렌즈, 야간 50M, WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IP67/IK10		1,980,000
XNO-8008R	5M IR 볼렛 1/1.8형 6MP CMOS, 0Lux, 3.9~9.4mm(2.5배) 줌 렌즈, 야간 50M, WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IP67/IK10		1,785,000
XNO-8030R	5M IR 볼렛 1/1.8형 6MP CMOS, 0Lux, 4.6mm 고정 초점 렌즈, 야간 30M, WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IP67/IK9		1,092,000
XNO-8020R	5M IR 볼렛 1/1.8형 6MP CMOS, 0Lux, 3.7mm 고정 초점 렌즈, 야간 30M, WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IP67/IK9		1,092,000
XNB-8003	AI 6M 박스, 1/2.8형 6MP CMOS, 0.03Lux, extreme WDR(120dB), WiseStream II, DIS		1,800,000
XNO-C8083R	AI 6M IR 볼렛 1/1.8형 CMOS, 0Lux, 4.4~9.3mm(2.1배) 줌 렌즈, 야간 40M extreme WDR(120dB), IP66/IP67, IK10, NEMA4X 인종		1,980,000
XNO-C7083R	AI 4M IR 볼렛 1/1.8형 CMOS, 0Lux, 2.8~10mm(3.6배) 줌 렌즈, 야간 40M extreme WDR(120dB), IP66/IP67, IK10, NEMA4X 인종		1,740,000
XNO-C6083R	AI 2M IR 볼렛 1/2.8형 CMOS, 0Lux, 2.8~12mm(4.3배) 줌 렌즈, 야간 40M extreme WDR(120dB), IP66/IP67, IK10, NEMA4X 인종		1,440,000
KNO-C6083RS	AI 2M IR 볼렛 1/2.8형 CMOS, 0Lux, 2.8~12mm(4.3배) 줌 렌즈, 야간 40M extreme WDR(120dB), IP66/IP67, IK10, NEMA4X 인종, 말하는 CCTV		2,100,000
XNO-6321RHP	2M 볼렛 PTZ, 1/2.8형 2.4MP CMOS, 0.005Lux, 4.44~142.6mm(32배) 줌 렌즈, WiseStream II, WDR(120dB), IR100m, IP66		2,700,000
XND-C8083RV	AI 6M IR 돌, 1/1.8형 CMOS, 0Lux, 4.4~9.3mm(2.1배) 줌 렌즈, 야간 40M extreme WDR(120dB), IP52, IK08		1,980,000
XND-C7083RV	AI 4M IR 돌, 1/2.8형 CMOS, 0Lux, 2.8~10mm(3.6배) 줌 렌즈, 야간 40M extreme WDR(120dB), IP52, IK08		1,740,000
XND-C6083RV	AI 2M IR 돌, 1/2.8형 CMOS, 0Lux, 2.8~12mm(4.3배) 줌 렌즈, 야간 40M extreme WDR(120dB), IP52, IK08		1,440,000
XNV-C8083R	AI 6M IR 돌, 1/1.8형 CMOS, 0Lux, 4.4~9.3mm(2.1배) 줌 렌즈, 야간 40M extreme WDR(120dB), IP66/67, IK10, NEMA4X		2,190,000
XNV-C7083R	AI 4M IR 돌, 1/2.8형 CMOS, 0Lux, 2.8~10mm(3.6배) 줌 렌즈, 야간 40M extreme WDR(120dB), IP66/67, IK10, NEMA4X		2,010,000
XNV-C6083R	AI 2M IR 돌, 1/2.8형 CMOS, 0Lux, 2.8~12mm(4.3배) 줌 렌즈, 야간 40M extreme WDR(120dB), IP66/67, IK10, NEMA4X		1,860,000
XNO-8083R	AI 6M IR 볼렛 1/1.8형 CMOS, 0Lux, 4.4~9.3mm(2.1배) 줌 렌즈, 야간 50M, WDR(120dB), IP66/67, IK10, NEMA4X		2,310,000
XNO-6083R	AI 2M IR 볼렛 1/2.8형 CMOS, 0Lux, 2.8~12mm(4.3배) 줌 렌즈, 야간 50M, WDR(120dB), IP66/67, IK10, NEMA4X		1,860,000
XND-8083RV	AI 6M IR 돌, 1/1.8형 CMOS, 0Lux, 10.9~29mm(2.7배) 줌 렌즈, 야간 70M, WDR(120dB), IP52, IK10		2,700,000
XND-6083RV	AI 6M IR 돌, 1/1.8형 CMOS, 0Lux, 4.4~9.3mm(2.1배) 줌 렌즈, 야간 50M, WDR(120dB), IP52, IK10		2,220,000
XNV-8093R	AI 2M IR 돌, 1/2.8형 CMOS, 0Lux, 2.8~12mm(4.3배) 줌 렌즈, 야간 50M, WDR(120dB), IP52, IK10		1,800,000
XNV-8093RV	AI 6M IR 반달돌, 1/1.8형 CMOS, 0Lux, 10.9~29mm(2.7배) 줌 렌즈, 야간 70M, WDR(120dB), IP66/67, IK10+, NEMA4X		2,700,000
XNV-8083R	AI 6M IR 반달돌, 1/1.8형 CMOS, 0Lux, 4.4~9.3mm(2.1배) 줌 렌즈, 야간 50M, WDR(120dB), IP66/67, IK10+, NEMA4X		2,310,000
XNV-6083R	AI 2M IR 반달돌, 1/2.8형 CMOS, 0Lux, 2.8~12mm(4.3배) 줌 렌즈, 야간 50M, WDR(120dB), IP66/67, IK10+, NEMA4X		2,220,000
XNP-C9303RWG	AI 4K IR Wiper PTZ, 1/2.8형, 0Lux, 5~150mm(30배), Wisenet7, extreme WDR(120dB), 야간 200M(Wise IR), TTA		12,067,000
XNP-C8303RWG	AI 6M IR Wiper PTZ, 1/2.8형, 0Lux, 5~150mm(30배), Wisenet7, extreme WDR(120dB), 야간 200M(Wise IR), TTA		9,600,000
XNP-C9253RWG	AI 4K IR PTZ, 1/2.8형, 0Lux, 5~125mm(25배), Wisenet7, extreme WDR(120dB), TTA		9,000,000
XNP-C8253RWG	AI 6M IR PTZ, 1/2.8형, 0Lux, 5~125mm(25배), Wisenet7, extreme WDR(120dB), TTA		7,350,000
XNP-C6403RWG	AI 2M IR PTZ, 1/2.8형 CMOS, 0Lux, 4.25~170mm(40배) 줌 렌즈, extreme WDR(150dB), Wisenet7, TTA		5,850,000
XNP-C6403R	AI 2M PTZ, 1/2.8형 CMOS, 0.005Lux, 4.25~170mm(40배) 줌 렌즈, extreme WDR(150dB), Wisenet7, TTA		5,100,000
XNP-C6403RWG	AI 2M PTZ, 1/2.8형 CMOS, 0.005Lux, 4.25~170mm(40배) 줌 렌즈, extreme WDR(150dB), Wisenet7, 영상 흔들림 보정, TTA		6,150,000
XNB-9009	AI 4K 박스, 1/1.8형 Wisenet7, extreme WDR(120dB), 렌즈, 홀 렌즈, AI기능, AI기능, AI기능		2,610,000
XNO-C9083R	AI 4K IR 볼렛 1/1.8형 CMOS, 0Lux, 4.4~9.3mm(2.1배) 줌 렌즈, 야간 40M, WDR(120dB), IP66/67, IK10, NEMA4X		2,880,000
XNO-9083R	AI 4K IR 볼렛 1/1.8형 CMOS, 0Lux, 4.4~9.3mm(2.1배) 줌 렌즈, 야간 50M, WDR(120dB), IP66/67, IK10, NEMA4X		3,300,000
XND-C9083RV	AI 4K IR 돌, 1/1.8형 CMOS, 0Lux, 4.4~9.3mm(2.1배) 줌 렌즈, 야간 40M, WDR(120dB), IP52, IK08		2,880,000
XND-9083RV	AI 4K IR 돌, 1/1.8형 CMOS, 0Lux, 4.4~9.3mm(2.1배) 줌 렌즈, 야간 50M, WDR(120dB), IP52, IK10		3,300,000
XNV-C9083R	AI 4K IR 반달돌, 1/1.8형 CMOS, 0Lux, 4.4~9.3mm(2.1배) 줌 렌즈, 야간 40M, WDR(120dB), IP66/67, IK10, NEMA4X		2,880,000
XNV-9083R	AI 4K IR 반달돌, 1/1.8형 CMOS, 0Lux, 4.4~9.3mm(2.1배) 줌 렌즈, 야간 50M, WDR(120dB), IP66/67, IK10, NEMA4X		3,300,000
XNV-6022R	2M IR 반달돌, 0Lux, 4mm, WiseStream II, WDR(150dB), Sens-I, IP67/IK10		1,092,000
KND-5080R	5M IR 돌, 0Lux, 3.9~9.4mm WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IK08, VPM연동		1,800,000
KND-5020R	5M IR 돌, 0Lux, 3.7mm WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IK08, VPM연동		1,900,000
KNO-5080R	5M IR 볼렛, 0Lux, 3.9~9.4mm WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IP67, IK10, VPM연동		1,800,000
KNO-5020R	5M IR 볼렛, 0Lux, 3.7mm WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IP67, IK10, VPM연동		1,900,000
QNE-C9013RL	플래이어, 4K, 3.0mm, IR/Warm light 30m, IP67/66, IK10		1,200,000
QNE-C8013RL	플래이어, 5MP, 3.0mm, IR/Warm light 30m, IP67/66, IK10		900,000
QND-8010R	5M IR 돌, 1/2.8형 5MP CMOS, 0Lux, 2.8mm 고정초점 렌즈, 야간 20M, WDR(120dB), 복도뷰		660,000
QND-8020R	5M IR 돌, 1/2.8형 5MP CMOS, 0Lux, 4mm 고정초점 렌즈, 야간 20M, WDR(120dB), 복도뷰		660,000
QNV-C8083R	5M AI IR 반달돌, 1/2.8형 5MP CMOS, 0Lux, 3.2~10.2mm 줌 렌즈, 야간 30M, WDR(120dB), IP66/IK10		1,380,000
QNV-8010R	5M IR 반달돌, 1/2.8형 5MP CMOS, 0Lux, 2.8mm 고정초점 렌즈, 야간 20M, WDR(120dB), IP66/IK10		828,000
QNV-C8011R	5M IR 연동마스트형 반달돌, 1/2.8형 5MP CMOS, 0Lux, 2.8mm 고정초점 렌즈, 야간 20M, WDR(120dB), IP66/IK10		900,000
QNO-C8083R	5M AI IR 볼렛 1/2.8형 5MP CMOS, 0Lux, 3.2~10.2mm 줌 렌즈, 야간 30M, WDR(120dB), IP66/IK10		1,380,000
QNO-8020R	5M IR 볼렛 1/2.8형 5MP CMOS, 0Lux, 4mm 고정초점 렌즈, 야간 25M, IP66/IK10, 복도뷰		660,000



한화비전

본 사 : 경기도 성남시 분당구 판교로 319번길 6
한화비전(주)
TEL. 070-7147-8771~7
FAX. 031-8018-3715

부산영업소 : (051)796-3216
대구영업소 : (053)742-3098
광주영업소 : (062)941-9559
대전영업소 : (042)489-9840
A/S 및 기술문의 : 1588-5772
홈 페이지 : www.hanwhavision.com

대한민국 CCTV No.1

경기 / (주)하늘시스템	031-409-0014	대구 / (주)삼주전자	053-942-8200	광주 / (주)나우시스템	062-366-7541
지एस주식회사	031-452-6350-1	(주)신화전자	053-604-3456	(주)대명이앤지	062-363-9877
대전 / (주)사 이	1544-8189	울산 / 에이치씨테크(주)	053-383-5651	(주)워드비	070-5055-5381
(주)중부보안	042-254-5966	부산 / 삼성영상보안(주)	051-818-9680	전북 / (주)라인인포	063-253-7733
(주)하나월드정보통신	042-632-2003	(주)에스텍	051-802-0770	전남 / 미래정보통신	061-333-0201
(주)케이아이티	042-621-0310	(주)케이씨엔솔루션	051-311-3394	픽닉스엔지니어링(주)	061-681-5915
대구 / 예일전자	053-422-1046	평화텔레콤(주)	051-868-8888		
조아전자(주)	053-552-8802	경북 / 영남정보통신(주)	054-220-4681		
(주)모비디	053-604-3177	광주 / 동원안전시스템(주)	062-528-2453		

거래조건 1. 수도장소 : 지정장소 2. 결제조건 : 현 금 3. 거래수량 : 단 위 당 4. 부가세 : 포 합	주 기 업자공표가격은 생산업자가 대외적으로 공표한 판매기준(희망)가격으로, 실거래시 거래조건 등에 따라 가격 차이가 있을 수 있으니, 구매시 주의를 요함.	조사단계 <div style="text-align: center;">메 이 커 ————— ① ————— 수 요 자</div>
---	---	---

C C T V 카 메 라 (3)

(업자공표가격)

품 명	규 격	단 위	가 격 ①
한화비전			
◆NETWORK카메라			
QNB-5080RH	5M IR 하우징일체형, 1/2.8형 5MP CMOS, 0Lux, 3.2~10mm 전동가변렌즈, 야간 30M, WiseStream II, WDR(120dB), IP66	대	1,500,000
QNB-5020RH	5M IR 하우징일체형, 1/2.8형 5MP CMOS, 0Lux, 4mm 고정초점 렌즈, 야간 25M, WiseStream II, WDR(120dB), IP66	"	795,000
QNB-5010RH	5M IR 하우징일체형, 1/2.8형 5MP CMOS, 0Lux, 2.8mm 고정초점 렌즈, 야간 20M, WiseStream II, WDR(120dB), IP66	"	795,000
ONO-8010R	5M IR 볼렛, 1/2.8형 5MP CMOS, 0Lux, 2.8mm 고정초점 렌즈, 야간 20M, IP66/IK10, 복도뷰	"	660,000
KND-L5010R	5M IR 볼렛, 0Lux, 2.8mm WiseStream II, WDR(120dB), 복도뷰, 렌즈에폭보정(LDC), IP66/IK10, VPM연동	"	660,000
KNO-5020R	5M IR 볼렛, 0Lux, 4mm WiseStream II, WDR(120dB), 복도뷰, 렌즈에폭보정(LDC), IP66/IK10, VPM연동	"	660,000
KNO-L5010R	5M IR 볼렛, 0Lux, 2.8mm WiseStream II, WDR(120dB), 복도뷰, 렌즈에폭보정(LDC), IP66/IK10, VPM연동	"	660,000
TNM-C3620TDR	발열감지 듀얼 열화상 카메라, OVGA 열화상 4.7mm + 2MP 실화상 4mm, 열화상 감지범위 -20~130°C(±5°C), AI 기반 열관 검출/측정	"	12,000,000
TNM-C4904TDR	AI, 열화상 VGA 9.1mm, 실화상 4K 전동 4.4~9.3mm, IP66/IP67, IK10, NEMA4X, IR	"	15,600,000
TNM-C4950TD	AI, 열화상 VGA 13.5mm, 실화상 4K 전동 10.9~29mm, IP66/IP67, IK10, NEMA4X	"	15,000,000
TNM-C4960TD	AI, 열화상 VGA 25.0mm, 실화상 4K 전동 10.9~29mm, IP66/IP67, IK10, NEMA4X	"	18,000,000
TNO-F6070R	2M, 2.7~12mm, IR 30m, 볼렛감지센서 2개	"	18,000,000
TND-F6020R	2M, 3.6mm, IR 25m, 볼렛감지센서 1개	"	960,000
TNO-4030T	VGA, 13mm, IP66, IK10, 자이로센서 흔들림보정, 1km	"	11,550,000
TNO-4030TR	VGA, 13mm, IP66, IK10, 자이로센서 흔들림보정, 하이브리드팔레트, 스팟온도 체크, 1km	"	13,068,000
TNO-4041TR	VGA, 19mm, IP66, IK10, 자이로센서 흔들림보정, 하이브리드팔레트, 스팟온도 체크, 1km	"	16,335,000
TNO-4051T	VGA, 35mm, IP66, 자이로센서 흔들림보정, 3km	"	16,500,000
TNO-4051TR	VGA, 35mm, IP66, 자이로센서 흔들림보정, PTZ 일체형, 3km	"	26,499,000
TNO-C3010TRA	AI 열상카메라 768x576, 384x288(original), 4.4mm 고정초점, IP66/IK10, NEMA4x	"	9,300,000
TNO-C3020TRA	AI 열상카메라 768x576, 384x288(original), 6.6mm 고정초점, IP66/IK10, NEMA4x	"	9,300,000
TNO-C3030TRA	AI 열상카메라 768x576, 384x288(original), 9.7mm 고정초점, IP66/IK10, NEMA4x	"	9,300,000
TNV-C8011RW	5M IR 변별설치용, 1/2.8형 5MP CMOS, 0Lux, 2.8mm 고정초점 렌즈, 야간 20M, WDR(120dB), IP66/IK10	"	1,320,000
TNU-6322ER	2M IR 볼렛, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 4.4~142.6mm(32배) 줌렌즈 야간 200M, 방폭인증 IECEx/ATEX/KCs, WiseStream II, ICR, WDR(120dB), IP67, IK10, SUS316L 적용, 와이퍼 장착	"	22,500,000
TNU-6322E	2M 방폭, 1/2.8형 2MP CMOS, 4.4~142.6mm(32배) 줌렌즈 방폭인증 IECEx/ATEX/KCs, WiseStream II, ICR, WDR(120dB), IP67, IK10, SUS316L 적용, 와이퍼 장착	"	18,600,000
TNV-C7013RC	3M, AI 코너마운트, 1/1.8형, 1.39mm 고정초점 렌즈, IR 15m, IP66, IP6K9K, IK10+	"	2,100,000
SPI-2060	적외선 조명 인식/시별 거리 3~10M, 방범용거리(서터자동) 최대 50M, 740나노 적외선 LED 20개, 조명 방식 각도 60도	"	1,092,000
SPI-2025	적외선 조명 인식/시별 거리 8~22M, 방범용거리(서터자동) 최대 200M, 740나노 적외선 LED 20개, 조명 방식 각도 25도	"	1,092,000
SPI-1225	적외선 조명 인식/시별 거리 8~22M, 방범용거리(서터자동) 최대 200M, 740나노 적외선 LED 20개, 조명 방식 각도 25도, PoE	"	1,092,000
SPI-1260	적외선 조명 인식/시별 거리 3~10M, 방범용거리(서터자동) 최대 50M, 740나노 적외선 LED 20개, 조명 방식 각도 60도, PoE	"	1,092,000
SPI-50	TNU-6320 방식기(ISET 2대, 200M)	"	3,300,000
SBU-500W	TNU-6320 브라켓	"	660,000
TNU-L2320E	2M 경량형 스피드 돔, 1/2.8형 2MP CMOS, 4.4~142.6mm(32배) 줌렌즈, 내압 Ex db IIC T6 Gb (IECE/ATEX/KCs), 분진 Ex db IIIC T85°C Db (IECE/ATEX/KCs), IP68, PoE	"	13,500,000
TNU-L2120E	2M 경량형 스피드 돔, TTA, 1/2.8형 2MP CMOS, 5.2~62.4mm(12배) 줌렌즈, 내압 Ex db IIC T6 Gb (IECE/ATEX/KCs), 분진 Ex db IIIC T85°C Db (IECE/ATEX/KCs), IP68, PoE	"	12,600,000
TNU-L2040E	2M 경량형 스피드 돔, TTA, 1/2.8형 2MP CMOS, 2.8~12mm(4.3배) 줌렌즈, 내압 Ex db IIC T6 Gb (IECE/ATEX/KCs), 분진 Ex db IIIC T85°C Db (IECE/ATEX/KCs), IP68, PoE	"	12,000,000
TNO-6322ER	2M IR 볼렛, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux (IR LED on), 32배(4.4~142.6mm), 야간 70M, WDR(120dB), ICR, IECEx, ATEX, KC, CE, IP67, IK10, SUS316L 적용, 와이퍼 장착	"	8,700,000
TNO-6321E	2M 방폭 Bullet 32배(4.4~142.6mm), 야간 보정 기능 (Deteg, Day & Night ICR), WDR(120dB), 하우징 일체형 (헤더), IP67, IK10, CE2460, EX II C T6 Gb IP67, Ex db IIIC T80°C Db	"	7,800,000
SBE-100E	TNO-6321E 설치용 자재	"	111,000
SBE-100PM	폴마운트(TNO-6321E, TNU-6322E, TNU-6322ER용)	"	660,000
KNP-K83E	TNO-C8083E 설치 약세서리 (방폭플렉시블 배관, 방폭케이ابل글랜드, 방폭레드사)	"	300,000
KNP-2550RHG	2M 하우징일체형 TTA인증 PTZ, 1/2.8형, 0Lux, 4.75~261.4mm(55배) 줌렌즈, 컬러 0.0003lux, 야간 500MWDR, WiseStrgem IP66/IK10	"	5,940,000
KNP-2120HL	2M 1/2.8형 H.265 CMOS 채용; 5.2~62.4mm(12배) 줌렌즈, LTE 영상 전송, VPM 연동, 리튬인산철배터리 12,800mAh	"	15,900,000
KNP-2040HL	2M 1/2.8형 CMOS, 0.0015Lux, 2.8~12mm(4.3배) 줌렌즈, LTE 영상 전송, VPM 연동, 리튬인산철배터리 12,800mAh	"	11,400,000
XNP-C9303RW	AI, 4K IR Wiper PTZ, 1/2.8형, 0Lux, 5~150mm(30배), Wisenet7, extreme WDR(120dB), 야간 200M(Wise IR)	"	11,400,000
XNP-C8303RW	AI, 6M IR Wiper PTZ, 1/2.8형, 0Lux, 5~150mm(30배), Wisenet7, extreme WDR(120dB), 야간 200M(Wise IR)	"	9,180,000
XNP-6550RH	2M IR 하우징일체형 PTZ, 1/2.8형 2.16MP CMOS, 0Lux, 4.75~261.4mm(55배) 줌렌즈, 야간 500M, WDR(120dB), WiseStrgem IP66/IK10	"	5,280,000
XNP-6371RHG	2M 하우징일체형 TTA인증 PTZ, 1/1.9형, 0Lux, 6~222mm(37배), 컬러 0.0004lux, 야간 500M, WiseStrgem II, IP66/IK10, VPM 연동	"	5,082,000
XNP-6371RH	2M 하우징일체형 IR PTZ, 1/1.9형, 0Lux, 6~222mm(37배), 야간 350M DIS, WDR, WiseStrgem IP66/IK10, VPM 연동	"	4,785,000
XNP-6341RH	2M IR 하우징일체형 PTZ, 1/2형 2MP CMOS, 0Lux, 6~204mm(34배) 줌렌즈, 야간 350M WDR(150dB), IK10/IP66	"	4,785,000
XNP-C6403	AI, 2M PTZ, 1/2.8형 CMOS, 0.005Lux, 4.25~170mm(40배) 줌렌즈, extreme WDR(150dB), Wisenet7	"	4,860,000
XNP-C6403R	AI, 2M IR PTZ, 1/2.8형 CMOS, 0 Lux, 4.25~170mm(40배) 줌렌즈, extreme WDR(150dB), Wisenet7	"	5,550,000
XNP-C6403RW	AI, 2M IR Wiper PTZ, 1/2.8형 CMOS, 0Lux, 4.25~170mm(40배) 줌렌즈, extreme WDR(150dB), Wisenet7	"	5,880,000
XNP-C7310R	AI, 4M PTZ, 1/1.8" 6.91~214.64mm, 광학 31X, IR 250M, IP67/66, IK10	"	6,960,000
XNP-C7310RG	AI, 4M PTZ, 1/1.8" 6.91~214.64mm, 광학 31X, IR 250M, IP67/66, IK10, TTA	"	7,500,000
XNP-C8253	AI, 6M PTZ, 1/2.8형, 0.01Lux, 5~125mm(25배), Wisenet7, extreme WDR(120dB)	"	6,300,000
XNP-C8253R	AI, 6M IR PTZ, 1/2.8형, 0Lux, 5~125mm(25배), Wisenet7, extreme WDR(120dB)	"	6,960,000
XNP-C9253	AI, 4K PTZ, 1/2.8형, 0.01Lux, 5~125mm(25배), Wisenet7, extreme WDR(120dB)	"	7,860,000
XNP-C9253R	AI, 4K IR PTZ, 1/2.8형, 0Lux, 5~125mm(25배), Wisenet7, extreme WDR(120dB)	"	8,490,000
XNP-C9310R	AI, 1/1.8" 8M 6.91~214.64mm, 광학 31X, IR 300M, IP67/66, IK10	"	8,700,000
XNP-C9310RG	AI, 1/1.8" 8M 6.91~214.64mm, 광학 31X, IR 300M, IP67/66, IK10, TTA	"	9,000,000
XNP-L6252	2M 실내용 PTZ, 0.005Lux, 4.44~111mm(25배) 줌렌즈, WDR(120dB), DIS(내장 자이로), 안개 제거	"	3,600,000
XNP-L6252H	2M 실외형 PTZ, 0.005Lux, 4.44~111mm(25배) 줌렌즈, WDR(120dB), DIS(내장 자이로), 안개 제거, IP66, IK10, NEMA4X	"	3,750,000
XNP-L6252R	2M IR PTZ, 0.005Lux, 4.44~111mm(25배) 줌렌즈, 야간 100M, WDR(120dB), DIS(내장 자이로), 안개 제거, IP66, IK10, NEMA4X	"	3,900,000
XNP-L6322	2M 실내용 PTZ, 0.005Lux, 4.44~142.6mm(32배) 줌렌즈, WDR(120dB), DIS(내장 자이로), 안개 제거	"	3,900,000
XNP-L6322H	2M 실외형 PTZ, 0.005Lux, 4.44~142.6mm(32배) 줌렌즈, WDR(120dB), DIS(내장 자이로), 안개 제거, IP66, IK10, NEMA4X	"	4,050,000
XNP-L6322R	2M IR PTZ, 0.005Lux, 4.44~142.6mm(32배) 줌렌즈, 야간 100M, WDR(120dB), DIS(내장 자이로), 안개 제거, IP66, IK10, NEMA4X	"	4,200,000
XNP-6320HG	2M 하우징일체형 TTA인증 PTZ, 1/2.8형 CMOS, 0.005Lux, 4.44~142.6mm(32배), WDR 150dB	"	4,455,000
XNP-6120HG	2M 하우징일체형 TTA인증 PTZ, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.003Lux, 5.2~62.4mm(12배) 줌렌즈, WDR(150dB), IP66/IK10, 안개 제거, 자동추적	"	2,250,000
XNP-6120H	2M 하우징일체형 PTZ, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.003Lux, 5.2~62.4mm(12배) 줌렌즈, WDR(150dB), IP66/IK10, 안개 제거, 자동추적	"	2,142,000
XNP-6040H	2M 하우징일체형 PTZ, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.0015Lux, 2.8~12mm(4.3배) 줌렌즈, WDR(150dB), IP66/IK10, 안개 제거, 자동추적	"	1,785,000
XNP-6040HG	2M TTA 인증 PTZ, 1/2.8형, B/W 0.0015Lux, 2.8~12mm, IP66, IK10	"	1,917,000
XNF-9010RV	12M IR 어안, 1/2.3형 12MP CMOS, 0Lux, 1.08mm 고정초점 렌즈, 야간 15M, 9가지 모니터링 모드 지원, IP66/IK10	"	2,310,000
XNF-8010RV	6M IR 어안, 1/1.8형 6MP CMOS, 0Lux, 1.6mm 고정초점 렌즈, 야간 15M 9가지 모니터링 모드 지원, IP66/IK10	"	1,980,000
XNF-8010R	5M IR 어안, 1/1.8형 6MP CMOS, 0Lux, 1.6mm 고정초점 렌즈, 야간 15M, WDR(120dB), 9가지 모니터링 모드 지원, IP66/IK10	"	1,881,000
KND-6080R	2M IR 볼, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 2.8~12mm(4.3배) 전동 가변 초점 렌즈, 야간 30M, WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IK08	"	1,320,000
KND-6080RG	2M TTA 인증 IR 볼, 0Lux, 2.8~12mm WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IK08, TTA 성능보안 인증	"	1,422,000
KND-6020R	2M IR 볼, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 4mm 고정 초점 렌즈, 야간 30M WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IK08, 핸드오버	"	630,000
KND-6010	2M 돔, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.0055Lux, 2.4mm 고정 초점 렌즈, WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IK08	"	630,000



한화비전

본 사 : 경기도 성남시 분당구 판교로 319번길 6
한화비전(주)
TEL. 070-7147-8771~7
FAX. 031-8018-3715

부산영업소 : (051)796-3216
대구영업소 : (053)742-3098
광주영업소 : (062)941-9559
대전영업소 : (042)489-9840
A/S 및 기술문의 : 1588-5772
홈 페이지 : www.hanhwavision.com

대한민국 CCTV No.1

경기 / (주)하비스시스템	031-409-0014	대구 / (주)삼주전자	053-942-8200	광주 / (주)나우시스템	062-366-7541
지एस주식회사	031-462-6350-1	(주)신화전자	053-604-3456	(주)대명이앤지	062-363-9877
대전 / (주)사 이	1544-8189	울산 / 에이치씨테크(주)	053-383-5651	(주)위드넷	070-5055-5381
(주)중부보안	042-254-5966	부산 / 삼성영상보안(주)	051-818-9680	전북 / (주)라인인포	063-253-7733
(주)하나월드정보통신	042-632-2003	(주)엑스텔	051-802-0770	전남 / 미래정보통신	061-333-0201
(주)케이아이티	042-621-0310	(주)케이씨엠솔루션	051-311-3394	픽닉스엔지니어링(주)	061-681-5915
대구 / 예일전자	053-422-1046	평화텔레콤(주)	051-868-8888		
조아전자(주)	053-552-8802	경북 / 영남정보통신(주)	054-220-4681		
(주)모비디	053-604-3177	광주 / 동원안전시스템(주)	062-528-2453		

거래조건 1. 수도장소 : 지정장소 2. 결제조건 : 현 금 3. 거래수량 : 단 위 당 4. 부가세 : 포 함	주 기 업자공표가격은 생산업자가 대외적으로 공표한 판매기준(희망)가격으로, 실거래시 거래조건 등에 따라 가격 차이가 있을 수 있으니, 구매시 주의를 요함.	조사단계 메이커 → ① → 수요자	
---	---	------------------------------	--

C C T V 카 메 라 (4)

(업자공표가격)

품 명	규 격	단 위	가 격 ①
한화비전			
◆NETWORK카메라			
XNV-6123R	AI, 2M IR반달돌, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 5.2~62.4mm(12배) 줌렌즈, 야간 70m, WiseStream II, WDR(150dB), IP66/IK10, 복도부, 안개 제거	대	2,100,000
XNV-6080R	2M IR반달돌, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 2.8~12mm(4.3배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 50m, WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IP66/67, IK10		1,719,000
XNV-6080RG	2M TTA인종 IR반달돌, 0Lux, 2.8~12mm 전동 가변초점 렌즈, 야간 50m, WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IP67, IK08		1,818,000
XNV-8020R	5M IR반달돌, 1/1.8형 6MP CMOS, 0Lux, 3.7mm 고정초점 렌즈, 야간 50m, WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IP67/IK08, TTA		1,140,000
XNV-6020R	2M IR반달돌, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 4mm 고정 초점 렌즈, 야간 30m, WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IP67, IK10		828,000
XNV-6012	2M IR반달돌, 0.0055Lux, 2.4mm WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IK08		1,092,000
XNV-6011	2M IR반달돌, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.055Lux, 2.8mm 고정 초점 렌즈, WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IP66/IK10		828,000
XNO-6085R	2M IR반달돌, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 4.1~16.4mm(4배) 전동 초점 렌즈, 야간 70m, WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IK10, IP-66, 67		1,971,000
XNO-6085RG	2M TTA인종 IR반달돌, 1/2.8형, 0Lux, 4.1~16.4mm WiseStream II, WDR(150dB), Sens-I, IK10, IP-66, 67		1,455,000
XNO-6123R	AI, 2M IR반달돌, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 5.2~62.4mm(12배) 줌 렌즈, 야간 70m, WDR(150dB), IP66/IK10, 복도부, 안개 제거		2,100,000
XNO-6120RG	2M TTA인종 IR반달돌, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 5.2~62.4mm(12배) 줌 렌즈, 야간 70m, WDR(150dB), IP66/IK10, 복도부, 안개 제거		1,848,000
XNO-1620R	2M IR반달돌, 1/2.8형, H.265 CMOS 채용, Bullet 12배(5.2~62.4mm) 전동 렌즈		1,488,000
QNB-2120RH	2M IR인종 일체형, 1/2.8형 2MP CMOS, 5.2~62.4mm(12배) 줌 렌즈, 야간 70m, WDR(120dB), IP66		1,587,000
XNO-6080RG	2M TTA인종 IR반달돌, 0Lux, 컬러 0.00025 Lux (F1.4, 2sec), 2.8~12mm WiseStream II, WDR(150dB), Sens-I, IP67/IK10		1,422,000
XNO-8080RG	5M IR반달돌, 1/1.8형 6MP CMOS, 0Lux, 3.7~9.4mm(2.5배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 50m, WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IP67/IK10, TTA		3,860,000
XNO-6090RH	2M IR인종 일체형, 자변초점식, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 5~50mm(10배) 가변초점 렌즈, IP66, 20m(차량번호 식별, 70Km/h 속도 이내)		3,468,000
TNO-6081RHP	2M IR인종 일체형, 자변초점식, S/W 내장 카메라, 4.38~9.33mm(2.13배) 전동 가변초점 렌즈, 투광기 필수		3,600,000
TNO-6071RLHP	2M IR인종 일체형, 번호판, 차종 인식, S/W 내장, 12~50mm 수동 렌즈, 20m 정량, 시속 70Km 이내 차량번호 식별, 원거리 차량번호 IR 가시거리 100m		6,000,000
TNC-9070RHP	4K IR 스탠드형, 자변초점식 카메라		4,800,000
MMP-L100	TNC-9070RHP 전용 정량판		1,560,000
XNO-6080R	2M IR반달돌, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 2.8~12mm(4.3배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 50m, WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IP66/67, IK10		1,320,000
XNO-16080R	2M IR반달돌, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 3.2~10mm(3.1배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 30m, WiseStream II, WDR(120dB), Sens-I, IP66/IK10, POE전용		1,059,000
XNO-6020R	2M IR반달돌, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 4mm 고정 초점 렌즈, 야간 30m, WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IP67/66, IK10		660,000
XNO-1620R	2M IR반달돌, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 4mm 고정 초점 렌즈, 야간 30m, WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IP67/66, IK10		531,000
KNO-2010RM	2M IR반달돌, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 2.4mm 고정 초점 렌즈, 야간 20m, WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IP67/66, IK10		3,900,000
XNO-6010R	2M IR반달돌, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 2.4mm 고정 초점 렌즈, 야간 20m, WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IP67/66, IK10		660,000
XNZ-6320A	2M 32배줌 박스, 1/2.8형 2.4MP CMOS, 0.005Lux, 4.44~142.6mm(32배) 줌 렌즈, WiseStream II, WDR(150dB)		2,280,000
XNZ-16320A	2M Compact 32배줌 박스, 1/2.8형 2.4MP CMOS, 0.005Lux, 4.44~142.6mm(32배) 줌 렌즈, WiseStream II, WDR(120dB)		2,280,000
XNB-6005	2M 박스, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.006Lux, WDR(150dB), Simple Focus, DIS, Sens-I (렌즈별매)		1,488,000
XNB-6000	2M 박스, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.001Lux, WDR(150dB), Simple Focus, DIS, Sens-I (렌즈별매)		1,158,000
KNP-2120H	2M 하우징 일체형 PTZ, 1/2.8형, 12배(5.18~62.47mm) 전동 렌즈, VPM연동		2,148,000
XNO-2120R	2M IR반달돌, 1/2.8형, H.265 CMOS 채용, Bullet 12배(5.18~62.47mm) 전동 렌즈, VPM연동		1,785,000
XNO-2080R	2M IR반달돌, 0Lux, 2.8~12mm WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IP67, IK08, VPM연동		1,320,000
XNO-2010R	2M IR반달돌, 0Lux, 2.4mm WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IP67, IK10, VPM연동		660,000
XNO-16120RG	2M TTA인종 IR반달돌, 1/2.8형, 12배(5.2~62.4mm) 전동 렌즈		1,584,000
XNO-2010RG	2M TTA인종 IR반달돌, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 2.4mm 고정 초점 렌즈, 야간 20m, WiseStream II, WDR(150dB), IP67/66, IK10		729,000
XNO-6012RG	2M IR반달돌, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 2.8mm 고정 초점 렌즈, 야간 20m, WDR(120dB), IP66/IK10, TTA		441,000
XNO-6082RG	2M IR반달돌, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 3.2~10mm(3.1배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 30m, WDR(120dB), TTA		1,140,000
XNO-8010RG	5M IR반달돌, 1/2.8형 5MP CMOS, 0Lux, 2.8mm 고정 초점 렌즈, 야간 20m, IP66/IK10, 복도부, TTA		690,000
XNO-8080RG	5M IR반달돌, 1/2.8형 5MP CMOS, 0Lux, 3.2~10mm(3.1배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 30m, WDR(120dB), IP66/IK10, TTA		1,455,000
XNO-5020RG	5M IR반달돌, 0Lux, 3.7mm WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IP67, IK10, VPM연동, TTA		1,140,000
XNO-12022R	2M IR반달돌, VPM연동, 프로젝트(CRM)모델, QNO-6022R 동일 스펙, H.265, KNO-12020R(단종)		420,000
KND-2080R	2M IR반달돌, 0Lux, 2.8~12mm WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IK08, VPM연동		1,320,000
KND-2020R	2M IR반달돌, 0Lux, 4mm WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IK08, VPM연동		630,000
OND-6012RG	2M IR반달돌, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 2.8mm 고정 초점 렌즈, 야간 20m, WDR(120dB), TTA		441,000
OND-6082RG	2M IR반달돌, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 3.2~10mm(3.1배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 20m, WDR(120dB), TTA		990,000
OND-8010RG	5M IR반달돌, 1/2.8형 5MP CMOS, 0Lux, 2.8mm 고정 초점 렌즈, 야간 20m, WDR(120dB), 복도부, TTA		690,000
OND-8080RG	5M IR반달돌, 1/2.8형 5MP CMOS, 0Lux, 3.2~10mm(3.1배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 20m, WDR(120dB), 복도부, TTA		1,455,000
KND-5020RG	5M IR반달돌, 0Lux, 3.7mm WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IK08, VPM연동, TTA		1,140,000
KND-2020RG	2M TTA인종 IR반달돌, 0Lux, 4mm WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IK08, VPM연동		660,000
KND-12012R	2M IR반달돌, 0Lux, 2.8mm WiseStream WDR(120dB), IK08, VPM연동		420,000
KNB-2000G	2M TTA인종 박스, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.001Lux, WDR(150dB), Simple Focus, DIS, Sens-I		1,254,000
OND-6011	2M IR반달돌, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.1Lux, 2.8mm 고정 초점 렌즈, WDR(120dB), 주소형 디자인, 복도부, POE		420,000
OND-6022R	2M IR반달돌, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 4mm 고정 초점 렌즈, 야간 20m, WDR(120dB)		420,000
OND-6012R	2M IR반달돌, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 2.8mm 고정 초점 렌즈, 야간 20m, WDR(120dB)		420,000
OND-6082R	2M IR반달돌, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 3.2~10mm(3.1배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 20m, WDR(120dB)		960,000
ONV-6082R	2M IR반달돌, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 3.2~10mm(3.1배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 30m, WDR(120dB)		1,101,000
ONV-6083R	2M AI IR반달돌, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 3.2~10.2mm 전동 가변초점 렌즈, 야간 30m, WDR(120dB)		1,050,000
ONV-6012RG	2M TTA인종 IR반달돌, 0Lux, 2.8mm 고정 초점 렌즈, 야간 20m, WDR(120dB)		696,000
ONV-C801RIMG	5M IR 원격 리스카로 반달돌, 1/2.8형 5MP CMOS, 0Lux, 2.8mm 고정 초점 렌즈, 야간 20m, WDR(120dB), IP66/IK10, TTA		960,000
PNM-9322VQG	5M/2M 5채널 멀티리미터서버+PTZ, PTZ 4.44~142.6mm(32배) 줌 렌즈, 멀티리미터서버 4CH(렌즈별매 2M 3.6/6mm, 5M 3.7/7mm), HPOE 전원, TTA		9,900,000
ONV-6012R	2M IR반달돌, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 2.8mm 고정 초점 렌즈, 야간 20m, WDR(120dB)		630,000
ONO-6082R	2M IR반달돌, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 3.2~10mm(3.1배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 30m, WDR(120dB)		1,070,000
ONO-6083R	2M AI IR반달돌, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 3.2~10.2mm 전동 가변초점 렌즈, 야간 30m, WDR(120dB)		1,140,000
ONB-2080RH	2M IR하우징 일체형, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 3.2~10mm(3.1배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 30m, WDR(120dB)		1,190,000
ONO-6022R	2M IR반달돌, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 4mm 고정 초점 렌즈, 야간 25m, WDR(120dB), IP66/IK10		420,000
ONB-2020RH	2M IR하우징 일체형, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 4mm 고정 초점 렌즈, 야간 25m, WDR(120dB), IP66		531,000
ONO-6012R	2M IR반달돌, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 2.8mm 고정 초점 렌즈, 야간 20m, WDR(120dB), IP66/IK10		420,000
ONB-6002	2M 박스형, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.01Lux, WiseStream WDR(120dB), 디포커스/셔딩/움직임/울림감시 지원, (렌즈별매)		729,000
ONV-6320HS	2M 하우징 일체형 PTZ, 4.44~142.6mm(32배), WDR 150dB, 스테리리스 스틸		5,610,000
◆NVR			
PRN-6400DB4	64CH AI급채 NVR, 400Mbps, 라이브/녹화 최대 8K, HDD슬롯 16개, 자체 AI기반 객체검색(최대 32CH AI 기능), 듀얼 SMPS		23,100,000
PRN-6400B4	64CH AI급채 NVR, 400Mbps, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 슬롯 16개, 자체 AI기반 객체검색(최대 32CH AI 기능)		19,800,000
PRN-3200B4	32CH AI급채 NVR, 400Mbps, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 슬롯 16개, 자체 AI기반 객체검색(최대 16CH AI 기능)		16,500,000
PRN-3200B2	32CH AI급채 NVR, 400Mbps, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 슬롯 8개, 자체 AI기반 객체검색(최대 16CH AI 기능)		13,200,000
PRN-1600B2	16CH AI급채 NVR, 250Mbps, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 슬롯 8개, 자체 AI기반 객체검색(최대 8CH AI 기능)		9,900,000
XRP-4310DB4	128CH 서버형 NVR, 최대 8K 영상 녹화 및 4K 채널, 400Mbps 레코딩, AI기반 객체검색 지원(P AI 카메라 연동시), 최대 16 SATA HDD		31,200,000
XRP-4210B4	72CH 서버형 NVR, 최대 8K 영상 녹화 및 4K 채널, 400Mbps 레코딩, AI기반 객체검색 지원(P AI 카메라 연동시), 최대 16 SATA HDD		23,400,000
XRP-4110B2	36CH VMS S/W 탑재 서버형 NVR, 4K 디스플레이		10,200,000
XRP-4010B2	16CH VMS S/W 탑재 서버형 NVR, 4K 디스플레이		7,500,000
XRN-K820S-4T	8CH AI급채 TTA NVR, 최대 100Mbps, 4TB, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 슬롯 2개, AI기반 객체검색(AI카메라 연동시)		2,430,000
XRN-K1620SB-12	16CH AI급채 TTA NVR, 최대 140Mbps, 12TB, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 슬롯 4개, AI기반 객체검색(AI카메라 연동시)		4,740,000
XRN-K3210B4-30	32CH AI급채 TTA NVR, 400Mbps, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 30TB, AI기반 객체검색(AI카메라 연동시), 서버용 HDD사용		12,600,000
XRN-K6410RB20	64CH AI급채 TTA NVR, 최대 400Mbps, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 60TB, RAID 5/6 지원, AI기반 객체검색(AI카메라 연동시)		16,410,000
TRM-410S	4CH 모바일 NVR, 12M 지원, 50Mbps, GPS 데이터 녹화, 절도 시스템 인증 규격 획득		2,409,000
KRN-1600	16CH NVR, 180Mbps, e-SATA/iSCSI 지원, VPM내부통체시스템 지원		3,465,000
XRN-426S-1T	4CH AI급채 NVR, 40Mbps, 해상도 8MP-CIF, 1TB SSD 내장, AI기반 객체검색(AI카메라 연동시)		1,650,000
XRN-6420DB4-60	64CH AI급채 NVR, 520Mbps, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 60TB, 듀얼 SMPS, AI기반 객체검색(AI카메라 연동시)		18,600,000
XRN-6420B4-60	64CH AI급채 NVR, 520Mbps, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 60TB, AI기반 객체검색(AI카메라 연동시)		17,100,000
XRN-6410B2-60	64CH AI급채 NVR, 최대 400Mbps, 10TB, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 60TB, AI기반 객체검색(AI카메라 연동시)		15,000,000
XRN-6410RB2-60	64CH AI급채 NVR, 최대 400Mbps, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 60TB, RAID 5/6 지원, AI기반 객체검색(AI카메라 연동시)		15,600,000
XRN-3220B4-30	32CH AI급채 NVR, 520Mbps, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 30TB, AI기반 객체검색(AI카메라 연동시)		12,000,000
XRN-3210RB2-30	32CH AI급채 NVR, 최대 400Mbps, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 30TB, RAID 5/6 지원, AI기반 객체검색(AI카메라 연동시)		9,900,000
XRN-3210B2-30	32CH AI급채 NVR, 최대 400Mbps, 30TB, 라이브/녹화 최대 8K, AI기반 객체검색(AI카메라 연동시)		9,000,000
XRN-1620SB1-12	16CH AI급채 NVR, 최대 140Mbps, 12TB, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 슬롯 4개, AI기반 객체검색(AI카메라 연동시)		4,500,000
XRN-1620B2-12	16CH AI급채 NVR, 최대 140Mbps, 12TB, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 슬롯 8개, AI기반 객체검색(AI카메라 연동시)		4,350,000
XRN-820S-4T	8CH AI급채 NVR, 최대 100Mbps, 4TB, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 슬롯 2개, AI기반 객체검색(AI카메라 연동시)		2,310,000
XRN-420S-4T	4CH AI급채 PoE NVR, 최대 8MP 지원, 50Mbps, 4TB, HDD 슬롯 1개(최대 6TB), QR code 설치 지원, POE용량(최대 50W)		1,260,000
XRN-420S-2T	4CH AI급채 PoE NVR, 최대 8MP 지원, 50Mbps, 2TB, HDD 슬롯 1개(최대 6TB), QR code 설치 지원, POE용량(최대 50W)		1,080,000
ORN-1630S-6T	16CH PoE NVR, 최대 128Mbps, 6TB, 라이브/녹화 최대 8M, HDD 슬롯 2개, ARB		3,300,000
ORN-830S-4T	8CH PoE NVR, 최대 8MP 지원, 80Mbps, 4TB, HDD 슬롯 1개(최대 6TB), QR code 설치 지원, POE용량(최대 65W)		1,860,000
ORN-430S-4T	4CH PoE NVR, 최대 8MP 지원, 40Mbps, 4TB, HDD 슬롯 1개(최대 6TB), QR code 설치 지원, POE용량(최대 35W)		1,110,000
QRN-430S-2T	4CH PoE NVR, 최대 8MP 지원, 40Mbps, 2TB, HDD 슬롯 1개(최대 6TB), QR code 설치 지원, POE용량(최대 35W)		990,000

<p>거래조건</p> <p>1. 수도장소 : 지정장소 2. 결제조건 : 현 금 3. 거래수량 : 단 위 당 4. 부가세 : 포 함</p>	<p>주기</p> <p>업자공표가격은 생산업자가 대외적으로 공표한 판매기준(희망)가격으로, 실거래시 거래조건 등에 따라 가격 차이가 있을 수 있으며, 구매시 주의를 요함.</p>	<p>조사단계</p> <p style="text-align: center;">메이커 ————— ① ————— 수요자</p>
---	--	---

C C T V 카 메 라 (5)

(단위 : 천원/대)

(업자공표가격)

품 명	규 격	가 격 ①	품 명	규 격	가 격 ①
한화비전			한화비전		
◆NETWORK 스위치 / IP송수신기 / 소프트웨어			◆ACCESSORY		
SPE-1630	16CH 엔코더, AHD/CVI/TVI/CVBS 영상입력, 최대 4MP 지원, HDMI 출력지원, RS-485 제어	2,760	SPN-22242P	24CH POE 스위치, 10/100/1000Mbps TP 24포트 POE(802.3at)×400W + SFP 4PORT, MANAGEMENT	990
SPE-420	4CH 엔코더, AHD/CVI/TVI/CVBS 영상입력, 최대 4MP 지원, HDMI 출력지원, RS-485 제어	1,092	SPN-22162P	16CH POE 스위치, 10/100/1000Mbps TP 16포트 POE(802.3at)×400W + SFP 4PORT, MANAGEMENT	840
SPD-152	64CH N/W 디코더, HDMI 1 최대 64CH, 클론 HDMI 32/HDMI 2.5, Local UI, Web-Viewer	1,980	SPN-22241P	24CH POE 스위치, 10/100/1000Mbps TP 24포트 POE(802.3at)×400W + SFP 2PORT, UNMANAGEMENT	900
SSM-ST41	카메라, NVR 시간동기 화용 GPS 서버	3,300	SPN-22161P	16CH POE 스위치, 10/100/1000Mbps TP 16포트 POE(802.3at)×400W + SFP 2PORT, UNMANAGEMENT	750
AIA-C01SFO	여러백상의 안전모, 안전조끼 미착용 상황, 안전장구, 작업자 쓰러짐, 가상선 침범 식별 작업자 안전 A/S	1,200	SPN-10084	8CH POE 스위치, 10/100/1000Mbps TP 8포트 POE(802.3at) + SFP 1포트	255
AIA-C01BLK	비상구 관리 AI 백	330	SPW-110	4CH 무선 송수신기, 송수신 광용, 1Km 무선 전송, IP66, 무단접, 화재연, WPA2/AES-256 암호화 보안 알고리즘 적용	1,488
AIA-C01FAC	공공안전 AI백: 자체 및 사설 감지, 가상선 차단, 가상 영역에 침범 시 경고음 발생, 비상구 관리 기능, 자체 작동 감지, 차단 감지, 자체 및 사설 감지 감지, 불감지, 자체 및 사설 카운팅, 히트맵, 대/별 관리	825	THUP-F100TX	HD UTP 1채널 송신기	162
AIA-C01RET	라벨 인식 시스템: 사설 및 소방카트 감지, 가상선 차단, 가상 영역에 침범 시 경고음 발생, 소방카트 및 사설 카운팅 (양방향 표시), 소방카트 및 사설 히트맵, 소방카트 및 사설 대/별 관리, 비상구 관리 기능, 차단 감지	330	THUP-100RX	HD UTP 1채널 수신기	162
AIA-C01TRF	교통 AI백: 차량 감지 및 분류, 트럭, 버스, 오토바이, 자전거, 오토바이, 차량 속도, 교통카드, 번호, 차량 번호, 차량 및 탑승객, 차량 번호, 차량 대/별 관리, 차량 히트맵, 여러 백의 안전모, 안전조끼 미착용 상황 등 사설 백업 마스크 S/W 운영 서버(S/W 라이선스 설치 출고)	825	THUP-2400	24CH UTP 카메라 전원 공급 장치	1,257
SSM-ST46	백업 마스크 S/W 용 라이선스 (16CH)	6,600	THUP-1600RX	HD UTP 16채널 수신기	1,431
SSW-BM01L	Recording Server, SSM 녹화 S/W, 16채널	3,900	THUP-501TR	IP 카메라 동축 케이블 송수신기	420
SSW-CH16L	Recording Server, SSM 녹화 S/W, 16채널	2,937	MHG-200HB	실내외 하우징, 팬/히터, 178(W)×149(H)×562(D)	390
SSW-VD10L	36CH 디코더 S/W	3,300	MHG-200B	실내외 하우징, 178(W)×149(H)×562(D)	270
SSW-PL03L	ANPR 3CH, 차량번호 인식 S/W(비전인/디와이랩) 연동	4,356	SHB-9000H	8K 카메라(TNB-9000) 전용 하우징, IP66	3,630
SSW-PL10L	ANPR 4CH ~, 차량번호 인식 S/W(비전인/디와이랩) 연동	10,890	SHB-3600	실내 하우징, 138(W)×105(H)×481(D)	135
AIB-800	AI BOX 8CH, 일반 N/W 카메라 영상을 AI로 변환(KPK AI 카메라 성능)	6,000	STH-500	실내외 하우징, 144(W)×100(H)×500(L)	132
◆아날로그 카메라			SHB-6000	실내 하우징, 109(W)×92(H)×348(L)	66
HCB-7000A	4M AHD 박스, 0.009Lux, 전송거리 500M 전용 DVR 및 펜타브리드 DVR 호환	399	STB-401	벽부형 브라켓, 86(W)×108(H)×365(D)	48
HCD-7010RA	4M AHD IR 돔, 0Lux, 2.8mm 전송거리 500M IR 20M 전용 DVR 및 펜타브리드 DVR 호환	399	SBB-900	SHB-9000H 용 마운트	729
HCD-7020RA	4M AHD IR 돔, 0Lux, 4.0mm 전송거리 500M, IR 25M 전용 DVR 및 펜타브리드 DVR 호환	399	SHP-1563FW	PTZ PLUS 카메라 전용 매립형 하우징	390
HCD-7070RA	4M AHD IR 돔, 0Lux, 3.2-10.0mm 전송거리 500M IR 20M 전용 DVR 및 펜타브리드 DVR 호환	795	SHP-1680F	매립형 하우징 (XNP-6120H)	201
HCO-7010RA	4M AHD IR 돔, 0Lux, 2.8mm 전송거리 500M IR 20M IP66, IK10, 전용 DVR 및 펜타브리드 DVR 호환	432	SHD-3000F4	2M IR 돔/반달 돔 전용 매립형 하우징	84
HCO-7020RA	4M AHD IR 돔, 0Lux, 4.0mm 전송거리 500M, IR 25M IP66, IK10, 전용 DVR 및 펜타브리드 DVR 호환	432	SBO-632SMW	블랙 PTZ 카메라 스탠드 브라켓(호환 모델 : XNO-6321RHP)	132
HCO-7070RA	4M AHD IR 돔, 0Lux, 3.2-10.0mm 전송거리 500M IR 30M IP66, IK10, 전용 DVR 및 펜타브리드 DVR 호환	795	SBP-300WM1	XNP/HCP 시리즈용, Wall 마운트	111
HCV-7070RA	4M AHD IR 반달, 0Lux, 3.2-10.0mm 전송거리 500M IR 30M IP66, IK10, 전용 DVR 및 펜타브리드 DVR 호환	894	SBP-300BW	Wall Mount Base	60
HCD-6080R	2M AHD IR 돔, 0Lux, 3.2-10mm WDR 120DB, 3.1배 전동카메라 렌즈, 전송거리 500M SD 출력 지원	531	SBP-390WMW2	Wall 마운트, PNM-9085RQZ, 9084RQZ	330
HCD-6020R	2M AHD IR 돔, 4mm Defog, Coax 통신 지원, IR 20m	276	SBP-300CM	XNP/HCP 시리즈용, 천정형 마운트	111
HCD-6010	2M AHD 돔, 2.8mm Defog, Coax 통신 지원	276	SBP-156CMW	PTZ Plus 카메라용, 천장형 마운트	330
HCV-6080R	2M AHD IR 반달, 0Lux, 3.2-10mm WDR 120DB, 3.1배 전동카메라 렌즈, 전송거리 500M SD 출력 지원	660	SBP-300LM	XNP/HCP 시리즈용, PARAPET(LONG) 마운트	630
HCO-6080R	2M AHD IR 돔, 0Lux, 3.2-10mm WDR 120DB, 3.1배 전동카메라 렌즈, 전송거리 500M SD 출력 지원	543	SBP-156LMW	PTZ Plus 카메라용, 풀형 마운트	597
HCO-6020R	2M AHD IR 돔, 4mm Defog, Coax 통신 지원, IR 30M IP66	276	SBP-300PMW2	PTZ / 반달 풀 마운트	120
HCB-2020RH	2M AHD IR 돔, 4mm Defog, Coax 통신 지원, IR 30M IP66	414	SBP-300KMW1	PTZ / 반달 코너형 마운트(알루미늄)	129
HCZ-6300	2M AHD 줌 박스, 30배 광학줌, ICR Day&Night, SD 출력 지원	1,200	SBP-303HF	XNP-6550RH 광포트용 인스톨레이션 박스	330
HCB-6000	2M AHD 박스, 0.009Lux, 전송거리 500M SD 출력 지원, Simple Focus	267	SBP-168HM	걸이형 마운트, XNP-6120H	51
◆DVR			SBP-156WMW	PTZ Plus Wall 마운트(원기둥 설치용 마운트 겸용)	168
HRX-1635-4T	펜타브리드 DVR 16CH 2중 최대 18CH (A16/N8), 6TB(최대 8개)	3,150	SBP-156KMW	PTZ Plus 코너형 마운트	135
HRX-1634-4T	펜타브리드 DVR 16CH 2중 최대 18CH (A16/N8), 6TB(최대 2개)	2,850	SBP-187HMW	걸이형 마운트, XNV-6081Z/8081Z, XNV-6081R/8081R	57
HRX-835-3T	펜타브리드 DVR 8CH 2중 최대 10CH (A8/N4), 3TB(최대 4개)	2,550	SBP-167HMW	걸이형 마운트, XNV-6081R/8081R	57
HRX-435-2T	펜타브리드 DVR 4CH 2중 최대 6CH (A4/N2), 2TB(최대 2개)	1,260	SBP-156HMW	PTZ Plus + 기존 브라켓 결합 마운트	84
HRX-434-2T	펜타브리드 DVR 4CH 2중 최대 6CH (A4/N2), 2TB(최대 1개)	1,050	SBP-122WM	몰드바(레이스웨이) 전용 돌카메라 브라켓	54
◆LENS			SBP-146WM	PNF-9010RV 피쉬아이 카메라용 브라켓(LH공사 카메라 사양)	75
SLA-2M3600P	1/2.8형 2M 렌즈 모듈 (PNM-9322VQP 호환) 초점거리 3.6mm	168	SBP-276HMW	걸이형 마운트, PNM-9000VQ	51
SLA-2M6000P	1/2.8형 2M 렌즈 모듈 (PNM-9322VQP 호환) 초점거리 6mm	168	SBP-300HM1	XNP/HCP 시리즈용 썬섀드	84
SLA-5M3700P	1/1.8형 5M 렌즈 모듈 (PNM-9322VQP 호환) 초점거리 3.7mm	330	SBP-300HM5	걸이형 마운트, SNF-8010	84
SLA-M8550D	1/2.8형, F1.6, 8.5-50mm 3M 1/2.8형 5.88배 CS-Mount 렌즈	300	SBP-300HM6	걸이형 마운트, 반달	51
SLA-8M1250DN	1/1.7형, F1.5, 12-50mm 8M 1/1.7형 4.17배 CS-Mount 렌즈	780	SBP-300HM7	걸이형 마운트, Q 돔	51
SLA-M2890DN	1/2.8형 CS-Mount 3M 렌즈, 초점거리 2.8 ~ 9mm 3.2배, F1.2	210	SBP-300HM8	걸이형 마운트, P / X 돔	51
SLA-M2890PN	1/2.8형 CS-Mount 3M 렌즈, 초점거리 2.8 ~ 9mm 3.2배, F1.2	267	SBP-301HM5	XCV/XND 시리즈용 썬섀드	51
SLA-T2480A	1/2.8형 CMOS, 2M 고정초점 렌즈(PNM-9000QB-용), 2.4mm	273	SBP-317HMW	걸이형 마운트, PNM-9085RQZ, 9084RQZ	84
SLA-T2480VA	1/2.8형 CMOS, 2M 고정초점 렌즈(PNM-9000QB-용), 2.4mm	273	SBP-300NB	XNP/HCP 시리즈용 인스톨레이션 박스	420
SLA-T4680A	1/2.8형 CMOS, 2M 핀홀 렌즈(PNM-9000QB-용), 4.6mm	273	SBP-300NBW	카메라 배선 정리용 BOX	16.5
◆모니터			SPM-4210	네트워크 I/O 박스, RJ-45 포트, 입출력 단자 4개, 오디오 입력 1개, 출력 1개, PoE 전원, 45W	330
SMT-5010	50" UHD 엡가형, 300nit, 4,000:1 16시간/일	1,950	SBO-100B1	블랙 카메라용 Back Box	102
SMT-5020	50" UHD 고급형, 500nit, 4,000:1 24시간/일	2,850	SBO-500CM	Dome/Bullet 카메라용, 천정형 브라켓	108
SMT-5510	55" UHD 엡가형, 300nit, 4,000:1 16시간/일	2,250	SBO-500PM	Bullet 카메라용, 풀형 마운트	54
SMT-5520	55" UHD 고급형, 500nit, 4,000:1 24시간/일	3,150	TID-600R	1/2.8 CMOS, 0Lux, 1.6mm 고정초점 렌즈	1,200
SMT-2212	22형 LED, VGA, HDMI, 1,920×1,080	660	SBC-165W	비상벨 스낵커버	45
◆CONTROLLER			SBS-165TM	비상벨 틸트 마운트	45
SPC-7000	네트워크 카메라, SSM 제어, USB 연결	2,565	SHS-165F	매립형 하우징	150
SPC-2001	3D 조이스틱 제어, USB 연결	1,500	SPO-A26	방폭제품 아답터(AC24, 6A)	216
SPC-2010	DVR/PTZ/리시버 제어, 멀티프로토콜, 3D 조이스틱	990	SPO-6011	PoE 인젝터, 60W(PTZ PLUS)	600
SPC-1010	PTZ 전용 키보드, 멀티프로토콜, 2Line LCD	630	SPO-A26	PoE 인젝터, 83W(PTZ PLUS 와이퍼 제품, PNM-9322 제품)	660
			◆스피커		
			SPA-H200B	Horn형 네트워크 스피커 블랙	2,700
			SPA-H200W	Horn형 네트워크 스피커 화이트	2,700
			SPA-C200B	천정형 네트워크 스피커 블랙	1,782
			SPA-C200W	천정형 네트워크 스피커 화이트	1,782
			SPA-W200B	벽걸이형 네트워크 스피커 블랙	2,376
			SPA-W200W	벽걸이형 네트워크 스피커 화이트	2,376
			SPA-P200B	팬던트형 네트워크 스피커 블랙	2,376
			SPA-P200W	팬던트형 네트워크 스피커 화이트	2,376
			SPA-M1000	네트워크 마이크	3,780
			SPA-D2000	스피커 모듈	1,620
			SPA-S2000	네트워크 스피커/마이크 운영 서버	11,880