


<b>거래조건</b> 1. 수도장소 : 지정장소 2. 결제조건 : 현 금 3. 거래수량 : 단 위 당 4. 부 가 세 : 포 합	<b>주 기</b> 업자공표가격은 생산업자가 대외적으로 공표한 판매기준(희망)가격으로, 실거래시 거래조건 등에 따라 가격 차이가 있을 수 있으니, 구매시 주의를 요함.	<b>조사단계</b> 메이커 ————— ① ————— 수요자
---	---	--------------------------------------

C C T V 카 메 라(2)

(업자공표가격)

품 명	규 격	단 위	가 격 ①
하하비전 ◆NETWORK카메라		대	2,310,000
PNB-A9001	AI 4K 박스 1/1.8형 8MP CMOS, Color 0.03Lux, WiseStream II WDR 120dB	"	2,640,000
PND-A9081RV	AI 4K IR 돌, 1/1.8형 8MP CMOS, 0Lux, 4.5~10mm(2.2배) 전동 가변초점, 야간 30M WDR 120dB, IP52, IK10	"	2,850,000
PNO-A9081RVG	AI TTA 4K IR 돌, 1/1.8형 8MP CMOS, 0Lux, 4.5~10mm(2.2배) 전동 가변초점, 야간 30M WDR 120dB, IP52, IK10	"	2,640,000
PNO-A9081R	AI 4K IR 돌렛 1/1.8형 8MP CMOS, 0Lux, 4.5~10mm(2.2배) 전동 가변초점, 야간 30M WDR 120dB, IP66/IP67, IK10, NEMA4X	"	3,900,000
PNO-A9311R	AI 4K IR 돌렛 1/1.8형 8MP CMOS, 0Lux, 6.91~214.7mm(3.1배) 전동 가변초점, 야간 70M WDR 120dB, IP66/IP67, IK10, NEMA4X	"	2,850,000
PNO-A9081RG	AI TTA 4K IR 돌렛 1/1.8형 8MP CMOS, 0Lux, 4.5~10mm(2.2배) 전동 가변초점, 야간 30M WDR 120dB, IP66/IP67, IK10, NEMA4X	"	2,970,000
PNV-A9081R	AI 4K IR 반달돌 1/1.8형 8MP CMOS, 0Lux, 4.5~10mm(2.2배) 전동 가변초점, 야간 30M WDR 120dB, IP66/67/IP6K9K, IK10+, NEMA4X	"	1,818,000
PNB-A6001	2M 박스 1/2형 2MP CMOS, WiseNR II, WiseStream II, AI기능(메스트라 객체감지 외)	"	2,148,000
PNO-A6081R	2MIR 돌, 1/2형 2MP CMOS, 4.38~9.33mm(2.13배) 전동 가변초점렌즈 야간 40M, WiseNR II, WiseStream II, IP66/IP67, IK10, NEMA4X, AI기능(메스트라 객체감지 외)	"	2,148,000
PND-A6081RV	2MIR 돌, 1/2형 2MP CMOS, 4.38~9.33mm(2.13배) 전동 가변초점렌즈 야간 40M, WiseNR II, WiseStream II, IP52, IK10, AI기능(메스트라 객체감지 외)	"	2,310,000
PNV-A6081R	2MIR 반달돌 1/2형 2MP CMOS, 4.38~9.33mm(2.13배) 전동 가변초점렌즈 야간 40M, WiseNR II, WiseStream II, IP66/IP67/IP6K9K, IK10+, NEMA4X, AI기능(메스트라 객체감지 외)	"	42,900,000
TNB-9000	8K(32M) 박스 43.3mm Full-frame CMOS, 0.0015Lux, Canon EF 마운트 렌즈 호환, AI기반 지능형 영상 분석	"	1,881,000
QNF-9010	9M 어안 1/2.3형 12MP CMOS, 0.39Lux, 1.08mm 고정초점 렌즈, WDR(120dB), 디지털PTZ, 피플카운팅, 히트맵	"	2,700,000
XNF-9013RV	WN7 + AI Fisheye, 12MP Sensor, 1.08mm, IP66, NEMA 4X/IK10	"	6,300,000
XNO-C8083E	반쪽 5M AI IR 돌렛, 1/2.8형 5MP CMOS, 0Lux, 3.2~10.2mm 전동 가변초점 렌즈 야간 30M, WDR(120dB), IP66/IK10	"	3,600,000
PNM-C9022RV	8MP AI 파노라마, 2M 2.8mm x 4.209 / 180 모드 지원, 디지털 PTZ(2채널), 탭퍼링/히트맵 지원, IP66, IK10, NEMA4X	"	2,400,000
PNM-12082RVD	6M 2CH 3.4~6.8mm 전동 가변 렌즈, IR25m, IP66, NEMA4X, IK 10, SD 512GB, PoE+ 지원	"	3,000,000
PNM-C16013RVQ	4CH AI 멀티센서카메라 4M 3.19mm IR	"	6,000,000
PNM-C16083RVQ	4CH AI 멀티센서카메라 4M 3.3~5.7mm IR	"	6,300,000
PNM-C32083RV1	4CH AI 멀티센서카메라 8M 3.3~5.7mm IR	"	11,400,000
PNM-C34404RQPZ	5CH AI 멀티센서카메라 2M 40x IR PTZ 4.25~170mm, 8M 3.3~5.7mm IR 작동가변 x4대	"	1,650,000
XNB-9000OB	2M x 4채널 HD 보드리스 필름카메라, 최대 30fps, WDR 120dB, WiseStreamII, HDMI 지원	"	870,000
XNB-6002	WN7 렌즈 트립러 카메라(SLA-T2480A, T2480VA, T4680A 사용)	"	4,500,000
PND-9031RV	1/2.8형 4K UHD 해상도, H.265, 5M 4mm x 4, IP66, IK10	"	1,650,000
XND-8080R	5MIR 돌, 1/1.8형 6MP CMOS, 0Lux, 3.9~9.4mm(3배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 30M, WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IK08	"	1,752,000
XND-8080RG	5M TTA 인종, 1/1.8형 6MP CMOS, 0Lux, 3.9~9.4mm(3배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 30M, WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IK08	"	1,092,000
XND-8030R	5MIR 돌, 1/1.8형 6MP CMOS, 0Lux, 4.6mm 고정초점 렌즈, 야간 30M, WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IK08	"	1,092,000
XND-8020R	5MIR 돌, 1/1.8형 6MP CMOS, 0Lux, 3.7mm 고정초점 렌즈, 야간 30M, WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IK08	"	1,980,000
XNV-8080R	5MIR 반달돌, 1/1.8형 6MP CMOS, 0Lux, 3.9~9.4mm 전동 가변초점 렌즈 야간 50M, WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IP67/IK10	"	1,920,000
XNV-8020R	5MIR 반달돌, 1/1.8형 6MP CMOS, 0Lux, 3.7mm 고정초점 렌즈 야간 50M, WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IP67/IK10	"	1,785,000
XNO-8080R	5MIR 돌렛, 1/1.8형 6MP CMOS, 0Lux, 4.6mm 고정 초점 렌즈 야간 30M, WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IP67/IK10	"	1,920,000
XNO-8030R	5MIR 돌렛, 1/1.8형 6MP CMOS, 0Lux, 4.6mm 고정 초점 렌즈 야간 30M, WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IP67/IK10	"	1,092,000
XNO-8020R	5MIR 돌렛, 1/1.8형 6MP CMOS, 0Lux, 3.7mm 고정 초점 렌즈 야간 30M, WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IP67/IK10	"	1,800,000
XNB-8003	AI 6M 박스 1/2.8형 6MP CMOS, 0.03Lux, extreme WDR(120dB), WiseStream II, DIS	"	1,980,000
XNO-C8083R	AI 6MIR 돌, 1/1.8형 CMOS, 0Lux, 4.4~9.3mm(2.1배) 전동 가변초점 렌즈 야간 40M extreme WDR(120dB), IP66/IP67, IK10, NEMA4X 인종	"	1,740,000
XNO-C7083R	AI 4MIR 돌, 1/1.8형 CMOS, 0Lux, 2.8~10mm(3.6배) 전동 가변초점 렌즈 야간 40M extreme WDR(120dB), IP66/IP67, IK10, NEMA4X 인종	"	1,440,000
XNO-C6083R	AI 2MIR 돌, 1/2.8형 CMOS, 0Lux, 2.8~12mm(4.3배) 전동 가변초점 렌즈 야간 40M extreme WDR(120dB), IP66/IP67, IK10, NEMA4X 인종	"	2,100,000
KNO-C6083R	AI 2MIR 돌렛, 1/2.8형 CMOS, 0Lux, 2.8~12mm(4.3배) 전동 가변초점 렌즈 야간 40M extreme WDR(120dB), IP66/IP67, IK10, NEMA4X 인종, 필름하는 CCTV	"	2,700,000
XNO-6321RHP	2M 볼렛 PTZ, 1/2.8형 2.4MP CMOS, 0.005Lux, 4.44~142.6mm(32배) 줌 렌즈, WiseStream II, WDR(120dB), IR100m, IP66	"	1,980,000
XND-C8083RV	AI 6MIR 돌, 1/1.8형 CMOS, 0Lux, 4.4~9.3mm(2.1배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 40M extreme WDR(120dB), IP52, IK08	"	1,740,000
XND-C7083RV	AI 4MIR 돌, 1/2.8형 CMOS, 0Lux, 2.8~10mm(3.6배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 40M extreme WDR(120dB), IP52, IK08	"	1,440,000
XND-C6083RV	AI 2MIR 돌, 1/2.8형 CMOS, 0Lux, 2.8~12mm(4.3배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 40M extreme WDR(120dB), IP52, IK08	"	2,190,000
XNV-C8083R	AI 6MIR 돌, 1/1.8형 CMOS, 0Lux, 4.4~9.3mm(2.1배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 40M extreme WDR(120dB), IP66/67, IK10, NEMA4X	"	-2,010,000
XNV-C7083R	AI 4MIR 돌, 1/2.8형 CMOS, 0Lux, 2.8~10mm(3.6배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 40M extreme WDR(120dB), IP66/67, IK10, NEMA4X	"	1,860,000
XNV-C6083R	AI 2MIR 돌, 1/2.8형 CMOS, 0Lux, 2.8~12mm(4.3배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 40M extreme WDR(120dB), IP66/67, IK10, NEMA4X	"	2,310,000
XNO-8083R	AI 6MIR 돌렛, 1/1.8형 CMOS, 0Lux, 4.4~9.3mm(2.1배) 전동 가변초점, 야간 50M, WDR(120dB), IP66/67, IK10, NEMA4X	"	1,860,000
XNO-6083R	AI 2MIR 돌렛, 1/2.8형 CMOS, 0Lux, 2.8~12mm(4.3배) 전동 가변초점, 야간 50M, WDR(120dB), IP66/67, IK10, NEMA4X	"	2,700,000
XND-8093RV	AI 6MIR 돌, 1/1.8형 CMOS, 0Lux, 10.9~29mm(2.7배) 전동 가변초점, 야간 70M, WDR(120dB), IP52, IK10	"	2,220,000
XND-8083RV	AI 4MIR 돌, 1/1.8형 CMOS, 0Lux, 4.4~9.3mm(2.1배) 전동 가변초점, 야간 50M, WDR(120dB), IP52, IK10	"	1,800,000
XND-6083RV	AI 2MIR 돌, 1/2.8형 CMOS, 0Lux, 2.8~12mm(4.3배) 전동 가변초점, 야간 50M, WDR(120dB), IP52, IK10	"	2,700,000
XNV-8093R	AI 6MIR 반달돌, 1/1.8형 CMOS, 0Lux, 10.9~29mm(2.7배) 전동 가변초점, 야간 70M, WDR(120dB), IP66/67/IP6K9K, IK10+, NEMA4X	"	2,310,000
XNV-8083R	AI 6MIR 반달돌, 1/1.8형 CMOS, 0Lux, 4.4~9.3mm(2.1배) 전동 가변초점, 야간 50M, WDR(120dB), IP66/67/IP6K9K, IK10+, NEMA4X	"	2,220,000
XNV-6083R	AI 2MIR 반달돌, 1/2.8형 CMOS, 0Lux, 2.8~12mm(4.3배) 전동 가변초점, 야간 50M, WDR(120dB), IP66/67/IP6K9K, IK10+, NEMA4X	"	11,400,000
XNP-9300RWG	4KIR 하우징일체형 PTZ(어안), 1/2.8형, 0Lux, 5~150mm(30배), Wisenet7, extreme WDR(120dB), 야간 200M(Wise IR), IP66/IK10/NEMA4X, AI기반 객체 자동 추적, Basic+ 기기인증서, TTA	"	9,300,000
XNP-8300RWG	6MIR 하우징일체형 PTZ(어안), 1/2.8형, 0Lux, 5~150mm(30배), Wisenet7, extreme WDR(120dB), 야간 200M(Wise IR), IP66/IK10/NEMA4X, AI기반 객체 자동 추적, Basic+ 기기인증서, TTA	"	9,000,000
XNP-C9253RG	AI, 4K IR PTZ, 1/2.8형, 0Lux, 5~125mm(25배), Wisenet7, extreme WDR(120dB), TTA	"	7,350,000
XNP-C8253RG	AI, 6M IR PTZ, 1/2.8형, 0Lux, 5~125mm(25배), Wisenet7, extreme WDR(120dB), TTA	"	5,850,000
XNP-C6403RG	AI, 2M IR PTZ, 1/2.8형 CMOS, 0 Lux, 4.25~170mm(40배) 줌 렌즈, extreme WDR(150dB), Wisenet7, TTA	"	5,100,000
XNP-C640R	AI, 2M PTZ, 1/2.8형 CMOS, 0.005Lux, 4.25~170mm(40배) 줌 렌즈, extreme WDR(150dB), Wisenet7, TTA	"	5,850,000
XNP-6400RWG	2MIR 하우징일체형 PTZ(어안), 1/2.8형 CMOS, 0Lux, 4.25~170mm(40배) 줌 렌즈, extreme WDR(150dB), Wisenet7, IP66/IK10/NEMA4X, AI기반 객체 자동 추적, Basic+ 기기인증서, TTA	"	2,610,000
XNB-9003	AI 4K 박스 1/1.8형, Wisenet7, extreme WDR(120dB), 렌즈 어안, 복도류, 야간 객체	"	2,880,000
XNO-C9083R	AI 4K IR 돌, 1/1.8형 CMOS, 0Lux, 4.4~9.3mm(2.1배) 전동 가변초점, 야간 40M, WDR(120dB), IP66/67, IK10, NEMA4X	"	3,300,000
XNO-9083R	AI 4K IR 돌렛, 1/1.8형 CMOS, 0Lux, 4.4~9.3mm(2.1배) 전동 가변초점, 야간 50M, WDR(120dB), IP66/67, IK10, NEMA4X	"	2,880,000
XND-C9083RV	AI 4K IR 돌, 1/1.8형 CMOS, 0Lux, 4.4~9.3mm(2.1배) 전동 가변초점, 야간 40M, WDR(120dB), IP52, IK08	"	3,300,000
XND-9083RV	AI 4K IR 돌렛, 1/1.8형 CMOS, 0Lux, 4.4~9.3mm(2.1배) 전동 가변초점, 야간 50M, WDR(120dB), IP52, IK10	"	2,880,000
XNV-C9083R	AI 4K IR 반달돌, 1/1.8형 CMOS, 0Lux, 4.4~9.3mm(2.1배) 전동 가변초점, 야간 40M, WDR(120dB), IP66/67, IK10, NEMA4X	"	3,300,000
XNV-9083R	AI 4K IR 반달돌, 1/1.8형 CMOS, 0Lux, 4.4~9.3mm(2.1배) 전동 가변초점, 야간 50M, WDR(120dB), IP66/67, IK10, NEMA4X	"	1,092,000
XNV-6023R	2M IR 반달돌, 0Lux, 4mm, WiseStream II, WDR(120dB), Sens-I, IP67/IK10	"	1,800,000
KND-5080R	5M IR 돌, 0Lux, 3.9~9.4mm WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IK08, VPM연동	"	1,190,000
XND-5020R	5M IR 돌, 0Lux, 3.7mm WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IK08, VPM연동	"	1,800,000
XNO-5080R	5M IR 돌렛, 0Lux, 3.9~9.4mm WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IP67, IK10, VPM연동	"	1,190,000
KNO-5020R	5M IR 돌렛, 0Lux, 3.7mm WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IP67, IK10, VPM연동	"	1,200,000
ONE-C9013RL	플래이어 4K, 3.0mm, IR/Warm light 30m, IP67/66, IK10	"	900,000
ONE-C8013RL	플래이어 5MP, 3.0mm, IR/Warm light 30m, IP67/66, IK10	"	660,000
OND-8010R	5MIR 돌, 1/2.8형 5MP CMOS, 0Lux, 2.8mm 고정초점 렌즈, 야간 20M, WDR(120dB), 복도류	"	660,000
OND-8020R	5MIR 돌, 1/2.8형 5MP CMOS, 0Lux, 4mm 고정초점 렌즈, 야간 20M, WDR(120dB), 복도류	"	1,380,000
ONV-C8083R	5M AI 반달돌 1/2.8형 5MP CMOS, 0Lux, 3.2~10.2mm 전동 가변초점 렌즈, 야간 30M, WDR(120dB), IP66/IK10	"	828,000
XNV-8010R	5MIR 반달돌 1/2.8형 5MP CMOS, 0Lux, 2.8mm 고정초점 렌즈, 야간 20M, WDR(120dB), IP66/IK10	"	900,000
ONV-C8011R	5M IR 돌렛 박스형 반달돌, 1/2.8형 5MP CMOS, 0Lux, 2.8mm 고정초점 렌즈, 야간 20M, WDR(120dB), IP66/IK10	"	1,380,000
QNO-C8085R	5M AI IR 돌렛 1/2.8형 5MP CMOS, 0Lux, 3.2~10.2mm 전동 가변초점 렌즈, 야간 30M, WDR(120dB), IP66/IK10	"	660,000
QNO-8020R	5MIR 볼렛, 1/2.8형 5MP CMOS, 0Lux, 4mm 고정초점 렌즈, 야간 25M, IP66/IK10, 복도류	"	



대한민국 CCTV No.1

본사: 경기도 성남시 분당구 판교로319번길 6  
 한화비전(주)  
 TEL.070-7147-8771-8 FAX.(031)8018-3715  
 부산영업소: (051)796-3216  
 대구영업소: (053)742-3098  
 광주영업소: (062)941-9559  
 대전영업소: (042)489-9840  
 A/S 및 기술문의: 1588-5772  
 홈페이지: www.hanwhavision.com

- |  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| ■ 서울/ 대영하이테크 02-2281-0015<br>디앤에스엔터 070-7013-0099<br>삼원전자 02-2265-9697<br>㈜비스트디지털 070-7729-3656<br>㈜비상정보통신 070-7714-6881<br>㈜비전엔지니어링 02-703-4828<br>㈜비호영성 02-6345-8000<br>㈜비호파라 1566-7896<br>㈜비시엔지니어링 02-3272-5005<br>㈜비스텔물류정보통신 02-867-0604<br>㈜비전시스템 02-702-7841<br>㈜비전엔지니어링 02-785-4820<br>㈜비전시스템 1544-5764<br>㈜비전엔지니어링 02-718-6291 | ■ 서울/ ㈜비제이엔 02-707-2588<br>씨아이씨엔 031-777-3500<br>㈜비전 1566-7418<br>㈜비전CCTV 02-3273-2707<br>㈜비전엔지니어링 02-6382-1000<br>㈜비전엔지니어링 031-8039-6154<br>㈜비전엔지니어링 031-8039-6003<br>㈜비전엔지니어링 1800-4812<br>㈜비전엔지니어링 032-670-3715<br>㈜비전엔지니어링 031-790-4606<br>■ 대전/ ㈜비전엔지니어링 032-322-5846<br>㈜비전엔지니어링 070-7116-0079<br>㈜비전엔지니어링 031-409-0014<br>지앤에스주식회사 031-452-6350-1 | ■ 대전/ ㈜사이 1544-8119<br>㈜중보안 042-254-5966<br>㈜하워드정보통신 042-621-0003<br>㈜케이아이엔티 042-621-2010<br>■ 대구/ 에일전자 053-422-1046<br>조아전자 053-552-1000<br>㈜모비티 053-604-3177<br>㈜삼우전자 053-942-8200<br>㈜신한전자 053-604-3456<br>에이치비테크 053-383-5651<br>■ 울산/ 상영정보통신 051-818-9680<br>■ 부산/ ㈜에스텍 051-802-0770<br>㈜케이씨엔지니어링 051-311-3394<br>평화텔레콤 051-868-8888 | ■ 경북/ 영남정보통신 054-220-4681<br>■ 광주/ 동원엔지니어링 062-528-2453<br>㈜비시스템 062-366-7541<br>㈜대영엔지니어링 062-363-9877<br>㈜위드넷 070-5055-5381<br>■ 전북/ ㈜라인포 063-253-7733<br>■ 전남/ 미래정보통신 061-333-0201<br>피디엔지니어링 061-681-5915 |
|--|--|---|--|




<b>거래조건</b> 1. 수도장소 : 지정장소 2. 결제조건 : 현 금 3. 거래수량 : 단 위 당 4. 부가세 : 포 합	<b>주기</b> 업자공표가격은 생산업자가 대외적으로 공표한 판매기준(희망)가격으로, 실거래시 거래조건 등에 따라 가격 차이가 있을 수 있으니, 구매시 주의를 요함.	<b>조사단계</b> 메이커 <span style="margin-left: 100px;">①</span> <span style="margin-left: 100px;">수요자</span>
---	--	--

### C C T V 카 메 라 (3)

(업자공표가격)

품 명	규 격	단 위	가 격
<b>한화비전</b>			
<b>◆NETWORK카메라</b>			
QNB-5080RH	5M IR 하우징일체형, 1/2.8형, 5MP CMOS, 0Lux, 3.2~10mm 전동가변렌즈, 야간 30M, WiseStream II, WDR(120dB), IP66	대	1,500,000
QNB-5020RH	5M IR 하우징일체형, 1/2.8형, 5MP CMOS, 0Lux, 4mm 고정초점 렌즈, 야간 25M, WiseStream II, WDR(120dB), IP66		795,000
QNB-5010RH	5M IR 하우징일체형, 1/2.8형, 5MP CMOS, 0Lux, 2.8mm 고정초점 렌즈, 야간 20M, WiseStream II, WDR(120dB), IP66		795,000
QNO-8010R	5M IR 볼렛, 1/2.8형, 5MP CMOS, 0Lux, 2.8mm 고정초점 렌즈, 야간 20M, IP66/20M, 복도류		660,000
KND-15010R	5M IR 볼렛, 0Lux, 2.8mm WiseStream II, WDR(120dB), 복도류, 렌즈에코모닝(LDC), IP66/IK10, VPM연동		660,000
KNO-15020R	5M IR 볼렛, 0Lux, 4mm WiseStream II, WDR(120dB), 복도류, 렌즈에코모닝(LDC), IP66/IK10, VPM연동		660,000
KNO-15010R	5M IR 볼렛, 0Lux, 2.8mm WiseStream II, WDR(120dB), 복도류, 렌즈에코모닝(LDC), IP66/IK10, VPM연동		660,000
TNM-3620TDY	5M IR 볼렛, 0Lux, 2.8mm WiseStream II, WDR(120dB), 복도류, 렌즈에코모닝(LDC), IP66/IK10, VPM연동		660,000
TNM-C4940TDR	5M IR 볼렛, 0Lux, 2.8mm WiseStream II, WDR(120dB), 복도류, 렌즈에코모닝(LDC), IP66/IK10, VPM연동		660,000
TNM-C4950TD	5M IR 볼렛, 0Lux, 2.8mm WiseStream II, WDR(120dB), 복도류, 렌즈에코모닝(LDC), IP66/IK10, VPM연동		660,000
TNM-C4960TD	5M IR 볼렛, 0Lux, 2.8mm WiseStream II, WDR(120dB), 복도류, 렌즈에코모닝(LDC), IP66/IK10, VPM연동		660,000
TNO-F6070R	AI, 렌즈화상 VGA 9.1mm, 실화상 4K 전동 4.4~9.3mm, IP66/IP67, IK10, NEMA4X, IR		12,540,000
TND-F6020R	AI, 렌즈화상 VGA 13.5mm, 실화상 4K 전동 10.9~29mm, IP66/IP67, IK10, NEMA4X		15,600,000
TNO-4030T	AI, 렌즈화상 VGA 25.0mm, 실화상 4K 전동 10.9~29mm, IP66/IP67, IK10, NEMA4X		15,600,000
TNO-4030TR	2M, 2.7~12mm, IR 30m, 볼렛감지센서 2개		18,000,000
TNO-4041TR	2M, 3.6mm, IR 25m, 볼렛감지센서 1개		18,000,000
TNO-4051T	VGA, 13mm, IP66, IK10, 자이로센서 흔들림보정, 1km		11,550,000
TNU-4051T	VGA, 13mm, IP66, IK10, 자이로센서 흔들림보정, 하이브리드팔레트, 스피트온도 체크, 1km		13,068,000
TNO-C3010TRA	VGA, 19mm, IP66, IK10, 자이로센서 흔들림보정, 하이브리드팔레트, 스피트온도 체크, 1km		16,335,000
TNO-C3020TRA	VGA, 35mm, IP66, 자이로센서 흔들림보정, 3km		16,500,000
TNO-C3030TRA	VGA, 35mm, IP66, 자이로센서 흔들림보정, PTZ 일체형, 3km		26,499,000
TNU-C8011RW	AI, 렌즈화상 768x576, 384x288(original), 4.4mm 고정초점, IP66/IK10, NEMA4X		9,300,000
TNU-6322ER	AI, 렌즈화상 768x576, 384x288(original), 6.6mm 고정초점, IP66/IK10, NEMA4X		9,300,000
TNU-6322E	AI, 렌즈화상 768x576, 384x288(original), 9.7mm 고정초점, IP66/IK10, NEMA4X		9,300,000
TNV-C7013RC	5M IR 볼렛, 1/2.8형, 5MP CMOS, 0Lux, 2.8mm 고정초점 렌즈, 야간 20M, WDR(120dB), IP66/IK10		1,320,000
SPI-2060	2M IR 볼렛, 1/2.8형, 2MP CMOS, 0Lux, 4.4~142.6mm(32배) 줌렌즈, 야간 30M, 방폭인증 IECEx/ATEX/KCs, WiseStream II, ICR, WDR(120dB), IP67, IK10, SUS316L 적용, 와이퍼장치		22,500,000
SPI-2025	2M 볼렛, 1/2.8형, 2MP CMOS, 4.4~142.6mm(32배) 줌렌즈, 방폭인증 IECEx/ATEX/KCs, WiseStream II, ICR, WDR(120dB), IP67, IK10, SUS316L 적용, 와이퍼장치		18,600,000
SPI-1225	3M, AI 코너미우트, 1/1.8형, 1.39mm 고정초점 렌즈, IR 15m, IP66, IP6K9K, IK10+		2,100,000
SPI-1260	적외선 조명, 인식시범 거리 3~10M, 방범용거리(서터자동) 최대 50M, 740나노 적외선 LED 20개, 조명 방식 각도 60도		1,092,000
SPI-50	적외선 조명, 인식시범 거리 8~22M, 방범용거리(서터자동) 최대 200M, 740나노 적외선 LED 20개, 조명 방식 각도 25도		1,092,000
SBU-500WM	적외선 조명, 인식시범 거리 8~22M, 방범용거리(서터자동) 최대 200M, 740나노 적외선 LED 20개, 조명 방식 각도 25도, PoE		1,092,000
TNU-12320E	TNU-6320 브라켓		3,300,000
TNU-12120E	2M 경량풀스피드형, 1/2.8형, 2MP CMOS, 4.4~142.6mm(32배) 줌렌즈, 내압 Ex db IIC T6 Gb (IECEx/ATEX/KCs), 분진 Ex db IIC T85°C Db (IECEx/ATEX/KCs), IP68, PoE		660,000
TNU-12040E	2M 경량풀스피드형, ITA, 1/2.8형, 2MP CMOS, 5.2~62.4mm(12배) 줌렌즈, 내압 Ex db IIC T6 Gb (IECEx/ATEX/KCs), 분진 Ex db IIC T85°C Db (IECEx/ATEX/KCs), IP68, PoE		13,500,000
TNO-6322ER	2M 경량풀스피드형, ITA, 1/2.8형, 2MP CMOS, 2.8~12mm(4.3배) 줌렌즈, 내압 Ex db IIC T6 Gb (IECEx/ATEX/KCs), 분진 Ex db IIC T85°C Db (IECEx/ATEX/KCs), IP68, PoE		12,600,000
TNO-6321E	2M 볼렛, 1/2.8형, 2MP CMOS, 0Lux, LED on, Day(4.4~142.6mm), 야간 70m, WDR(120dB), ICR, IECEx, ATEX, KCs, KC, CE, IP67, IK10, SUS316L 적용, 와이퍼 장치		8,700,000
SBE-100G	2M 볼렛, 1/2.8형, 2MP CMOS, 0Lux, 4.4~142.6mm, 안개 보정 기능 (Detog), 32배 (4.4~142.6mm), 야간 70m, WDR(120dB), ICR, WDR(120dB), 하우징 일체형 (팬/히터), IP67, IK10, CE2460, EX II 2GD, Ex db IIC T80°C Db		7,800,000
SBE-100PM	TNO-6321E 설치용 자체		111,000
KNP-2550RHG	풀마운트(TNO-6321E, TNU-6322E, TNU-6322ER용)		660,000
KNP-2120HL	2M 하우징일체형 TTA인증 PTZ, 1/2.8형, 0Lux, 4.75~261.4mm(55배), 컬러 0.0003lux, 야간500M WDR, WiseStream II, IP66/IK10		5,940,000
KNP-2040HL	2M 1/2.8형, H.265 CMOS 채용, 5.2~62.4mm(12배) 줌렌즈, LTE 영상 전송, VPM 연동, 리튬이온철배터리 12,800mAh		15,900,000
XNP-6303RW	2M 1/2.8형 CMOS, 0.0015Lux, 2.8~12mm(4.3배) 줌렌즈, LTE 영상 전송, VPM 연동, 리튬이온철배터리 12,800mAh		11,400,000
XNP-6303RW	AI, 4K IR Wiper PTZ, 1/2.8형, 0Lux, 5~150mm(30배), Wisenet7, extreme WDR(120dB), 야간 200M(Wise IR)		11,400,000
XNP-9300RW	AI, 6M IR Wiper PTZ, 1/2.8형, 0Lux, 5~150mm(30배), Wisenet7, extreme WDR(120dB), 야간 200M(Wise IR)		9,180,000
XNP-9250	4K 하우징일체형 PTZ, 1/2.8형, 0.01Lux, 5~125mm(25배), Wisenet7, extreme WDR(120dB), IP66/IK10/NEMA4X, AI 기반 객체 자동추적, Basic+ 기기인증서		10,890,000
XNP-8300RW	6M 하우징일체형 PTZ, 1/2.8형, 0.01Lux, 5~150mm(30배), Wisenet7, extreme WDR(120dB), 야간 200M(Wise IR), IP66/IK10/NEMA4X, AI 기반 객체 자동추적, Basic+ 기기인증서		7,500,000
XNP-6550RH	2M IR 하우징일체형 PTZ, 1/2.8형, 2.16MP CMOS, 0Lux, 4.75~261.4mm(55배) 줌렌즈, 야간1500M, WDR(120dB), WiseStream II, IP66/IK10, VPM 연동		8,712,000
XNP-6311RHG	2M 하우징일체형 TTA인증 PTZ, 1/1.9형, 0Lux, 6~222mm(37배), 컬러 0.0004lux, 야간350M, WiseStream II, IP66/IK10, VPM 연동		5,280,000
XNP-6311RH	2M 하우징일체형 IR PTZ, 1/1.9형, 0Lux, 6~222mm(37배), 야간350M, WDR, WiseStream II, IP66/IK10, VPM 연동		5,082,000
XNP-6341RH	2M 하우징일체형 PTZ, 1/2형, 2MP CMOS, 0Lux, 4.25~170mm(40배) 줌렌즈, 야간 350M, WDR(150dB), IK10/IP66		4,785,000
XNP-6403	AI, 2M PTZ, 1/2.8형 CMOS, 0.005Lux, 4.25~170mm(40배) 줌렌즈, 야간 350M, WDR(150dB), IK10/IP66		4,785,000
XNP-6403R	AI, 2M IR PTZ, 1/2.8형 CMOS, 0Lux, 4.25~170mm(40배) 줌렌즈, extreme WDR(150dB), Wisenet7		4,860,000
XNP-6403RW	AI, 2M IR Wiper PTZ, 1/2.8형 CMOS, 0Lux, 4.25~170mm(40배) 줌렌즈, extreme WDR(150dB), Wisenet7		5,550,000
XNP-67310R	AI, 4M PTZ, 1/1.8* 6.91~214.64mm, 광학 31X, IR 250M, IP67/66, IK10		5,880,000
XNP-68253	AI, 6M PTZ, 1/2.8형, 0.01Lux, 5~125mm(25배), Wisenet7, extreme WDR(120dB)		6,960,000
XNP-68253R	AI, 6M IR PTZ, 1/2.8형, 0Lux, 5~125mm(25배), Wisenet7, extreme WDR(120dB)		6,300,000
XNP-68253	AI, 4K PTZ, 1/2.8형, 0.01Lux, 5~125mm(25배), Wisenet7, extreme WDR(120dB)		6,960,000
XNP-69253R	AI, 4K IR PTZ, 1/2.8형, 0Lux, 5~125mm(25배), Wisenet7, extreme WDR(120dB)		7,860,000
XNP-69310R	AI, 1/1.8* 8M 6.91~214.64mm, 광학 31X, IR 300M, IP67/66, IK10		8,490,000
XNP-16252	2M 실내용 PTZ, 0.005Lux, 4.44~111mm(25배) 줌렌즈, WDR(120dB), DIS(내장 자이로), 안개 제거		8,700,000
XNP-16252H	2M 실내용 PTZ, 0.005Lux, 4.44~111mm(25배) 줌렌즈, WDR(120dB), DIS(내장 자이로), 안개 제거, IP66, IK10, NEMA4X		3,600,000
XNP-16252R	2M IR PTZ, 0.005Lux, 4.44~111mm(25배) 줌렌즈, 야간 100M, WDR(120dB), DIS(내장 자이로), 안개 제거, IP66, IK10, NEMA4X		3,750,000
XNP-16322	2M 실내용 PTZ, 0.005Lux, 4.44~142.6mm(32배) 줌렌즈, WDR(120dB), DIS(내장 자이로), 안개 제거		3,900,000
XNP-16322H	2M 실내용 PTZ, 0.005Lux, 4.44~142.6mm(32배) 줌렌즈, WDR(120dB), DIS(내장 자이로), 안개 제거, IP66, IK10, NEMA4X		3,900,000
XNP-16322R	2M IR PTZ, 0.005Lux, 4.44~142.6mm(32배) 줌렌즈, 야간 100M, WDR(120dB), DIS(내장 자이로), 안개 제거, IP66, IK10, NEMA4X		4,050,000
XNP-6320H	2M 하우징일체형 PTZ, 0.005Lux, 4.44~142.6mm(32배), WDR(150dB), DIS(내장 자이로), 안개 제거, IP66, IK10, NEMA4X		4,200,000
XNP-6320HG	2M 하우징일체형 TTA인증 PTZ, 0.005Lux, 4.44~142.6mm(32배), WDR(150dB)		4,293,000
XNP-6320	2M 실내용 PTZ, 0.005Lux, 4.44~142.6mm(32배), WDR(150dB), Auto-tracking 지원		4,455,000
XNP-6120HG	2M 하우징일체형 TTA인증 PTZ, 1/2.8형, 2MP CMOS, 0.003Lux, 5.2~62.4mm(12배) 줌렌즈, WDR(150dB), IP66/IK10, 안개 제거, 자동추적		4,125,000
XNP-6120H	2M 하우징일체형 PTZ, 1/2.8형, 2MP CMOS, 0.003Lux, 5.2~62.4mm(12배) 줌렌즈, WDR(150dB), IP66/IK10, 안개 제거, 자동추적		2,250,000
XNP-6040H	2M 하우징일체형 PTZ, 1/2.8형, 2MP CMOS, 0.0015Lux, 2.8~12mm(4.3배) 줌렌즈, WDR(150dB), IP66/IK10, 안개 제거, 자동추적		2,142,000
XNP-6040HG	2M TTA 인증 PTZ, 1/2.8형, B/W 0.0015Lux, 2.8~12mm, IP66, IK10		1,785,000
XNF-9010R	12M IR 어안, 1/2.3형, 12MP CMOS, 0Lux, 1.08mm 고정초점 렌즈, 야간 15M, 9가지 모니터링 모드 지원, IP66/IK10		1,917,000
XNF-8010RV	6M IR 어안, 1/1.8형, 6MP CMOS, 0Lux, 1.6mm 고정초점 렌즈, 야간 15M, 9가지 모니터링 모드 지원, IP66/IK10		2,310,000
XNF-8010R	5M IR 어안, 1/1.8형, 6MP CMOS, 0Lux, 1.6mm 고정초점 렌즈, 야간 15M, WDR(120dB), 9가지 모니터링 모드 지원, IP66/IK10		1,980,000
XND-6080R	2M 어안, 1/2.8형, 2MP CMOS, 0Lux, 2.8~12mm(4.3배) 전동가변초점 렌즈, 야간 30M, WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IK08		1,881,000
XND-6080RG	2M TTA 인증 IR 돌출, 2.8~12mm WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IK08, TTA 성능보안 인증		1,320,000
XND-6020R	2M IR 돌출, 1/2.8형, 2MP CMOS, 0Lux, 4mm 고정 초점 렌즈, 야간 30M WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IK08, 렌즈오버		1,422,000
XND-6010	2M 돌출, 1/2.8형, 2MP CMOS, 0.0055Lux, 2.4mm 고정 초점 렌즈, WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IK08		630,000
			630,000



## 대한민국 CCTV No.1

본사: 경기도 성남시 분당구 판교로319번길 6  
 한화비전(주)  
 TEL.070-7147-8771-8 FAX.(031)8018-3715  
 부산영업소: (051)796-3216  
 대구영업소: (053)742-3098  
 광주영업소: (062)941-9559  
 대전영업소: (042)489-9840  
 A/S 및 기술문의: 1588-5772  
 홈페이지: www.hanwhavision.com

- |  |   |  |  |
|--|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 서울/ 대영하이테크 02-2281-0015</li> <li>   디에스지엔하 070-7013-0099</li> <li>   삼형전자(주) 02-2265-9697</li> <li>   ㈜에스디디지털 070-7729-3656</li> <li>   ㈜비전엔지니어링 070-7714-6881</li> <li>   ㈜세원엔지니어링 02-703-4828</li> <li>   ㈜세호영상 02-6345-8000</li> <li>   ㈜비트미디어 1566-7896</li> <li>   ㈜나비엔지니어링 02-3272-5005</li> <li>   ㈜에스엠플라스팅시스템 02-867-0604</li> <li>   ㈜명물시스템 02-702-7841</li> <li>   A/S 및 기술문의 02-785-4820</li> <li>   ㈜루원스킬 1544-5764</li> <li>   ㈜리베스 02-718-6291</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 서울/ ㈜에이엠 02-707-2588</li> <li>   피아이(주) 031-777-3500</li> <li>   ㈜두원 1566-7418</li> <li>■ 경기/ ㈜신성CCTV 02-3273-2707</li> <li>   ㈜안전 02-3282-1000</li> <li>   ㈜세원엔지니어링 031-608-6154</li> <li>   ㈜에이비씨엔지니어링 031-8039-6003</li> <li>   (주)우에코넷 1800-4812</li> <li>■ 대전/ (주)인포인텍스 032-670-3715</li> <li>   (주)이제이 031-790-4606</li> <li>   (주)지엔씨 032-322-5846</li> <li>   (주)지엔씨 070-7116-0079</li> <li>   (주)하늘시스템 031-409-0014</li> <li>   지에스주식회사 031-452-6350-1</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 대전/ ㈜사이 1544-8189</li> <li>   (주)중부보안 042-254-5966</li> <li>   (주)에이엠드림보안 042-632-2030</li> <li>   (주)에이아이 042-621-0313</li> <li>■ 대구/ (주)에이아이 053-422-1046</li> <li>   (주)이앤지 053-552-8802</li> <li>   (주)비비비 053-604-3177</li> <li>   (주)삼주전자 053-942-8200</li> <li>   (주)신원전자 053-604-3456</li> <li>   (주)에이비비비 053-383-5651</li> <li>■ 울산/ (주)삼영보안 051-818-8680</li> <li>   (주)에스텍 051-802-0770</li> <li>   (주)에이비비비엔지니어링 051-311-3394</li> <li>   광화빌더그룹 051-868-8888</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 경북/ 영남정보통신 054-220-4681</li> <li>■ 광주/ 동원인시스템 062-528-2453</li> <li>   (주)에이비비비 062-366-7541</li> <li>   (주)에이비비비 062-363-9877</li> <li>   (주)에이비비비 070-5055-5381</li> <li>■ 전북/ (주)인포인텍스 063-253-7733</li> <li>■ 전남/ (주)명물시스템 061-333-0201</li> <li>   (주)에이비비비엔지니어링 061-681-5915</li> </ul> |
|--|---|--|--|







<b>거래조건</b> 1. 수도장소 : 지정장소 2. 결제조건 : 현 금 3. 거래수량 : 단 위 당 4. 부가세 : 포 함	<b>주기</b> 업자공표가격은 생산업자가 대외적으로 공표한 판매기준(희망)가격으로, 실거래시 거래조건 등에 따라 가격 차이가 있을 수 있으니, 구매시 주의를 요함.	<b>조사단계</b>  메이커 ① ————— 수요자
---	---	------------------------------------

C C T V 카 메 라 (5)

(단위 : 천원/대)

(업자공표가격)

품 명	규 격	가 격	품 명	규 격	가 격
		①			①
<b>한화비전</b>			<b>한화비전</b>		
◆NETWORK 스위치 / IP송수신기 / 소프트웨어			◆CONTROLLER		
SPE-1630	16CH 엔코더, AHD/CVI/TVI/CVBS 영상입력, 최대 4MP 지원, HDMI 출력지원, RS-485 제어	2,760	SPC-7000	네트워크 카메라, SSM 제어, USB 연결	2,565
SPE-420	4CH 엔코더, AHD/CVI/TVI/CVBS 영상입력, 최대 4MP 지원, HDMI 출력지원, RS-485 제어	1,092	SPC-2001	3D 조이스틱 제어, USB 연결	1,500
SPD-1660R	16ch 모니터 출력용 디코더, SPD-2608개 슬롯, 최대 128대 카메라 등록	2,310	SPC-2010	DVR/PTZ/리시버 제어, 멀티프로토콜, 3D 조이스틱	990
SPD-260B	SPD-1660R용 2출력 모니터 보드(HDMI 2, VGA 2), 4K 해상도 지원	1,320	SPC-1010	PTZ 전용 키보드, 멀티프로토콜, 2LineLCD	630
SPD-152	64CH N/W 디코더, HDMI 1 최대 64CH, 클론 HDMI 1/2, Local UI, Web-Viewer	1,980	◆ACCESSORY		
SSM-ST41	카메라, NVR 시간동기화용 GPS 서버	3,300	SPN-22242P	24CH POE 스위치, 10/100/1000Mbps TP 24포트 POE802.3at × 400W + SFP 4PORT, MANAGEMENT	990
AIA-CSF1	개인정보장구 착용, 쓰러짐, 미끄러짐 SW	1,050	SPN-22162P	16CH POE 스위치, 10/100/1000Mbps TP 16포트 POE802.3at × 400W + SFP 4PORT, MANAGEMENT	840
SSM-ST46	백업마스크 S/W 운영 서버(S/W 라이선스 설치 출고)	6,600	SPN-22241P	24CH POE 스위치, 10/100/1000Mbps TP 24포트 POE802.3at × 400W + SFP 2PORT, UNMANAGEMENT	900
SSW-BM01L	백업마스크 S/W 용 라이선스(16CH)	3,900	SPN-22161P	16CH POE 스위치, 10/100/1000Mbps TP 16포트 POE802.3at × 400W + SFP 2PORT, UNMANAGEMENT	750
SSW-CH16L	Recording Server, SSM 녹화 S/W, 16채널	2,937	SPN-10084	8CH POE 스위치, 10/100/1000Mbps TP 8포트 POE802.3at + SFP 1포트	255
SSW-VD10L	36CH 디코더 S/W	3,300	SPW-110	4CH 무선송수신기 송수신 쌍용, 1Km 무선 전송, IP66, 無지연, WPA2/AES-256암호보안 알고리즘 적용	1,488
SSW-PL03L	ANPR 3CH, 차량번호인식 S/W(비전인/디와이렘) 연동	4,356	THUP-F100TX	HD UTP 1채널 송신기	162
SSW-PL10L	ANPR 4CH ~ , 차량번호인식 S/W(비전인/디와이렘) 연동	10,890	THUP-100RX	HD UTP 1채널 수신기	162
AIB-800	AI BOX 8CH, 일반 N/W 카메라 영상을 AI로 변환(4K PAL 카메라 성능)	6,000	THUP-2400	24CH UTP 카메라 전원공급장비	1,257
◆아날로그 카메라			THUP-1600RX	HD UTP 16채널 수신기	1,431
HCB-7000A	4MAHD 박스, 0.009Lux, 전송거리 500M 전용 DVR 및 펜타브리드 DVR 호환	399	THUP-501TR	IP 카메라 동축케이블 송수신기	420
HCD-7010RA	4MAHD IR 돔, 0Lux, 2.8mm 전송거리 500M IR 20M 전용 DVR 및 펜타브리드 DVR 호환	399	MHG-200HB	실외하우징, 팬/히터, 178(W) × 149(H) × 562(D)	390
HCD-7020RA	4MAHD IR 돔, 0Lux, 4.0mm 전송거리 500M, IR 25M 전용 DVR 및 펜타브리드 DVR 호환	399	MHG-200B	실외하우징, 178(W) × 149(H) × 562(D)	270
HCD-7070RA	4MAHD IR 돔, 0Lux, 3.2~10.0mm 전송거리 500M IR 20M 전용 DVR 및 펜타브리드 DVR 호환	795	SHB-9000H	8K 카메라(TNB-9000) 전용 하우징, IP66	3,630
HCO-7010RA	4MAHD IR 돔렛, 0Lux, 2.8mm 전송거리 500M IR 20M IP66, IK10, 전용 DVR 및 펜타브리드 DVR 호환	432	SHB-3600	실내하우징, 138(W) × 105(H) × 481(D)	135
HCO-7020RA	4MAHD IR 돔렛, 0Lux, 4.0mm 전송거리 500M, IR 25M IP66, IK10, 전용 DVR 및 펜타브리드 DVR 호환	432	STH-500	실내하우징, 144(W) × 100(H) × 500(L)	132
HCO-7070RA	4MAHD IR 돔렛, 0Lux, 3.2~10.0mm 전송거리 500M IR 30M IP66, IK10, 전용 DVR 및 펜타브리드 DVR 호환	795	STH-200	실내하우징, 109(W) × 92(H) × 348(L)	66
HCV-7070RA	4MAHD IR 반돔, 0Lux, 3.2~10.0mm 전송거리 500M IR 30M IP66, IK10, 전용 DVR 및 펜타브리드 DVR 호환	894	STB-401	벽부형 브라켓, 86(W) × 108(H) × 365(D)	48
HCD-6080R	2MAHD IR 돔, 0Lux, 3.2~10mm WDR 120DB, 3.1배 전동가변렌즈, 전송거리 500M SD출력지원	276	SBB-900	SHB-9000H용 마운트	729
HCD-6020R	2M AHD IR 돔, 4mm Defog, Coax 통신 지원, IR 20m	276	SHP-1563FW	PTZ PLUS 카메라 천정 매립형 하우징	390
HCD-6010	2M AHD 돔, 2.8mm Defog, Coax 통신 지원	276	SHP-1680F	매립형 하우징 (XNP-6120H)	201
HCV-6080R	2MAHD IR 반돔, 0Lux, 3.2~10mm WDR 120DB, 3.1배 전동가변렌즈, 전송거리 500M SD출력지원	660	SHD-3000F4	2M IR 돔/반돔 전용 매립형 하우징	84
HCO-6080R	2MAHD IR 돔렛, 0Lux, 3.2~10mm WDR 120DB, 3.1배 전동가변렌즈, 전송거리 500M SD출력지원	543	SBP-300WM1	XNP/HCP 시리즈용, Wall 마운트	111
HCO-6020R	2MAHD IR 돔렛, 4mm Defog, Coax 통신 지원, IR 30M IP66	276	SBP-300BW	Wall Mount Base	60
HCB-2020RH	2MAHD IR 하우징일체형 BOX, 4mm Defog, Coax 통신 지원, IR 30M IP66	414	SBP-390WMW2	Wall 마운트, PNM-9085RQZ, 9084RQZ	330
HCZ-6300	2M AHD 줌 박스, 30배 광각줌, ICR Day&Night, SD출력지원	1,200	SBP-300CM	XNP/HCP 시리즈용, 천정형 마운트	111
HCR-6001RH	2M AHD 차량번호 식별, 0Lux, 5~50mm IR 일체	2,145	SBP-156CMW	PTZ Plus 카메라용, 천정형 마운트	330
HCB-6000	2MAHD 박스, 0.009Lux, 전송거리 500M SD출력지원, Simple Focus	267	SBP-300LM	XNP/HCP 시리즈용, PARAPET(LONG) 마운트	630
◆DVR			SBP-156LMW	PTZ Plus 카메라용, 폴형 마운트	597
HRX-1635-4T	펜타브리드 DVR 16CH 2중 최대 18CH (A16/N8), 6TB(최대 8개)	3,150	SBP-300PMW2	PTZ / 반달 폴 마운트	120
HRX-1634-4T	펜타브리드 DVR 16CH 2중 최대 18CH (A16/N8), 6TB(최대 2개)	2,850	SBP-300KMW1	PTZ / 반달 코너형 마운트(알루미늄)	129
HRX-835-3T	펜타브리드 DVR 8CH 2중 최대 10CH (A8/N4), 3TB(최대 4개)	2,550	SBP-303HF	XNP-6550RH 광포토용 인스톨레이션	330
HRX-435-2T	펜타브리드 DVR 4CH 2중 최대 6CH (A4/N2), 2TB(최대 2개)	1,260	SBP-168HM	걸이형 마운트, XNP-6120H	51
HRX-434-2T	펜타브리드 DVR 4CH 2중 최대 6CH (A4/N2), 2TB(최대 1개)	1,050	SBP-156WMW	PTZ Plus Wall 마운트(원기둥 설치용 마운트 겸용)	168
◆LENS			SBP-156KMW	PTZ Plus 코너형 마운트	135
SLA-2M3600P	1/2.8형 2M 렌즈 모듈 (PNM-9322VQP 호환) 초점거리 3.6mm	168	SBP-187HMW	걸이형 마운트, XNV-6081Z/8081Z, XNV-6081R/8081R	57
SLA-2M6000P	1/2.8형 2M 렌즈 모듈 (PNM-9322VQP 호환) 초점거리 6mm	168	SBP-167HMW	걸이형 마운트, XNV-6081R/8081RV	57
SLA-5M3700P	1/1.8형 5M 렌즈 모듈 (PNM-9322VQP 호환) 초점거리 3.7mm	330	SBP-156HMW	PTZ Plus + 기존 브라켓 결합 마운트	84
SLA-5M7000P	1/1.8형 5M 렌즈 모듈 (PNM-9322VQP 호환) 초점거리 7mm	330	SBP-122WM	몰드바(레이스웨이)전용 돔카메라 브라켓	54
SLA-M8550D	1/2.8형, F1.6, 8.5~50mm 3M 1/2.8형 5.88배 CS-Mount 렌즈	300	SBP-146WM	PNF-9010R 피쉬아이 카메라용 브라켓(LH공사 카메라 사양)	75
SLA-8M1250DN	1/1.7형, F1.5, 12~50mm 8M 1/1.7형 4.17배 CS-Mount 렌즈	780	SBP-300HM1	XNP/HCP 시리즈용 셸드	84
SLA-M2890DN	1/2.8형 CS-Mount 3M 렌즈, 초점거리 2.8 ~ 9mm 3.2배, F1.2	210	SBP-300HM5	걸이형 마운트, SNF-8010	84
SLA-M2890PN	1/2.8형 CS-Mount 3M 렌즈, 초점거리 2.8 ~ 9mm 3.2배, F1.2	267	SBP-300HM6	걸이형 마운트, 반달	51
SLA-T2480A	1/2.8형 CMOS, 2M 고정초점 렌즈(PNM-9000QB용), 2.4mm	273	SBP-300HM7	걸이형 마운트, Q 돔	51
SLA-T2480VA	1/2.8형 CMOS, 2M 고정초점 렌즈(PNM-9000QB용), 2.4mm	273	SBP-300HM8	걸이형 마운트, P / X 돔	51
SLA-T4680A	1/2.8형 CMOS, 2M 핀홀 렌즈(PNM-9000QB용), 4.6mm	273	SBP-301HM5	XCV/XND 시리즈용 셸드	51
◆모니터			SBP-317HMW	걸이형 마운트, PNM-9085RQZ, 9084RQZ	84
SMT-5010	50" UHD 엡가형, 300nit, 4,000:1 16시간/일	1,950	SBP-300NB	XNP/HCP 시리즈용 인스톨레이션 박스	420
SMT-5020	50" UHD 고급형, 500nit, 4,000:1 24시간/일	2,850	SBP-300NBW	카메라 배선 정리용 BOX	16.5
SMT-5510	55" UHD 엡가형, 300nit, 4,000:1 16시간/일	2,250	SPM-4210	네트워크(10/100/1000Mbps) 4포트, 입출력 단자 4개, 오디오 입력/출력 1개, PoE 전원, 4.5W	330
SMT-5520	55" UHD 고급형, 500nit, 4,000:1 24시간/일	3,150	SBO-100B1	볼렛 카메라용 Back Box	102
SMT-3240	32형 UHD 모니터, 3,840×2,160@60Hz, 300cd, HDMI, DP	2,100	SBO-500CM	Dome/Bullet 카메라용, 천정형 브라켓	108
SMT-2710	27형 LED, VGA, HDMI, DP, 1,920×1,080	1,260	SBO-501CM	하우징 카메라용, 천정형 J 브라켓	108
SMT-2740	27형 LED, VGA, HDMI, DP, two windows PIP/PBP, 1,920×1,080	1,650	SBO-500PM	Bullet 카메라용, 폴형 마운트	54
SMT-2431	24형 LED, Full HD급(1,920×1,080)해상도, 16:9, HDMI, VGA,	900	TID-600R	1/2.8 CMOS, 0Lux, 1.6mm 고정초점렌즈	1,200
SMT-2212	22형 LED, VGA, HDMI, 1,920×1,080	660	SBC-165W	비상벨 스킨커버	45
			SBS-165TM	비상벨 릴트 마운트	45
			SHS-165F	매립형 하우징	150
			SPO-A26	방폭제품 아답터(AC24, 6A)	216
			SPO-6011	PoE 인젝터, 60W(PTZ PLUS)	600
			SPO-A26	PoE 인젝터, 83W(PTZ PLUS 와이퍼 제품, PNM-9322 제품)	660
			◆스피커		
			SPA-H200B	Horn형 네트워크 스피커 블랙	2,700
			SPA-H200W	Horn형 네트워크 스피커 화이트	2,700
			SPA-C200B	천정형 네트워크 스피커 블랙	1,782
			SPA-C200W	천정형 네트워크 스피커 화이트	1,782
			SPA-W200B	벽걸이형 네트워크 스피커 블랙	2,376
			SPA-W200W	벽걸이형 네트워크 스피커 화이트	2,376
			SPA-P200B	팬던트형 네트워크 스피커 블랙	2,376
			SPA-P200W	팬던트형 네트워크 스피커 화이트	2,376
			SPA-M1000	네트워크 마이크	3,780
			SPA-D2000	스피커 모듈	1,620
			SPA-S2000	네트워크 스피커/마이크 운영 서버	11,880