거래조건	주기	조사단계
1. 수도장소 : 지정장소 2. 결제조건 : 현 금 3. 거래수량 : 단 위 당 4. 부 가 세 : 포 함	업자공표가격은 생산업자가 대외적으로 공표한 판매기준(희망)가격으로, 실거래시 거래조건 등에 따라 가격 차이가 있을 수 있으니, 구매시 주의를 요함.	메 이 커 —①— 수 요 자

C C T V 카 메 라(2)

(업자공표가격)

품 명	규 격	단위	가 격 ①
한화비전			
◈NETWORK카메라			
PNB-A9001	AI 4K 박스, 1/1.8형 8MP CMOS, Color 0.03Lux, WiseStream II WDR 120dB	대	2,310,000
PND-A9081RV	AI 4K IR 돔, 1/1.8형 8MP CMOS, 0Lux, 4.5~10㎜(2.2배) 전동 가변초점, 야간 30M WDR 120dB, IP52, IK10	〃	2,640,000
PND-A9081RVG	AI TTA 4K IR 돔, 1/1.8형 8MP CMOS, 0Lux, 4.5~10㎜(2.2배) 전동 가변초점, 야간 30M WDR 120dB, IP52, IK10	〃	2,850,000
PNO-A9081R	AI 4K IR 불렛 1/1.8형 8MP CMOS, 0lux, 4.5~10㎜(2.2배) 전동 가변초점, 야간 30M WDR 120dB, IP66/IP67, IK10, NEMA4X	〃	2,640,000
PNO-A9311R	AI 4K IR 불렛 1/1.8형 8MP CMOS, 0lux, 6.91~214.7㎜(31배) 전동 가변초점, 야간 70M, WDR 120dB, IP66/IP67, IK10, NEMA4X	〃	3,900,000
PNO-A9081RG	AI TTA 4K IR 불렛 1/1.8형 8MP CMOS, 0lux, 4.5~10㎜(2.2배) 전동 가변초점, 야간 30M WDR 120dB, IP66/IP67, IK10, NEMA4X	〃	2,850,000
PNV-A9081R	AI 4K IR 반달돔 1/1.8형 8MP CMOS, 0Lux, 4.5~10㎜(2.2배) 전동 가변초점, 야간 30M WDR 120dB, IP66/67/IP6K9K, IK10+, NEMA4X	〃	2,970,000
PNB-A6001	2M 박스, 1/2형 2MP CMOS, WiseNR Ⅱ, WiseStream Ⅲ, AI기능(베스트샷, 객체감지 외)	〃	1,818,000
PNO-A6081R	2M IR 불렛, 1/2형 2MP CMOS, 4.38~9.33㎜(2.13배) 전동 가변 초점렌즈, 야간 40m, WiseNR Ⅱ, WiseStream Ⅲ, IP66/IP67, IK10, NEMA4X, AI기능(베스트샷, 객체감지 외)	〃	2,148,000
PND-A6081RV	2M IR 돔, 1/2형 2MP CMOS, 4.38~9.33㎜(2.13배) 전동 가변 초점렌즈, 야간 40m, WiseNR Ⅱ, WiseStream Ⅲ, IP52, IK10, AI기능(베스트샷, 객체감지 외)	〃	2,148,000
PNV-A6081R	2M IR 반달돔, 1/2형 2MP CMOS, 4.38~9.33㎜(2.13배) 전동 가변 초점렌즈, 야간 40m, WiseNR Ⅱ, WiseStream Ⅲ, IP66/IP67/IP6K9K, IK10+, NEMA4X, AI기능(베스트샷, 객체감지 외)	〃	2,310,000
TNB-9000	8K(32M) 박스, 43.3㎜ Full-frame CMOS, 0.0015Lux, Canon EF 마운트 렌즈 호환, AI기반 지능형 영상 분석	〃	42,900,000
QNF-9010	9M 어안, 1/2.3형 12MP CMOS, 0.39Lux, 1.08㎜ 고정초점 렌즈, WDR(120dB), 디지털PTZ, 피플카운팅, 히트맵	〃	1,881,000
XNF-9013RV	WN7 + AI Fisheye, 12MP Sensor, 1.08㎜, IP66, NEMA 4X/IK10	〃	2,700,000
XNF-9013RVG	WN7 + AI Fisheye, 12MP Sensor, 1.08㎜, IP66, NEMA 4X/IK10, TTA	〃	3,000,000
TNO-C8083E	방폭, 5M AI IR 불렛, 1/2.8형 5MP CMOS, 0Lux, 3.2~10.2㎜ 전동 가변초점 렌즈, 야간 30M, WDR(120dB), IP66/IK10	〃	6,300,000
PNM-C9022RV	8MP AI 파노라믹, 2M 2.8㎜×4, 209˚/180˚ 모드 지원, 디지털 PTZ(2채널), 템퍼링/히트맵 지원, IP66, IK10, NEMA4X	〃	3,600,000
PNM-12082RVD	6M 2CH 3.4~6.8㎜ 전동가변 랜즈, IR25m, IP66,NEMA4X, IK 10, SD 512GB, PoE+ 지원	〃	2,400,000
PNM-C16013RVQ	4CH AI 멀티센서카메라 4M 3.19㎜ IR	〃	3,000,000
PNM-C16083RVQ	4CH AI 멀티센서카메라 4M 3.3~5.7㎜ IR	〃	6,000,000
PNM-C32083RV1	4CH AI 멀티센서카메라 8M 3.3~5.7㎜ IR	〃	6,300,000
PNM-C34404RQPZ	5CH AI 멀티센서카메라 2M 40x IR PTZ 4.25~170㎜, 8M 3.3~5.7㎜ IR 전동가변×4대	〃	11,400,000
PNM-9000QB	2M × 4채널 헤드분리형 핀홀카메라, 최대 30fps, WDR 120dB, WiseStreamII, HDMI 지원	〃	1,650,000
XNB-6002	WN7 렌즈분리형 카메라(SLA-T2480A,T2480VA,T4680A 사용)	〃	870,000
PNM-9031RV	1/2.8형 4K UHD 해상도, H.265, 5M 4㎜×4, IP66, IK10	〃	4,500,000
XND-8080R	5M IR 돔, 1/1.8형 6MP CMOS, 0Lux, 3.9~9.4㎜(3배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 30M, WiseStream Ⅱ, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IK08	〃	1,650,000
XND-8080RG	5M TTA인증 IR돔, 1/1.8형 6MP CMOS, 0Lux, 3.9~9.4㎜(3배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 30M, WiseStream Ⅱ, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IK08	〃	1,752,000
XND-8030R	5M IR 돔, 1/1.8형 6MP CMOS, 0Lux, 4.6㎜ 고정초점 렌즈, 야간 30M, WiseStream Ⅱ, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IK08	〃	1,092,000
XND-8020R	5M IR 돔, 1/1.8형 6MP CMOS, 0Lux, 3.7㎜ 고정초점 렌즈, 야간 30M, WiseStream Ⅱ, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IK08	〃	1,092,000
XNV-8080R	5M IR 반달돔, 1/1.8형 6MP CMOS, 0Lux, 3.9~9.4㎜ 전동 가변초점 렌즈, 야간 50M, WiseStream Ⅱ,WDR(120dB), DIS, Sens-I, IP67/IK10	〃	1,980,000
XNV-8020R	5M IR 반달돔, 1/1.8형 6MP CMOS, 0Lux, 3.7㎜ 고정초점 렌즈, 야간 50M, WiseStream Ⅱ, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IP67/IK08	〃	1,092,000
XNO-8080R	5M IR 불렛, 1/1.8형 6MP CMOS, 0Lux, 3.9~9.4㎜(2.5배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 50M, WiseStream Ⅱ, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IP67/IK10	〃	1,785,000
XNO-8030R	5M IR 불렛, 1/1.8형 6MP CMOS, 0Lux, 4.6㎜ 고정 초점렌즈, 야간 30M, WiseStream Ⅱ, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IP67/IK9	〃	1,092,000
XNO-8020R	5M IR 불렛, 1/1.8형 6MP CMOS, 0Lux, 3.7㎜ 고정 초점렌즈, 야간 30M, WiseStream Ⅱ, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IP67/IK10	〃	1,092,000
XNB-8003	AI 6M 박스, 1/2.8형 6MP CMOS, 0.03Lux, extreme WDR(120dB), WiseStream Ⅱ, DIS	〃	1,800,000
XNO-C8083R	AI 6M IR 불렛, 1/1.8형 CMOS, 0Lux, 4.4~9.3㎜(2.1배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 40M extreme WDR(120dB), IP66/IP67, IK10, NEMA4X 인증	〃	1,980,000
XNO-C7083R	AI 4M IR 불렛, 1/1.8형 CMOS, 0Lux, 2.8~10㎜(3.6배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 40M extreme WDR(120dB), IP66/IP67, IK10, NEMA4X 인증	〃	1,740,000
XNO-C6083R	AI 2M IR 불렛, 1/2.8형 CMOS, 0Lux, 2.8~12㎜(4.3배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 40M extreme WDR(120dB), IP66/IP67, IK10, NEMA4X 인증	〃	1,440,000
KNO-C6083RS	AI 2M IR 불렛, 1/2.8형 CMOS, 0Lux, 2.8~12㎜(4.3배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 40M extreme WDR(120dB), IP66/IP67, IK10, NEMA4X 인증, 말하는 CCTV	〃	2,100,000
XNO-6321RHP	2M 불렛 PTZ, 1/2.8형 2.4MP CMOS, 0.005Lux, 4.44~142.6㎜(32배) 줌 렌즈, WiseStream Ⅱ, WDR(120dB), IR100m, IP66	〃	2,700,000
XND-C8083RV	AI 6M IR 돔, 1/1.8형 CMOS, 0Lux, 4.4~9.3㎜(2.1배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 40M extreme WDR(120dB), IP52, IK08	〃	1,980,000
XND-C7083RV	AI 4M IR 돔, 1/2.8형 CMOS, 0Lux, 2.8~10㎜(3.6배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 40M extreme WDR(120dB), IP52, IK08	〃	1,740,000
XND-C6083RV	AI 2M IR 돔, 1/2.8형 CMOS, 0Lux, 2.8~12㎜(4.3배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 40M extreme WDR(120dB), IP52, IK08	〃	1,440,000
XNV-C8083R	AI 6M IR 돔, 1/1.8형 CMOS, 0Lux, 4.4~9.3㎜(2.1배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 40M extreme WDR(120dB), IP66/67,IK10,NEMA4X	〃	2,190,000
XNV-C7083R	AI 4M IR 돔, 1/2.8형 CMOS, 0Lux, 2.8~10㎜(3.6배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 40M extreme WDR(120dB),IP66/67,IK10,NEMA4X	〃	2,010,000
XNV-C6083R	AI 2M IR 돔, 1/2.8형 CMOS, 0Lux, 2.8~12㎜(4.3배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 40M extreme WDR(120dB), IP66/67,IK10,NEMA4X	〃	1,860,000
XNO-8083R	AI 6M IR 불렛, 1/1.8"형, 0Lux, 4.4~9.3㎜(2.1배)전동 가변초점, 야간 50M, WDR(120dB), IP66/67, IK10, NEMA4X	〃	2,310,000
XNO-6083R	AI 2M IR 불렛, 1/2.8"형, 0Lux, 2.8~12㎜(4.3배)전동 가변초점, 야간 50M, WDR(120dB), IP66/67, IK10, NEMA4X	〃	1,860,000
XND-8093RV	AI 6M IR 돔, 1/1.8"형, 0Lux,10.9~29㎜(2.7배)전동 가변초점, 야간 70M, WDR(120dB), IP52, IK10	〃	2,700,000
XND-8083RV	AI 6M IR 돔, 1/1.8"형, 0Lux, 4.4~9.3㎜(2.1배)전동 가변초점, 야간 50M, WDR(120dB), IP52, IK10	〃	2,220,000
XND-6083RV	AI 2M IR 돔, 1/2.8"형, 0Lux, 2.8~12㎜(4.3배)전동 가변초점, 야간 50M, WDR(120dB), IP52, IK10	〃	1,800,000
XNV-8093R	AI 6M IR 반달돔, 1/1.8"형, 0Lux, 10.9~29㎜(2.7배)전동 가변초점, 야간 70M, WDR(120dB), IP66/67/IP6K9K, IK10+, NEMA4X	〃	2,700,000
XNV-8083R	AI 6M IR 반달돔, 1/1.8"형, 0Lux, 4.4~9.3㎜(2.1배)전동 가변초점, 야간 50M, WDR(120dB), IP66/67/IP6K9K, IK10+, NEMA4X	〃	2,310,000
XNV-6083R	AI 2M IR 반달돔, 1/2.8"형, 0Lux, 2.8~12㎜(4.3배)전동 가변초점, 야간 50M, WDR(120dB), IP66/67/IP6K9K, IK10+, NEMA4X	〃	2,220,000
XNP-C9300RWG	AI, 4K IR 하우징일체형PTZ(와이퍼), 1/2.8형, 0Lux, 5~150㎜(30배), Wisenet7, extreme WDR(120dB), 야간 200M(Wise IR), IP66/IK10/NEMA4X, AI기반 객체 자동추적, Basic+ 기기인증서,TTA	〃	12,067,000
XNP-C8300RWG	AI, 6M IR 하우징일체형PTZ(와이퍼), 1/2.8형, 0Lux, 5~150㎜(30배), Wisenet7, extreme WDR(120dB), 야간 200M(Wise IR), IP66/IK10/NEMA4X, AI기반 객체 자동추적, Basic+ 기기인증서, TTA	〃	9,600,000
XNP-C9253RG	AI, 4K IR PTZ, 1/2.8형, 0Lux, 5~125㎜(25배), Wisenet7, extreme WDR(120dB), TTA	〃	9,000,000
XNP-C8253RG	AI, 6M IR PTZ, 1/2.8형, 0Lux, 5~125㎜(25배), Wisenet7, extreme WDR(120dB), TTA	〃	7,350,000
XNP-C6403RG	AI,2M IR PTZ, 1/2.8형 CMOS, 0 Lux, 4.25~170㎜(40배) 줌 렌즈, extream WDR(150dB), Wisenet7, TTA	〃	5,850,000
XNP-C6403	AI,2M PTZ, 1/2.8형 CMOS, 0.005Lux, 4.25~170㎜(40배) 줌 렌즈, extream WDR(150dB), Wisenet7, TTA	〃	5,100,000
XNP-C6403RWG	AI,2M PTZ, 1/2.8형 CMOS, 0.005Lux, 4.25~170mm(40배) 줌 렌즈, extream WDR(150dB), Wisenet7, 영상 흔들림 보정, TTA	〃	6,150,000
XNB-9003	AI 4K 박스, 1/1.8형, Wisenet7, extreme WDR(120dB), 핸드오버, 복도뷰, 안개 제거	〃	2,610,000
XNO-C9083R	AI 4K IR 불렛, 1/1.8"형, 0Lux, 4.4~9.3㎜(2.1배)전동 가변초점, 야간 40M, WDR(120dB), IP66/67, IK10, NEMA4X	〃	2,880,000
XNO-9083R	AI 4K IR 불렛, 1/1.8"형, 0Lux, 4.4~9.3㎜(2.1배)전동 가변초점, 야간 50M, WDR(120dB), IP66/67, IK10, NEMA4X	〃	3,300,000
XND-C9083RV	AI 4K IR 돔, 1/1.8"형, 0Lux, 4.4~9.3㎜(2.1배)전동 가변초점, 야간 40M, WDR(120dB), IP52, IK08	〃	2,880,000
XND-9083RV	AI 4K IR 돔, 1/1.8"형, 0Lux, 4.4~9.3㎜(2.1배)전동 가변초점, 야간 50M, WDR(120dB), IP52, IK10	〃	3,300,000
XNV-C9083R	AI 4K IR 반달돔, 1/1.8"형, 0Lux, 4.4~9.3㎜(2.1배)전동 가변초점, 야간 40M, WDR(120dB), IP66/67, IK10, NEMA4X	〃	2,880,000
XNV-9083R	AI 4K IR 반달돔, 1/1.8"형, 0Lux, 4.4~9.3㎜(2.1배)전동 가변초점, 야간 50M, WDR(120dB), IP66/67, IK10, NEMA4X	〃	3,300,000
XNV-6022R	2M IR반달돔, 0Lux, 4㎜,WiseStream Ⅱ,WDR(150dB), Sens-I,IP67/IK10	〃	1,092,000
KND-5080R	5M IR돔, 0Lux, 3.9~9.4㎜ WiseStream Ⅱ, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IK08, VPM연동	〃	1,800,000
KND-5020R	5M IR돔, 0Lux, 3.7㎜ WiseStream Ⅱ, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IK08, VPM연동	〃	1,190,000
KNO-5080R	5M IR불렛, 0Lux, 3.9~9.4㎜WiseStream Ⅱ,WDR(120dB),DIS,Sens-I,IP67,IK10, VPM연동	〃	1,800,000
KNO-5020R	5M IR불렛, 0Lux, 3.7㎜WiseStream Ⅱ,WDR(120dB),DIS,Sens-I,IP67,IK10, VPM연동	〃	1,190,000
QNE-C9013RL	플랫아이, 4K, 3.0㎜, IR/Warm light 30m, IP67/66, IK10	〃	1,200,000
QNE-C8013RL	플랫아이, 5MP, 3.0㎜, IR/Warm light 30m, IP67/66, IK10,	〃	900,000
QND-8010R	5M IR 돔, 1/2.8형 5MP CMOS, 0Lux, 2.8㎜ 고정초점 렌즈, 야간 20M, WDR(120dB), 복도뷰	〃	660,000
QND-8020R	5M IR 돔, 1/2.8형 5MP CMOS, 0Lux, 4㎜ 고정초점 렌즈, 야간 20M, WDR(120dB), 복도뷰	〃	660,000
QNV-C8083R	5M AI IR 반달돔, 1/2.8형 5MP CMOS, 0Lux, 3.2~10.2㎜ 전동 가변초점 렌즈, 야간 30M, WDR (120dB), IP66/IK10	〃	1,380,000
QNV-8010R	5M IR 반달돔, 1/2.8형 5MP CMOS, 0Lux, 2.8㎜ 고정초점 렌즈, 야간 20M, WDR (120dB), IP66/IK10	〃	828,000
QNV-C8011R	5M IR 얼굴마스킹용 반달돔, 1/2.8형 5MP CMOS, 0Lux, 2.8㎜ 고정초점 렌즈, 야간 20M, WDR (120dB), IP66/IK10	〃	900,000
QNO-C8083R	5M AI IR 불렛, 1/2.8형 5MP CMOS, 0Lux, 3.2~10.2㎜ 전동 가변초점 렌즈, 야간 30M, WDR(120dB), IP66/IK10	〃	1,380,000
QNO-8020R	5M IR 불렛, 1/2.8형 5MP CMOS, 0Lux, 4㎜ 고정초점 렌즈, 야간 25M, IP66/IK10, 복도뷰	〃	660,000

거래조건	주기	조사단계
1. 수도장소 : 지정장소 2. 결제조건 : 현 금 3. 거래수량 : 단 위 당 4. 부 가 세 : 포 함	업자공표가격은 생산업자가 대외적으로 공표한 판매기준(희망)가격으로, 실거래시 거래조건 등에 따라 가격 차이가 있을 수 있으니, 구매시 주의를 요함.	메 이 커 —①— 수 요 자

C C T V 카 메 라(3)

(업자공표가격)

품 명	규 격	단위	가 격 ①
한화비전			
◈NETWORK카메라			
QNB-5080RH	5M IR 하우징일체형, 1/2.8형 5MP CMOS, 0Lux, 3.2~10㎜ 전동가변렌즈, 야간 30M, WiseStreamⅡ, WDR(120dB), IP66	대	1,500,000
QNB-5020RH	5M IR 하우징일체형, 1/2.8형 5MP CMOS, 0Lux, 4㎜ 고정초점 렌즈, 야간 25M, WiseStreamⅡ, WDR(120dB), IP66	〃	795,000
QNB-5010RH	5M IR 하우징일체형, 1/2.8형 5MP CMOS, 0Lux, 2.8㎜ 고정초점 렌즈, 야간 20M, WiseStreamⅡ, WDR(120dB), IP66	〃	795,000
QNO-8010R	5M IR 불렛, 1/2.8형 5MP CMOS, 0Lux, 2.8㎜ 고정초점 렌즈, 야간 20M, IP66/IK10, 복도뷰	〃	660,000
KND-L5010R	5M IR돔, 0Lux, 2.8㎜ WiseStream Ⅱ, WDR(120dB), 복도뷰, 렌즈왜곡보정(LDC), IP66/IK10, VPM연동	〃	660,000
KNO-L5020R	5M IR불렛,0Lux, 4㎜ WiseStream Ⅱ, WDR(120dB), 복도뷰, 렌즈왜곡보정(LDC), IP66/IK10, VPM연동	〃	660,000
KNO-L5010R	5M IR불렛, 0Lux, 2.8㎜ WiseStream Ⅱ, WDR(120dB), 복도뷰, 렌즈왜곡보정(LDC), IP66/IK10, VPM연동	〃	660,000
TNM-3620TDY	발열감지 듀얼 열화상 카메라, QVGA 열화상 4.7㎜ + 2MP 실화상 4㎜, 감지범위 30~45°C(±0.5°C)/감지범위 -20~130°C(±5 °C), AI 기반 얼굴 검출/측정	〃	12,540,000
TNM-C4940TDR	AI, 열화상 VGA 9.1㎜ , 실화상 4K 전동 4.4~9.3mm, IP66/IP67, IK10, NEMA4X,IR	〃	15,600,000
TNM-C4950TD	AI, 열화상 VGA 13.5㎜ , 실화상 4K 전동 10.9~29㎜, IP66/IP67, IK10, NEMA4X	〃	15,000,000
TNM-C4960TD	AI, 열화상 VGA 25.0㎜ , 실화상 4K 전동 10.9~29㎜, IP66/IP67, IK10, NEMA4X	〃	18,000,000
TNO-F6070R	2M, 2.7~12㎜, IR 30m, 불꽃감지센서 2개	〃	18,000,000
TND-F6020R	2M, 3.6㎜, IR 25m, 불꽃감지센서 1개	〃	960,000
TNO-4030T	VGA, 13㎜, IP66, IK10, 자이로센서 흔들림보정, 1㎞	〃	11,550,000
TNO-4030TR	VGA, 13㎜, IP66, IK10, 자이로센서 흔들림보정, 하이브리드팔레트, 스팟온도 체크, 1㎞	〃	13,068,000
TNO-4041TR	VGA, 19㎜, IP66, IK10, 자이로센서 흔들림보정, 하이브리드팔레트, 스팟온도 체크, 1㎞	〃	16,335,000
TNO-4051T	VGA, 35㎜, IP66, 자이로센서 흔들림보정, 3㎞	〃	16,500,000
TNU-4051T	VGA, 35㎜, IP66, 자이로센서 흔들림보정, PTZ 일체형, 3㎞	〃	26,499,000
TNO-C3010TRA	AI 열상카메라 768×576, 384×288(original),4.4㎜ 고정초점, IP66/IK10, NEMA4x	〃	9,300,000
TNO-C3020TRA	AI 열상카메라 768×576, 384×288(original),6.6㎜ 고정초점, IP66/IK10, NEMA4x	〃	9,300,000
TNO-C3030TRA	AI 열상카메라 768×576, 384×288(original),9.7㎜ 고정초점, IP66/IK10, NEMA4x	〃	9,300,000
TNV-C8011RW	5M IR 벽면설치용, 1/2.8형 5MP CMOS, 0Lux, 2.8㎜ 고정초점 렌즈, 야간 20M, WDR (120dB), IP66/IK10	〃	1,320,000
TNU-6322ER	2M IR 방폭, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 4.44~142.6㎜(32배) 줌렌즈, 야간 200M, 방폭인증 IECEx/ATEX/KCs, WiseStream Ⅱ, ICR, WDR (120dB), IP67, IK10, SUS316L적용, 와이퍼 장착	〃	22,500,000
TNU-6322E	2M 방폭, 1/2.8형 2MP CMOS, 4.44~142.6㎜(32배) 줌렌즈, 방폭인증 IECEx/ATEX/KCs, WiseStream Ⅱ, ICR, WDR (120dB), IP67, IK10, SUS316L적용, 와이퍼 장착	〃	18,600,000
TNV-C7013RC	3M, AI 코너마운트, 1/1.8"형, 1.39㎜ 고정초점렌즈, IR 15m, IP66, IP6K9K, IK10+	〃	2,100,000
SPI-2060	적외선 조명, 인식/식별 거리 3~10M, 방범용거리(셔터자동) 최대 50M, 740나노 적외선 LED 20개, 조명 방사 각도 60도	〃	1,092,000
SPI-2025	적외선 조명, 인식/식별 거리 8~22M, 방범용거리(셔터자동) 최대 200M, 740나노 적외선 LED 20개 , 조명 방사 각도 25도	〃	1,092,000
SPI-1225	적외선 조명, 인식/식별 거리 8~22M, 방범용거리(셔터자동) 최대 200M, 740나노 적외선 LED 20개 , 조명 방사 각도 25도, PoE	〃	1,092,000
SPI-1260	적외선 조명, 인식/식별 거리 3~10M, 방범용거리(셔터자동) 최대 50M, 740나노 적외선 LED 20개, 조명 방사 각도 60도, PoE	〃	1,092,000
SPI-50	TNU-6320 방사기(1SET 2대, 200M)	〃	3,300,000
SBU-500WM	TNU-6320 브라켓	〃	660,000
TNU-L2320E	2M 경량방폭 스피드돔, 1/2.8형 2MP CMOS, 4.44~142.6㎜(32배) 줌 렌즈, 내압 Ex db IIC T6 Gb (IECEx/ATEX/KCs), 분진 Ex tb IIIC T85°C Db(IECEx/ATEX/KCs), IP68, PoE	〃	13,500,000
TNU-L2120E	2M 경량방폭 스피드돔, TTA, 1/2.8형 2MP CMOS, 5.2~62.4㎜(12배) 줌 렌즈, 내압 Ex db IIC T6 Gb (IECEx/ATEX/KCs), 분진 Ex tb IIIC T85°C Db(IECEx/ATEX/KCs), IP68, PoE	〃	12,600,000
TNU-L2040E	2M 경량방폭 스피드돔, TTA,1/2.8형 2MP CMOS, 2.8~12㎜(4.3배) 줌 렌즈, 내압 Ex db IIC T6 Gb (IECEx/ATEX/KCs), 분진 Ex tb IIIC T85°C Db(IECEx/ATEX/KCs), IP68, PoE	〃	12,000,000
TNO-6322ER	2M IR 방폭, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux(IR LED on), 32배(4.44~142.6㎜), 야간 70㎜, WDR (120dB), ICR, IECEx, ATEX, KCs, KC, CE, IP67, IK10, SUS316L적용, 와이퍼 장착	〃	8,700,000
TNO-6321E	2M 방폭 Bullet 32배(4.44~142.6㎜), 안개 보정 기능 (Defog), Day & Night (ICR), WDR (120dB), 하우징 일체형 (팬/히터), IP67, IK10, CE2460, EX II 2 GD, Ex d IIC T6 Gb IP67, Ex tb IIIC T80°C Db	〃	7,800,000
SBE-100G	TNO-6321E 설치용 자재	〃	111,000
SBE-100PM	폴마운트(TNO-6321E, TNU-6322E, TNU-6322ER용)	〃	660,000
KNP-2550RHG	2M 하우징일체형 TTA인증 PTZ, 1/2.8형,0Lux,4.75~261.4㎜(55배),컬러 0.0003lux, 야간500MWDR,WiseStr개mIP66/IK10	〃	5,940,000
KNP-2120HL	2M 1/2.8형,H.265 CMOS 채용, 5.2~62.4㎜(12배) 전동렌즈, LTE 영상 선송, VPM 연동, 리튬인산철배터리 12,800mAh	〃	15,900,000
KNP-2040HL	2M 1/2.8형 CMOS, 0.0015Lux, 2.8~12㎜(4.3배) 줌 렌즈, LTE 영상 선송, VPM 연동, 리튬인산철배터리 12,800mAh	〃	11,400,000
XNP-C9303RW	AI, 4K IR Wiper PTZ, 1/2.8형, 0Lux, 5~150㎜(30배), Wisenet7, extreme WDR(120dB), 야간 200M(Wise IR)	〃	11,400,000
XNP-C8303RW	AI, 6M IR Wiper PTZ, 1/2.8형, 0Lux, 5~150㎜(30배), Wisenet7, extreme WDR(120dB), 야간 200M(Wise IR)	〃	9,180,000
XNP-9300RW	4K IR 하우징일체형PTZ(와이퍼), 1/2.8형, 0Lux, 5~150㎜(30배), Wisenet7, extreme WDR(120dB), 야간 200M(Wise IR), IP66/IK10/NEMA4X, AI기반 객체 자동추적, Basic+ 기기인증서	〃	10,890,000
XNP-9250	4K 하우징일체형PTZ, 1/2.8형, 0.01Lux, 5~125㎜(25배), Wisenet7, extreme WDR(120dB), IP66/IK10/NEMA4X, AI기반 객체 자동추적, Basic+ 기기인증서	〃	7,500,000
XNP-6550RH	2M IR 하우징일체형 PTZ, 1/2.8형 2.16MP CMOS, 0Lux, 4.75~261.4㎜(55배) 줌 렌즈, 야간500M, WDR(120dB), WiseStr개m IP66/IK10	〃	5,280,000
XNP-6371RHG	2M 하우징일체형 TTA인증 PTZ, 1/1.9형,0Lux,6~222㎜(37배),컬러 0.0004lux, 야간350M,WiseStr개mⅡ,IP66/IK10, VPM 연동	〃	5,082,000
XNP-6371RH	2M 하우징일체형 IR PTZ 1/1.9형,0Lux,6~222㎜(37배),야간350MDIS,WDR,WiseStr개mIP66/IK10, VPM연동	〃	4,785,000
XNP-6341RH	2M IR 하우징일체형 PTZ, 1/2형 2MP CMOS, 0Lux, 6~204㎜(34배) 줌 렌즈, 야간 350M WDR (150dB), IK10/IP66	〃	4,785,000
XNP-C6403	AI,2M PTZ, 1/2.8형 CMOS, 0.005Lux, 4.25~170㎜(40배) 줌 렌즈, extream WDR(150dB), Wisenet7	〃	4,860,000
XNP-C6403R	AI,2M IR PTZ, 1/2.8형 CMOS, 0 Lux, 4.25~170㎜(40배) 줌 렌즈, extream WDR(150dB), Wisenet7	〃	5,550,000
XNP-C6403RW	AI,2M IR Wiper PTZ, 1/2.8형 CMOS, 0Lux, 4.25~170㎜(40배) 줌 렌즈, extream WDR(150dB), Wisenet7	〃	5,880,000
XNP-C7310R	AI, 4M PTZ,1/1.8" 6.91~214.64㎜ , 광학 31X, IR 250M, IP67/66, IK10	〃	6,960,000
XNP-C7310RG	AI, 4M PTZ,1/1.8" 6.91~214.64㎜ , 광학 31X, IR 250M, IP67/66, IK10, TTA	〃	7,500,000
XNP-C8253	AI, 6M PTZ, 1/2.8형, 0.01Lux, 5~125㎜(25배), Wisenet7, extreme WDR(120dB)	〃	6,300,000
XNP-C8253R	AI, 6M IR PTZ, 1/2.8형, 0Lux, 5~125㎜(25배), Wisenet7, extreme WDR(120dB)	〃	6,960,000
XNP-C9253	AI, 4K PTZ, 1/2.8형, 0.01Lux, 5~125㎜(25배), Wisenet7, extreme WDR(120dB)	〃	7,860,000
XNP-C9253R	AI, 4K IR PTZ, 1/2.8형, 0Lux, 5~125㎜(25배), Wisenet7, extreme WDR(120dB)	〃	8,490,000
XNP-C9310R	AI, 1/1.8" 8M 6.91~214.64㎜ , 광학 31X, IR 300M, IP67/66, IK10	〃	8,700,000
XNP-C9310RG	AI, 1/1.8" 8M 6.91~214.64㎜ , 광학 31X, IR 300M, IP67/66, IK10, TTA	〃	9,000,000
XNP-L6252	2M 실내형 PTZ, 0.005Lux, 4.44~111㎜(25배) 줌 랜즈, WDR(120dB), DIS(내장 자이로), 안개 제거	〃	3,600,000
XNP-L6252H	2M 실외형 PTZ, 0.005Lux, 4.44~111㎜(25배) 줌 랜즈, WDR(120dB), DIS(내장 자이로), 안개 제거, IP66,IK10,NEMA4X	〃	3,750,000
XNP-L6252R	2M IR PTZ, 0.005Lux, 4.44~111㎜(25배) 줌 랜즈, 야간 100M, WDR(120dB), DIS(내장 자이로), 안개 제거, IP66,IK10,NEMA4X	〃	3,900,000
XNP-L6322	2M 실내형 PTZ, 0.005Lux, 4.44~142.6㎜(32배) 줌 랜즈, WDR(120dB), DIS(내장 자이로), 안개 제거	〃	3,900,000
XNP-L6322H	2M 실외형 PTZ, 0.005Lux, 4.44~142.6㎜(32배) 줌 랜즈, WDR(120dB), DIS(내장 자이로), 안개 제거, IP66,IK10,NEMA4X	〃	4,050,000
XNP-L6322R	2M IR PTZ, 0.005Lux, 4.44~142.6㎜(32배) 줌 랜즈, 야간 100M, WDR(120dB), DIS(내장 자이로), 안개 제거, IP66,IK10,NEMA4X	〃	4,200,000
XNP-6320HG	2M 하우징일체형 TTA인증 PTZ, 0.005Lux, 4.44~142.6㎜(32배), WDR 150DB	〃	4,455,000
XNP-6120HG	2M 하우징일체형 TTA인증 PTZ, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.003Lux, 5.2~62.4㎜(12배) 줌 렌즈, WDR(150dB), IP66/IK10, 안개 제거, 자동추적	〃	2,250,000
XNP-6120H	2M 하우징일체형 PTZ, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.003Lux, 5.2~62.4㎜(12배) 줌 렌즈, WDR(150dB), IP66/IK10, 안개 제거, 자동추적	〃	2,142,000
XNP-6040H	2M 하우징일체형 PTZ, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.0015Lux, 2.8~12㎜(4.3배) 줌 렌즈,WDR(150dB), IP66/IK10, 안개 제거, 자동추적	〃	1,785,000
XNP-6040HG	2M TTA 인증 PTZ, 1/2.8형, B/W 0.0015Lux, 2.8~12㎜, IP66, IK10	〃	1,917,000
XNF-9010RV	12M IR 어안, 1/2.3형 12MP CMOS, 0Lux, 1.08㎜ 고정초점렌즈, 야간 15M, 9가지 모니터링 모드 지원, IP66/IK10	〃	2,310,000
XNF-8010RV	6M IR 어안, 1/1.8형 6MP CMOS, 0Lux, 1.6㎜ 고정초점렌즈, 야간 15M 9가지 모니터링 모드 지원, IP66/IK10	〃	1,980,000
XNF-8010R	5M IR 어안, 1/1.8형 6MP CMOS, 0Lux, 1.6㎜ 고정초점 렌즈, 야간 15M, WDR(120dB), 9가지 모니터링 모드 지원, IP66/IK10	〃	1,881,000
XND-6080R	2M IR돔, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 2.8~12㎜(4.3배) 전동 가변 초점 렌즈, 야간 30M, WiseStream Ⅱ,WDR(150dB),DIS,Sens-I, IK08	〃	1,320,000
XND-6080RG	2M TTA인증 IR돔 0Lux, 2.8~12㎜WiseStream Ⅱ,WDR(150dB),DIS,Sens-I, IK08 ,TTA 성능보안 인증	〃	1,422,000
XND-6020R	2M IR돔, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 4㎜ 고정 초점렌즈,야간 30M WiseStream Ⅱ,WDR(150dB),DIS,Sens-I,IK08, 핸드오버	〃	630,000
XND-6010	2M 돔, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.0055Lux, 2.4㎜ 고정 초점렌즈, WiseStream Ⅱ,WDR(150dB),DIS,Sens-I,IK08	〃	630,000

거래조건	주기	조사단계
1. 수도장소 : 지정장소 2. 결제조건 : 현 금 3. 거래수량 : 단 위 당 4. 부 가 세 : 포 함	업자공표가격은 생산업자가 대외적으로 공표한 판매기준(희망)가격으로, 실거래시 거래조건 등에 따라 가격 차이가 있을 수 있으니, 구매시 주의를 요함.	메 이 커 — ① — 수 요 자

C C T V 카 메 라(4)

(업자공표가격)

품 명	규 격	단위	가 격 ①
한화비전			
◈NETWORK카메라			
XNV-6081RE	2M IR 반달돔, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 2.8~12㎜(4.3배), 야간 50m, IP66/IK10, PoE 익스텐더 (PoE out 최대 12.95W@80m)	대	2,181,000
XNV-8081RE	5M IR 반달돔 1/1.8형 CMOS, 0Lux, 3.9~9.4㎜(2.4배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 50M, WDR(120dB), PoE Extender(PoE out 최대 12.95W@80m), IP66/IP67/IP6K9K, IK10+, NEMA4X	〃	2,478,000
XNV-6123R	AI, 2M IR반달돔, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 5.2~62.4㎜(12배) 줌 렌즈, 야간 70m, WDR(150dB), IP66/IK10, 복도뷰, 안개 제거	〃	2,100,000
XNV-6080R	2M IR반달돔, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 2.8~12㎜(4.3배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 50m, WiseStream Ⅱ,WDR(150dB),DIS,Sens-I,IP66,67,IK10	〃	1,719,000
XNV-6080RG	2M TTA인증 IR 반달돔, 0Lux, 2.8~12㎜ 전동 가변초점, WiseStream Ⅱ, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IP67, IK08	〃	1,818,000
XNV-8020RG	5M IR 반달돔, 1/1.8형 6MP CMOS, 0Lux, 3.7㎜ 고정초점 렌즈, 야간 50M, WiseStream Ⅱ, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IP67/IK08,TTA	〃	1,140,000
XNV-6020R	2M IR반달돔, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 4㎜ 고정 초점렌즈, 야간 30m, WiseStream Ⅱ,WDR(150dB),DIS,Sens-I,IP67,IK10	〃	828,000
XNV-6012	2M 반달돔, 0.0055Lux, 2.4㎜WiseStream Ⅱ,WDR(150dB),DIS,Sens-I,IK08	〃	1,092,000
XNV-6011	2M 반달돔, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.055Lux, 2.8㎜ 고정 초점렌즈, WiseStream Ⅱ,WDR(150dB),DIS,Sens-I,IP66/IK10	〃	828,000
XNO-6085R	2M IR 불렛, 1/2형 2MP CMOS, 0Lux, 4.1~16.4㎜(4배) 전동 초점렌즈, 야간 70m, WiseStream Ⅱ,WDR(150dB), Sens-I, IK10, IP-66,67	〃	1,971,000
XNO-L6085R	2M IR불렛, 1/2형, 4.5~10㎜(2.2x), 0Lux(IR LED on), IP66, IK10	〃	1,455,000
XNO-6085RG	2M TTA인증 IR불렛, 1/2형, 0Lux, 4.1~16.4㎜WiseStream Ⅱ,WDR(150dB), Sens-I, IK10, IP-66,67	〃	1,980,000
XNO-6123R	AI, 2M IR 불렛, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 5.2~62.4㎜(12배) 줌 렌즈, 야간 70m, WDR(150dB), IP66/IK10, 복도뷰, 안개 제거	〃	2,100,000
XNO-6120RG	2M TTA인증 IR불렛, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 5.2~62.4㎜(12배) 줌 렌즈, 야간 70m, WDR(150dB), IP66/IK10, 복도뷰, 안개 제거	〃	1,848,000
XNO-L6120R	2M IR불렛, 1/2.8형,H.265 CMOS 채용, Bullet 12배(5.2~62.4㎜) 전동렌즈	〃	1,488,000
QNB-2120RH	2M IR 하우징 일체형, 1/2.8형 2MP CMOS, 5.2~62.4㎜(12배) 줌렌즈,야간 70m, WDR(120dB), IP66	〃	1,587,000
XNO-6080RG	2M TTA인증 IR불렛, 0Lux, 컬러 0.00025 Lux (F1.4, 2sec), 2.8~12㎜WiseStream Ⅱ,WDR(150dB), Sens-I,IP67/IK10	〃	1,422,000
XNO-8080RG	5M IR 불렛, 1/1.8형 6MP CMOS, 0Lux, 3.7~9.4㎜(2.5배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 50M, WiseStream Ⅱ, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IP67/IK10,TTA	〃	1,860,000
XNO-6090RH	2M IR 하우징일체형 차량번호식별, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 5~50㎜(10배) 가변초점 렌즈, IP66, 20m(차량번호 식별, 70Km/h 속도이내)	〃	3,468,000
TNO-6081RLP	2M IR 하우징일체형 차량번호인식 S/W 내장 카메라, 4.38~9.33㎜(2.13배) 전동 가변 초점렌즈, 투광기 필수	〃	3,600,000
TNO-6071RHLP	2M IR 하우징일체형 번호판, 차종 인식 S/W 내장, 12~50㎜ 수동 렌즈, 20m 전방, 시속 70Km 이내 차량번호 식별, 원거리 방범용 IR 가시거리 100m	〃	6,000,000
TNC-9070RLP	4K IR 스탠드형 차량번호식별 카메라	〃	4,800,000
MMP-L100	TNC-9070RLP 전용 전광판	〃	1,560,000
XNO-6080R	2M IR 불렛, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 2.8~12㎜(4.3배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 50m, WiseStream Ⅱ,WDR(150dB),DIS,Sens-I,IP66,67,IK10	〃	1,320,000
XNO-L6080R	2M IR 불렛, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 3.2~10㎜(3.1배) 전동 가변 초점 렌즈, 야간 30m, WiseStream Ⅱ, WDR(120dB), Sens-I,IP66/IK10, POE전용	〃	1,059,000
XNO-6020R	2M IR 불렛, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 4㎜ 고정 초점렌즈, 야간 30m, WiseStream Ⅱ,WDR(150dB),DIS,Sens-I,IP67/66,IK10	〃	660,000
XNO-L6020R	2M IR 불렛, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 4㎜ 고정 초점 렌즈, 야간 30m, WiseStream Ⅱ,WDR(120dB), Sens-I,IP66/IK10	〃	531,000
KNO-2010RM	2M IR 부착형 무선영상솔루션, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 2.4㎜ 고정 초점렌즈, 야간 20m, WiseStream Ⅱ,WDR(150dB),DIS,Sens-I, 메모리 카드 기본 256GB 내장, 리튬 폴리머 배터리 80,000mAh	〃	3,900,000
XNO-6010R	2M IR 불렛, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 2.4㎜ 고정 초점 렌즈, 야간 20m, WiseStream Ⅱ,WDR(150dB),DIS,Sens-I,IP67/66,IK10	〃	660,000
XNZ-6320A	2M 32배줌 박스, 1/2.8형 2.4MP CMOS, 0.005Lux, 4.44~142.6㎜(32배) 줌 렌즈, WiseStream II, WDR(150dB)	〃	2,280,000
XNZ-L6320A	2M Compact 32배줌 박스, 1/2.8형 2.4MP CMOS, 0.005Lux, 4.44~142.6㎜(32배) 줌 렌즈, WiseStream Ⅱ, WDR(120dB)	〃	2,280,000
XNB-6005	2M 박스, 1/2형 2MP CMOS, 0.006Lux, WDR(150dB), Simple Focus, DIS, Sens-I (렌즈별매)	〃	1,488,000
XNB-6000	2M 박스, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.001Lux, WDR(150dB), Simple Focus, DIS, Sens-I (렌즈별매)	〃	1,158,000
KNP-2120H	2M 하우징일체형 PTZ, 1/2.8형, 12배(5.18~62.47㎜) 전동렌즈, VPM연동	〃	2,148,000
KNO-2120R	2M IR불렛,1/2.8형,H.265 CMOS 채용, Bullet 12배(5.18~62.47㎜) 전동렌즈, VPM 연동	〃	1,785,000
KNO-2080R	2M IR불렛, 0Lux, 2.8~12㎜WiseStream Ⅱ,WDR(150dB),DIS,Sens-I,IP67,IK08, VPM연동	〃	1,320,000
KNO-2010R	2M IR불렛, 0Lux, 2.4㎜WiseStream Ⅱ,WDR(150dB),DIS,Sens-I,IP67,IK10, VPM연동	〃	660,000
XNO-L6120RG	2M TTA인증 IR불렛, 1/2.8형, 12배(5.2~62.4㎜) 전동렌즈	〃	1,584,000
KNO-2010RG	2M TTA인증 IR불렛, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 2.4㎜ 고정 초점 렌즈, 야간 20m, WiseStream Ⅱ, WDR(150dB), IP67/66,IK10	〃	729,000
QNO-6012RG	2M IR 불렛, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 2.8㎜ 고정 초점 렌즈, 야간 20m, WDR(120dB), IP66/IK10,TTA	〃	441,000
QNO-6082RG	2M IR 불렛, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 3.2~10㎜(3.1배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 30m, WDR(120dB),TTA	〃	1,140,000
QNO-8010RG	5M IR 불렛, 1/2.8형 5MP CMOS, 0Lux, 2.8㎜ 고정초점 렌즈, 야간 20M, IP66/IK10, 복도뷰,TTA	〃	690,000
QNO-8080RG	5M IR 불렛, 1/2.8형 5MP CMOS, 0Lux, 3.2~10㎜(3.1배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 30M, WDR(120dB), IP66/IK10,TTA	〃	1,455,000
KNO-5020RG	5M IR불렛, 0Lux, 3.7㎜WiseStream Ⅱ,WDR(120dB),DIS,Sens-I,IP67,IK10, VPM연동,TTA	〃	1,140,000
KNO-L2022R	2M IR불렛, VPM연동 프로젝트(CRM)모델, QNO-6022R 동일 스펙 파생, KNO-L2020R 단종)	〃	420,000
KND-2080R	2M IR돔, 0Lux, 2.8~12㎜WiseStream Ⅱ,WDR(150dB),DIS,Sens-I, IK08, VPM연동	〃	1,320,000
KND-2020R	2M IR돔, 0Lux, 4㎜WiseStream Ⅱ,WDR(150dB),DIS,Sens-I,IK08, VPM연동	〃	630,000
QND-6012RG	2M IR돔, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 2.8㎜ 고정 초점 렌즈, 야간 20m, WDR(120dB),TTA	〃	441,000
QND-6082RG	2M IR돔, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 3.2~10㎜(3.1배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 20m, WDR(120dB),TTA	〃	990,000
QND-8010RG	5M IR 돔, 1/2.8형 5MP CMOS, 0Lux, 2.8㎜ 고정초점 렌즈, 야간 20M, WDR(120dB), 복도뷰,TTA	〃	690,000
QND-8080RG	5M IR 돔, 1/2.8형 5MP CMOS, 0Lux, 3.2~10㎜(3.1배) 전동가변초점렌즈, 야간 20M, WDR(120dB), 복도뷰,TTA	〃	1,455,000
KND-5020RG	5M IR돔, 0Lux, 3.7㎜ WiseStream Ⅱ, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IK08, VPM연동,TTA	〃	1,140,000
KND-2020RG	2M TTA인증 IR돔, 0Lux, 4㎜WiseStream Ⅱ,WDR(150dB),DIS,Sens-I,IK08, VPM연동	〃	660,000
KND-L2012R	2M IR돔, 0Lux, 2.8㎜ WiseStream WDR(120dB),IK08,VPM연동	〃	420,000
KNB-2000G	2M TTA인증 박스, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.001Lux, WDR(150dB), Simple Focus, DIS, Sens-I	〃	1,254,000
QND-6011	2M 돔, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.1Lux, 2.8㎜ 고정 초점 렌즈, WDR(120dB), 초소형 디자인, 복도뷰, POE	〃	420,000
QND-6022R	2M IR돔, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 4㎜ 고정 초점 렌즈, 야간 20m, WDR(120dB)	〃	420,000
QND-6012R	2M IR돔, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 2.8㎜ 고정 초점 렌즈, 야간 20m, WDR(120dB)	〃	420,000
QND-6082R	2M IR돔, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 3.2~10㎜(3.1배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 20m, WDR(120dB)	〃	960,000
QNV-6082R	2M IR반달돔, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 3.2~10㎜(3.1배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 30m, WDR(120dB)	〃	1,101,000
QNV-C6083R	2M AI IR반달돔, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 3.2~10.2㎜ 전동 가변초점 렌즈, 야간 30m, WDR(120dB)	〃	1,050,000
QNV-6012RG	2M TTA인증 IR 반달돔, 0Lux, 2.8㎜ 고정 초점 렌즈, 야간 20m, WDR(120dB)	〃	696,000
QNV-C8011RMG	5M IR 얼굴마스킹용 반달돔, 1/2.8형 5MP CMOS, 0Lux, 2.8㎜ 고정초점 렌즈, 야간 20M, WDR (120dB), IP66/IK10,TTA	〃	960,000
PNM-9322VQG	5M/2M 5채널 멀티디렉셔널+PTZ, PTZ 4.44~142.6㎜(32배) 줌렌즈, 멀티디렉셔널 4CH (렌즈 별매 2M 3.6/6㎜, 5M 3.7/7㎜), HPOE 전원, TTA	〃	9,900,000
QNV-6012R	2M IR돔, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 2.8㎜ 고정 초점 렌즈, 야간 20m, WDR(120dB)	〃	630,000
QNO-6082R	2M IR 불렛, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 3.2~10㎜(3.1배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 30m, WDR(120dB)	〃	1,077,000
QNO-C6083R	2M AI IR 불렛, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 3.2~10.2㎜ 전동 가변초점 렌즈, 야간 30m, WDR(120dB)	〃	1,140,000
QNB-2080RH	2M IR 하우징 일체형, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 3.2~10㎜(3.1배) 전동 가변초점 렌즈, 야간 30m, WDR(120dB)	〃	1,191,000
QNO-6022R	2M IR 불렛, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 4㎜ 고정 초점 렌즈, 야간 25m, WDR(120dB), IP66/IK10	〃	420,000
QNB-2020RH	2M IR 하우징 일체형, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 4㎜ 고정 초점 렌즈, 야간 25m, WDR(120dB), IP66	〃	531,000
QNO-6012R	2M IR 불렛, 1/2.8형 2MP CMOS, 0Lux, 2.8㎜ 고정 초점 렌즈, 야간 20m, WDR(120dB), IP66/IK10	〃	420,000
QNB-6002	2M 박스형, 1/2.8형 2MP CMOS, 0.01Lux, WiseStream WDR(120dB), 디포커스/방향/움직임/출입감시 지원, (렌즈별매)	〃	729,000
QNP-6320HS	2M 하우징일체형 PTZ, 4.44~142.6㎜(32배), WDR 150DB, 스테인리스 스틸	〃	5,610,000
◈NVR			
PRN-6400DB4	64CH AI검색 NVR, 400Mbps, 라이브/녹화 최대 8K, HDD슬롯 16개, 자체 AI기반 객체검색(최대 32CH AI 가능), 듀얼 SMPS	〃	23,100,000
PRN-6400B4	64CH AI검색 NVR, 400Mbps, 라이브/녹화 최대 8K, HDD슬롯 16개, 자체 AI기반 객체검색(최대 32CH AI 가능)	〃	19,800,000
PRN-3200B4	32CH AI검색 NVR, 400Mbps, 라이브/녹화 최대 8K, HDD슬롯 16개, 자체 AI기반 객체검색(최대 16CH AI 가능)	〃	16,500,000
PRN-3200B2	32CH AI검색 NVR, 400Mbps, 라이브/녹화 최대 8K, HDD슬롯 8개, 자체 AI기반 객체검색(최대 16CH AI 가능)	〃	13,200,000
PRN-1600B2	16CH AI검색 NVR, 250Mbps, 라이브/녹화 최대 8K, HDD슬롯 8개, 자체 AI기반 객체검색(최대 8CH AI 가능)	〃	9,900,000
XRP-4310DB4	128CH 서버형 NVR, 최대 8K 영상 녹화 및 4K 재생, 400Mbps 레코딩, AI기반 객체검색 지원(P AI 카메라 연동 시), 최대 16 SATA HDD, 듀얼전원	〃	31,200,000
XRP-4210B4	72CH 서버형 NVR, 최대 8K 영상 녹화 및 4K 재생, 400Mbps 레코딩, AI기반 객체검색 지원(P AI 카메라 연동 시), 최대 16 SATA HDD	〃	23,400,000
XRP-4110B2	36CH VMS S/W 탑재 서버형 NVR, 4K 디스플레이	〃	10,200,000
XRP-4010B2	16CH VMS S/W 탑재 서버형 NVR, 4K 디스플레이	〃	7,500,000
ERN-K1620SG-4T	16CH TTA 인증 PoE NVR, 128Mbps,4TB, HDD슬롯 2개(최대 12TB), QR code 설치 지원	〃	3,465,000
XRN-K820S-4T	8CH AI검색 TTA NVR, 최대 100Mbps, 4TB, 라이브/녹화 최대 8K, HDD슬롯 2개, AI기반 객체검색(AI카메라 연동시)	〃	2,430,000
XRN-K1620SB-12	16CH AI검색 TTA NVR, 최대 140Mbps, 12TB, 라이브/녹화 최대 8K, HDD슬롯 4개, AI기반 객체검색(AI카메라 연동시)	〃	4,740,000
XRN-K3210B4-30	32CH AI검색 TTA NVR, 400Mbps, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 30TB, AI기반 객체검색(AI카메라 연동시), 서버용 HDD사용	〃	12,600,000
XRN-K6410RB260	64CH AI검색 TTA NVR, 최대 400Mbps, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 60TB, RAID 5/6지원, AI기반 객체검색(AI카메라 연동시)	〃	16,410,000
TRM-410S	4CH 모바일 NVR, 12M지원, 50Mbps, GPS 데이터 녹화, 철도 시스템 인증 규격 획득	〃	2,409,000
KRN-1600	16CH NVR, 180Mbps, e-SATA/iSCSI지원, VPM내부통제시스템지원	〃	3,465,000
XRN-426S-1T	4CH AI검색 NVR, 40Mbps, 해상도 8MP~CIF, 1TB SSD 내장, AI기반 객체검색(AI카메라 연동시)	〃	1,650,000
XRN-6420DB4-60	64CH AI검색 NVR, 520Mbps, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 60TB, 듀얼 SMPS, AI기반 객체검색(AI카메라 연동시)	〃	18,600,000
XRN-6420B4-60	64CH AI검색 NVR, 5200Mbps, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 60TB, AI기반 객체검색(AI카메라 연동시)	〃	17,100,000
XRN-6410B2-60	64CH AI검색 NVR, 최대 400Mbps, 10TB, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 60TB, AI기반 객체검색(AI카메라 연동시)	〃	15,000,000
XRN-6410RB2-60	64CH AI검색 NVR, 최대 400Mbps, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 60TB, RAID 5/6지원, AI기반 객체검색(AI카메라 연동시)	〃	15,600,000
XRN-3220B4-30	32CH AI검색 NVR, 5200Mbps, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 30TB, AI기반 객체검색(AI카메라 연동시)	〃	12,000,000
XRN-3210RB2-30	32CH AI검색 NVR, 최대 400Mbps, 라이브/녹화 최대 8K, HDD 30TB, RAID 5/6지원, AI기반 객체검색(AI카메라 연동시)	〃	9,900,000
XRN-3210B2-30	32CH AI검색 NVR, 최대 400Mbps, 30TB, 라이브/녹화 최대 8K, AI기반 객체검색(AI카메라 연동시)	〃	9,000,000
XRN-1620SB1-12	16CH AI검색 NVR, 최대 140Mbps, 12TB, 라이브/녹화 최대 8K, HDD슬롯 4개, AI기반 객체검색(AI카메라 연동시)	〃	4,500,000
XRN-1620B2-12	16CH AI검색 NVR, 최대 140Mbps, 12TB, 라이브/녹화 최대 8K, HDD슬롯 8개, AI기반 객체검색(AI카메라 연동시)	〃	4,350,000
XRN-820S-4T	8CH AI검색 NVR, 최대 100Mbps, 4TB, 라이브/녹화 최대 8K, HDD슬롯 2개, AI기반 객체검색(AI카메라 연동시)	〃	2,310,000
XRN-420S-4T	4CH AI검색 PoE NVR, 최대 8MP 지원, 50Mbps, 4TB, HDD슬롯 1개(최대 6TB), QR code 설치 지원 ,POE용량(최대 50W)	〃	1,260,000
XRN-420S-2T	4CH AI검색 PoE NVR, 최대 8MP 지원, 50Mbps, 2TB, HDD슬롯 1개(최대 6TB), QR code 설치 지원, POE용량(최대 50W)	〃	1,080,000
QRN-1630S-6T	16CH PoE NVR, 최대 128Mbps, 6TB, 라이브/녹화 최대 8M, HDD슬롯 2개, ARB	〃	3,300,000
QRN-830S-4T	8CH PoE NVR, 최대 8MP 지원, 80Mbps,4TB, HDD슬롯 1개(최대 6TB), QR code 설치 지원 ,POE용량(최대 65W)	〃	1,860,000
QRN-430S-4T	4CH PoE NVR, 최대 8MP 지원, 40Mbps, 4TB, HDD슬롯 1개(최대 6TB), QR code 설치 지원 POE용량(최대 35W)	〃	1,110,000
QRN-430S-2T	4CH PoE NVR, 최대 8MP 지원, 40Mbps, 2TB, HDD슬롯 1개(최대 6TB), QR code 설치 지원 POE용량(최대 35W)	〃	990,000

거래조건	주기	조사단계
1. 수도장소 : 지정장소 2. 결제조건 : 현 금 3. 거래수량 : 단 위 당 4. 부 가 세 : 포 함	업자공표가격은 생산업자가 대외적으로 공표한 판매기준(희망)가격으로, 실거래시 거래조건 등에 따라 가격 차이가 있을 수 있으니, 구매시 주의를 요함.	메이커 —①— 수요자

CCTV 카메라(5)

(단위 : 천원/대)

(업자공표가격)

품명	규격	가격 ①
한화비전		
◈NETWORK 스위치 / IP송수신기 / 소프트웨어		
SPE-1630	16CH 엔코더, AHD/CVI/TVI/CVBS 영상입력, 최대 4MP 지원, HDMI 출력지원, RS-485제어	2,760
SPE-420	4CH 엔코더, AHD/CVI/TVI/CVBS 영상입력, 최대 4MP 지원, HDMI 출력지원, RS-485제어	1,092
SPD-152	64CH N/W 디코더, HDMI 1 최대 64CH, 클론 HDMI1 32/HDMI 2 25, Local UI, Web-Viewer	1,980
SSM-ST41	카메라, NVR 시간동기화용 GPS 서버	3,300
AIA-CSF2	여러색상의 안전모, 안전조끼 미착용 상황, 안전장구, 작업자 쓰러짐, 가상선 침범 식별 작업자 안전 AI SW	1,200
SSM-ST46	백업마스킹 S/W 운영 서버(S/W 라이선스 설치 출고)	6,600
SSW-BM01L	백업마스킹 S/W 용 라이선스(16CH)	3,900
SSW-CH16L	Recording Server, SSM 녹화 S/W, 16채널	2,937
SSW-VD10L	36CH 디코더 S/W	3,300
SSW-PL03L	ANPR 3CH, 차량번호인식 S/W(비전인/디와이랩) 연동	4,356
SSW-PL10L	ANPR 4CH ~, 차량번호인식 S/W(비전인/디와이랩) 연동	10,890
AIB-800	AI BOX 8CH, 일반 N/W 카메라 영상을 AI로 변환(4K P AI 카메라 성능)	6,000
◈아날로그 카메라		
HCB-7000A	4M AHD 박스, 0.009Lux, 전송거리 500M 전용 DVR 및 펜타브리드 DVR 호환	399
HCD-7010RA	4M AHD IR돔, 0Lux, 2.8㎜ 전송거리 500M IR 20M 전용 DVR 및 펜타브리드 DVR 호환	399
HCD-7020RA	4M AHD IR돔, 0Lux, 4.0㎜ 전송거리 500M , IR 25M 전용 DVR 및 펜타브리드 DVR 호환	399
HCD-7070RA	4M AHD IR돔, 0Lux, 3.2~10.0㎜ 전송거리 500M IR 20M 전용 DVR 및 펜타브리드 DVR 호환	795
HCO-7010RA	4M AHD IR불렛, 0Lux, 2.8㎜ 전송거리 500M IR 20M IP66, IK10, 전용 DVR 및 펜타브리드 DVR 호환	432
HCO-7020RA	4M AHD IR불렛, 0Lux, 4.0㎜ 전송거리 500M , IR 25M IP66, IK10, 전용 DVR 및 펜타브리드 DVR 호환	432
HCO-7070RA	4M AHD IR불렛, 0Lux, 3.2~10.0㎜ 전송거리 500M IR 30M IP66, IK10, 전용 DVR 및 펜타브리드 DVR 호환	795
HCV-7070RA	4M AHD IR반달, 0Lux, 3.2~10.0㎜ 전송거리 500M IR 30M IP66, IK10, 전용 DVR 및 펜타브리드 DVR 호환	894
HCD-6080R	2M AHD IR돔, 0Lux, 3.2~10㎜ WDR 120DB, 3.1배 전동가변렌즈, 전송거리 500M SD출력지원	531
HCD-6020R	2M AHD IR돔, 4㎜ Defog, Coax 통신 지원, IR 20m	276
HCD-6010	2M AHD 돔, 2.8㎜ Defog, Coax 통신 지원	276
HCV-6080R	2M AHD IR반달돔, 0Lux, 3.2~10㎜ WDR 120DB, 3.1배 전동가변렌즈, 전송거리 500M SD출력지원	660
HCO-6080R	2M AHD IR불렛, 0Lux, 3.2~10㎜ WDR 120DB, 3.1배 전동가변렌즈, 전송거리 500M SD출력지원	543
HCO-6020R	2M AHD IR불렛, 4㎜ Defog, Coax 통신 지원, IR 30M IP66	276
HCB-2020RH	2M AHD IR하우징일체형 BOX, 4㎜ Defog, Coax 통신 지원, IR 30M IP66	414
HCZ-6300	2M AHD 줌 박스, 30배 광학줌, ICR Day&Night, SD출력지원	1,200
HCB-6000	2M AHD 박스, 0.009Lux, 전송거리 500M SD출력지원, Simple Focus	267
◈DVR		
HRX-1635-4T	펜타브리드 DVR 16CH 2종 최대 18CH (A16/N8), 6TB(최대 8개)	3,150
HRX-1634-4T	펜타브리드 DVR 16CH 2종 최대 18CH (A16/N8), 6TB(최대 2개)	2,850
HRX-835-3T	펜타브리드 DVR 8CH 2종 최대 10CH (A8/N4), 3TB(최대 4개)	2,550
HRX-435-2T	펜타브리드 DVR 4CH 2종 최대 6CH (A4/N2), 2TB(최대 2개)	1,260
HRX-434-2T	펜타브리드 DVR 4CH 2종 최대 6CH (A4/N2), 2TB(최대 1개)	1,050
◈LENS		
SLA-2M3600P	1/2.8형 2M 렌즈 모듈 (PNM-9322VQP 호환) 초점거리 3.6㎜	168
SLA-2M6000P	1/2.8형 2M 렌즈 모듈 (PNM-9322VQP 호환) 초점거리 6 ㎜	168
SLA-5M3700P	1/1.8형 5M 렌즈 모듈 (PNM-9322VQP 호환) 초점거리 3.7㎜	330
SLA-5M7000P	1/1.8형 5M 렌즈 모듈 (PNM-9322VQP 호환) 초점거리 7 ㎜	330
SLA-M8550D	1/2.8형, F1.6, 8.5-50㎜3M 1/2.8형 5.88배 CS-Mount 렌즈	300
SLA-8M1250DN	1/1.7형, F1.5, 12-50㎜ 8M 1/1.7형 4.17배 CS-Mount 렌즈	780
SLA-M2890DN	1/2.8형 CS-Mount 3M 렌즈 ,초점거리 2.8 ~ 9㎜ 3.2배, F1.2	210
SLA-M2890PN	1/2.8형 CS-Mount 3M 렌즈,초점거리 2.8 ~ 9㎜ 3.2배, F1.2	267
SLA-T2480A	1/2.8형 CMOS, 2M 고정초점 렌즈(PNM-9000QB용), 2.4㎜	273
SLA-T2480VA	1/2.8형 CMOS, 2M 고정초점 렌즈(PNM-9000QB용), 2.4㎜	273
SLA-T4680A	1/2.8형 CMOS, 2M 핀홀 렌즈(PNM-9000QB용), 4.6㎜	273
◈모니터		
SMT-5010	50" UHD 염가형, 300nit, 4,000:1 16시간/日	1,950
SMT-5020	50" UHD 고급형, 500nit, 4,000:1 24시간/日	2,850
SMT-5510	55" UHD 염가형, 300nit, 4,000:1 16시간/日	2,250
SMT-5520	55" UHD 고급형, 500nit, 4,000:1 24시간/日	3,150
SMT-2212	22형LED, VGA, HDMI, 1,920×1,080	660
◈CONTROLLER		
SPC-7000	네트워크 카메라, SSM 제어, USB 연결	2,565
SPC-2001	3D 조이스틱 제어, USB 연결	1,500
SPC-2010	DVR/PTZ/리시버제어, 멀티프로토콜, 3D조이스틱	990
SPC-1010	PTZ 전용 키보드, 멀티프로토콜, 2LineLCD	630

품명	규격	가격 ①
한화비전		
◈ACCESSORY		
SPN-22242P	24CH POE 스위치, 10/100/1000Mbps TP 24포트 POE(802.3at)×400W + SFP 4PORT, MANAGEMENT	990
SPN-22162P	16CH POE 스위치, 10/100/1000Mbps TP 16포트 POE(802.3at)×400W + SFP 4PORT, MANAGEMENT	840
SPN-22241P	24CH POE 스위치, 10/100/1000Mbps TP 24포트 POE(802.3at)×400W + SFP 2PORT, UNMANAGEMENT	900
SPN-22161P	16CH POE 스위치, 10/100/1000Mbps TP 16포트 POE(802.3at)×400W + SFP 2PORT, UNMANAGEMENT	750
SPN-10084	8CH POE 스위치, 10/100/1000Mbps TP 8포트 POE(802.3at) + SFP 1포트	255
SPW-110	4CH 무선 송수신기, 송수신 겸용, 1Km 무선 전송, IP66, 無간섭, 無지연, WPA2/AES-256암호화보안 알고리즘 적용	1,488
THUP-F100TX	HD UTP 1채널 송신기	162
THUP-100RX	HD UTP 1채널 수신기	162
THUP-2400	24CH UTP카메라 전원공급장비	1,257
THUP-1600RX	HD UTP 16채널 수신기	1,431
THUP-501TR	IP 카메라 동축케이블 송수신기	420
MHG-200HB	실외하우징, 팬/히터, 178(W)×149(H)×562(D)	390
MHG-200B	실내외하우징, 178(W)×149(H)×562(D)	270
SHB-9000H	8K 카메라(TNB-9000) 전용 하우징, IP66	3,630
SHB-3600	실내하우징, 138(W)×105(H)×481(D)	135
STH-500	실내외하우징, 144(W)×100(H)×500(L)	132
STH-200	실내하우징, 109(W)×92(H)×348(L)	66
STB-401	벽부형브라켓, 86(W)×108(H)×365(D)	48
SBB-900	SHB-9000H용 마운트	729
SHP-1563FW	PTZ PLUS카메라 천정 매립형 하우징	390
SHP-1680F	매립형하우징 (XNP-6120H)	201
SHD-3000F4	2M IR 돔/반달돔 전용 매립형하우징	84
SBO-632SMW	불렛 PTZ 카메라 스탠드 브라켓(호환모델 : XNO-6321RHP)	132
SBP-300WM1	XNP/HCP 시리즈용, Wall 마운트	111
SBP-300BW	Wall Mount Base	60
SBP-390WMW2	Wall 마운트, PNM-9085RQZ,9084RQZ	330
SBP-300CM	XNP/HCP 시리즈용, 천정형 마운트	111
SBP-156CMW	PTZ Plus 카메라용, 천장형 마운트	330
SBP-300LM	XNP/HCP 시리즈용, PARAPET(LONG) 마운트	630
SBP-156LMW	PTZ Plus 카메라용, 폴형 마운트	597
SBP-300PMW2	PTZ / 반달 폴 마운트	120
SBP-300KMW1	PTZ / 반달 코너형 마운트(알루미늄)	129
SBP-303HF	XNP-6550RH 광포트용 인스톨베이스	330
SBP-168HM	걸이형 마운트, XNP-6120H	51
SBP-156WMW	PTZ Plus Wall 마운트(원기둥 설치용 마운트 겸용)	168
SBP-156KMW	PTZ Plus 코너형 마운트	135
SBP-187HMW	걸이형 마운트, XNV-6081Z/8081Z, XNV-6081R/8081R	57
SBP-167HMW	걸이형 마운트, XNV-6081RV/8081RV	57
SBP-156HMW	PTZ Plus + 기존 브라켓 결합 마운트	84
SBP-122WM	몰드바(레이스웨이)전용 돔카메라 브라켓	54
SBP-146WM	PNF-9010RV 피쉬아이 카메라용 브라켓(LH공사 카메라 사양	75
SBP-300HM1	XNP/HCP 시리즈용 썬쉴드	84
SBP-300HM5	걸이형 마운트, SNF-8010	84
SBP-300HM6	걸이형 마운트, 반달	51
SBP-300HM7	걸이형 마운트, Q 돔	51
SBP-300HM8	걸이형 마운트, P / X 돔	51
SBP-301HM5	XCV/XND시리즈용 썬쉴드	51
SBP-317HMW	걸이형 마운트, PNM-9085RQZ,9084RQZ	84
SBP-300NB	XNP/HCP 시리즈용 인스톨레이션 박스	420
SBP-300NBW	카메라 배선 정리용 BOX	16.5
SPM-4210	네트워크 I/O박스, RJ-45 1포트, 입/출력 단자 4개, 오디오 입력1개/출력 1개, PoE전원, 4.5W	330
SBO-100B1	뷸렛 카메라용 Back Box	102
SBO-500CM	Dome/Bullet 카메라용, 천정형 브라켓	108
SBO-501CM	하우징카메라용, 천정형 J브라켓	108
SBO-500PM	Bullet 카메라용, 폴형 마운트	54
TID-600R	1/2.8 CMOS, 0Lux, 1.6㎜ 고정초점랜즈	1,200
SBC-165W	비상벨 스킨커버	45
SBS-165TM	비상벨 틸트 마운트	45
SHS-165F	매립형 하우징	150
SPO-A26	방폭제품 아답터(AC24, 6A)	216
SPO-6011	PoE 인젝터, 60W(PTZ PLUS)	600
SPO-A26	PoE 인젝터, 83W(PTZ PLUS 와이퍼 제품, PNM-9322 제품)	660
◈스피커		
SPA-H200B	Horn형 네트워크 스피커 블랙	2,700
SPA-H200W	Horn형 네트워크 스피커 화이트	2,700
SPA-C200B	천정형 네트워크 스피커 블랙	1,782
SPA-C200W	천정형 네트워크 스피커 화이트	1,782
SPA-W200B	벽걸이형 네트워크 스피커 블랙	2,376
SPA-W200W	벽걸이형 네트워크 스피커 화이트	2,376
SPA-P200B	팬던트형 네트워크 스피커 블랙	2,376
SPA-P200W	팬던트형 네트워크 스피커 화이트	2,376
SPA-M1000	네트워크 마이크	3,780
SPA-D2000	스피커 모듈	1,620
SPA-S2000	네트워크 스피커/마이크 운영 서버	11,880