

# コンパクトNVR

## 高度の映像管理を実現

従来のNVRと比較し、50%小型軽量化され  
導入が難しかった様々な場所にも設置が可能になりました。  
モニター背面などに設置可能になり、狭いスペースでも導入が可能な製品です。



### SSD搭載型NVR

ストレージ部分にソリッドステートドライブ(SSD)を搭載したNVR製品です。  
SSDを搭載することで、HDDで発生していた騒音問題が解決され、製品寿命が非常に長くなりました。  
また、ユーザービリティが高い製品で、導入時に設置から設定まで簡単な製品です。

### 製品特徴

#### 高耐久

SSDを採用することで  
HDDと比べて大幅に耐用年数アップ



#### PoE給電機能

最大4カメラ(50W)まで給電可能で  
POEスイッチ不要



#### ファンレスにより

SSD搭載・ファンレスにより  
動作騒音が非常に少ない



#### ダイナミックレイアウト

管理アプリケーションの操作性が高く  
自由にカスタマイズが可能



#### 超小型A5サイズ

縦置き、壁付けが可能。  
VESA規格対応でモニター背面設置可能



#### 簡単なセットアップ

モバイル端末からWi-Fiドングル接続で、  
インストール作業が簡略化



## ユースケース

SSD NVRを導入すると、様々な場面での課題解決ができます。



### XRN-426S-1T

画像	
OS	Linux
画像圧縮方式	H.265, H.264, MJPEG
カメラ最大数	Max. 4CH
解像度	8MP ~ CIF
容量	1TB SSD
イベントトリガー	Alarm Input, Video Loss, Camera Event (Sensor, MD, Video Analytics, Defocus, Audio), Dynamic Event, User Event
イベントアクション	e-Mail, Event Push, PTZ Preset, Alarm Out, Buzzer, Monitor Out, FTP, SUNAPI Command, Shutdown
ユーザーアクセス数	Max. 4 Users (Local 1, Remote 3)
同時再生	Max. 16CH (Local 4CH, Remote 4CH per user)
対応プロトコル	SUNAPI, ONVIF
PoE 電源容量	50W
消費電力	Max 68W (PoE On)
動作温度/湿度	0°C ~ +40°C / 20% ~ 85% RH
寸法/質量	200 x 140 x 42 mm / 660g

#### ハンファジャパン株式会社

〒108-0014 東京都港区芝4丁目10番1号ハンファビル9F  
 ハンファパートナー事務局  
 E-mail: security-partner@hanwha.com  
[https://step.hanwha-security.com/jap\\_JP](https://step.hanwha-security.com/jap_JP)



アクセスはこちら