



暗闇で正確な検知 カラー映像で監視効率アップ

センサーライトカメラは、照明機器が不要なモデルで、低照度の状況での効率的な監視が可能です。また、防犯面でも照明の点灯で警戒心を与え、犯罪予防にも大きな役割を果たしています。

製品特徴

高い検知率

AIベースで人や車両検知を行っており、
モーション検知ベースに比べ誤検知を削減



LED 点灯

遠隔操作での点灯はもちろん、エリア侵入などの
イベントをトリガーにして、LEDライトの点灯が可能



暗闇でも鮮明な映像

周囲が暗い状況でも、LEDライトを利用し、
カラー映像で監視が可能



長寿命

LED寿命は約100,000時間程度で、
長時間利用でも安心(毎日12時間利用時23年)



LED照明付き

LEDライト付きで、カメラ用ライトの場所確保及び設置費用が不要



暗闇でも鮮明に

暗い環境でも、LEDライトを利用し計器の数値をカラーで正確に確認可能




AI機能連動

侵入検知機能で、侵入者が発生した場合、ライト点灯及び管理者にアラート通知可能



QNE-C9013RL

QNE-C8013RL

		
解像度	8MP	5MP
最低照度	Color: 0.034Lux (F1.6, 1/30sec) BW: 0.0034Lux (F1.6, 1/30sec, 30IRE), 0Lux (IR LED on)	Color: 0.022Lux (F1.2, 1/30sec) BW: 0.0022Lux (F1.2, 1/30sec, 30IRE), 0Lux (IR LED on)
フォーカス距離	3.0mm fixed focal	3.0mm fixed focal
画角	H: 108° / V: 59° / D: 127°	H: 97° / V: 53° / D: 113°
パンニング/チルト/回転	0° ~ 350° / 0° ~ 75° / 0° ~ 360°	0° ~ 350° / 0° ~ 75° / 0° ~ 360°
IR照射距離	White LED : 30m (98.42ft) IR : 30m (98.42ft)	White LED : 30m (98.42ft) IR : 30m (98.42ft)
デイナイト	Auto (ICR)	Auto (ICR)
WDR	120dB	120dB
ノイズ軽減	SSNR V, WiseNR II (Based on AI engine)	SSNR V, WiseNR II (Based on AI engine)
アナリティクス	Classified object type: Person/Vehicle (Type: car/bus/truck/motorcycle/bicycle) Attributes: Person, Vehicle (Type: car/bus/truck/motorcycle/bicycle) Support DetectionShot Analytics events based on AI engine - Motion detection*, Object detection, Virtual line* (Crossing/Direction), Virtual area* (Loitering/Intrusion/Enter/Exit) Analytics events - Defocus detection, Tampering, Virtual area (Appear/Disappear)	Classified object type: Person/Vehicle (Type: car/bus/truck/motorcycle/bicycle) Attributes: Person, Vehicle (Type: car/bus/truck/motorcycle/bicycle) Support DetectionShot Analytics events based on AI engine - Motion detection*, Object detection, Virtual line* (Crossing/Direction), Virtual area* (Loitering/Intrusion/Enter/Exit) Analytics events - Defocus detection, Tampering, Virtual area (Appear/Disappear)
ビジネスインテリジェンス	Based on AI engine: People counting, Vehicle counting, Queue management, Heatmap	Based on AI engine: People counting, Vehicle counting, Queue management, Heatmap
映像圧縮	H.265/H.264: Main/High, MJPEG	H.265/H.264: Main/High, MJPEG
保管温度/湿度	-50°C ~ +60°C (-58°F ~ +140°F) / 0 ~ 95% RH	-40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / 0 ~ 95% RH
規格認証	IP66/IP67, IK10	IP66/IP67, IK10
寸法/重量	ø140 x 99.6mm (ø5.51" x 3.92"), 790g (1.74 lb)	ø140 x 99.6mm (ø5.51" x 3.92"), 790g (1.74 lb)

ハンファジャパン株式会社

〒108-0014 東京都港区芝4丁目10番1号ハンファビル9F

ハンファパートナー事務局

E-mail: security-partner@hanwha.com

https://step.hanwha-security.com/jap_JP



アクセスはこちら